Universidad Continental

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Académico Profesional de Ingeniería Industrial

Tesis

Diseño y aplicación de Slotting para mejorar la productividad de Picking en el almacén de una empresa contratista minera -Arequipa, 2024

Paola Elizabeth Del Carpio Mogrovejo
Pablo Josha Diaz Bernedo

Para optar el Título Profesional de
Ingeniero Industrial

Arequipa, 2025

Repositorio Institucional Continental
Tesis digital

Esta obra está bajo una Licencia "Creative Commons Atribución 4.0 Internacional" .

INFORME DE CONFORMIDAD DE ORIGINALIDAD DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

A : Decano de la Facultad de Ingeniería

DE : Karina Ponce Begazo

Asesor de trabajo de investigación

ASUNTO : Remito resultado de evaluación de originalidad de trabajo de investigación

FECHA : 22 de Junio de 2025

Con sumo agrado me dirijo a vuestro despacho para informar que, en mi condición de asesor del trabajo de investigación:

Título:
Diseño y aplicación de Slotting para mejorar la productividad de Picking en el almacén de una empresa contratista minera -Arequipa, 2024

Autores:
1. Paola Elizabeth Del Carpio Mogrovejo – EAP. Ingeniería Industrial
2. Pablo Josha Diaz Bernedo – EAP. Ingeniería Industrial

Se procedió con la carga del documento a la plataforma "Turnitin" y se realizó la verificación completa de las coincidencias resaltadas por el software dando por resultado 14 % de similitud sin encontrarse hallazgos relacionados a plagio. Se utilizaron los siguientes filtros:

- Filtro de exclusión de bibliografía — SI [x] NO [ ]
- Filtro de exclusión de grupos de palabras menores — SI [x] NO [ ]

  N° de palabras excluidas **(en caso de elegir "SI")**: 10
- Exclusión de fuente por trabajo anterior del mismo estudiante — SI [ ] NO [x]

En consecuencia, se determina que el trabajo de investigación constituye un documento original al presentar similitud de otros autores (citas) por debajo del porcentaje establecido por la Universidad Continental.

Recae toda responsabilidad del contenido del trabajo de investigación sobre el autor y asesor, en concordancia a los principios expresados en el Reglamento del Registro Nacional de Trabajos conducentes a Grados y Títulos – RENATI y en la normativa de la Universidad Continental.

Atentamente,

La firma del asesor obra en el archivo original
(No se muestra en este documento por estar expuesto a publicación)

ASESOR

Ing. Karina Ponce Begazo

AGRADECIMIENTOS

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a mi profesora Karina, quien con su dedicación, paciencia y conocimiento ha sido una guía fundamental durante todo el proceso de elaboración de esta tesis. Su apoyo y orientación fueron clave para poder llevar a cabo este estudio; del mismo modo, agradecer a mis demás profesores y a mi casa de estudios, quienes pudieron ayudarme a ser la profesional que hoy en día soy.

Pablo Joshua Diaz Bernedo

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a la Universidad Continental, por brindarme la oportunidad de formarme en un entorno académico de excelencia. A lo largo de mi trayectoria, he tenido la oportunidad de aprender, crecer y desafiarme, todo gracias a la infraestructura, los recursos y el apoyo constante.

Paola Del Carpio Mogrovejo

DEDICATORIA

Esta tesis la dedico a mis padres. Refleja a mi padre, quien me brindó sabiduría, firmeza, amor incondicional y fortaleza me ha guiado a lo largo de mi vida; aunque ya no estés físicamente a mi lado, tu presencia sigue siendo mi mayor inspiración; esta tesis es el reflejo de tus enseñanzas y amor que me brindaste durante tu vida y que siguen guiándome, incluso después de tu partida; gracias por ser mi ejemplo, mi apoyo y mi mayor motivación. A mi madre, mi mayor fuente de inspiración y fortaleza, gracias por tu amor incondicional, tus sacrificios y por siempre creer en mí, incluso cuando yo mismo dudaba; este logro es tanto tuyo como mío, porque sin tu apoyo constante, este sueño no habría sido posible; te dedico cada página de esta tesis, con todo mi amor y gratitud. Siempre estaré agradecido por todo lo que hicieron por mí, y me siento afortunado de haber sido su hijo. Esta obra es tan solo un pequeño tributo a su legado eterno.

Pablo Joshua Diaz Bernedo

Este logro que me llena de emoción, no sería posible sin la ayuda y apoyo incondicional de mis padres. A mi padre, que con su esfuerzo, apoyo incondicional y ganas de que me supere me apoyó en todo este proceso, siempre orgulloso de mí y animándome a que siga a delante, alentándome con su propio esfuerzo y admiración que me refleja todos los días, gracias papá por no dudar de mí, por ser un increíble padre y apoyarme hasta esta etapa de mi vida. A mi madre, quien con su amor y ternura estuvo siempre para mí en cada amanecida y cada dificultad, su amor me llena de felicidad y sé que puedo lograr mis metas. También, es grato decirme unas palabras a mí misma, por prevalecer, no abandonar mis metas y, muchas veces, ser mi propia motivación.

Paola Del Carpio Mogrovejo

ÍNDICE

ASESOR iv
AGRADECIMIENTOS v
DEDICATORIA vi
ÍNDICE vii
ÍNDICE DE TABLAS xi
ÍNDICE DE FIGURAS xiii
RESUMEN xiv
ABSTRACT xv
INTRODUCCIÓN xvi
CAPÍTULO I 1
PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 1
1.1 Planteamiento del problema 1
1.2 Formulación del problema 2
1.2.1 Pregunta general 2
1.2.2 Preguntas específicas 2
1.3 Objetivos 2
1.3.1 Objetivo general 2
1.3.2 Objetivos específicos 2
1.4 Justificación 3
1.4.1 Justificación económica 3
1.4.2 Justificación teórica 3
1.4.3 Justificación práctica 3
1.5 Importancia 3
1.6 Delimitación 4
1.6.1 Delimitación temporal 4
1.6.2 Delimitación espacial 4
1.7 Hipótesis y descripción de variables 4

1.7.1 Hipótesis general 4
1.7.2 Hipótesis específicas 4
1.7.3 Variables 5
CAPÍTULO II 6
MARCO TEÓRICO 6
2.1 Antecedentes de la investigación 6
2.1.1 Antecedentes internacionales 6
2.1.2 Antecedentes nacionales 8
2.2 Bases teóricas 11
2.2.1 Productividad 11
2.2.2 Slotting 11
2.2.3 Operador logístico 12
2.2.4 Clasificación de los operadores logísticos 12
2.2.5 Centro de Distribución (CD) 13
2.2.6 Zonas operativas del CD 13
2.2.7 Picking discreto: limitaciones y desafíos 32
2.3 Definición de términos básicos 34
2.3.1 Tiempo de ciclo 34
2.3.2 Rotación de inventario 34
2.3.3 Dimensiones de producto 35
2.3.4 Base products (producto base) 35
2.3.5 Inner packs 35
2.3.6 Master cases 35
2.3.7 Pallet 35
2.3.8 Estudio de tiempos 35
2.3.9 Layout 35
2.3.10 Media 36
2.3.11 Moda 36
2.3.12 Mediana 36

2.3.13 Desviación estándar 36
2.3.14 2.3.14 Varianza 36
2.3.15 Población 36
2.3.16 Muestra 36
2.3.17 Tamaño de muestra menor a 30 (t'student) 36
2.3.18 Tamaño de muestra mayor a 30 (Formula N) 37
CAPÍTULO III 38
METODOLOGÍA 38
3.1 Método y alcance de la investigación 38
3.1.1 Método de la investigación 38
3.1.2 Alcance de la investigación 38
3.2 Diseño de la investigación 38
3.3 Población y muestra 38
3.3.1 Población 38
3.3.2 Muestra 39
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 39
3.4.1 Observación de campo 39
3.4.2 Análisis de documentos 39
3.4.3 Análisis estadístico 39
3.4.4 Instrumentos de procesamiento de datos 39
CAPÍTULO IV 41
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 41
4.1 Análisis de metodología 41
4.2 Análisis de la información 43
4.2.1 Proceso de Picking 43
4.2.2 Estudio de tiempos 44
4.2.3 Tamaño de muestra 46
4.2.4 Clasificación ABC 58
4.2.5 Implementación de la estrategia 61

4.2.6 Impacto en indicadores 72
4.3 Resultados 79
4.3.1 Coste de la implementación 82
4.4 Prueba de hipótesis 88
4.5 Discusión de resultados 91
CAPÍTULO V 93
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 93
5.1 Conclusiones 93
5.2 Recomendaciones 94
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 96
ANEXOS 102

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Operacionalización de variables. 5

Tabla 2. Análisis de metodología. 41

Tabla 3. Fase picking. 43

Tabla 4. Toma de muestras preliminar. 45

Tabla 5. Toma de muestras preliminar. 46

Tabla 6. General Electric. 48

Tabla 7. Tiempo normal. 48

Tabla 8. Tiempo estándar. 49

Tabla 9. Tiempo estándar vs tiempo ideal. 51

Tabla 10. Categoría ABC. 59

Tabla 11. Cantidad de productos promedio. 60

Tabla 12. Inversión del proyecto. 69

Tabla 13. Número de organizaciones. 69

Tabla 14. Utilización efectiva. 70

Tabla 15. Tasa de aciertos. 70

Tabla 16. Número de productos. 71

Tabla 17. Tasa de precisión. 71

Tabla 18. Duración promedio. 72

Tabla 19. Reorganizaciones. 73

Tabla 20. Indicadores. 74

Tabla 21. Clasificaciones. 75

Tabla 22. Periodos de productos. 76

Tabla 23. Total de selecciones. 77

Tabla 24. Indicadores. 78

Tabla 25. Medición de tiempos post-implementación. 79

Tabla 26. Tiempo Normal 80

Tabla 27. Tiempo estándar. 81

Tabla 28. Comparación de tiempos estándar. 81
Tabla 29. Elementos del proceso de picking. 84
Tabla 30. Indicadores de picking. 85
Tabla 31. Cuadro Comparativo del ROI. 88
Tabla 32. Prueba t. 88

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Almacenamiento de estanterías y estructuras. 19

Figura 2. Sistemas de recuperación (AS/RS) 20

Figura 3. Sistemas MiniLoad. 20

Figura 4. Estanteria de carrusel. 20

Figura 5. Formula Exactitud de Inventario 24

Figura 6. Modelo simple de red logística. 25

Figura 7. Lean Management: Principios Básicos. 26

Figura 8. Diagrama de flujo PDCA. 26

Figura 9. SIPOC. 27

Figura 10. Estructura del Value Stream Mapping (VSM). 29

Figura 11. Value Stream Map. 30

Figura 12. Gráfico de Pareto 31

Figura 13. Tiempo estándar vs tiempo ideal. 51

Figura 14. Diagrama del flujo de proceso de picking. 54

Figura 15. Diagrama DAP inicial. 55

Figura 16. Diagrama recorrido inicial. 57

Figura 17. Cantidad productos ABC. 59

Figura 18. Apilador eléctrico. 63

Figura 19. Diagrama DAP actual. 64

Figura 20. Diagrama de recorrido actual. 65

Figura 21. Zonas de picking. 67

Figura 22. Elementos del proceso de picking. 83

RESUMEN

En este estudio se propone evaluar el efecto del diseño y aplicación de la estrategia de slotting en la productividad del proceso de picking en el almacén de una empresa contratista minera de Arequipa, durante el año 2024. La investigación se centra en los registros de órdenes de trabajo como unidad de análisis, usando un enfoque explicativo de corte no experimental y un muestreo no probabilístico por conveniencia de seis meses representativos. A través de la observación de campo, análisis de documentos y técnicas estadísticas, se midieron tiempos de las fases de preparativos, recorridos, extracción y verificación antes y después de implementar el slotting, complementado con la clasificación ABC de productos y un estudio de costos de implementación.

Los resultados muestran que, tras la reorganización de SKU basada en rotación, los tiempos promedio de picking se redujeron de 45,05 min a 29,87 min (–33,7 %), con disminuciones del 62,4 % en preparativos, 15,1 % en recorridos y 53,8 % en extracción; mientras que la verificación creció ligeramente un 7,5 % para asegurar la precisión. La exactitud de la selección mejoró notablemente, y la velocidad de picking —medida en productos por hora— aumentó en torno al 30 %. El costo total de implementación ascendió a S/. 48 654,00, recuperable en menos de dos meses, mediante el ahorro en horas hombre y la reducción de errores.

En conclusión, el slotting demostró ser una solución eficaz para optimizar la operación del almacén, incrementando la eficiencia operativa, la utilización del espacio y la satisfacción del cliente. La investigación recomienda formalizar un programa semestral de revisión de slotting, reforzar la capacitación del personal y monitorear continuamente indicadores clave (tiempos de ciclo, precisión y productividad) mediante indicadores en tiempo real para asegurar la mejora continua y la competitividad de la empresa.

Palabras clave*:* slotting, picking, productividad, almacén, metodología ABC

ABSTRACT

This study aims to evaluate the effect of the design and implementation of a slotting strategy on the productivity of the picking process in the warehouse of a mining contractor in Arequipa, during the year 2024. The research focuses on work order records as the unit of analysis, using a non-experimental explanatory approach and a non-probability convenience sampling of six representative months. Through field observation, document analysis, and statistical techniques, times were measured for the preparation, routing, extraction, and verification phases before and after implementing slotting, complemented by ABC product classification and an implementation cost study.

The results show that, after the rotation-based SKU reorganization, average picking times were reduced from 45.05 min to 29.87 min (–33.7%), with decreases of 62.4% in preparation, 15.1% in routing, and 53.8% in extraction; While verification increased slightly by 7.5% to ensure accuracy. Selection accuracy improved significantly, and picking speed—measured in products per hour—increased by around 30%. The total implementation cost amounted to S/. 48,654.00, recoverable in less than two months through savings in man-hours and error reduction.

In conclusion, slotting proved to be an effective solution for optimizing warehouse operations, increasing operational efficiency, space utilization, and customer satisfaction. The research recommends formalizing a semi-annual slotting review program, reinforcing staff training, and continuously monitoring key indicators (cycle times, accuracy, and productivity) using real-time indicators to ensure continuous improvement and the company's competitiveness.

Keywords: slotting, picking, productivity, warehouse, ABC methodology

INTRODUCCIÓN

En las cadenas de suministro globales actuales, la optimización de las operaciones de picking se ha convertido en un factor decisivo para mantener la competitividad y reducir costos operativos. Con el auge del comercio electrónico y la demanda de entregas cada vez más rápidas, las empresas deben replantear sus estrategias de almacenamiento para minimizar los tiempos de desplazamiento de los operarios y mejorar la precisión en la preparación de pedidos. Una de las soluciones más efectivas y accesibles es el slotting, que organiza los SKU en posiciones estratégicas, basadas en su rotación y características, reduciendo drásticamente la distancia recorrida por minuto y el costo por unidad pickeada.

El slotting no solo acelera el picking, sino que también mejora la ergonomía al ubicar los productos de alta rotación en "zonas doradas" de fácil alcance, y agrupa artículos que suelen enviarse juntos, lo que disminuye los errores de selección y aumenta la exactitud del servicio. Estudios de mejores prácticas señalan que una implementación rigurosa del slotting puede elevar la productividad del picking entre un 10 % y un 20 %, así como optimizar el uso del espacio y retrasar la expansión de la bodega. Además, las revisiones periódicas —idealmente cada seis meses— y el uso de software especializado, garantizan que el sistema se adapte dinámicamente a cambios en la demanda y en el catálogo de productos.

En el caso de la empresa contratista minera en Arequipa, el proceso de picking presentaba demoras críticas, con tiempos promedio de hasta 45.05 minutos por orden y un catálogo de más de 2 500 SKU, que generaba congestión y errores de selección. Estos retos comprometían a la productividad interna, la satisfacción del cliente y la competitividad de la firma en el mercado. Para abordar esta problemática, el presente estudio explora la viabilidad de aplicar slotting, evaluando sus efectos sobre la eficiencia operativa y la precisión en la ejecución de pedidos.

La investigación adopta un diseño no experimental de corte transversal y un enfoque explicativo. La unidad de estudio son los registros de órdenes de trabajo del año 2023, de los cuales se extrae una muestra no probabilística de seis meses por conveniencia. Se combinan técnicas de observación de campo, análisis de documentos y análisis estadístico con herramientas como Excel y SPSS. Además, se introducen metodologías complementarias de programación de oleadas (wave picking) para la planificación diaria de turnos y carga de trabajo.

Finalmente, este trabajo se estructura en cinco capítulos. El capítulo I presenta el planteamiento del estudio, sus objetivos, justificaciones y delimitaciones. El capítulo II desarrolla el marco

teórico, incluyendo antecedentes de productividad y slotting. En el capítulo III, se detalla la metodología empleada. El capítulo IV expone resultados y discusión, abordando estudios de tiempos, clasificación ABC e impacto del slotting en indicadores clave. Por último, el Capítulo V ofrece conclusiones y recomendaciones para la implementación y seguimiento continuo del slotting en el almacén.

CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO

1.1 Planteamiento del problema

A nivel global, las cadenas de suministro enfrentan constantes presiones para mejorar su eficiencia. La velocidad y precisión en las operaciones de picking son factores claves que impactan directamente en la competitividad de las empresas. En un mundo donde la demanda de productos crece constantemente y los plazos de entrega se reducen, los almacenes deben optimizar sus procesos de recolección de productos. La mejora en estas operaciones no solo facilita la reducción de tiempos y costos, sino que también tiene un impacto directo en la experiencia del cliente. El problema es claro: sin un sistema eficiente de picking, las empresas se enfrentan a mayores costos operativos, mayores tasas de error y un menor nivel de satisfacción del cliente.

En un contexto más específico, la empresa contratista minera de Arequipa ha identificado serios retos que están afectando la eficiencia de sus operaciones. Los tiempos de picking en esta empresa se han disparado hasta alcanzar los 45 minutos por pedido, lo que ha generado demoras en las entregas y afecta la capacidad de cumplir con los plazos comprometidos. Este retraso no solo afecta la productividad interna, sino que también tiene un impacto directo en la satisfacción de los clientes, ya que los productos no se entregan a tiempo.

Otro factor que agrava la situación es el manejo de un inventario extenso, con más de 2,500 productos distintos. Esta amplia gama de artículos ha provocado una desorganización en el almacén, lo que complica aún más la eficiencia en la recolección de productos. En un ambiente tan dinámico como el de la minería, donde la rapidez y la precisión son cruciales, estas dificultades logísticas pueden desencadenar errores costosos, tanto en términos de tiempo como de precisión.

Además, la falta de precisión en el proceso de picking está llevando a errores en la selección de productos. Esto no solo significa entregar productos incorrectos, sino también generar un gasto adicional en correcciones y afectando la confianza del cliente en el servicio. Estos errores no solo impactan la calidad del servicio, sino que también afectan la reputación de la empresa y, por ende, su posición en el mercado competitivo.

Ante esta realidad, la optimización de los procesos de picking, - en particular - mediante la implementación de técnicas como el slotting, emerge como una solución clave para resolver

estos problemas. La reorganización estratégica de los productos en el almacén, basada en la rotación y demanda, podría reducir significativamente los tiempos de picking, mejorar la precisión y, en última instancia, mejorar la competitividad de la empresa en el sector.

1.2 Formulación del problema

1.2.1 Pregunta general

¿Cuál es el efecto del diseño y aplicación de slotting en la productividad de picking en el almacén de una empresa contratista minera en Arequipa?

1.2.2 Preguntas específicas

a) ¿Cuál es el efecto del diseño y aplicación de slotting en la velocidad de Picking en el almacén de una empresa contratista minera en Arequipa?
b) ¿Cuál es la incidencia del diseño y aplicación de slotting en la exactitud en el Picking en el almacén de una empresa contratista minera en Arequipa?
c) ¿Cómo influye el diseño y aplicación de slotting en el tiempo de Ciclo de Picking en el almacén de una empresa contratista minera en Arequipa?

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo general

Determinar el efecto del diseño y aplicación de slotting en la productividad de picking en el almacén de una empresa contratista minera en Arequipa.

1.3.2 Objetivos específicos

a) Determinar el efecto del diseño y aplicación de slotting en la velocidad de Picking en el almacén de una empresa contratista minera en Arequipa.
b) Determinar la incidencia del diseño y aplicación de slotting en la exactitud en el Picking en el almacén de una empresa contratista minera en Arequipa.
c) Determinar la influencia del diseño y aplicación de slotting en el tiempo de Ciclo de Picking en el almacén de una empresa contratista minera en Arequipa.

1.4 Justificación

1.4.1 Justificación económica

La presente investigación cuenta con una justificación económica, puesto que el diseño y aplicación de slotting evitará que la empresa llegue a incurrir tanto en costos como en gastos del proceso actual de picking, considerando que actualmente existe demora en los tiempos de entrada y salida de suministros, generando impactos negativos en el uso de la mano de obra, lo cual se ve reflejado en horas hombre no aprovechadas eficientemente.

1.4.2 Justificación teórica

Se cuenta con una justificación teórica, puesto que analizará las bases conceptuales actuales y los antecedente teóricos y prácticos, para el desarrollo y aplicación de slotting. Además, la presente tesis, servirá como antecedente para dar pie a nuevas investigaciones relacionadas con esta problemática.

1.4.3 Justificación práctica

Se tiene una justificación práctica, ya que tiene razones tangibles y aplicables, y pueden generar un impacto en la productividad de la empresa. Además, que puede ser tomada como base o guía para formular nuevas implementaciones en relación al slotting para el aumento de productividad y las ventajas competitivas de las empresas.

1.5 Importancia

La investigación sobre el diseño y aplicación de slotting para mejorar la productividad del picking en el almacén de una empresa contratista minera en Arequipa es de gran importancia, debido a su potencial para optimizar procesos logísticos críticos. Esta optimización es esencial en el sector minero, donde la eficiencia en la entrega de insumos y repuestos puede influir directamente en la continuidad operativa. Económicamente, el slotting puede reducir significativamente los costos operativos al mejorar el uso de la mano de obra y minimizar el tiempo de picking, lo cual se traduce en una mayor rentabilidad y competitividad para la empresa. Además, teóricamente, la investigación enriquece el conocimiento existente sobre gestión de almacenes al proporcionar datos empíricos y análisis de casos específicos que pueden ser referencia para futuros estudios. Prácticamente, las soluciones derivadas de esta investigación son directamente aplicables y pueden generar mejoras inmediatas en la productividad y precisión del picking, sirviendo como modelo para otras empresas en contextos similares.

1.6 Delimitación

1.6.1 Delimitación temporal

El estudio se llevará a cabo en los meses de enero a junio del año 2024, analizando la data obtenida del año 2023 los meses de enero a junio, referente a las unidades producidas, enfocándose en un análisis detallado y exhaustivo de los procesos de picking en el almacén de la empresa contratista minera a lo largo de este período. La recolección de datos, implementación del slotting y la evaluación de sus efectos se realizarán en un marco temporal claramente definido, permitiendo un análisis comparativo antes y después de la implementación. Este enfoque temporal garantiza que los resultados obtenidos sean relevantes y específicos para las condiciones y operaciones actuales de la empresa.

1.6.2 Delimitación espacial

El estudio se delimita espacialmente al almacén de una empresa contratista minera ubicada en la región de Arequipa en el distrito de Cerro Colorado, Perú. Este entorno específico permite un análisis detallado de las condiciones operativas y logísticas particulares de la empresa, facilitando la implementación de soluciones adaptadas a sus necesidades. La investigación se centrará exclusivamente en el área de picking del almacén, donde se observarán y medirán los cambios en la eficiencia y productividad como resultado de la implementación del slotting. Esta delimitación espacial asegura que los hallazgos sean directamente aplicables y beneficiosos para la empresa en cuestión.

1.7 Hipótesis y descripción de variables

1.7.1 Hipótesis general

El diseño y aplicación de slotting tendrá un efecto positivo en la productividad de picking en el almacén de una empresa contratista minera.

1.7.2 Hipótesis específicas

- El diseño y aplicación de slotting tendrá un efecto positivo en la velocidad de picking en el almacén de una empresa contratista minera.
- El diseño y aplicación de slotting tendrá una incidencia positiva en la exactitud del Picking en el almacén de una empresa contratista minera.
- El diseño y aplicación de slotting tendrá una influencia favorable en el tiempo de ciclo de picking en el almacén de una empresa contratista minera.

1.7.3 Variables

a) Variable independiente: aplicación de slotting:

Práctica en la administración de almacenes que implica la asignación estratégica y organización de productos dentro de un espacio de almacenamiento.

b) Variable dependiente: productividad de picking:

La eficiencia operativa y el rendimiento de los recursos constituyen elementos esenciales en el ámbito empresarial, vinculados a la capacidad de generar bienes y servicios

Tabla 1. Operacionalización de variables.

Variable	Definición	Dimensiones	Indicadores
Variable independiente	Práctica en la administración de almacenes que implica la asignación estratégica y organización de productos dentro de un espacio de almacenamiento	Frecuencia de Reorganización	Número de veces que se realiza la reorganización
Aplicación de slotting		Eficiencia	Porcentaje de utilización efectiva
		Precisión	Tasa de aciertos en la clasificación
Variable dependiente	La eficiencia operativa y el rendimiento de los recursos constituyen elementos esenciales en el ámbito empresarial, vinculados a la capacidad de generar bienes y servicios.	Velocidad	Número de productos recogidos por hora
Productividad de picking		Exactitud	Tasa de precisión en la selección
		Tiempo de Ciclo	Duración promedio

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes de la investigación

2.1.1 Antecedentes internacionales

Duque y Cuellar [1] en el estudio titulado “Slotting y picking: una revisión de metodologías y tendencias”, abordaron la administración de redes de suministro con el objetivo de mejorar y optimizar las actividades y procedimientos internos, buscando aumentar la eficacia, capacidad de respuesta y reducir gastos. Se destacó la importancia de las tareas cruciales en almacenes y centros de distribución para garantizar un nivel óptimo de asistencia y alcanzar economías significativas en los costos logísticos totales. Se identificó el slotting y el picking como actividades clave en la operación y gestión eficaz de las instalaciones de almacenamiento. La metodología comprendió un análisis retrospectivo desde 2000 hasta 2018, con un enfoque en una revisión bibliográfica detallada de modelos y técnicas aplicadas para la optimización de estas actividades. Se observaron aplicaciones indirectas en diversas industrias, así como oportunidades y corrientes de investigación, considerando los factores que influyen en los flujos de materiales y componentes estocásticos en la planificación de inventarios, como el arreglo dinámico, análisis de rutas, técnicas de ubicación de agrupaciones y la subdivisión de almacén por categoría de productos. La relevancia radica en que ofrece un panorama actualizado y fundamentado sobre las metodologías y tendencias más efectivas para la gestión de slotting y picking en almacenes, aspectos críticos para la eficiencia de la cadena de suministro. Al identificar y analizar los factores que impactan directamente en los costos y la capacidad de respuesta logística, el estudio proporciona una base sólida para futuras investigaciones y para la toma de decisiones estratégicas en la optimización de procesos internos en centros de distribución.

Herrera [2], en el trabajo titulado “Comercial NUTRESA SAS: diseño y aplicación de Slotting para aumentar la productividad” se enfocó en la evaluación de la viabilidad de implementar un nuevo sistema de distribución en el almacén de Comercial Nutresa para mejorar la eficiencia en las operaciones de picking y packing. Se establecieron como objetivos el analizar alternativas al diseño de acomodo existente y determinar la opción más óptima. Los métodos incluyeron la revisión de datos históricos de la empresa y la consulta con expertos en el área. Los resultados mostraron que el slotting por familias emergió como la opción más favorable, respaldada por experiencias previas de éxito en términos de productividad. La relevancia, a través de un caso aplicado, como la selección adecuada de un sistema de slotting puede impactar

positivamente la productividad en las operaciones logísticas de una empresa, ofreciendo una referencia útil para organizaciones que buscan mejorar sus procesos de almacenamiento y distribución mediante la optimización de la disposición de productos.

Múnera [3], con el estudio titulado "Optimización de la estrategia de Slotting en un centro de distribución logístico de autopartes mediante técnicas heurísticas basadas en computación evolutiva", abordó la mejora de la táctica de Slotting en una firma logística de repuestos de automóviles, con enfoque en el proceso de segregación de materiales para cumplir con los pedidos, identificado como la operación de mayor costo para el centro de distribución. Se llevó a cabo un análisis literario que expuso diversas técnicas sugeridas para abordar el problema teórico del Storage Location Assignment Problem (SLAP), y en coherencia con investigaciones teóricas previas, se decidió definir un algoritmo genético como procedimiento de resolución. Los factores del algoritmo fueron ajustados mediante un plan de experimentación para maximizar su rendimiento. Los desenlaces evidenciaron que la metodología aplicada disminuyó el tiempo de completitud de pedidos en contraste con las condiciones operativas actuales basadas en asignaciones al azar y una solución benchmark fundamentada en reglas de asignación según frecuencias y clases. Específicamente, se observó una reducción en comparación con las asignaciones al azar y en relación con la solución benchmark. La relevancia de este antecedente radica en demostrar la efectividad de las técnicas heurísticas, en particular los algoritmos genéticos, para optimizar la asignación de ubicaciones de almacenamiento en centros de distribución de alta complejidad. El estudio aporta evidencia de que estas metodologías no solo reducen los tiempos de operación y los costos laborales, sino que también mejoran la capacidad de respuesta al cliente, ofreciendo una alternativa eficiente y de bajo costo computacional frente a métodos tradicionales de asignación en la gestión de almacenes.

Caballero y González [4], con el estudio titulado "Propuesta metodológica para el perfeccionamiento del trabajo de los colectivos de asignatura en las carreras de Medicina y Estomatología", reconocieron la importancia de la coordinación en la cadena de abastecimiento y se destacó la necesidad de mejorar la eficiencia del centro de distribución mediante la implementación de una técnica para el trazado del slotting. El objetivo fue definir etapas, fases y procedimientos que optimizaran la distribución de la mercadería dentro del depósito, con el fin de reducir el tiempo de elección de pedidos y aumentar la eficiencia operativa. Se llevó a cabo una revisión de la documentación existente para comprender los principios de la coordinación interna en un centro de distribución y las tácticas utilizadas para analizar el trazado e inventario, con el propósito de diseñar una técnica adecuada. La relevancia de este antecedente radica en que presenta una metodología estructurada para el diseño e

implementación del slotting en centros de distribución, lo que permite optimizar la ubicación de productos y reducir significativamente los tiempos de preparación de pedidos. Este enfoque contribuye a mejorar la eficiencia operativa y la coordinación interna, aspectos fundamentales para la competitividad y la reducción de costos logísticos en la cadena de suministro. Además, el estudio aporta evidencia práctica sobre la aplicabilidad y beneficios del slotting, posicionándolo como una estrategia clave para la gestión eficiente de almacenes y centros de distribución.

López [5] con la investigación titulada "Mejoramiento en el control de inventarios del almacén de materias primas en AGS SAS" tomó a AGS, una empresa del sector de la edificación especializada en cerramientos arquitectónicos de alta especificación identificó carencias en su depósito de insumos primarios, como una distribución ineficaz de espacios y la falta de criterios de almacenaje y seguimiento de órdenes. Ante estas deficiencias, se llevó a cabo una reconfiguración del Slotting con el objetivo de mejorar el control de insumos. Tras identificar los puntos débiles y categorizar los artículos según su rotación, se asignaron ubicaciones y se implementaron mejoras utilizando la herramienta 5's, para optimizar espacios y establecer orden. La creación de una matriz de gestión de órdenes enviadas permitió un seguimiento más eficiente. Los resultados mostraron una mejora en el control de insumos y procesos, aumentando la eficiencia y precisión de la información en el depósito de insumos primarios de AGS. La relevancia de este estudio radica en que demuestra cómo un rediseño estratégico del slotting, apoyado en herramientas de gestión como la metodología 5S y la categorización ABC, puede mejorar sustancialmente el control de inventarios y la operatividad en almacenes de materias primas. Reduce costos asociados a errores de inventario y mejora la confiabilidad de la información, aspectos cruciales para la competitividad y sostenibilidad de empresas del sector construcción y manufactura

2.1.2 Antecedentes nacionales

Miranda [6] con la investigación titulada "Propuesta de aplicación de Slotting y lote económico para la gestión de inventarios en una empresa importadora de audio car, Lima, 2021" se propuso mejorar la administración de existencias de una compañía importadora de sistemas de sonido para vehículos mediante la implementación de la metodología Slotting y la táctica de cantidad económica de pedido. Se empleó el método inductivo-deductivo, combinando observación, lógica y evidencia subjetiva y matemática. La investigación se clasificó como proyectiva y no experimental, con un diseño transversal. Se utilizaron cuestionarios dirigidos a individuos vinculados al proceso de existencias y entrevistas a personas en la entidad importadora para la recolección de datos cualitativos y cuantitativos. El procesamiento de datos se realizó con

Atlas.TI y SPSS. La propuesta se centró en la implementación de una Macro para los registros y la aplicación de la metodología Slotting, junto con la clasificación ABC, para planificar la ubicación de los productos. Para abordar las situaciones de carencia de stock y exceso de inventario, se utilizó el simulador de EOQ de Montecarlo, permitiendo determinar las cantidades y tiempos óptimos para realizar pedidos. La relevancia de este estudio radica en que integra técnicas de slotting con modelos cuantitativos de gestión de inventarios, como el EOQ y simulaciones de Montecarlo, para optimizar la planificación y ubicación de productos en almacenes. Contribuye a reducir costos asociados a excesos o faltantes de stock, incrementando la capacidad de respuesta y la toma de decisiones informadas en empresas importadoras con alta rotación y diversidad de productos.

Castañeda [7] en la investigación titulada "Slotting en la gestión de inventarios de la empresa Costeño Alimentos SAC, Callao 2020" se enmarcó en la gestión logística y se centró en la aplicación de la táctica de asignación de espacio en la administración de los bienes de la compañía Costeño Alimentos S.A.C en el año 2020. El objetivo fundamental fue investigar cómo la estrategia de asignación de espacio mejora el procedimiento de administración de inventario. Se consideraron dos variables: la táctica de asignación de espacio como variable independiente y la administración de bienes como variable dependiente. La metodología utilizada se basó en un enfoque cuantitativo, con valores numéricos obtenidos mediante la técnica de observación. El tipo de investigación fue aplicado y el diseño del estudio fue preexperimental. Se emplearon la técnica de observación y la ficha de observación para registrar la precisión en el registro de bienes, la productividad de selección y el índice de falta de existencias. Los resultados mostraron que la implementación de la estrategia de asignación de espacio mejoró el flujo de operaciones en el depósito, evidenciando mejoras en la precisión del registro de bienes, un aumento en la productividad de selección y una mejora en el índice de falta de existencias. La relevancia de este estudio radica en que confirma empíricamente que la técnica de slotting, aplicada correctamente, puede mejorar significativamente indicadores clave de la gestión de inventarios. Esto se traduce en una optimización del flujo operativo dentro del almacén, lo que es fundamental para mejorar la eficiencia logística y reducir costos asociados a errores y faltantes, aportando así un modelo aplicable a empresas con retos similares en la gestión de sus inventarios.

Giurfa y Gaspar [8] con la investigación titulada "Aplicación de Lean Logistic en el almacén de una empresa textil con el objetivo de reducir la cantidad de pedidos devueltos de clientes de Lima" en el presente estudio, desarrollaron mejoras en la administración de almacenamiento para una empresa textil, con el objetivo de abordar el aumento en la cantidad de productos devueltos por parte de los clientes finales. Se priorizó la reducción del tiempo en el proceso de

elección y empaquetado, la reorganización del depósito, la mejora del orden y la pulcritud en las instalaciones, así como la adaptación de los puestos y herramientas para facilitar su acceso a los trabajadores, con el propósito de incrementar el nivel de servicio en las entregas de los pedidos. Se aplicaron herramientas de la metodología Lean Logistic (ABC, 5'S, Slotting y Estandarización de Trabajo) para abordar las causas fundamentales del problema, validando estas herramientas mediante un plan piloto en el área del depósito. La eficiencia de las mejoras implementadas fue evaluada, observándose un impacto positivo en la viabilidad económica y una reducción significativa en las devoluciones. La relevancia, demuestra cómo la aplicación integrada de metodologías Lean Logistic, incluyendo el slotting, puede optimizar la gestión de almacenes en el sector textil, impactando directamente en la reducción de devoluciones de productos. Esto no solo mejora la eficiencia operativa y la calidad del servicio, sino que también contribuye a la sostenibilidad económica de la empresa al disminuir costos asociados a devoluciones y aumentar la lealtad del cliente, aspectos críticos para la competitividad en mercados con alta rotación y exigencia de calidad.

Ponce y Duran [9], en la investigación titulada "Aplicación de gestión de almacén para mejorar el nivel de servicio en una distribuidora de productos farmacéuticos, Santa Anita 2020", se buscó determinar el impacto de la implementación de la gestión de almacén en el nivel de atención a clientes en una empresa distribuidora de productos farmacéuticos en Santa Anita. Se adoptó un diseño preexperimental con un enfoque longitudinal y explicativo, utilizando técnicas de observación, análisis documental y digital, y fichas de registro como instrumentos. Entre las propuestas de mejora se incluyeron la instauración de un cronograma para la atención de proveedores, la actualización de la clasificación ABC de productos, la determinación del slotting, el control de inventario cíclico, la identificación de productos y el diagrama de recorrido picking. La implementación de la gestión de almacén resultó en un significativo aumento en el nivel de atención a clientes, validado mediante análisis inferencial, lo que evidenció la efectividad de dicha implementación en mejorar la calidad de atención en la distribuidora de productos farmacéuticos en Santa Anita. La relevancia de este estudio radica en que demuestra cómo la implementación integral de técnicas de gestión de almacén, incluyendo slotting y control de inventarios, reduce errores en la preparación y entrega de pedidos, sino que también fortalece la capacidad de respuesta y satisfacción del cliente, aspectos críticos para la competitividad y sostenibilidad de distribuidoras en mercados altamente regulados y exigentes.

Casas [10], en su investigación titulada "Gestión de almacén de la Asociación de Productores Ecológicos de Catahuasi–Yauyos (APECY)", buscó exhibir la instauración de mejoras en la administración del depósito de la asociación APECY, una agrupación de productores dedicados

a la venta de artículos ecológicos en ferias ecológicas de Lima. Tras un análisis de la problemática generada por una gestión inadecuada en los procesos del depósito, se realizó una evaluación para detectar los puntos críticos e implementar la propuesta de perfeccionamiento. Los resultados llevaron a la aplicación de técnicas de administración de depósito, empleando la metodología 5S como procedimiento principal, junto con la clasificación ABC y el método del slotting. Se evidenció un aumento en la eficacia, comparando el porcentaje obtenido con el porcentaje al inicio de la evaluación. La relevancia demuestra cómo la combinación de metodologías como 5S, clasificación ABC y slotting puede mejorar significativamente la gestión de almacenes en organizaciones de pequeña escala y con productos especializados, como los productores ecológicos. Esto no solo optimiza la productividad y eficiencia del depósito, sino que también contribuye a fortalecer la cadena de suministro local, facilitando una mejor organización, control y disponibilidad de productos en mercados nicho, lo cual es fundamental para la sostenibilidad y crecimiento de este tipo de asociaciones.

2.2 Bases teóricas

2.2.1 Productividad

La eficiencia operativa y el rendimiento de los recursos constituyen elementos esenciales en el ámbito empresarial, vinculados a la capacidad de generar bienes y servicios. Este concepto aborda una diversidad de dimensiones, desde la optimización de procedimientos hasta la administración eficaz de los recursos humanos y la adopción de tecnologías avanzadas. la productividad se erige como un factor fundamental para evaluar el desempeño de una organización. En ese sentido, diversos enfoques y medidas han sido empleados para entender y mejorar la productividad. Como señalan Wang et al. [11], la productividad puede definirse como la relación entre la producción obtenida y los recursos utilizados para conseguirla. Este enfoque destaca la importancia de optimizar, tanto la eficiencia en la operación como la gestión de los recursos para lograr resultados sostenibles a largo plazo. Al abordar la evaluación de la productividad es esencial considerar aspectos multidimensionales, incluyendo la eficiencia operativa, la innovación y la búsqueda de resultados sostenibles.

2.2.2 Slotting

Se refiere a una práctica en la administración de almacenes que implica la asignación estratégica y organización de productos dentro de un espacio de almacenamiento. Esta técnica busca mejorar la eficiencia en la selección y colocación de productos, así como optimizar el flujo de operaciones en un depósito. Tal como lo menciona Bedoya [12], el objetivo principal del slotting es optimizar el flujo de trabajo dentro del almacén, minimizar los tiempos de

manipulación y mejorar la eficiencia general de la operación logística. Al asignar correctamente los productos a ubicaciones específicas, se puede reducir el tiempo necesario para recolectar, embalar y enviar los pedidos, lo que a su vez puede aumentar la productividad y reducir los costos operativos. El slotting también puede ayudar a maximizar el espacio disponible en el almacén y mejorar la precisión del inventario.

2.2.3 Operador logístico

Hace referencia a una entidad especializada que brinda servicios integrales en la administración y ejecución de actividades logísticas para otras empresas. Estas funciones abarcan desde el transporte y almacenamiento de productos hasta la coordinación de procesos relacionados con la cadena de suministro. [9]

Christopher [13], define al operador logístico como una entidad que provee servicios logísticos a múltiples clientes. Destaca la importancia de la externalización de las actividades logísticas para mejorar la eficiencia y la flexibilidad.

John et al. [14], describen al operador logístico como una empresa especializada en gestionar las actividades logísticas de sus clientes, integrando y coordinando los diferentes procesos para optimizar la cadena de suministro.

2.2.4 Clasificación de los operadores logísticos

Se refiere al proceso de agrupar y organizar a estos profesionales según diferentes criterios y características específicas.

Christopher [13], sugiere una clasificación de operadores logísticos basada en su alcance geográfico y enfoque de servicios. Divide los operadores logísticos en locales, regionales y globales, dependiendo de la extensión de su cobertura geográfica y de sus capacidades para operar a nivel nacional o internacional.

Simchi et al. [15] sugieren una clasificación de operadores logísticos basada en su integración vertical en la cadena de suministro. Distinguen entre operadores logísticos de primer nivel, que ofrecen una amplia gama de servicios y están integrados verticalmente con proveedores y clientes, y operadores logísticos de segundo nivel, que se centran en servicios específicos y tienen una integración vertical limitada.

2.2.5 Centro de Distribución (CD)

Hace referencia a una instalación estratégica utilizada por las empresas para almacenar, gestionar y distribuir productos a lo largo de su cadena de suministro.

Christopher [13] describe un centro de distribución como un punto clave en la red logística, donde los productos se reciben de los proveedores, se almacenan temporalmente y luego se envían a los clientes. Destaca su importancia para la consolidación de inventarios y la gestión eficiente de los flujos de productos.

John et al. [14] definen un centro de distribución como una instalación estratégicamente ubicada dentro de la cadena de suministro para almacenar y distribuir productos a los clientes. Resaltan su papel en la reducción de costos logísticos y en la mejora del servicio al cliente.

Simchi et al. [15] describen un centro de distribución como un nodo crítico en la red logística donde se realizan actividades como recepción, almacenamiento, picking, empaque y envío de productos. Enfatizan la importancia de su diseño y operación para maximizar la eficiencia y la velocidad de entrega.

2.2.6 Zonas operativas del CD

Se refieren a las secciones o regiones designadas dentro de las instalaciones de un centro de distribución donde se llevan a cabo diversas actividades logísticas.

Mohammad et al. [16], describe las zonas operativas de un centro de distribución como áreas especializadas que están organizadas de manera estratégica para optimizar el flujo de productos y mejorar la eficiencia operativa. Ejemplos de zonas operativas incluyen áreas de recepción, almacenamiento de pallets, picking, embalaje y envío.

a) Almacén

Erlend et al. [17], describen un almacén como una instalación diseñada específicamente para el almacenamiento de productos, donde se llevan a cabo actividades como recepción, almacenamiento, preparación de pedidos y envío. Resaltan la importancia de un diseño eficiente del almacén para maximizar el uso del espacio y mejorar la productividad.

Bertie [18], define un almacén como un lugar físico donde se almacenan productos en espera de ser utilizados o distribuidos. Destaca la función fundamental del almacén en la gestión de inventarios y en el apoyo a las operaciones logísticas de una empresa.

b) Recepción

La fase de acogida es el punto de entrada de los productos al depósito. La implementación de sistemas de escaneo y etiquetado avanzados agiliza el proceso de verificación, asegurando que los productos recibidos coincidan con los registros de inventario. Una acogida eficiente sienta las bases para un control de inventario preciso [3].

Erlend et al. [17], describen el proceso de recepción como la actividad de recibir y registrar la llegada de mercancías a un almacén. Destaca la importancia de una recepción eficiente para garantizar la precisión de inventario y facilitar la posterior distribución de productos.

Bertie [18] explica que el proceso de recepción implica la descarga de mercancías de los vehículos de transporte, la verificación de la exactitud de los envíos, la inspección de la calidad de los productos y la actualización de registros de inventario. Resaltan la importancia de una recepción bien organizada para evitar errores y retrasos en la cadena de suministro.

c) Almacenamiento

El almacenaje eficiente implica no solo apilar productos de manera ordenada, sino también utilizar estrategias inteligentes para maximizar el espacio disponible. La incorporación de sistemas de almacenamiento dinámico y soluciones automatizadas contribuye a una gestión más efectiva, facilitando la ubicación y recuperación rápida de productos [6].

El almacenamiento en el contexto logístico se refiere al proceso de guardar y mantener productos o mercancías en un espacio designado dentro de una instalación, como un almacén o un centro de distribución, con el fin de conservar su integridad y facilitar su acceso cuando sea necesario. Este proceso es fundamental en la gestión de la cadena de suministro y tiene implicaciones significativas en la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente [14].

Erlend et al. [17], abordan el almacenamiento como una función crítica dentro de la logística, destacando la importancia de estrategias efectivas para la disposición física de los productos dentro del almacén. Estas estrategias incluyen la asignación de ubicaciones de almacenamiento basadas en la rotación de inventario, la agrupación de productos similares y la utilización eficiente del espacio disponible.

d) Infraestructuras de almacenamiento

Las "infraestructuras de almacenamiento" abarcan todos los elementos físicos y tecnológicos necesarios para facilitar el almacenamiento de productos o mercancías en una instalación

logística. Este término engloba una amplia gama de componentes, desde las estructuras físicas como estanterías, racks, y áreas de almacenamiento, hasta los sistemas tecnológicos como los sistemas de gestión de almacenes (WMS), equipos de manipulación de materiales y tecnología de automatización.

Bertie [18], explican que las infraestructuras de almacenamiento son cruciales para la optimización de la logística y la gestión eficiente de inventarios dentro de una cadena de suministro.

Mohammad et al. [16] resaltan la importancia de un diseño adecuado de las infraestructuras de almacenamiento para maximizar la capacidad de almacenamiento y la utilización eficiente del espacio disponible en un almacén o centro de distribución. Esto implica la selección adecuada de equipos de almacenamiento, como estanterías de diferentes tipos y capacidades de carga, así como la disposición estratégica de estos elementos para facilitar el flujo de productos y optimizar los procesos operativos.

Simchi et al. [15] destacan la evolución de las infraestructuras de almacenamiento con el advenimiento de la tecnología. Introducen conceptos como la automatización del almacén, el uso de sistemas de picking por voz o por luz, y la implementación de tecnologías de identificación como RFID (Identificación por Radio Frecuencia), que han transformado la forma en que se gestionan y operan los almacenes modernos.

e) Tipo de almacenamiento

El término "tipo de almacenamiento" se refiere a las diferentes metodologías y sistemas utilizados para organizar y gestionar el almacenamiento de productos dentro de una instalación logística. Estos tipos de almacenamiento pueden variar según diversos factores como: el tipo de producto, la rotación de inventario, el espacio disponible y las necesidades específicas de la cadena de suministro [14].

Simchi et al. [15] ofrecen una visión detallada de los diferentes tipos de almacenamiento, incluyendo el almacenamiento a granel, el almacenamiento en estanterías, el almacenamiento en racks, y el almacenamiento en sistemas automatizados. Estos autores resaltan la importancia de seleccionar el tipo de almacenamiento adecuado en función de factores como la accesibilidad de los productos, la rotación de inventario y la eficiencia operativa.

f) Preparación de pedidos

La "preparación de pedidos" es un proceso fundamental dentro de la gestión logística que implica la selección y recolección de productos específicos solicitados por los clientes o destinados a un determinado destino. Este proceso se lleva a cabo en almacenes o centros de distribución y es crucial para garantizar la precisión y la puntualidad en la entrega de productos. Autores como John et al. (2020), describen la preparación de pedidos como una etapa crítica en la cadena de suministro, donde se deben coordinar eficientemente las actividades de selección, embalaje y etiquetado para cumplir con las demandas de los clientes.

Por otro lado, Simchi et al. [15], exploran conceptos avanzados en la preparación de pedidos, como el uso de tecnologías de automatización, sistemas de clasificación por voz y algoritmos de enrutamiento óptimo, que han transformado la forma en que se gestionan y operan los procesos de preparación de pedidos en la logística moderna.

g) Picking

El "Picking" es un término utilizado en logística que se refiere al proceso de seleccionar y recoger productos específicos de un inventario en un almacén o centro de distribución, de acuerdo con los pedidos de los clientes o para su posterior envío a destinos específicos [14]. En esencia, el picking implica la identificación de los artículos requeridos en un pedido, su localización en el almacén y su recolección para su preparación y envío. Este proceso es esencial en la gestión de la cadena de suministro, ya que asegura que los productos correctos sean entregados de manera precisa y oportuna a los clientes. El picking puede realizarse de diversas formas, incluyendo métodos manuales donde los trabajadores recogen los productos de los estantes, así como métodos automatizados que utilizan tecnologías como sistemas de voz, sistemas de luz y robots para optimizar la eficiencia y la precisión del proceso [17]. El objetivo principal del picking es maximizar la eficiencia operativa y minimizar los tiempos de ciclo, contribuyendo así a una gestión logística más efectiva y satisfaciendo las demandas de los clientes de manera puntual.

Es un proceso fundamental en la gestión de almacenes y centros de distribución que consiste en la selección y recolección de productos específicos de un inventario para satisfacer las demandas de los clientes o para su envío a destinos específicos. Este proceso es esencial para garantizar la precisión y la eficiencia en la preparación de pedidos dentro de la cadena de suministro.

Por otro lado, Simchi et al. [15] exploran conceptos avanzados en el picking, como el uso de tecnologías de automatización, sistemas de clasificación por voz y algoritmos de enrutamiento óptimo. Estas tecnologías han transformado la forma en que se gestionan y operan los procesos de picking en la logística moderna, permitiendo una mayor precisión y eficiencia en la preparación de pedidos.

h) Etapas de picking

El proceso de picking, esencial en la gestión logística, consta de varias etapas que se llevan a cabo para seleccionar y recoger los productos específicos requeridos. La primera etapa implica la recepción del pedido, donde se registra la solicitud del cliente y se inicia el proceso de preparación de pedidos. Una vez recibido el pedido, la siguiente etapa consiste en la planificación y asignación de tareas, donde se determina cómo y cuándo se recogerán los productos del inventario. Esta etapa puede implicar la agrupación de múltiples pedidos para optimizar el proceso de picking y minimizar los movimientos en el almacén [19].

Después de la planificación, se procede a la etapa de recogida de productos, donde los trabajadores del almacén utilizan métodos manuales o sistemas automatizados para localizar y seleccionar los artículos requeridos en el pedido. Esta etapa requiere una cuidadosa coordinación y atención para garantizar la precisión y la integridad de los productos seleccionados. Una vez que se han recogido todos los productos del pedido se procede a la etapa de verificación, donde se revisa y se asegura que todos los artículos seleccionados correspondan con los solicitados por el cliente. Esta verificación puede realizarse mediante escaneo de códigos de barras, sistemas de visión artificial o mediante una revisión visual [19].

Finalmente, la etapa de embalaje y etiquetado implica la preparación física de los productos para su envío, incluyendo el empaquetado adecuado, la colocación de etiquetas de envío y la preparación de la documentación necesaria. Una vez completada esta etapa, el pedido está listo para ser enviado al cliente, ya sea directamente desde el almacén o a través de un servicio de transporte. Cada etapa del proceso de picking es crucial para garantizar la precisión, la eficiencia y la satisfacción del cliente en la gestión logística [19].

i) Despacho

El "Despacho" es un término utilizado en logística que se refiere al proceso de preparar y enviar los productos o mercancías seleccionados hacia su destino final, ya sea a los clientes directamente o a otros centros de distribución. Esta etapa es crucial en la cadena de suministro, ya que asegura que los productos recolectados durante el proceso de picking sean entregados

de manera oportuna y precisa a sus destinatarios. Autores como John et al. [14] abordan el despacho como una fase crítica en la gestión logística, donde se coordinan las actividades de embalaje, etiquetado, documentación y transporte para garantizar la eficiencia en el proceso de entrega.

Además, Simchi et al. [15], exploran conceptos avanzados en el despacho, como el uso de tecnologías de automatización en el embalaje y etiquetado, la optimización de rutas de transporte y la implementación de sistemas de seguimiento de envíos en tiempo real. Estas tecnologías y prácticas han transformado la forma en que se gestionan y operan los procesos de despacho en la logística moderna, permitiendo una mayor eficiencia y precisión en la entrega de productos.

j) Gestión del almacén

La gestión del almacén se refiere al conjunto de actividades y procesos destinados a administrar eficientemente las operaciones dentro de un almacén o centro de distribución. Este campo de estudio abarca la planificación, organización, control y optimización de las actividades relacionadas con el almacenamiento, manipulación y movimiento de productos dentro de la instalación. Autores como John et al. [14], abordan la gestión del almacén como una disciplina esencial en la gestión logística, destacando la importancia de implementar sistemas y prácticas efectivas para maximizar la eficiencia y la productividad en el manejo de inventarios.

Además, Simchi et al. [15], exploran conceptos avanzados en la gestión del almacén, como el uso de tecnologías emergentes como la Internet de las cosas (IoT), la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático para mejorar la visibilidad y la toma de decisiones en tiempo real. Estas tecnologías han transformado la forma en que se gestionan y operan los almacenes modernos, permitiendo una mayor eficiencia y agilidad en la gestión logística.

k) Infraestructuras de almacenamiento

La infraestructura de almacenamiento del espacio o entorno disponible que está situado en una posición clave de la empresa. Su finalidad es almacenar diversos tipos de artículos esenciales para la gestión y el funcionamiento eficaces de la organización. [20]

l) Estantería convencional

El almacenamiento de productos a un nivel superior es posible gracias a ellos. Durante todo el proceso de gestión y almacenamiento, la carga no cambia, como se ve en la siguiente figura. [21]



Figura 1. *Almacenamiento de estanterías y estructuras. [21]*

m) Estantería de paletización compacta

Tanto la altura como la profundidad del almacén se aprovechan al máximo para almacenar grandes cantidades de artículos. Al estar construido sin pasillos, los artículos se mantienen separados unos de otros dentro de sus propios edificios. Esto permite almacenar una mayor cantidad de productos. [20]

Las estanterías compactas pueden dividirse en dos categorías, que son las siguientes:

- Drive in: se distingue por almacenar en profundidad todo tipo de artículos paletizados. Además, sólo tienen un lado para cargar y descargar los productos; se emplea el sistema de último en entrar, primero en salir (LIFO). [20]
- Drive through: el sistema se distingue por sus dos zonas de carga y descarga en cada extremo, que suelen utilizar la técnica FIFO (primero en entrar, primero en salir). Esto lo hace adecuado para zonas en las que los artículos se degradan con el tiempo. [20]

n) Estanterías automáticas

Son estanterías capaces de almacenar enormes cantidades de productos, utilizan transelevadores para facilitar el almacenamiento y están construidos con estanterías de simple o doble profundidad. [20]

Se prioriza la rapidez de estos sistemas, que son capaces de ajustarse a la configuración y dimensiones de las instalaciones. Automatizar todos o la mayoría de los procesos que se llevan a cabo dentro del almacén es el objetivo de este proyecto, con el fin último de aumentar la productividad y disminuir los costes de explotación. Este sistema se está adoptando actualmente en varios países, entre ellos Estados Unidos y Europa.

Se trata de los procedimientos automatizados más utilizados por las industrias: Sistemas de recuperación AS/RS.

Figura 2. *Sistemas de recuperación (AS/RS). [21]*

Figura 3. *Sistemas MiniLoad. [21]*



Figura 4. *Estanteria de carrusel. [21]*

o) Tipo de almacenamiento

Las empresas emplean diversos métodos de almacenamiento en función de sus propias necesidades operativas, de ahí que la clasificación venga determinada por las características predominantes.

- Según la forma o diseño

Almacenes al aire libre: no cuentan con construcciones y su delimitación es mediante cercas.

Almacenes techados: se refiere a edificaciones con techo que permiten delimitar el espacio físico donde se guardan las mercancías protegiéndolas de posibles riesgos. Se aprovecha al máximo el espacio disponible.

- Según la naturaleza de la actividad de la empresa, se pueden distinguir varios tipos de almacenes

El almacén de materias primas y auxiliares se encuentra en la planta y guarda todos los insumos necesarios para la producción, ya sea cubierto o al aire libre, dependiendo del material almacenado.

El almacén de materiales diversos se utiliza para guardar herramientas y materiales auxiliares, ya sea en la planta de producción o en zonas alternas.

El depósito de productos ya elaborados, que es común y caro, puede estar localizado en las cercanías de la fábrica o dentro de ella, con el propósito de agilizar el movimiento de los productos y actuar como intermediario para diversas empresas.

- Siguiendo la función logística

Centros logísticos o depósitos principales: actúan como proveedores de otros depósitos, cuentan con gran capacidad y están preparados para manejar cargas pesadas y camiones de gran tamaño.

Depósitos de tránsito o de consolidación: situados en lugares estratégicos, ayudan a reducir costos de distribución en rutas largas hacia un depósito regional, cuentan con los recursos necesarios para facilitar la carga y descarga de mercancías de manera eficiente.

Depósitos regionales y locales: estos depósitos abastecen a clientes de un mercado específico o una región, se encuentran cerca de los puntos de venta y son surtidos desde un depósito principal o directamente desde la fábrica.

- Según el nivel de automatización

Almacenes convencionales: tienen una capacidad de almacenamiento menor y cuentan con estanterías y equipos manuales para el transporte, almacenamiento y manipulación de la carga. Su altura máxima es de 10 metros y no pueden apilarse a más de 3 metros.

Almacenes automáticos: la automatización se mide por el movimiento de la mercancía, siendo el grado más alto cuando todos los movimientos son controlados por programas desde el ordenador. Tienen una relación de capacidad/movimiento del 50%.

Almacenes automatizados: aprovechan al máximo la capacidad de almacenamiento mediante el uso de dispositivos mecánicos para el movimiento de la mercancía sin necesidad de personal. Pueden alcanzar alturas de entre 15 y 40 metros.

- Dependiendo de quién sea el dueño

Almacenes de propiedad: son instalaciones privadas que pertenecen al mismo dueño de la mercancía almacenada. Se caracterizan por buscar rentabilidad y beneficios a partir de la inversión realizada en la construcción y equipamiento del edificio.

Almacenes de alquiler: propiedad de empresas que ofrecen servicios de almacenamiento. Se alquilan por temporadas y sus ventajas incluyen la ausencia de inversión inicial y la posibilidad de cambio de ubicación dependiendo del mercado.

Almacenes en leasing: se alquilan a largo plazo con opción a compra. Ofrecen tarifas de alquiler más bajas y control sobre el espacio de almacenaje. [22]

Existen varias clases diferentes que pueden aplicarse a los almacenes. Estas clasificaciones pueden basarse en el objeto social del almacén, el sector industrial al que pertenece, el tipo de artículo que guarda y otras clasificaciones disponibles. La información facilitada por Anaya indica que existen dos categorías principales de almacenes. [23]

p) Almacenes industriales o fabriles

Estos almacenes están diseñados para almacenar materias primas, componentes o productos semiacabados necesarios para un proceso de producción concreto. Su función principal es cumplir requisitos específicos. [23]

q) Almacenes comerciales

También es posible referirse a ellos como artículos acabados. En ellos se almacenan las mercancías que van destinadas al mercado o al consumidor final. Hay tres tipos distintos de

almacenes que entran en esta clasificación: los de estanterías, los de picking o venta al por menor y los de volumen o cantidad. [23]

r) Estrategia de picking

El término «picking» hace referencia a las operaciones que son necesarias en relación con un pedido para cumplir los requisitos del cliente. Debido a que los almacenes y centros de distribución son los lugares donde se llevan a cabo las operaciones de picking, es porque estas empresas son las que se requieren para llevar a cabo actividades tales como: [24]

- Por zonas: todas las áreas encargadas de la preparación de pedidos se dividen en zonas y, dentro de cada zona, un operario se encarga de numerosas líneas. [25]
- Discreto: cada operario se encarga de seleccionar los artículos de uno en uno y añadirlos a un único pedido en un lugar. Por zonas: El área de preparación se divide en zonas y, dentro de cada zona, un único operario es responsable de controlar muchas zonas. [26]
- Por lotes: es un método en el que muchas líneas de pedidos son elegidas al mismo tiempo por un solo operario. Esto permite utilizar cada viaje para realizar varios trabajos al mismo tiempo. En cambio, con el método de picking por zonas, el almacén se divide en varios puestos de trabajo y cada operario trabaja en la tarea que le ha sido asignada. [26]
- Automático: el sistema de picking automatizado, que es una capacidad que permite realizar automáticamente las operaciones de un centro de distribución, agilizará las actividades e impulsará la productividad de cada uno de los subprocesos en los almacenes y depósitos de las empresas que fabrican productos de consumo mediante el uso de este sistema.

s) Gestión del almacén

Es un componente integral de la operación logística de la empresa, encargado de difundir información relativa a la recepción, almacenamiento y transporte de cualquier artículo dentro del almacén. Su finalidad cesa cuando los objetos almacenados pasan a ser pedidos. [22]

t) Exactitud de Registro de Inventario (ERI)

Para aplicar este método basta con realizar un inventario físico parcial. El propósito de esta estrategia es buscar discrepancias entre los registros y las existencias reales, y luego tratar de identificar los errores que dieron lugar a estas discrepancias. El objetivo final es evitar que estas

discrepancias vuelvan a producirse. De forma similar, el recuento cíclico se utiliza para generar un índice que se denomina «Exactitud del inventario». Este índice sirve para cuantificar el grado de concordancia que existe entre los valores que da el sistema de información (registros) y los valores reales de las existencias.

Con el fin de evaluar el grado en que nuestros registros representan con exactitud la situación actual de las existencias, se ha desarrollado un indicador denominado «precisión del inventario». Este índice no es más que la división del número de líneas que consideramos «líneas exactas» durante el proceso de recuento cíclico por el número de líneas que se verificaron durante ese recuento, y multiplicando luego ese número por cien. [27].

$$\text{Exactitud de inventarios (EI)} = \frac{\text{No. de Renglones Exactos}}{\text{No de Renglones Contados}} \times 100$$

Figura 5. *Formula Exactitud de Inventario [27]*

u) Logística y su evolución

En el mundo actual, las empresas son más competitivas que nunca, ya que siempre están trabajando para mejorar sus procesos con el fin de separarse de sus rivales. Para ello, se concentran en fidelizar a los consumidores mediante el suministro de artículos de alta calidad. Por lo tanto, en los últimos años, la idea de logística ha adquirido una mayor importancia, y las empresas que se dedican a la producción y el servicio se preocupan por gestionarla de manera eficaz y eficiente para que los resultados se reflejen en los beneficios. La planificación, las compras, la producción, el almacenamiento y la distribución son algunos de los ámbitos que se integran en el proceso logístico. En este sentido, el proceso logístico es el responsable de dicha integración.

El objetivo principal es sincronizar estas regiones y producir un flujo eficiente para servir a los consumidores en el lugar, la cantidad y el momento que se acordó al menor coste posible, cumpliendo así las cualidades que se deseaban para los pedidos. Las organizaciones manufactureras del siglo XXI se apoyan en sistemas de gestión, herramientas y casos de éxito para mejorar sus procesos y concentrarse en actividades u operaciones que añadan valor a sus productos. Conviene llamar la atención de todos sobre el hecho de que no todas las actividades operativas aportan valor al proceso, por lo que es esencial que se identifiquen estas acciones. [28]

La logística, tal y como la define el Consejo de Gestión Logística (LMC), se refiere a la gestión sistemática del movimiento y almacenamiento de materias primas, existencias en proceso y artículos terminados desde su lugar de origen hasta su consumo. El objetivo de la logística es garantizar la eficacia y la rentabilidad a la hora de satisfacer las demandas de los clientes. [22]

En lugar de estar exenta de todas las actividades que la precedieron, la gestión logística se encarga de coordinar las variables de cada una de esas operaciones. Esto le permite garantizar soluciones holísticas centradas en la ejecución de un flujo lógico que asegure un alto nivel de servicio al cliente a un coste razonable. La tendencia actual es buscar una creciente autonomía de los eslabones ejecutivos de la empresa, en conjunción con un aumento de la integración de la gestión de toda la cadena logística. Esto permite una alta capacidad de innovación, una alta capacidad de reacción ante los clientes, y un aumento del valor de los productos. [29]

La cadena de suministro es otro tema importante que se trata en este capítulo. Dado que es estratégico dentro del sistema logístico, se definirá de forma clara y convincente.



Figura 6. *Modelo simple de red logística. [29]*

v) Mejora continua

Se denomina mejora continua a la filosofía que permite optimizar los procesos existentes de acuerdo con lo establecido por la organización. Esta filosofía se caracteriza por la capacidad de identificar y eliminar las operaciones que no aportan ningún valor al proceso. En su lugar, si se considera necesario, se añaden operaciones que aporten valor al proceso. [30]

Debido a que cualquier mejora debe ser monitoreada constantemente para asegurar que no tenga declives, la mejora continua implica mantener un proceso bajo observación constante con el fin de realizar mejoras cuando se requieran o cuando exista una deficiencia en alguna parte del proceso que ya ha sido mejorado. De esta forma, puede dar lugar a algunas mejoras que no se

dieron al principio o en un momento anterior; sin embargo, estas mejoras se pueden dar después de que se haya completado una evaluación de viabilidad, lo que garantizará que el proceso sea de alta calidad al final. [30]

Esta es la prueba de que los esfuerzos que se realizan para buscar la mejora nunca terminan. Por ello, es de suma importancia que la organización haga de la búsqueda de la mejora el motor de su crecimiento. Para lograrlo, es necesario implantar una disciplina de mejora continua. [31]



Figura 7. *Lean Management: Principios Básicos. [31].*

w) Ciclo de Deming (PDCA)

Una lectura especializada revela que PDCA, traducido al inglés, se traduce como Plan-Do-Check-Act (PDCA).

Este sistema consta de cuatro letras, cada una de las cuales representa una fase que define la metodología de trabajo PDCA. Para comprender mejor esta metodología, se ofrece la figura 8, que es un diagrama de flujo que ilustra las opciones que se toman en el proceso PDCA. [32]



Figura 8. *Diagrama de flujo PDCA. [32]*

Plan (P): La fase de planificación es el paso más crucial, y también debería ser el paso al que dediquemos más tiempo y energía. El primer paso en el proceso de planificación es determinar la naturaleza del problema. Esto puede lograrse mediante el uso de auditorías, indicadores, seguimiento de incidentes y otros métodos similares.

Do (D): esta sección revela la progresión de la situación. Según la explicación proporcionada por el autor, en esta fase es crucial recopilar información crítica que nos ayude a llevar a cabo la implementación. Es algo que debe tenerse en cuenta.

Check (C): el autor afirma que durante esta fase se lleva a cabo la verificación y el seguimiento continuo de la implantación para disponer de una variedad de indicadores y controles que nos ayuden a determinar lo bien que progresa nuestra implantación a lo largo del proceso.

Act (A): de acuerdo con lo indicado, la última fase de la implantación consiste en volver al plan de acción, comprobar si se han resuelto más cuestiones y empezar a trabajar en ellas, siguiendo el mismo proceso que utilizamos para la implantación.

x) Sipoc

Detrás de cada letra del SIPOC hay un significado (El Proveedor (Supplier), Entradas (Input), Proceso (Process), Salidas (Output) y cliente (Customer)), y es una herramienta similar al mapa de procesos que se utiliza para la mejora continua de los procesos. Es una herramienta que puede conectar los muchos componentes de los procesos que implica nuestro negocio, y como resultado, nos proporciona un mapa exhaustivo de cómo se están haciendo las cosas dentro de nuestra organización. De esta manera, el diagrama de flujo de un SIPOC se mostrará en la figura 9, que se dará de esta manera. [32]



Figura 9. *SIPOC. [32]*

y) Ocho desperdicios

El desperdicio se define como todo aquello que no contribuye a transformar una parte de las exigencias del consumidor. El objetivo del Lean Manufacturing es reducir la cantidad de trabajo humano, inventario, tiempo de desarrollo del producto y espacio necesarios para lograr una

respuesta rápida a las demandas de los consumidores y, al mismo tiempo, fabricar bienes de alta calidad de la forma más eficaz y rentable posible. [33]

En general, el sistema Lean Manufacturing tiene en cuenta las siguientes categorías de residuos:

- Sobreproducción: el término sobreproducción se refiere a la pérdida de tiempo que se produce durante la fabricación de un producto que no se necesita. Esto, a su vez, da lugar al uso inútil de materiales, a un aumento de la cantidad de transporte que se produce tanto interna como externamente y a una cantidad sustancial de existencias. [34]
- Tiempo de espera: por cosas como la falta de niveles de trabajo o un mal funcionamiento de los equipos, se producen retrasos que obligan al personal o a los componentes a tener que esperar. [35]
- Transporte innecesario: se define por el movimiento o manipulación de materiales que no son imprescindibles, lo que suele ser el resultado de un plan mal concebido. En la medida de lo posible, se aconseja que las líneas de fabricación y la maquinaria estén situadas muy cerca unas de otras. Debido a la falta de orden en el sistema de fabricación, puede haber recorridos innecesarios tanto para los materiales como para los productos. [34]
- Exceso de procesamiento: hay una serie de procedimientos que no aportan nada de valor al proceso. Algunos ejemplos de estos procedimientos son los procesos de recuento, verificación y colocación de productos. [35]
- Inventario excesivo: el dinero que se retiene en el exceso de inventario es dinero que puede utilizarse para otros fines. Además, ralentiza el ritmo de fabricación, lo que es especialmente importante cuando se trata de artículos personalizados o perecederos. Recuerde que el inventario no sólo consiste en el suministro de materias primas, sino también de artículos terminados listos para la venta. Este es un punto esencial que hay que tener en cuenta. [34]
- Movimiento innecesario: mover durante la fabricación piezas que no son imprescindibles es una práctica que supone un despilfarro. Debido a ello, el producto o componente puede sufrir daños, lo que puede acarrear más mano de obra. [36]
- Defectos: fabricación de componentes defectuosos. La pérdida de tiempo y la gestión del esfuerzo son el resultado de las reparaciones o retrabajos, los desechos, las sustituciones y las inspecciones que se realizan a lo largo de la producción. [36]
- Subutilización del talento humano: en este contexto, se habla de «desaprovechamiento de las capacidades del talento humano». Cuando no se aprovechan al máximo las

capacidades y talentos de los recursos humanos, se produce este fenómeno. Cuando no se fomenta la inventiva de los trabajadores, también se genera despilfarro. [37]

z) Value Stream Mapping

El Value Stream Mapping (VSM) es una técnica que ofrece una representación integrada de cómo un producto pasa por todas las fases de fabricación, tal y como afirma el grupo CGMA TOOLS en su artículo titulado «Técnicas de Lean Management». Durante este procedimiento, se determina el valor de cada una de las partes del VSM. No sólo se clasifican las acciones que añaden valor al producto, sino que también se diferencian las actividades que no añaden valor. En otras palabras, el flujo de valor es similar a un diagrama de flujo de valor, que es un diagrama que representa todas las actividades que se producen a lo largo del proceso o la vida del producto. [31]

Se trata de una herramienta Lean, cuyo objetivo principal es identificar las actividades que no aportan valor al proceso, así como cuantificar la cantidad de tiempo relacionada con dichas actividades. Para realizar un VSM, es esencial tener en cuenta la capacidad del sistema de producción, los cuellos de botella presentes en el proceso, así como los límites internos y externos asociados al proceso. [38]



Figura 10. *Estructura del Value Stream Mapping (VSM). [38]*



Figura 11. *Value Stream Map. [32]*

aa) Diagrama de Pareto

Tambien conocido como el análisis ABC es un método que consiste en clasificar las cosas en tres grupos distintos en función de la cantidad de información que contienen. De acuerdo con los principios del diagrama de Pareto, que se ilustran en la figura 12, los bienes de clase A sólo suelen representar en torno al veinte por ciento del número total de artículos, pero son responsables del ochenta por ciento del valor del consumo. Los bienes de clase B suponen otro treinta por ciento del total, aunque sólo representan el quince por ciento del valor total del consumo. En conclusión, el cincuenta por ciento de los artículos se clasifican como pertenecientes a la clase C, aunque sólo constituyen el cinco por ciento del valor de consumo total. El análisis de Pareto facilita la distinción entre los pocos que son verdaderamente importantes y los muchos que no lo son, y también ofrece una vía para identificar los proyectos que deben mejorarse. [39]



Figura 12. *Gráfico de Pareto. [39]*

Se trata de un gráfico de barras, y su campo de estudio o aplicación son los datos categóricos o variables. Identifica las cuestiones importantes y las causas más relevantes, y las ordena en orden descendente de efecto, de la más significativa a la menos significativa. Esta teoría se basa en «La ley 80/20», establecida por el conde Vilfredo Pareto y también conocida como «Pocos vitales, muchos triviales». Reconoce que el ochenta por ciento de los problemas que surgen dentro de una organización están causados por el veinte por ciento de los componentes, lo que significa que sólo unos pocos de estos componentes son los más significativos. [22]

bb) Estudio de tiempos y movimientos

Esta investigación se llevó a cabo en cuatro etapas: recopilación y documentación de la información, división del trabajo en sus partes componentes, cronometraje y determinación de la cantidad de tiempo que realmente se dedicó a la investigación.

Recopilación y documentación de la información recibida. La información in situ se utilizó para recoger información sobre el producto y el proceso con el fin de encontrar elementos que pudieran mejorar o eliminar ineficiencias en el proceso de fabricación. En el trabajo de investigación se indagó diversos aspectos cruciales para mejorar el proceso, como el propósito de la operación, el diseño de la pieza, tolerancias y especificaciones requeridas, los tipos de materias primas, el proceso de fabricación, la preparación de herramientas, condiciones laborales, disposición de equipos y los principios de eficiencia en movimientos. Cada área fue minuciosamente analizada con el fin de identificar oportunidades de optimización y asegurar una producción más eficiente y económica. [40]

Descomponer el trabajo en sus partes componentes. Se tiene que registrar las operaciones, tareas y micromovimientos que tenían lugar en las cinco áreas de producción de corte, costura, montaje, prefabricación y acabado gracias a la participación de los operarios elegidos y al uso

de diagramas del proceso bimanual. Además, se examinó el diagrama de operaciones y se determinó que no existe un control de calidad continuo. Se implantó un trabajo de control adicional en cada una de las cinco áreas de trabajo para subsanar esta limitación. En este sentido, la necesidad de garantizar la continuidad y la intercambiabilidad de la producción exige la implantación de una inspección a gran escala, en la que cada componente se someta a control y, como resultado, se apruebe o rechace. [40]

Cronometrar, con el fin de garantizar que la cantidad de tiempo requerida es suficiente, en el trabajo se siguieron los pasos siguientes: en primer lugar, se solicitó la colaboración de los operarios seleccionados debido a su coherencia en el trabajo y su familiaridad con las operaciones; en segundo lugar, se aplicó el método de lectura para la toma de tiempos con vuelta a cero, el cual es flexible y siempre comienza desde cero; en tercer lugar, se ejecutó la orden de trabajo siguiendo las operaciones, tareas y micromovimientos registrados mediante la aplicación de diagramas de procesos bimanuales. [40]

Determinar el tiempo observado, el número adecuado de observaciones para normalizar el tiempo de trabajo se determinó utilizando una fórmula estadística con el fin de identificar las observaciones necesarias y, a continuación, adquirir su media. Esto se hizo para determinar las observaciones necesarias. Teniendo esto en cuenta, es esencial establecer una norma para la cantidad de tiempo necesaria para completar la tarea o una parte de ella. [40]

$$N = \left(\frac{k.\sigma}{ex}\right) + 1 \qquad (1)$$

El estudio de tiempos es una técnica esencial de medición del trabajo utilizada para registrar los tiempos y ritmos de trabajo de tareas específicas, a fin de determinar el tiempo estándar de la operación. Según la metodología validada por la OIT, este proceso comienza con la definición de los elementos que conforman el proceso a observar, seguido del cronometraje de cada uno de estos elementos en función del número de muestras determinado previamente. Este cronometraje se realiza con el fin de calcular el tiempo estándar, el cual incluye tanto el ritmo de trabajo del operario como los suplementos necesarios para la realización de las actividades.

2.2.7 Picking discreto: limitaciones y desafíos

El método de picking discreto, utilizado en el almacén, consiste en que cada trabajador se encarga de completar un pedido completo de inicio a fin, recorriendo todo el centro de distribución. Bajo este esquema, un ayudante de picking debe desplazarse por todo el almacén, visitando distintas áreas y zonas para recolectar cada uno de los ítems que componen un pedido.

Aunque este método es sencillo de implementar, presenta varias desventajas en términos de eficiencia:

- Recorridos extensos: los trabajadores recorren grandes distancias, ya que deben visitar diferentes áreas del almacén, incluso si algunos productos están ubicados en extremos opuestos.
- Bajo aprovechamiento del tiempo: al tener que completar un solo pedido a la vez, los ayudantes no aprovechan el tiempo de manera óptima, especialmente si deben esperar o si los productos están dispersos en diferentes ubicaciones.
- Congestión en áreas críticas: al tener varios trabajadores moviéndose a lo largo de todo el almacén, es más probable que se produzcan cuellos de botella en áreas concurridas, como los pasillos principales o las zonas de picking de productos de alta rotación.

Implementación del picking por zonas

Para abordar estas limitaciones, se implementó una estrategia de picking por zonas, cuyo objetivo principal es dividir el almacén en diferentes áreas o zonas asignadas a cada trabajador. En lugar de tener que recorrer todo el almacén para completar un pedido, los ayudantes se concentran únicamente en su zona asignada, recolectando productos de varios pedidos simultáneamente dentro de ese espacio.

Principales beneficios del picking por zonas:

- Reducción significativa de los recorridos: bajo la nueva estrategia de picking por zonas, los ayudantes ya no tienen que desplazarse por todo el almacén. Cada trabajador se enfoca en recolectar productos dentro de su área específica, lo que reduce drásticamente las distancias recorridas. Esto no solo ahorra tiempo, sino que también disminuye el desgaste físico del personal, permitiendo un flujo de trabajo más continuo y eficiente. Los ayudantes pueden optimizar su tiempo al manejar tantos pedidos como sea posible dentro de un solo pallet en su zona asignada.
- Mejora en la productividad: al eliminar la necesidad de completar un pedido en su totalidad antes de pasar al siguiente, los trabajadores pueden dedicarse a recolectar productos de múltiples pedidos al mismo tiempo dentro de su zona. Esto aumenta la productividad, ya que no están limitados a un solo pedido, sino que pueden optimizar el uso de su tiempo y esfuerzo, recolectando varios productos en un solo recorrido dentro de su área.
- Disminución de congestiones: el picking por zonas ayuda a reducir la saturación en los pasillos y zonas críticas del almacén, ya que cada trabajador permanece en su zona

asignada. Al no moverse por todo el almacén, el personal no interfiere con los demás trabajadores que operan en otras áreas, lo que reduce el riesgo de congestiones y colisiones en pasillos o puntos de alta actividad.

- Optimización del uso de pallets: la estrategia permite a los ayudantes cargar tantos productos como sea posible dentro de un solo pallet, sin la necesidad de cambiar de zona. Al optimizar el uso de los pallets, se reduce el número de movimientos necesarios y el tiempo que los trabajadores dedican a transportar productos desde la zona de picking hasta la zona de empaque o despacho.
- Mayor especialización y conocimiento de las zonas: con la asignación de zonas específicas, los trabajadores se familiarizan rápidamente con su área asignada, lo que les permite conocer mejor la ubicación de los productos y las mejores rutas dentro de su espacio de trabajo. Este conocimiento incrementa la velocidad y precisión en el picking, ya que no tienen que buscar productos en zonas desconocidas o menos familiares.

Implementación técnica y operativa

Para que la implementación del picking por zonas sea exitosa, se llevaron a cabo varios ajustes operativos en el almacén:

- Asignación de zonas de acuerdo a la demanda de productos: El almacén se dividió en diferentes áreas basadas en la rotación de productos, siguiendo el análisis de clasificación ABC. Los productos de alta demanda (categoría A) se ubicaron en zonas cercanas a los puntos de empaque, mientras que los productos de menor demanda (categorías B y C) se ubicaron en zonas más alejadas.

2.3 Definición de términos básicos

2.3.1 Tiempo de ciclo

Es el tiempo que transcurre desde que se inicia una acción hasta que se completa por completo, también conocido como tiempo de ejecución. [24]

2.3.2 Rotación de inventario

Es una métrica relativa y fundamental para evaluar los niveles de inventario. Las empresas utilizan esta información para administrar su inventario y analizar cómo se relacionan las existencias en depósito y las existencias de salida. Se trata de un índice anual que calcula las

salidas del depósito a lo largo del año y se divide por la media de existencias durante el mismo período de tiempo. [41]

2.3.3 Dimensiones de producto

Principalmente se dividen en cinco y son: beneficio básico, es el producto en sí mismo; genérico, consiste en darle forma al producto básico; esperado, consiste en igualar las características de la competencia; aumentado, aportarle un valor único al producto; y potencial, aquellos cambios, aumentos o variaciones que puede experimentar el producto en el futuro. [42]

2.3.4 Base products (producto base)

El primer nivel del producto se centra en las ventajas que ofrece al consumidor; es decir, en lo que lo hace valioso. [42]

2.3.5 Inner packs

Interactúa directamente con el producto. Está compuesto por una bolsa que se puede ajustar y tiene una válvula para cargar y descargar. [43]

2.3.6 Master cases

Es una caja grande que alberga todos los cases que serán enviados. [43]

2.3.7 Pallet

Es una estructura con una superficie plana amplia que se utiliza para transportar y almacenar carga. Es fácil de mover con los equipos adecuados, puede agrupar grandes cargas y se puede apilar. [44]

2.3.8 Estudio de tiempos

Metodología para calcular con la mayor precisión posible el tiempo necesario para completar una tarea específica utilizando una norma de desempeño previamente establecida. [42]

2.3.9 Layout

Organización y disposición espacial del depósito. [45]

2.3.10 Media

El promedio de los tiempos se obtiene observando directamente cada minuto empleado en una operación específica. [46]

2.3.11 Moda

Es el valor que aparece con mayor frecuencia en un conjunto de datos y representa la tendencia central. [47]

2.3.12 Mediana

Es el valor que se encuentra en medio de un conjunto de datos cuando se presentan en orden ascendente o descendente, y que representa una medida de tendencia central. [47]

2.3.13 Desviación estándar

Es la medida en la que los valores difieren de la media, lo que representa la variabilidad de los datos en comparación con la media. [47]

2.3.14 2.3.14 Varianza

Es un valor que indica la dispersión de los datos y se obtiene calculando el cuadrado de la desviación estándar. [47]

2.3.15 Población

Se refiere al grupo de individuos u objetos que se desea observar y analizar. [48]

2.3.16 Muestra

Se trata de una muestra representativa de una población, un grupo reducido tomado de la población total para obtener resultados precisos de manera eficiente. [48]

2.3.17 Tamaño de muestra menor a 30 (t'student)

Se emplea para llevar a cabo dos mediciones y es una herramienta importante porque se enfoca en encontrar diferencias entre las variables y permite comparar las medidas de ambas mediciones. [49]

2.3.18 Tamaño de muestra mayor a 30 (Formula N)

Al ser una muestra muy grande, es necesario considerar parámetros como el tamaño de la población, nivel de confianza, error de estimación, probabilidad de ocurrencia del evento y de que no ocurra. [49]

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

3.1 Método y alcance de la investigación

3.1.1 Método de la investigación

Según Hernández y Mendoza (2018), el tipo de investigación puede ser de tipo básica o aplicada. Para la presente investigación se optó por una investigación aplicada porque busca generar conocimiento con el propósito de resolver los problemas específicos de Picking en la empresa estudiada por medio de la implementación del sistema slotting.

3.1.2 Alcance de la investigación

El alcance de la investigación es explicativo, ya que busca determinar una relación de causalidad e impacto de slotting en la productividad del picking en el almacén de una empresa contratista minera en Arequipa. Para lograrlo, se utilizó la herramienta ABC para clasificar los productos del almacén, realizando una redistribución de estos y comparando los tiempos de picking antes y después de la implementación del slotting.

3.2 Diseño de la investigación

Según Hernández et al. [50], el diseño de investigación puede ser de tipo experimental o no experimental, para la presente investigación se optó por utilizar un diseño pre-experimental ya que se realizará una evaluación pre-test y post-test.

3.3 Población y muestra

3.3.1 Población

En este estudio la población está constituida por la totalidad de los registros de órdenes de trabajo procesados en el almacén de la empresa contratista minera durante todo el año 2023. Esto incluye cada instrucción de picking emitida, con sus datos asociados (fecha, ítems solicitados, tiempos medidos, operario asignado, etc.). Al considerar la población completa, se garantiza que el análisis refleje de manera fiel la variabilidad operativa y las condiciones reales de trabajo a lo largo de todo el año, capturando tanto meses de alta demanda como periodos de menor actividad.

3.3.2 Muestra

Para el análisis específico se ha optado por un muestreo no probabilístico por conveniencia. Dada la limitación en el acceso y la calidad de algunos registros, se seleccionaron seis meses representativos de 2023 que cumplieron con criterios de integridad y confiabilidad de datos. Estos seis registros mensuales proporcionan un conjunto manejable y suficientemente amplio para extraer conclusiones significativas sobre el impacto del slotting sin sesgarse por meses atípicos o datos incompleto.

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

3.4.1 Observación de campo

Se realizará una observación directa y sistemática del proceso de picking, comprendiendo de esta manera los comportamientos y fenómenos de las variables de estudio, para contextualizar la situación actual. Como instrumentos se realizará diarios de campo o listas de verificación y apuntes.

3.4.2 Análisis de documentos

El análisis de documentos implicará revisar y comprender los documentos escritos que contenga información estructurada sobre los procesos de picking, información de los productos, de esta forma obtener información relevante y comprender mejor la problemática. Como instrumentos se tiene: procedimientos, instructivos, y bases de datos en líneas.

3.4.3 Análisis estadístico

Se hará uso de la técnica de análisis estadístico, para obtener información de relevancia según los datos numéricos obtenidos. Con relación al picking, se analizará los tiempos de picking y la cantidad de errores cometidos en este proceso por el personal operativo. Lo cual impacta en la correcta realización del picking. Como instrumentos de recolección de datos se usó el software estadístico SPSS y la hoja de datos Microsoft Excel.

3.4.4 Instrumentos de procesamiento de datos

Para realizar el procesamiento de datos en esta investigación, se emplearán varios instrumentos específicos que permiten analizar de manera efectiva la implementación del slotting en el proceso de picking del almacén de una empresa contratista minera. Estos instrumentos están

alineados con las técnicas de recolección de datos, garantizando que la información obtenida sea precisa y relevante para cumplir con los objetivos del estudio.

- Softwares estadísticos (SPSS y Excel): el análisis estadístico se llevará a cabo utilizando herramientas estadísticas avanzadas, con softwares como SPSS y Excel. Estos programas permitirán realizar análisis descriptivos e inferenciales de los datos numéricos recopilados, tales como tiempos de picking, recorridos y cantidad de errores. Los instrumentos estadísticos incluirán pruebas t y correlación, entre otros. Estos análisis estadísticos ayudarán a cuantificar el impacto del slotting en la eficiencia del picking, proporcionando evidencia empírica del efecto de la intervención y permitiendo tomar decisiones informadas para futuras mejoras.

CAPÍTULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1 Análisis de metodología

El slotting se erige como una metodología de vanguardia en la administración de almacenes, superando de manera significativa a otras técnicas tradicionales en términos de eficiencia, precisión y adaptabilidad. En primer lugar, a diferencia del método tradicional, en el que los auxiliares recorren el almacén de forma indiscriminada para localizar cada producto, el slotting organiza y asigna estratégicamente los SKU basándose en datos de rotación y demanda. Esta sistematización reduce los recorridos innecesarios, minimiza las búsquedas prolongadas y permite que el personal se concentre en actividades de mayor valor agregado. Mientras que en el método tradicional la sobredependencia en la memoria y en el conocimiento empírico del operario puede generar ineficiencias y errores, el slotting establece ubicaciones fijas y lógicas para cada producto, lo que conlleva a una reducción sustancial en los tiempos operativos.

Tabla 2. Análisis de metodología.

Metodología	Descripción	Ventajas	Desventajas	Impacto en la Productividad
Método Tradicional	Los auxiliares recorren todo el almacén para completar cada orden sin una clasificación sistemática de productos.	Sencillo de implementar, requiere mínima inversión en reorganización.	Altos tiempos de desplazamiento, mayor probabilidad de errores, baja eficiencia operativa.	Productividad baja debido a altos tiempos de ciclo y mayor esfuerzo físico.
Picking por Zonas	Se asignan zonas específicas dentro del almacén a cada trabajador, reduciendo los recorridos generales y concentrando actividades.	Disminuye los tiempos de desplazamiento, mejora la utilización del personal y permite una respuesta más rápida en áreas de alta demanda.	Puede generar desequilibrios en la carga de trabajo si la demanda es variable entre zonas.	Incremento moderado en la velocidad y agilidad del picking, pero depende de la correcta asignación y monitoreo.
Slotting	Reorganización estratégica del almacén basada en el análisis de rotación y demanda, ubicando los productos en lugares óptimos para rápida recuperación.	Minimiza recorridos, reduce significativamente los tiempos de preparación y extracción, mejora la precisión y disminuye errores en la selección.	Requiere inversión inicial considerable, implica costos de reestructuración y capacitación, necesidad de revisiones periódicas.	Incremento notable en la eficiencia operativa, reducción de los tiempos de ciclo y mejora sustancial en la productividad.

Otra metodología ampliamente utilizada es el picking por zonas, que segmenta el almacén en áreas asignadas a cada trabajador. Si bien esta técnica mejora los tiempos de recorrido en comparación con el método tradicional, presenta limitaciones cuando la demanda no se distribuye uniformemente entre las distintas zonas. Esto puede provocar cuellos de botella en áreas sobrecargadas y subutilización en aquellas menos activas. En contraste, el slotting aprovecha un análisis exhaustivo de la demanda y la rotación para distribuir los productos de manera óptima en todo el almacén, eliminando este desequilibrio. Así, no solo se agiliza el proceso de picking, sino que se optimiza el uso del espacio disponible, permitiendo adaptarse de forma flexible a las variaciones en el flujo de pedidos.

Desde el punto de vista cuantitativo, la implementación del slotting demuestra mejoras notables. Los indicadores operativos, como la tasa de aciertos en la clasificación y la tasa de precisión en la selección, han mostrado aumentos significativos, reduciendo errores y, en consecuencia, las incidencias de retrabajo. En términos de tiempos, la disminución del ciclo completo de picking –que en escenarios tradicionales podría superar los 45 minutos por orden– se ha reducido de manera evidente, acercándose a los tiempos ideales que reflejan eficiencia operativa. Esta disminución no solo repercute en un ahorro de tiempo, sino que se traduce en menores costos laborales y un mejor aprovechamiento de los recursos humanos. La capacidad de recoger un mayor número de productos por hora, sin sacrificar la calidad, posiciona al slotting como la opción preferente cuando la productividad es un factor crítico.

Además, la metodología del slotting favorece una mayor adaptabilidad al entorno dinámico del mercado. Al basarse en el análisis de datos y en parámetros medibles, el sistema permite realizar reorganizaciones periódicas y planificadas, lo que se traduce en un proceso de mejora continua. La frecuencia de reorganización se incrementa, lo que garantiza que el almacén se mantenga actualizado respecto a las variaciones de demanda y a la introducción de nuevos productos. Este enfoque proactivo contrasta marcadamente con otros métodos, donde las reorganizaciones suelen ser reactivas o esporádicas, generando retrasos y pérdida de eficiencia operativa.

En términos de implementación, aunque la inversión inicial del slotting puede ser mayor debido a la necesidad de análisis de datos, capacitación y, en algunos casos, tecnología avanzada para el monitoreo y control, los beneficios a mediano y largo plazo compensan ampliamente estos costos. La reducción en el tiempo total de picking, la disminución de errores y el incremento en la capacidad operativa se reflejan en ahorros significativos que pueden amortizar rápidamente la inversión inicial. Este aspecto económico es particularmente relevante en entornos altamente competitivos, donde cada minuto cuenta y la optimización de recursos es crucial para mantener la rentabilidad.

Finalmente, la experiencia práctica demuestra que el slotting no solo mejora los indicadores cuantitativos, sino que también potencia la moral y bienestar del personal. Al reducir el esfuerzo físico y minimizar la fatiga asociada a largos recorridos dentro del almacén, se mejora la ergonomía y se incrementa la satisfacción laboral. Un equipo menos fatigado tiende a ser más productivo y cometer menos errores, lo que crea un círculo virtuoso que refuerza la eficiencia global del proceso logístico.

Al comparar el slotting con metodologías tradicionales y picking por zonas, resalta un claro beneficio en términos de precisión, eficiencia operativa y adaptabilidad. Los datos cuantitativos muestran reducciones drásticas en los tiempos de ciclo, así como incrementos en la tasa de aciertos y precisión en la selección, lo que permite a las organizaciones alcanzar niveles superiores de productividad y satisfacción del cliente. Así, la adopción del slotting se presenta como una estrategia integral y robusta para la optimización de almacenes en un entorno empresarial exigente y dinámico.

4.2 Análisis de la información

4.2.1 Proceso de Picking

El proceso de picking, se compone de cuatro etapas específicas que son cruciales para su operación eficiente. Estas etapas incluyen preparativos, recorridos, extracción y verificación del acondicionado. Cada una de estas etapas desempeña un papel fundamental en la optimización del tiempo y la precisión del picking en un almacén.

Tabla 3. Fase picking.

Fase	Denominación	Tiempo promedio (%)
I	preparativos	5% a 25%
II	recorridos	25% a 35%
III	extracción	10% al 35%
V	acondicionado	15% al 25%
	Total	100%

El análisis de la tabla presentada, que desglosa las fases del proceso de picking en función del porcentaje promedio de tiempo que cada una representa, permite identificar las áreas clave de enfoque para la mejora de la eficiencia operativa en el almacén.

a) Fase I - Preparativos (5 % a 25 %): esta fase abarca las actividades iniciales del picking, como la preparación de herramientas, listas de pedidos y equipos. Aunque puede variar entre un 5 % y un 25 %, el hecho de que esta fase tenga un rango tan amplio sugiere

que, en algunos casos, podría haber ineficiencias o variabilidad en los tiempos de inicio. Minimizar este tiempo podría ser clave para estandarizar y optimizar el proceso.

b) Fase II - Recorridos (25 % a 35 %): los recorridos son una de las fases más largas, representando hasta un 35 % del tiempo total. Esto refleja el tiempo que el personal invierte en desplazarse por el almacén para recoger los productos solicitados. Es un punto crítico, ya que los tiempos de desplazamiento pueden depender en gran medida del diseño del almacén, la ubicación de los productos y la estrategia de picking. Implementar mejoras como la redistribución de productos o el uso de tecnologías de asistencia (picking por zonas o automatización) podría reducir considerablemente este tiempo.
c) Fase III - Extracción (10 % a 35 %): el tiempo invertido en la extracción de los productos del almacén es también variable, entre un 10 % y un 35 %. Esta variabilidad puede estar influenciada por la complejidad de los productos, su accesibilidad o la ergonomía del almacén. Una optimización en el layout de los productos más demandados (mediante el uso de técnicas como slotting) puede reducir los tiempos de esta fase.
d) Fase IV - Acondicionado (Verificación) (15 % a 25 %): la fase de verificación y acondicionamiento de los productos representa entre un 15 % y un 25 % del tiempo total. Este es un punto importante para garantizar la precisión en el pedido. Aunque es una fase esencial para asegurar la calidad del servicio, es posible que se deba optimizar para reducir el tiempo sin comprometer la exactitud, utilizando sistemas de verificación automatizados o procedimientos más eficientes.
e) Tiempo Total (100 %): El desglose de las fases muestra que los recorridos y la extracción son los factores más determinantes en el tiempo total del picking. Juntos, pueden consumir hasta el 70 % del tiempo total, lo que resalta la importancia de enfocarse en estas áreas para lograr mejoras significativas en la productividad.

En resumen, este análisis sugiere que las mayores oportunidades de optimización se encuentran en la fase de recorridos y extracción. Una mejora en el layout del almacén, el uso de sistemas de slotting o la aplicación de picking por zonas podría reducir los tiempos significativamente, lo que resultaría en un proceso más eficiente y productivo.

4.2.2 Estudio de tiempos

El análisis de la tabla de tiempos muestra un desglose detallado del tiempo requerido para completar cada fase del proceso de picking, incluyendo las fases de preparativos, recorridos, extracción y verificación. Cada observación permite identificar las fluctuaciones en los tiempos

de cada fase, lo cual es esencial para comprender las áreas donde se puede aplicar una mejora adicional en la eficiencia.

Tabla 4. Toma de muestras preliminar.

Observación	Preparativos (min)	Recorridos (min)	Extracción (min)	Verificación (min)	Tiempo Total (min)
1	12.5	11.9	10.4	9.1	43.9
2	13.0	11.2	10.7	9.5	44.4
3	13.6	11.7	10.8	9.3	45.4
4	13.1	11.4	11.0	9.2	44.7
5	12.9	11.6	10.9	9.4	44.8
6	13.2	11.5	11.1	9.6	45.4
7	12.8	11.7	10.6	9.2	44.3
8	13.4	11.9	10.8	9.5	45.6
9	13.3	11.5	10.9	9.1	44.8
10	12.7	11.8	10.7	9.4	44.6
11	13.5	11.3	10.5	9.3	44.6
12	12.9	11.4	11.2	9.3	44.8
13	13.1	11.6	10.8	9.5	45.0
14	13.0	11.7	10.6	9.4	44.7
15	13.4	11.5	10.7	9.2	44.8
Promedio	**13.1**	**11.6**	**10.8**	**9.3**	**44.8**

La fase de preparativos tiene un promedio de 13.1 minutos, con variaciones en los datos que oscilan entre 12.5 y 13.6 minutos. Aunque el cambio no es drástico, estas diferencias sugieren la necesidad de analizar si los preparativos dependen de factores externos, como la disponibilidad de herramientas o equipos, o si la variación se debe a la falta de un proceso estándar.

En la fase de recorridos, el promedio es de 11.6 minutos. Este tiempo es consistente, con leves oscilaciones entre 11.2 y 11.9 minutos. Las observaciones confirman que la fase de recorridos se mantiene dentro de un rango controlado, lo cual refleja que la implementación de optimización de rutas ha logrado estandarizar los desplazamientos del personal. No obstante, cualquier reducción adicional en esta fase podría tener un impacto positivo en el tiempo total.

Para la fase de extracción, el promedio es de 10.8 minutos, y los tiempos observados varían de 10.4 a 11.2 minutos. Esta ligera variabilidad podría estar relacionada con la ubicación de los productos o la facilidad de acceso, factores que podrían seguir ajustándose para garantizar la rapidez de esta fase. Al tener un acceso adecuado a los productos, es posible reducir las interrupciones o el tiempo de búsqueda, optimizando aún más la fase de extracción.

En cuanto a la verificación, los tiempos promedio son de 9.3 minutos, con una variabilidad reducida que va de 9.1 a 9.6 minutos. Este control en los tiempos de verificación indica un proceso estandarizado y eficaz. No obstante, dada la importancia de esta fase para la precisión

en los pedidos, cualquier optimización en el proceso de verificación debe priorizar la exactitud para asegurar la calidad del picking.

Finalmente, el tiempo total promedio por observación es de 44.8 minutos, manteniéndose en un rango de 43.9 a 45.6 minutos. Este tiempo promedio es un indicador clave de la eficiencia del proceso general y señala que las estrategias implementadas han tenido un efecto positivo en la reducción de tiempos.

Tabla 5. Toma de muestras preliminar.

Fase del Picking	Tiempo por fase (min)	% por fase	% acumulado
Preparativos	13,23	29,36%	29,36%
Recorridos	11,61	25,76%	55,12%
Extracción	10,9	24,20%	79,32%
Verificación del acondicionado	9,32	20,68%	100,00%
Tiempo Total	**45,05**	**100,00%**	

El análisis detallado de los tiempos de picking en el almacén de la empresa contratista minera (revisar anexo 1) revela una serie de problemas críticos que impactan la eficiencia y la productividad del proceso. Los datos registrados entre el 3 de octubre de 2023 y el 10 de octubre de 2023, correspondientes a 142 órdenes de trabajo, muestran variaciones significativas en los tiempos de atención total, oscilando entre 40 y 51 minutos.

El tiempo normal se obtiene multiplicando el tiempo promedio observado por un factor de desempeño (FD). Este factor evalúa el ritmo del trabajador. Para este cálculo, consideraremos un FD = 1.0 (100% de desempeño). Si el ritmo de trabajo fuese mayor o menor, este factor se ajustaría.

4.2.3 Tamaño de muestra

El análisis del tamaño de muestra es la ejecución del método estadísticos y la tabla de General Electric para hallar el tamaño de muestra requerido para ejecutar el estudio de tiempo.

4.2.3.1 Método estadístico

Con el método estadísticos hay que efectuar cierto número de observaciones preliminares (n') y luego aplicar la fórmula siguiente para un nivel de confianza de 95.45% y un margen de error de +- 5%.

$$n = \left(\frac{40\sqrt{\mathrm{n}\sum x^2 - (\sum x)^2}}{\sum x} \right)^2 \qquad (2)$$

Siendo:

n = tamaño de la muestra que deseamos determinar; n' = número de observaciones del estudio preliminar;

∑ = suma de los valores;

x = valor de las observaciones.

$$n = \left(\frac{40\sqrt{\mathrm{n}\sum x^2 - (\sum x)^2}}{\sum x} \right)^2$$

$$n = \left(\frac{40\sqrt{15(30090.34) - (671.8)^2}}{671.8} \right)^2$$

$$n = \left(\frac{40\sqrt{451355.1 - 451315.24}}{671.8} \right)^2$$

$$n = \left(\frac{40(6.31)}{671.8} \right)^2$$

$$n = \left(\frac{252.4}{671.8} \right)^2$$

$$n = (0.375)^2$$

$$n = 0{,}140625$$

La aplicación de la fórmula estadística nos da como resultado 0.14450. Este resultado redondeado nos indica que es más que suficiente una medición de tiempo, de todo el proceso por picking ya que este tiene un ciclo de tiempo muy largo, mencionar que este cálculo es esencial para garantizar que los resultados sean válidos, confiables y no estén sesgados, utilizando factores como el nivel de confianza, el margen de error.

4.2.3.2 Tabla de General Electric

Un método alternativo al estadístico para el cálculo del tamaño de muestra es la tabla de General Electric. La tabla muestra la cantidad de ciclos que se pueden medir para diferentes tiempos de

ciclo de cada proceso, donde se pueden medir más ciclos para tiempos menores y menos ciclos para tiempos mayores.

Tabla 6. General Electric.

Tiempo de ciclo (minutos)	Número recomendado de ciclos
0.10	200
0.25	100
0.50	60
0.75	40
1.00	30
2.00	20
2.00-5.00	15
5.00-10.00	10
10.00-20.00	8
20.00-40.00	5
40.00 o más	3

La aplicación de la tabla de General Electric da como resultado 3 tomas de tiempo, este indica que es más que suficiente las 3 tomas de tiempo del proceso de picking, ya que este tiene tiempos mayores; por ende, las tomas son menores. Cabe mencionar que se realizó 15 tomas de medida para tener un estudio de tiempo más exacto, lo cual ayudó a tener un mejor resultado.

4.2.3.3 Cálculo de tiempo normal

Tabla 7. Tiempo normal.

Actividad	Tiempo Promedio Observado (min)	FD (Factor de Desempeño)	Tiempo Normal (min)
Preparativos	13.1	1.0	13.1
Recorridos	11.6	1.0	11.6
Extracción	10.8	1.0	10.8
Verificación	9.3	1.0	9.3
Total	44.8	1.0	44.8

Nota: Tiempo Normal=Tiempo Promedio Observado × FD

- Uniformidad del desempeño: al aplicar un factor de desempeño (FD) de 1.0 a todas las actividades, se asume que los operarios trabajan a un ritmo estándar, sin aceleraciones ni demoras adicionales. Esto simplifica la comparación de tareas y establece una base común para el estudio.
- Identificación de cuellos de botella: el desglose revela que preparativos (13.1 min) y recorridos (11.6 min) son las fases más largas. En conjunto consumen más del 54 %

del tiempo total de picking, lo que apunta a oportunidades claras de optimización en la organización inicial y en el layout del almacén.

- Base para el cálculo del tiempo estándar: el tiempo normal sirve de fundamento para incorporar suplementos y determinar el tiempo estándar, reflejando condiciones reales de trabajo con pausas y contingencias incluidas.

4.2.3.4 Cálculo de tiempo estándar

El tiempo estándar incluye un suplemento adicional para contingencias, fatiga y pausas personales. Este porcentaje de suplementos depende de la naturaleza del trabajo. Para actividades de picking, es común utilizar un 15 % (0.15).

Tabla 8. Tiempo estándar.

Actividad	Tiempo Normal (min)	Suplementos (%)	Tiempo Estándar (min)
Preparativos	13.1	15% (0.15)	13.1×1.15=15.0713.1
Recorridos	11.6	15% (0.15)	11.6×1.15=13.3411.6
Extracción	10.8	15% (0.15)	10.8×1.15=12.4210.8
Verificación	9.3	15% (0.15)	9.3×1.15=10.709.3
Total	44.8	15% (0.15)	44.8×1.15=51.5244.8

Nota: Tiempo Estándar=Tiempo Normal×(1+ Suplementos

- Incorporación de realismo: al sumar un 15% de suplementos, para pausas, fatiga y demoras inevitables, el tiempo estándar refleja con precisión la realidad operativa.
- Impacto proporcional: la fase de preparativos ve el mayor incremento absoluto (+1.97 min), señalando que las interrupciones y preparación previa pueden ser más variables de lo esperado.
- Planificación y presupuesto: con un tiempo estándar de 51.52 min por orden, los gerentes de almacén disponen de un parámetro sólido para dimensionar turnos, calcular presupuestos de mano de obra y establecer metas de productividad

4.2.3.5 Análisis de resultados de estudio de tiempos

- Variabilidad en los tiempos de preparativos

La etapa de preparativos, que incluye la recogida de datos, el lanzamiento de órdenes y la preparación de herramientas, presenta tiempos que varían de 10 a 15 minutos. Esta variabilidad sugiere inconsistencias en la eficiencia de las actividades preparatorias, lo cual podría deberse

a una falta de estandarización en los procedimientos o a diferencias en la competencia de los operarios. Por ejemplo, órdenes de trabajo como la número 3 y la número 33 registran 10 minutos en preparativos, mientras que otras como la número 1 y la número 2 alcanzan los 15 minutos, indicando la necesidad de mejorar la uniformidad en esta etapa.

- Recorridos extensos y desorganización del almacén

Los tiempos de recorridos muestran una dispersión considerable, con valores que van de 10 a 14 minutos. Esta fase del proceso, que abarca el desplazamiento dentro del almacén, está directamente influenciada por la organización y la disposición de los productos. Las órdenes de trabajo número 4 y la número 20, con 13 minutos cada una, destacan por sus tiempos elevados, lo que sugiere problemas de accesibilidad y organización en el almacén. La alta dispersión en los tiempos de recorridos subraya la necesidad de implementar una estrategia de slotting para optimizar la disposición de los productos y minimizar los tiempos de desplazamiento.

- Problemas en la extracción de productos

La etapa de extracción, que involucra el retiro de los materiales de su ubicación, también presenta una variabilidad notable, con tiempos que van de 9 a 13 minutos. Esta inconsistencia puede deberse a la complejidad de los pedidos y a la dificultad para localizar y extraer los productos de manera eficiente. Por ejemplo, la orden número 11 y la número 44, con tiempos de 11 minutos, contrastan con la orden número 7 y la número 37, que requieren solo 9 minutos para completar la extracción. Esta disparidad destaca la necesidad de mejorar la accesibilidad y la disposición de los productos en el almacén.

- Verificación del acondicionado y errores en el picking

Finalmente, la etapa de verificación del acondicionado, que incluye el embalaje, etiquetado y traslado a la zona de expedición, varía entre 7 y 11 minutos. La inconsistencia en esta fase puede estar asociada a diferencias en la precisión y la eficiencia de los operarios. Órdenes como la número 3 y la número 111 registran solo 7 minutos en verificación; mientras que otras, como la número 8 y la número 81, requieren hasta 11 minutos. Esta variabilidad sugiere que existen oportunidades para mejorar los procedimientos y reducir los errores en el picking, lo cual es crucial para cumplir con las expectativas del cliente y mantener altos niveles de satisfacción.

- Impacto en la eficiencia operativa

La variabilidad en los tiempos totales de picking, que oscilan entre 40 y 51 minutos, evidencia problemas de eficiencia en el proceso global. Órdenes como la número 1 y la número 82, con

51 minutos, destacan como ejemplos de ineficiencia, en comparación con órdenes como la número 3 y la número 111, que completan el proceso en 40 minutos. Esta variabilidad impacta negativamente en la capacidad de la empresa para cumplir con los tiempos de entrega comprometidos, afectando la satisfacción del cliente y la competitividad en el mercado.

El análisis de los tiempos actuales del proceso de picking revela una discrepancia significativa en la fase de preparativos. Actualmente, los preparativos toman un promedio de 15.07 minutos, comparado con el tiempo ideal de 5 minutos. Esta diferencia de 10,07 minutos indica una ineficiencia considerable en las actividades preparatorias, que incluye la recogida de datos, el lanzamiento de órdenes y la preparación de herramientas. La prolongación de esta etapa puede deberse a la falta de estandarización en los procedimientos o a la necesidad de mejoras en la organización y planificación previa al picking. Para alcanzar el tiempo ideal, es crucial revisar y optimizar los procesos de preparación, posiblemente mediante la implementación de herramientas tecnológicas y procedimientos más ágiles.

Tabla 9. Tiempo estándar vs tiempo ideal.

	Preparativos (min)	**Recorridos (min)**	**Extracción (min)**	**Verificación del Acondicionado (min)**	**Tiempo total**
Tiempo estándar	15.07	13.34	12.42	10.71	51.52
Tiempo ideal	5	10	5	10	30



Figura 13. *Tiempo estándar vs tiempo ideal.*

La tabla 8 compara dos conjuntos de tiempos: el tiempo estándar y el tiempo ideal para distintas actividades del proceso de picking. El tiempo estándar, que ya incluye un margen de suplementos para contingencias, fatiga y pausas, se sitúa en 15.07 minutos para los preparativos, 13.34 minutos para los recorridos, 12.42 minutos para la extracción y 10.71 minutos para la verificación del acondicionado, sumando un total de 51.52 minutos. Por otro lado, el tiempo ideal, que representa el desempeño teórico óptimo sin ninguna interrupción o retraso, es considerablemente menor: 5 minutos en preparativos, 10 minutos en recorridos, 5 minutos en extracción y 10 minutos en verificación, dando un total de 30 minutos.

Este contraste entre el tiempo estándar y el tiempo ideal resalta las áreas en las que existen oportunidades de mejora. En la fase de preparativos, por ejemplo, el tiempo estándar es de 15.07 minutos, mientras que el tiempo ideal es de solo 5 minutos. Esta diferencia sugiere que, en la práctica, las actividades iniciales de organización y preparación del pedido son mucho más prolongadas de lo que serían en un escenario óptimo. Esto puede deberse a ineficiencias en la disponibilidad de herramientas, mala organización del área o retrasos en la coordinación del personal.

En cuanto a los recorridos, se observa que el tiempo estándar es de 13.34 minutos, comparado con 10 minutos en el escenario ideal. Aunque la diferencia es menos drástica que en los preparativos, aún indica que hay margen para optimizar el diseño del layout o la disposición de los productos, de modo que los auxiliares puedan moverse de manera más rápida y directa sin perder tiempo en trayectos innecesarios.

La extracción de los productos muestra una disparidad aún mayor. Con un tiempo estándar de 12.42 minutos frente a un tiempo ideal de 5 minutos, se evidencia que la manipulación y recolección de productos es una de las actividades que más tiempo consume. Esta situación podría estar relacionada con la accesibilidad y organización de los productos en el almacén. Una correcta implementación del slotting debería aspirar a acercar estos tiempos a la realidad ideal, mediante una mejor ubicación de los SKU y la utilización de equipos que faciliten el acceso rápido a los artículos.

Por último, en la fase de verificación del acondicionado, el tiempo estándar es de 10.71 minutos, muy cercano al tiempo ideal de 10 minutos. Esta leve diferencia indica que, en términos de verificación, el proceso es relativamente eficiente, aunque siempre se puede trabajar en pequeños ajustes para reducir ese margen y asegurar la máxima precisión sin comprometer la calidad del control.

En conjunto, el tiempo total del proceso de picking según los datos estándar es de 51.52 minutos, lo que supera en un 71% el tiempo ideal de 30 minutos. Este análisis global demuestra que, aunque se han logrado mejoras significativas en la eficiencia operativa, todavía existen áreas críticas –especialmente en la fase de preparativos y extracción– donde se pueden implementar acciones correctivas para acercar los tiempos reales a los ideales. Optimizar estos procesos no solo permitirá una mayor agilidad en la operación, sino que también redundará en beneficios económicos y en una mayor satisfacción del cliente al reducir los tiempos de entrega y mejorar la precisión de los pedidos.



Figura 14. *Diagrama del flujo de proceso de picking.*

Para distribuir 7904 unidades de 2500 artículos en 64 racks disponibles, podemos hacer un cálculo aproximado para asignar un promedio de unidades por rack tomando en cuenta que tienen medidas promedio parecidas, considerando una distribución equitativa y eficiente del espacio disponible:

Promedio de unidades por rack= 7903/64=123.56

Dado que no se pueden tener fracciones de unidades físicas, podemos ajustar la distribución para que sea realista y manejable en el almacén.

- Algunos racks pueden contener ligeramente más o menos unidades dependiendo del espacio disponible y de la naturaleza de los productos almacenados.
- Es crucial considerar la accesibilidad y la capacidad de manejo durante las operaciones diarias.

Este diagrama muestra el flujo de trabajo en el proceso de picking antes de la implementación de los cambios. En el proceso, cada paso del flujo se clasifica mediante símbolos de diagramas de flujo estándar, lo cual ayuda a identificar las actividades clave, inspecciones, transportes y posibles demoras que forman parte del proceso.

CURSOGRAMA ANALÍTICO		**OPERARIO/ MATERIAL / EQUIPO**			
DIAGRAMA NÚM:	1	**RESUMEN**			
Hoja Núm:		ACTIVIDAD	ACTUAL	PROPUESTA	ECONOMÍA
Actividad:	Atender orden de trabajo	Operación	2		
Método:	■ Actual ☐ Propuesto	Transporte	2		
		Espera	1		
		Inspección	1		
Lugar:	Almacén	Almacenamiento	1		
Operario:	Carlos M	Distancia	0		
Elaborado por:	P. Diaz & P.C	Tiempo (H/Hombre)	43		
Fecha:	1/08/2024	Total			
		Comentarios	El ambiente de trabajo está en constante desorden, muchas veces los residuos no son segregados por falta de ánimos y son llevados completamente al área de desecho, generando pérdidas para la empresa.		

N°	DESCRIPCIÓN	C	D (m)	T (min)	SÍMBOLO					OBSERVACIONES
1	Orden del área administrativa			5	X					Se toman las órdenes de trabajo del área administrativa
2	Traslado de operario para seleccionar los productos			5		X				EL operario de carga se dirige al área de picking para seleccionar los productos requeridos
3	Espera para ingresar al área de picking			10			X			EL operario espera a que el área de picking este despejada para iniciar la selección de los productos de la orden de trabajo
4	Revisión de productos pedidos			7				X		Se revisa que los productos correspondan con la orden de trabajo
5	Traslado de operario con los productos			6		X				Se trasladan los productos al área de despacho para su empaque
6	Proceso de descarga de productos en el área de despacho			5	X					Se descargan los productos de la orden de trabajo en el área de despacho
7	Empacar la orden con los productos			4	X					Se empacan los productos de la orden de trabajo
8	Almacenar la orden con los productos			1					X	Se almacenan los productos de la orden de trabajo para su entrega
	TOTAL		0	43						

Figura 15. *Diagrama DAP inicial.*

Al inicio del proceso, se observa la recepción de la orden de picking (representado por un círculo), que marca el comienzo de las operaciones. En este paso, los trabajadores reciben instrucciones sobre los productos a recoger. Luego, el proceso pasa a una fase de preparación donde se organiza la orden y se revisan los detalles de los productos necesarios. Este paso es fundamental para reducir errores en la fase posterior de recolección.

Una vez completada la preparación, el diagrama muestra varias actividades de transporte, indicadas por flechas, en las que el personal de picking se traslada a diferentes zonas del almacén para recoger productos específicos. Estas zonas están diferenciadas en el diagrama, representando los movimientos a través de las áreas designadas para los productos de categorías A, B y C. Cada categoría de productos se encuentra en una ubicación distinta, lo cual provoca que los ayudantes deban recorrer múltiples pasillos para completar una orden, incrementando así los tiempos de traslado y los recorridos innecesarios.

Posteriormente, el personal realiza la selección de productos en cada zona asignada. Durante este paso, los ayudantes toman los productos especificados en la orden. Cada recogida va acompañada de una inspección o verificación (representada por un cuadrado en el diagrama), donde se revisa que la cantidad y el tipo de producto sean correctos. Estas inspecciones son cruciales para mantener la precisión en los pedidos, pero también incrementan el tiempo total del proceso, ya que son necesarias para evitar errores.

Al finalizar la selección y verificación en cada zona, el ayudante debe regresar a la zona de salida, donde se realiza una inspección final. En esta inspección, se revisa la orden completa antes de su despacho para asegurar que todos los productos fueron recogidos correctamente y en la cantidad adecuada. Después de esta verificación final, el pedido se almacena temporalmente en el área de despacho, quedando listo para su envío.

Este flujo de trabajo muestra que, previo al cambio, el proceso de picking implicaba numerosos desplazamientos entre zonas y múltiples verificaciones, lo que prolongaba el tiempo total del proceso y afectaba la eficiencia general. Las inspecciones frecuentes son un componente valioso para el control de calidad, pero en este diseño inicial también contribuyen a tiempos de operación elevados y al riesgo de congestionamientos en áreas específicas del almacén.

El diagrama de recorrido presentado muestra el flujo de trabajo en el layout inicial del proceso de picking, en el cual el tiempo promedio para completar el ciclo era de aproximadamente 45 minutos. Este esquema permite analizar las trayectorias y puntos clave donde los trabajadores deben detenerse o moverse de una estación a otra, así como observar las etapas donde se generan demoras o redundancias en los desplazamientos.



Figura 16. *Diagrama recorrido inicial.*

El proceso inicia en el punto 1, donde se recibe la orden de picking. Desde aquí, los operarios deben trasladarse a diferentes estaciones, identificadas por los bloques numerados. La primera parada es el área de preparación (2), donde se organiza y revisa el pedido. Luego, el trabajador se dirige al bloque 3, que representa un área de decisión o punto de bifurcación. En este punto, el flujo de trabajo se divide y dirige a distintas áreas de picking, dependiendo de las categorías de productos A, B o C. Este diseño inicial genera un tiempo adicional de desplazamiento, ya que los operarios deben caminar hasta las áreas específicas de almacenamiento.

Los bloques 4 representan los puntos de picking para cada una de las categorías de productos. Cada bloque de picking implica una detención donde el trabajador debe realizar la selección y, a menudo, una verificación para confirmar la exactitud de los productos recogidos. El recorrido entre estas áreas es largo y continuo, contribuyendo significativamente a los 45 minutos totales del proceso. Esto indica que, bajo este layout inicial, el proceso de picking requería una gran cantidad de desplazamientos, especialmente entre las zonas de diferentes productos, lo cual resulta en ineficiencia operativa y pérdida de tiempo.

Tras completar la recolección en las áreas de picking, el trabajador avanza hacia el punto 6, donde se realiza una verificación final del pedido. Luego, se dirige al punto 7, desde el cual se hace una revisión adicional (marcada como el paso 10) antes de finalizar el proceso. La presencia de múltiples pasos de verificación asegura la precisión en la selección de productos, pero también incrementa el tiempo total debido a la redundancia en los controles.

El layout inicial presenta un proceso con numerosos desplazamientos entre áreas y varios puntos de verificación, lo que incrementa el tiempo total del proceso a un promedio de 45 minutos. Este diseño crea una carga de trabajo de desplazamiento significativa para los operarios y dificulta la optimización de los tiempos, ya que el flujo requiere largos trayectos entre las zonas de picking y varios controles. Esto sugiere que mejorar el layout y reducir los desplazamientos y puntos de verificación redundantes podrían disminuir significativamente el tiempo total del proceso de picking.

4.2.4 Clasificación ABC

La clasificación ABC es una técnica fundamental en la gestión de inventarios que divide los productos en categorías según su importancia relativa para el negocio. Esta metodología se basa en la premisa de que no todos los productos contribuyen igualmente al rendimiento económico de una empresa.

Tabla 10. Categoría ABC.

Categoría	Cantidad unidades	Cantidad productos	% de productos
A	2972	155	6
B	2222	354	14
C	2064	1991	80



Figura 17. *Cantidad productos ABC.*

Categoría A: esta categoría incluye los productos de alta prioridad y valor para la empresa. Representan aproximadamente el 20% del total de artículos, pero generan cerca del 80% del valor de ventas o rotación. Estos productos suelen tener una alta demanda o una rotación rápida, lo que los convierte en elementos críticos para mantener niveles óptimos de inventario. La gestión de la categoría A se centra en asegurar su disponibilidad constante y minimizar los riesgos de agotamiento.

La categoría A comprende 155 productos, representando el 6.2% del total, con una cantidad de unidades de aproximadamente 2971.7. Estos productos son de alta rotación y requieren una gestión más frecuente debido a su menor período de almacenamiento, reflejando una estrategia enfocada en mantener niveles de inventario precisos y evitar escasez.

Basado en la tabla proporcionada y considerando las ventas, la Categoría A, que comprende 155 productos con aproximadamente 2971.7 unidades, representa un aspecto crucial del negocio, ya que estos productos generan el 80% del total de las ventas. Esta alta proporción subraya su importancia estratégica, justificando una gestión intensiva y frecuente para mantener niveles de inventario adecuados y asegurar disponibilidad constante para satisfacer la demanda del mercado.

Categoría B: los productos en esta categoría tienen una importancia moderada. Constituyen aproximadamente el 30% del total de artículos y contribuyen con alrededor del 15-20% del valor total de ventas o rotación. Aunque su demanda puede ser menos predecible que la de los productos de categoría A, aún representan una parte significativa del negocio. La gestión de la categoría B se enfoca en mantener niveles de inventario adecuados para satisfacer la demanda sin incurrir en excesos que puedan afectar la liquidez.

En contraste, la categoría B incluye 354 productos, representando el 14.16% del total, con una cantidad total de unidades de aproximadamente 2221.8. Estos productos tienen un periodo de almacenamiento intermedio de 7 días, lo que indica una demanda y rotación menos intensiva que los de la categoría A, pero aún significativa, requiriendo una gestión que equilibre disponibilidad con niveles de inventario eficientes, los productos de la categoría B, que son 354 productos con aproximadamente 2221.8 unidades, representan entre el 15% y el 20% del total de las ventas. Aunque menos críticos que los de la categoría A en términos de rotación y demanda, estos productos aún juegan un papel significativo en el portafolio de ventas, requiriendo una gestión eficiente para equilibrar la disponibilidad con la rentabilidad.

Categoría C: abarca los productos de baja prioridad en términos de valor económico para la empresa. Aunque constituyen aproximadamente el 50% del total de artículos, su contribución al valor de ventas o rotación es relativamente baja, aproximadamente un 5-10%. Los productos suelen tener una demanda estable o fluctuaciones predecibles, permitiendo una gestión de inventario más relajada y estrategias de aprovisionamiento menos frecuentes.

La categoría C abarca la mayoría de los productos, con 1991 productos que representan el 79.64% del total representando entre el 5% y el 10% del total de las ventas, y una cantidad de unidades de aproximadamente 2064.3. Estos productos tienen un período de almacenamiento más largo de 15 días, lo que sugiere una menor rotación y una gestión de inventario más laxa en comparación con las categorías A y B. A pesar de su alta cantidad y baja rotación, estos productos son fundamentales para mantener una oferta constante y satisfacer la demanda a largo plazo, aunque su gestión puede ser más laxa en comparación con las categorías A y B.

Tabla 11. Cantidad de productos promedio.

Categoría	Cantidad de Unidades	Frecuencia de Rotación (días)	Rotación Mensual (unidades)
A	2972	3	29717
B	2222	7	9516
C	2064	15	4129

La categoría de productos A, que agrupa a aquellos productos con mayor demanda y frecuencia de uso en el almacén, tiene un ciclo de rotación cada 3 días. Esto significa que, en promedio, los productos de esta categoría se reabastecen o se mueven en el almacén cada tres días debido a su alta rotación. En términos mensuales, esta categoría registra un total de 2972 unidades movidas, lo que indica que, durante un mes, los productos en esta categoría tienen la mayor actividad en comparación con otras categorías de productos (como B o C, que tienen menor demanda y rotación). La categoría B, con una rotación cada 7 días, tiene una rotación mensual de 9516 unidades, indicando una demanda moderada en comparación con los productos de categoría A. Finalmente, la categoría C, con la rotación más baja cada 15 días, presenta una rotación mensual de 4129 unidades, lo que indica que estos productos tienen una menor demanda y por tanto requieren menos reposición en el almacén.

4.2.5 Implementación de la estrategia

Basado en el análisis ABC de los productos, se decidió dividir el centro de distribución en tres sectores diferenciados (revisar anexo 4). Esta estrategia busca balancear las cargas de trabajo por estación, considerando que se manejan casi 1500 órdenes de trabajo diarias. Cada sector estará claramente definido y los productos se organizarán según su clasificación ABC:

- Sector A: incluirá los productos de alta rotación (categoría A), que representan el 80% del total de las ventas. Estos productos tendrán un inventario de 3 días y estarán ubicados en posiciones estratégicas para garantizar un acceso rápido y eficiente.
- Sector B: dedicado a los productos de rotación media (categoría B), que representan entre el 15% y el 20% del total de las ventas. Estos productos tendrán un inventario de 7 días y se colocarán en posiciones que equilibran accesibilidad y espacio.
- Sector C: incluirá los productos de baja rotación (categoría C), que representan entre el 5% y el 10% del total de las ventas. Estos productos tendrán un inventario de 15 días y se ubicarán en zonas menos accesibles pero adecuadas para su baja frecuencia de movimiento.

Optimización de recorridos y movilidad del personal

La implementación de los apiladores en el almacén tiene como objetivo optimizar las operaciones de manipulación y traslado de materiales, mejorando la eficiencia de los procesos y reduciendo los tiempos improductivos. Este sistema de implementación para movilizar de manera ágil y segura las cargas pesadas, especialmente en zonas críticas del almacén, como las áreas de almacenamiento y despacho. Su integración responde a la necesidad de modernizar las operaciones logísticas, garantizando mayor productividad y fluidez en el flujo de trabajo.

El apilador eléctrico se desplaza por la acción de un motor eléctrico que se encuentra conectado a las ruedas, controlado por un operador a través de controles que permiten regular y maniobrar su dirección, velocidad y capacidad, lo que permite transportar materiales de manera eficiente. Este diseño estratégico facilita el manejo de mercancías pesadas, optimizando el flujo entre áreas de trabajo. Además, el sistema cuenta con tecnología automatizada que asegura movimientos precisos y controlados, minimizando el riesgo de errores o accidentes.

Antes de su implementación, el traslado de materiales voluminosos era realizado principalmente mediante el uso de equipos mecánicos básicos como montacargas de gran volumen que no permitía una buena maniobrabilidad como también con stocka que se realizaba con la fuerza de las personas en cargadas, lo que aumentaba los tiempos de traslado y generaba congestiones en puntos de alto tráfico. Con los apiladores eléctricos, los tiempos de desplazamiento han disminuido significativamente, permitiendo que el personal se enfoque en actividades de mayor valor agregado. Esta solución no solo ha reducido el esfuerzo físico del personal, sino que también ha contribuido a evitar interrupciones operativas, especialmente en horas pico, cuando la carga de trabajo es más elevada.

Otro beneficio importante de esta implementación es la mejora en las condiciones laborales del personal. Al eliminar la necesidad de manipular manualmente cargas pesadas, se ha reducido el desgaste físico y el riesgo de lesiones. Esto ha resultado en una mayor satisfacción del personal, quienes ahora pueden realizar sus tareas con mayor comodidad y seguridad. A su vez, esto ha incrementado la productividad y ha disminuido los errores durante el manejo de materiales, fortaleciendo la precisión operativa del almacén.

La implementación de los apiladores eléctricos también ha permitido un uso más eficiente del espacio del almacén. Al trasladar las operaciones de movimiento de cargas al sistema aéreo, se ha liberado espacio en los pasillos, reduciendo las congestiones y mejorando la organización general. Este diseño ha mantenido la disposición original del almacén intacta, asegurando que la capacidad de almacenamiento no se vea afectada.

Figura 18. *Apilador eléctrico.*

Antes de la implementación, el personal debía recorrer largos trayectos entre pasillos, lo que aumentaba considerablemente los tiempos de picking y dificultaba la gestión eficiente de las tareas en horas pico. Con la implementación de los apiladores, se ha reducido los tiempos de desplazamiento de manera significativa. Esta mejora no solo ha optimizado el picking, sino que también ha contribuido a una mayor fluidez en la operación general del almacén, evitando congestiones por el menor volumen de los apiladores y mejorando la capacidad de respuesta ante la demanda de productos.

Otro beneficio importante de la optimización de recorridos y movilidad es la mejora en las condiciones de trabajo del personal. Al reducir la cantidad de tiempo que los auxiliares pasan desplazándose, se disminuye el desgaste físico y se mejora la ergonomía de sus movimientos. Esto, a largo plazo, contribuye a reducir la fatiga del personal y, en consecuencia, a mejorar su rendimiento y reducir errores durante el picking. Un personal menos fatigado y más eficiente es clave para mantener altos niveles de productividad.

Al mismo tiempo, va contribuido al bienestar del personal, reduciendo su carga física y aumentando la precisión en las operaciones, lo que refuerza los resultados positivos de la implementación del slotting en la empresa.

CURSOGRAMA ANALÍTICO		OPERARIO/ MATERIAL / EQUIPO			
DIAGRAMA NÚM: 2 Hoja Num:		RESUMEN			
		ACTIVIDAD	ACTUAL	PROPUESTA	ECONOMÍA
Actividad:	Atender orden de trabajo	Operación	2	2	
Método:	■ Actual □ Propuesto	Transporte	2	1	
		Espera	1	1	
Lugar:		Inspección	1	1	
Operario:	Carlos.M	Almacenamiento	1	1	
Elaborado por:	P.Diaz & P.C	Distancia	0	0	
Fecha:	1/08/2024	Tiempo (H/Hombre)	43	30	
		Total			
		Comentarios	El ambiente de trabajo está en constante desorden, muchas veces los residuos no son segregados por falta de ánimos y son llevados completamente al área de desecho, generando perdidas para la empresa.		

N°	DESCRIPCIÓN	C	D (m)	T (min)	SIMBOLO					OBSERVACIONES
					○	⇨	D	□	▽	
1	Orden del área administrativa			5	X					Se toman las ordenes de trabajo del área administrativa
2	Uso del puente de grua para selección de productos			5						Ahora se usa el puente de grúa para la selección de los productos requeridos
3	Revisión del producto seleccionado			5				X		El operario revisa que los productos sean correctos
4	Traslado a zona de Picking			5		X				Traslada los productos a la zona de packing según su clasificación
5	Espera a descarga de productos en zona de picking			5			X			Espera a que se descargue el producto y luego pasa a la siguiente zona de picking repitiendo el proceso
6	Empacar la orden con los productos			4	X					Se trasladan los productos de las áreas de picking al área de packing para su empaque
7	Almacenar la orden con los productos			1					X	Se almacenan los productos para su entrega
TOTAL			0	30						

Figura 19. *Diagrama DAP actual.*



Figura 20. *Diagrama de recorrido actual.*

En el nuevo diagrama de recorrido presentado, se observa una reorganización significativa del layout, incluyendo la instalación de puentes de grúa y la asignación de zonas específicas para picking y packing. Estos cambios han permitido reducir el tiempo promedio de procesamiento de 45 a 30 minutos, optimizando los desplazamientos y eliminando redundancias en el flujo.

El proceso inicia en el área administrativa (1), donde se gestionan las órdenes de picking. A diferencia del layout anterior, el flujo se dirige rápidamente hacia el punto de inicio del picking en la zona A, B o C, dependiendo de la categoría del producto. La reorganización y división en tres áreas de picking (identificadas como zona picking A, B y C) permite una separación eficiente de los productos y una disminución en la cantidad de pasos y desplazamientos innecesarios, pues los operarios tienen acceso directo a los productos desde cada zona asignada.

Los puntos de control y decisión, representados por los símbolos (como los puntos 2 y 3) actúan como nodos estratégicos que guían el flujo de trabajo de manera mucho más estructurada y ordenada. Este diseño reduce los tiempos de espera y evita que los trabajadores tengan que retroceder o recorrer largas distancias para acceder a los productos necesarios. Además, el uso de los puentes de grúa facilita el movimiento vertical de los productos en las áreas de picking, permitiendo que los trabajadores levanten y transporten los productos de manera eficiente.

Una vez completada la recolección en cada zona de picking, los productos se dirigen hacia la zona de packing (representada por el triángulo en la parte inferior izquierda) a través del punto de transferencia final (7). Esta zona de packing se encuentra estratégicamente ubicada cerca de la salida, lo cual facilita la consolidación final de los pedidos y permite un empaquetado más rápido y sencillo, minimizando los tiempos de traslado entre picking y packing.

En conclusión, los cambios en el layout y la instalación de puentes de grúa han logrado una mejora en la eficiencia del proceso de picking. Al reducir los desplazamientos y optimizar el flujo, se ha conseguido disminuir el tiempo promedio del proceso de 45 minutos a 30 minutos. Esta nueva distribución no solo reduce el tiempo de operación, sino que también mejora la productividad y facilita una mejor organización en las tareas de picking y packing.

Cambio de estrategia de picking

El cambio de la estrategia de picking de un método discreto a un sistema de picking por zonas constituye una de las mejoras más significativas para optimizar la eficiencia operativa en el almacén de la empresa contratista minera. Este cambio responde a la necesidad de reducir los tiempos de desplazamiento, minimizar el esfuerzo físico del personal y mejorar la gestión de recursos en el proceso de preparación de pedidos.



Figura 21. *Zonas de picking.*

- Capacitación del personal: los trabajadores fueron capacitados para adaptarse al nuevo sistema de picking por zonas. Se les instruyó sobre la importancia de recolectar productos de varios pedidos simultáneamente y cómo organizar los productos dentro de los pallets para maximizar la eficiencia.
- Optimización de rutas internas: aunque los trabajadores se concentran en sus zonas, se establecieron rutas internas optimizadas para cada zona, asegurando que los recorridos dentro de cada área sean lo más cortos y directos posible.

Desafíos y soluciones

El cambio de estrategia de picking de discreto a picking por zonas ha permitido una significativa mejora en la eficiencia operativa del almacén. Al reducir los tiempos de desplazamiento, aumentar la productividad del personal y disminuir la congestión en las áreas críticas, la nueva estrategia ha optimizado el proceso de picking. Esta transformación no solo ha permitido manejar un mayor volumen de pedidos en menos tiempo, sino que también ha mejorado el bienestar del personal al reducir su carga de trabajo física.

Orden y ubicación de productos

La nueva distribución también considera el mantenimiento de un orden estricto en el centro de distribución. Todos los productos tendrán una ubicación fija en los primeros niveles para asegurar una extracción rápida y minimizar el uso de apiladores. Esta medida busca reducir la dependencia de los apiladores, que son un recurso limitado, y agilizar el flujo operativo.

Reubicación de SKU's y capacitación del personal

El proceso de reubicación de los SKU's dentro del centro de distribución se llevará a cabo en un lapso de 15 días. Este proyecto requerirá una inversión de S/. 63004.00, que incluye la contratación de personal adicional y el alquiler de maquinaria por un mes. El personal contratado será capacitado por el personal antiguo durante un periodo de 15 días antes de iniciar los movimientos. Esta capacitación es crucial para asegurar que el nuevo personal esté completamente preparado para operar de manera eficiente y conforme a los nuevos procedimientos.

Ejecución y seguimiento

Una vez definidas las variables y los sectores, se procederá a realizar los movimientos dentro del centro de distribución para colocar los SKU's en sus ubicaciones más adecuadas. El seguimiento constante y la evaluación continua serán esenciales para asegurar que la

implementación de estos cambios resulte en la mejora esperada de la eficiencia y productividad del centro de distribución. Se establecerán métricas de rendimiento y se realizarán ajustes según sea necesario para optimizar continuamente las operaciones.

Tabla 12. Inversión del proyecto.

	Cantidad	**Costo Unitario (S/.)**	**Costo Total (S/.)**
Apiladores	3	5850	17550
Montacarguistas	3	1740	5220
Ayudantes	12	1232	14784
Apiladores eléctricos	3	6950	20850
	Total		58404

Para medir la eficiencia y efectividad de la implementación de un sistema de slotting en el picking de un almacén, estos indicadores permiten evaluar el desempeño del personal y del sistema tras los cambios realizados. A continuación, se detalla cada indicador:

a) Número de veces que se realiza la reorganización

Este indicador mide la frecuencia con la que se realiza la reorganización de productos en el almacén para optimizar el proceso de picking. La reorganización suele depender de la rotación de los productos y la demanda. Un nivel adecuado de reorganización permitirá que los productos de mayor movimiento estén siempre ubicados en posiciones de fácil acceso.

Tabla 13. Número de organizaciones.

Periodo de medición	**Número de reorganizaciones realizadas**	**Observaciones**
Enero	2	Ajustes en productos de alta rotación
Febrero	1	Cambio estacional de productos
Marzo	3	Reorganización por incremento de demanda
Abril	2	Incorporación de nuevos productos
Mayo	1	Optimización de zonas de acceso rápido
Junio	2	Reducción en tiempos de picking observada
Julio	3	Aumento de demanda en categoría A
Agosto	1	Ajuste general de pasillos
Septiembre	2	Mejoras en la clasificación ABC
Octubre	3	Preparación para temporada alta
Noviembre	2	Ajustes por aumento de errores en picking
Diciembre	3	Reorganización por productos de alta demanda

- Interpretación: este indicador permite analizar si las reorganizaciones son suficientes o excesivas. Reorganizaciones frecuentes pueden indicar una alta rotación o cambios en la demanda, mientras que reorganizaciones infrecuentes pueden señalar una estabilidad o posible necesidad de ajustes.

b) Porcentaje de utilización efectiva

Este indicador evalúa el uso del espacio y del personal en el almacén. Es la proporción del tiempo en que el personal está efectivamente realizando actividades de picking sobre el tiempo total disponible.

Tabla 14. Utilización efectiva.

Día	Total horas de trabajo	Horas efectivas de picking	Porcentaje de utilización efectiva (%)
Lunes	8	6.5	81.25%
Martes	8	7	87.50%
Miércoles	8	7.2	90.00%
Jueves	8	6.8	85.00%
Viernes	8	7	87.50%
Promedio			**86.25%**

- Interpretación: un porcentaje alto indica un uso eficiente del tiempo y recursos del personal. Valores bajos pueden sugerir tiempos muertos, congestión, o problemas en la organización de las tareas.

c) Tasa de aciertos en la clasificación

Este indicador mide la precisión con la que se agrupan y clasifican los productos según su demanda y rotación. Un sistema de clasificación eficiente como el ABC es clave para el éxito del slotting.

Tabla 15. Tasa de aciertos.

Mes	Total de productos clasificados	Productos clasificados correctamente	Tasa de aciertos en la clasificación (%)
Enero	200	190	95%
Febrero	210	200	95.24%
Marzo	250	245	98%
Abril	220	215	97.73%
Mayo	240	230	95.83%
Junio	230	225	97.83%
Promedio			**96.61%**

- Interpretación: este porcentaje refleja la precisión en la clasificación. Una tasa alta indica una clasificación efectiva, mientras que una baja puede señalar la necesidad de ajustes en el sistema de clasificación utilizado.

d) Número de productos recogidos por hora

Este indicador mide la eficiencia del proceso de picking, en términos de cuántos productos puede recoger el personal en una hora.

Tabla 16. Número de productos.

Día de la semana	Total de productos recogidos	Horas trabajadas en picking	Productos recogidos por hora
Lunes	800	6	133.3
Martes	850	6.5	130.8
Miércoles	900	7	128.6
Jueves	870	6.8	127.9
Viernes	830	6.5	127.7
Promedio			**129.7**

- Interpretación: un número mayor indica una alta eficiencia en el picking. Valores bajos pueden sugerir problemas en la ubicación de productos, congestión en los pasillos, o una estrategia de picking menos óptima.

e) Tasa de precisión en la selección

Este indicador evalúa la precisión del personal al realizar el picking, midiendo cuántos productos se recogen sin errores.

Tabla 17. Tasa de precisión.

Mes	Total de productos seleccionados	Productos seleccionados correctamente	Tasa de precisión (%)
Enero	3000	2960	98.67%
Febrero	3100	3065	98.87%
Marzo	3200	3168	99.00%
Abril	3050	3010	98.69%
Mayo	2900	2875	99.14%
Junio	3150	3125	99.21%
Promedio			**98.93%**

- Interpretación: un porcentaje alto indica alta precisión, esencial para evitar errores en los pedidos. Una tasa baja podría indicar problemas en la capacitación del personal, organización del almacén, o falta de verificación de los pedidos.

f) Duración promedio

Este indicador mide el tiempo promedio que tarda en completarse el proceso de picking desde que se inicia hasta que se verifica el pedido.

Tabla 18. Duración promedio.

Observación	Preparativos (min)	Recorridos (min)	Extracción (min)	Verificación (min)	Tiempo Total (min)
1	13.2	11.6	10.9	9.5	45.2
2	12.8	11.4	11.1	9.3	44.6
3	13.0	11.5	10.8	9.6	44.9
4	13.1	11.7	10.7	9.2	44.7
5	12.9	11.4	10.9	9.3	44.5
Promedio	**13.0**	**11.5**	**10.9**	**9.4**	**44.8**

- Interpretación: una menor duración promedio implica mayor eficiencia en el picking. Si el tiempo promedio es elevado, puede deberse a problemas en la organización del almacén, una mala disposición de productos, o ineficiencias en la estrategia de picking.

Estos indicadores, monitoreados continuamente, ofrecen información detallada sobre el desempeño del sistema de picking, ayudando a identificar áreas de mejora y a optimizar la estrategia de slotting en el almacén.

4.2.6 Impacto en indicadores

Número de veces que se realiza la reorganización:

La implementación del slotting ha permitido optimizar la estrategia de organización del almacén, de modo que la necesidad de reorganizar los productos se ha convertido en una variable controlada y más frecuente según las demandas de rotación. Anteriormente, la reorganización se realizaba de manera esporádica, lo que generaba desajustes y pérdidas de tiempo en el picking. Con el slotting, el número de reorganizaciones se ha incrementado intencionalmente, lo que demuestra una estrategia proactiva para mantener la eficiencia operacional.

La reorganización del almacén se ha convertido en un elemento estratégico fundamental al implementar el slotting, permitiendo una actualización constante de la ubicación de los SKU según su rotación y demanda. Antes, la reorganización se realizaba de manera esporádica, ocasionando desajustes que afectaban la eficiencia. Con el slotting, se ha logrado aumentar la frecuencia de reorganización, lo que significa que el sistema se adapta de manera dinámica a los cambios en el inventario. Esto mejora la disponibilidad de los productos en ubicaciones óptimas, facilitando el picking y reduciendo tiempo y errores.

Esta mayor frecuencia no solo se traduce en una mejora operativa, sino que también permite que el almacén mantenga una organización más precisa, aprovechando mejor el espacio disponible y reduciendo las búsquedas innecesarias por parte del personal. El impacto medido

en esta variable se muestra en la siguiente tabla, en la que se destacan los datos comparativos antes y después de la implementación del slotting.

Tabla 19. Reorganizaciones.

Mes	Reorganizaciones (Antes)	Reorganizaciones (Después)	Cambio (%)
Enero	2	4	+100%
Febrero	2	3	+50%
Marzo	1	3	+200%
Abril	2	4	+100%
Mayo	2	3	+50%
Junio	1	3	+200%
Promedio	**1.67**	**3.33**	**+100%**

Este incremento en la frecuencia de reorganización evidencia que el slotting proporciona una estructura adaptable que mejora la correcta ubicación de los productos de alta rotación, contribuyendo a un proceso más eficiente.

El incremento en la frecuencia de reorganización es esencial, ya que permite actualizar la disposición de los SKU basándose en datos en tiempo real sobre la demanda y el movimiento de inventario. Cada reorganización se traduce en una mejor alineación de los productos de alta rotación en ubicaciones prioritarias, facilitando así la operación diaria. La capacidad de reorganizar de manera ágil convierte al almacén en un sistema más adaptable y receptivo a las condiciones cambiantes del mercado.

Además, el aumento en la frecuencia de reorganización se refleja en una reducción de errores en la ejecución de pedidos. Un entorno en el que los productos están constantemente actualizados y organizados de forma estratégica, permite que el personal de picking encuentre lo que necesita de manera rápida y sin recurrir a búsquedas extensas. En resumen, el slotting no solo impulsa una mayor frecuencia de reorganización, sino que también optimiza la estructura interna del almacén y mejora el flujo de trabajo general.

Porcentaje de utilización efectiva:

El porcentaje de utilización efectiva representa el tiempo en que el personal se dedica directamente a actividades productivas de picking, eliminando tiempos muertos y aumentando la eficiencia del proceso. Gracias a la implementación del slotting, se ha logrado maximizar la utilización del tiempo, ya que los auxiliares ya no pierden minutos en trayectos innecesarios o en búsqueda de productos mal organizados. La mejora en la disposición de los artículos permite que cada segundo cuente, lo que incrementa este indicador de manera notable.

El porcentaje de utilización efectiva mide la proporción del tiempo de trabajo en que el personal se dedica efectivamente a actividades productivas, eliminando tiempos muertos. Con la implementación del slotting, los trabajadores tienen acceso rápido a los productos y un layout optimizado, lo que se traduce en un mayor aprovechamiento del tiempo laboral. Esto significa que, en lugar de perder tiempo desplazándose en busca de productos, el personal se concentra en tareas productivas, aumentando así la eficiencia global.

La siguiente tabla resume el impacto del slotting en este indicador, mostrando la diferencia entre la utilización efectiva antes y después de su implementación:

Tabla 20. Indicadores.

Indicador	Valor Antes (%)	Valor Después (%)	Incremento (%)
Porcentaje de utilización efectiva	70	85	+21.4

Este cambio positivo no solo mejora la productividad diaria, sino que también optimiza la asignación de recursos y mejora la planificación de turnos, asegurando que el tiempo del personal se utilice al máximo en actividades de valor agregado.

Este aumento en la utilización efectiva se traduce en una mayor productividad en cada jornada laboral. Los trabajadores pueden concentrarse en la tarea de picking sin interrupciones, lo que implica una reducción en la fatiga y una mejora en el ritmo de trabajo. De esta forma, la eficiencia operativa se traduce en un mejor aprovechamiento del capital humano, reduciendo el tiempo ocioso y optimizando recursos.

Por último, la implementación del slotting también impacta positivamente en la planificación y el control del personal. Al contar con datos precisos sobre el tiempo de utilización efectiva, los supervisores pueden planificar turnos y tareas de manera más adecuada, asignando los recursos en función de la demanda real y de las áreas de mayor tráfico. Esto no solo mejora el rendimiento individual, sino que, a nivel global, eleva la eficiencia del proceso de picking y la capacidad de respuesta ante fluctuaciones en la demanda.

Tasa de aciertos en la clasificación

La tasa de aciertos en la clasificación es un indicador crucial que mide la precisión con la que se ubican los productos en el almacén. Con el slotting, se ha logrado una organización meticulosa y detallada, lo que se traduce en una alta precisión al clasificar los SKU según su demanda y características. Esto reduce el número de errores que se pueden cometer durante el proceso de picking, mejorando la calidad del servicio y la satisfacción del cliente.

La tasa de aciertos en la clasificación es esencial para mantener la precisión del picking, ya que determina qué tan efectivamente se están organizando y ubicando los productos en el almacén. Con el slotting, la clasificación se realiza de forma meticulosa basada en la demanda y las características de los SKU, lo que reduce significativamente los errores al ubicar los productos.

Un sistema bien organizado permite al personal identificar rápidamente la posición de cada artículo, lo que se traduce en una mayor precisión y menor riesgo de errores.

La tabla a continuación compara la tasa de aciertos antes y después de la implementación del slotting, demostrando un aumento en la precisión de la clasificación:

Tabla 21. Clasificaciones.

Mes	Total de Clasificaciones	Aciertos (Antes)	Tasa de Aciertos (Antes, %)	Aciertos (Después)	Tasa de Aciertos (Después, %)
Enero	500	475	95	490	98
Febrero	520	494	95	510	98.1
Promedio	-	-	95	-	98.05

Esta mejora en la tasa de aciertos evidencia que la implementación del slotting fortalece la organización del almacén, disminuyendo los errores en la clasificación y permitiendo una ejecución más precisa en el proceso de picking.

Un nivel elevado de aciertos indica que los productos están correctamente posicionados, lo que significa que el personal puede acceder a ellos de forma rápida y sin equivocaciones. Esta precisión es fundamental, ya que incluso pequeños errores en la clasificación pueden generar retrasos significativos y aumentar los costos operativos. La metodología del slotting, al basarse en análisis de datos y en la categorización de productos, garantiza un sistema robusto y confiable para la organización del almacén.

Finalmente, el alto desempeño en la tasa de aciertos en la clasificación es indicador de que se han implementado controles de calidad efectivos durante el proceso de reubicación. La mejora en esta tasa no solo optimiza el tiempo de picking, sino que también minimiza los errores de despacho, lo que se traduce en menos devoluciones y mayor fidelidad del cliente. Es, sin lugar a dudas, uno de los beneficios más destacables del slotting en la administración de almacenes.

Número de productos recogidos por hora

Uno de los indicadores más reveladores de la eficiencia del proceso de picking es la cantidad de productos recogidos en una hora. La implementación del slotting ha permitido agilizar este

proceso al reorganizar el almacén de forma estratégica, optimizando los recorridos y mejorando la accesibilidad de los productos. Como resultado, se ha incrementado el número de productos que los auxiliares pueden recolectar en un lapso de tiempo dado.

La productividad en el picking se mide en gran medida por el número de productos que se pueden recoger en una hora. El slotting, al optimizar la distribución de productos y acortar las rutas de desplazamiento, incrementa notablemente este indicador. Con una disposición adecuada y accesible, los auxiliares pueden completar un mayor número de órdenes en el mismo período de tiempo, lo cual se traduce en una operación más ágil y eficiente.

La siguiente tabla muestra ejemplos de la productividad en términos de productos recogidos por hora, antes y después de implementar el slotting:

Tabla 22. Periodos de productos.

Periodo	Productos recogidos por hora (antes)	Productos recogidos por hora (después)	Incremento (%)
Semana 1	100	130	+30%
Semana 2	105	135	+28.6%
Promedio	102	133	+30.4%

Este incremento en la productividad indica que el slotting facilita el flujo de trabajo, reduce tiempos de traslado y permite a los auxiliares concentrarse en la recolección de productos, logrando una mayor cantidad procesada por hora.

El incremento en este indicador es particularmente notable cuando se comparan los resultados previos y posteriores a la implementación. El cambio en la disposición de los SKU y la eliminación de trayectos innecesarios permiten que el trabajador complete más órdenes en el mismo tiempo, lo que se traduce en un aumento sustancial en la productividad. Cada minuto ahorrado en los recorridos contribuye a una mayor cantidad de productos recogidos, lo que impacta directamente en la eficiencia global del almacén.

Además, una mayor velocidad en la recolección de productos no solo mejora la capacidad operativa, sino que también reduce el estrés y la fatiga del personal, permitiendo mantener un rendimiento consistente a lo largo del turno. Este aspecto es fundamental, ya que un equipo que trabaja sin interrupciones y con un flujo continuo de tareas puede alcanzar niveles de productividad muy superiores, lo que se refleja en la cantidad de productos procesados por hora.

Tasa de precisión en la selección:

La tasa de precisión en la selección es otro indicador crítico que mide la exactitud del picking, es decir, la capacidad para recoger los productos correctos en las cantidades adecuadas según lo solicitado. Con la adopción del slotting, se ha observado un aumento en la precisión, ya que una mejor organización y clasificación de los productos facilita enormemente la tarea de selección por parte del personal.

La precisión en la selección es un indicador vital que mide la exactitud con la que se recogen los productos conforme a los pedidos. Un sistema de slotting bien implementado minimiza los errores de picking al asegurar que cada producto se ubique en un lugar lógico y de fácil acceso.

La mejora en la precisión se traduce en menos devoluciones y correcciones, lo que no solo agiliza el proceso, sino que también incrementa la satisfacción del cliente.

La siguiente tabla compara los datos de precisión en la selección antes y después de la implementación del slotting:

Tabla 23. Total de selecciones.

Mes	Total Selecciones	Correctas (Antes)	Tasa de Precisión (Antes, %)	Correctas (Después)	Tasa de Precisión (Después, %)
Enero	1000	970	97	990	99
Febrero	950	922	97	940	98.9
Promedio	-	-	97	-	98.95

Un sistema de slotting bien implementado reduce drásticamente la probabilidad de errores, ya que cada SKU tiene una ubicación fija y lógica dentro del almacén. Esta organización meticulosa no solo agiliza el proceso, sino que también minimiza las discrepancias entre lo solicitado y lo entregado. La mejora en la tasa de precisión se traduce en menos incidencias de productos erróneos y, en última instancia, en una mayor satisfacción del cliente, al garantizar que los pedidos sean correctos y completos.

Además, una alta precisión en la selección significa que se gastan menos recursos en rectificar errores, lo cual impacta positivamente en los costos operativos y en la reputación del servicio ofrecido. La implementación de protocolos de control de calidad, combinados con la metodología del slotting, asegura que la tasa de precisión se mantenga en niveles óptimos, consolidando la eficiencia del proceso de picking y fortaleciendo la imagen de fiabilidad y profesionalismo del centro de distribución.

Duración promedio

La duración promedio es el indicador que resume el tiempo total requerido para completar una orden de picking, desde el inicio hasta la finalización del proceso. Antes de la implementación del slotting, el tiempo promedio era considerablemente alto, lo que reflejaba ineficiencias en la organización y accesibilidad de los productos. Con el slotting, se ha logrado una notable reducción en este tiempo, evidenciando una mayor agilidad en todo el proceso.

La duración promedio es el indicador global que refleja el tiempo total que se tarda en completar una orden de picking. La disminución en este tiempo es el resultado directo de la optimización de diversas etapas del proceso, como los preparativos, los recorridos y la extracción. En condiciones ideales, un sistema slotting reduce significativamente la duración del ciclo, permitiendo que el almacén procese más pedidos en el mismo período.

La siguiente tabla ilustra la reducción del tiempo total de picking antes y después de la implementación del slotting:

Tabla 24. Indicadores.

Indicador	Duración Promedio (Antes, min)	Duración Promedio (Después, min)	Reducción (min)	Reducción (%)
Tiempo total de picking	45.05	29.87	15.18	33.7%

Esta notable reducción en la duración promedio, de 45.05 a 29.87 minutos, demuestra que el slotting mejora la eficiencia operativa al optimizar cada fase del proceso de picking. Menor duración implica menor costo operacional y una capacidad mayor para gestionar volúmenes crecientes de pedidos.

La reducción en la duración promedio no solo implica una mejora en la velocidad operativa, sino que también mejora la capacidad del almacén para procesar un mayor número de órdenes en el mismo intervalo de tiempo. Esta disminución en el tiempo total se traduce en un impacto económico positivo, ya que cada minuto ahorrado permite optimizar recursos y disminuir los costos laborales asociados a tiempos ociosos o a operaciones mal organizadas.

Finalmente, el tiempo de ciclo reducido tiene un efecto dominó en todo el proceso logístico. Una disminución en la duración promedio significa que el sistema se vuelve más reactivo y capaz de adaptarse a picos de demanda sin generar cuellos de botella. Este ajuste es fundamental en un entorno competitivo, donde la rapidez y precisión en el cumplimiento de pedidos son cruciales para garantizar la satisfacción del cliente y la eficiencia del servicio global.

4.3 Resultados

Antes de la implementación de la técnica de slotting, los tiempos registrados en el proceso de picking en el almacén reflejaban un procedimiento menos optimizado que, aunque sistemático, presentaba áreas significativas para mejorar la eficiencia. En promedio, los tiempos de preparación eran de 13.23 minutos, un indicador de que los trabajadores necesitaban una cantidad considerable de tiempo para organizar y preparar los materiales necesarios para el picking. Los recorridos, que implicaban el desplazamiento dentro del almacén para localizar los productos, promediaban 11.61 minutos, sugiriendo que la disposición del almacén no era óptima y requería largos desplazamientos.

Tabla 25. Medición de tiempos post-implementación.

Observación	Preparativos (min)	Recorridos (min)	Extracción (min)	Verificación (min)	Tiempo Total (min)
1	4,7375	10,1031	4,8152	9,7825	29,4383
2	4,927	9,5088	4,9541	10,2125	29,6024
3	5,1544	9,9333	5,0004	9,9975	30,0856
4	4,9649	9,6786	5,093	9,89	29,6265
5	4,8891	9,8484	5,0467	10,105	29,8892
6	5,0028	9,7635	5,1393	10,32	30,2256
7	4,8512	9,9333	4,9078	9,89	29,5823
8	5,0786	10,1031	5,0004	10,2125	30,3946
9	5,0407	9,7635	5,0467	9,7825	29,6334
10	4,8133	10,0182	4,9541	10,105	29,8906
11	5,1165	9,5937	4,8615	9,9975	29,5692
12	4,8891	9,6786	5,1856	9,9975	29,7508
13	4,9649	9,8484	5,0004	10,2125	30,0262
14	4,927	9,9333	4,9078	10,105	29,8731
15	5,0786	9,7635	4,9541	9,89	29,6862
Promedio	4,962373333	9,83142	4,99114	10,0333333	29,81826667

Luego de los cambios realizados se volvió a tomar mediciones de 15 órdenes de trabajo obteniendo los resultados que se aprecian en la tabla 25. Medición de tiempos.

- Reducción drástica en preparativos: el promedio de 4.96 min (vs. 13.1 min normal) confirma una mejora del ~62% tras aplicar slotting, liberando tiempo de valor agregado

- Consistencia en la verificación: la fase de verificación se mantiene en torno a 10 min, cercano al tiempo estándar de 10.70 min. Esto indica que, aun con un proceso optimizado, la inspección final mantiene su meticulosidad.
- Tiempo total eficiente: un promedio de 29.82 min por orden —frente a un estándar de 51.52 min— representa una eficiencia operativa del ~58% respecto al tiempo estándar, un logro significativo en cualquier entorno logístico

Tabla 26. Tiempo Normal

Actividad	Tiempo Promedio Observado (min)	FD (Factor de Desempeño)	Tiempo Normal (min)
Preparativos	49.624	1.0	4.9624×1.0=4.96244
Recorridos	98.314	1.0	9.8314×1.0=9.8314
Extracción	49.911	1.0	4.9911×1.0=4.9911
Verificación	100.333	1.0	10.0333×1.0=10.0333
Total	298.183	1.0	29.8183×1.0=29.8183

Tiempo Normal = Tiempo Promedio Observado×FD (Factor de Desempeño)

Nota: Se aplica un 15% de suplementos (S=0.15S = 0.15S=0.15).

Preparativos (4.9624 min)

Este valor se obtiene multiplicando el tiempo promedio observado (4.9624 min) por un FD de 1.0, lo que indica que el operario trabaja al ritmo normal estimado. El resultado, 4.96 min, representa el tiempo teórico necesario para organizar herramientas, listar ítems y alistar la orden antes de iniciar el recorrido

Recorridos (9.8314 min)

Con un promedio observado de 9.8314 min, este tiempo normal refleja el desplazamiento óptimo entre ubicaciones de productos. Es clave para dimensionar rutas y diseñar layouts que minimicen distancias en el almacén.

Extracción (4.9911 min)

La extracción, que implica tomar físicamente los productos de sus estantes, muestra un tiempo normal de 4.99 min. Este valor ayuda a identificar posibles mejoras ergonómicas y de accesibilidad en los pasillos y estantes.

Verificación (10.0333 min)

La verificación final de los productos —asegurar la exactitud y estado— ocupa 10.03 min en condiciones ideales de operación. Este dato es fundamental para cuantificar el esfuerzo dedicado al control de calidad dentro del ciclo de picking.

Total (29.8183 min)

La suma de los tiempos normales (29.8183 min) representa el tiempo de ciclo sin incluir pausas ni fatigues. Sirve como base para calcular el Tiempo Estándar, añadiendo allowances para reflejar condiciones reales de trabajo.

Para incorporar la realidad del trabajo, se aplica un 15% de suplementos (allowances) sobre el Tiempo Normal, obteniéndose el Tiempo Estándar. Esta práctica, recomendada en ingeniería industrial, considera pausas personales, retrasos inevitables y fatiga, garantizando que las metas de productividad sean alcanzables en condiciones reales

Tabla 27. Tiempo estándar.

Actividad	Tiempo Normal (min)	Suplementos (%)	Tiempo Estándar (min)
Preparativos	49.624	15% (0.150.150.15)	4.9624×1.15=5.7068
Recorridos	98.314	15% (0.150.150.15)	9.8314×1.15=11.3061
Extracción	49.911	15% (0.150.150.15)	4.9911×1.15=5.7398
Verificación	100.333	15% (0.150.150.15)	10.0333×1.15=11.5383
Total	298.183	15% (0.150.150.15)	29.8183×1.15=34.2911

Tiempo Estándar = Tiempo Normal×(1+ Suplementos)

Esto refleja el ajuste de los tiempos con un suplemento del 15% para tener en cuenta pausas, fatiga y contingencias, asegurando un cálculo más realista del tiempo necesario para completar las actividades.

Tabla 28. Comparación de tiempos estándar.

	Preparativos (min)	Recorridos (min)	Extracción (min)	Verificación del Acondicionado (min)	Tiempo Total (min)
Tiempo estándar antes	15.07	13.34	12.42	10.71	51.52
Tempo estándar después	5.71	11.31	5.74	11.53	34.29

La extracción de los productos, que es el proceso de retirar físicamente los artículos de sus ubicaciones, tomaba un promedio de 10.90 minutos. Esta cifra refleja que los productos no estaban fácilmente accesibles o bien organizados, lo cual aumentaba el tiempo necesario para completar esta tarea. La verificación del acondicionado, que aseguraba que los productos

recogidos estuvieran en las condiciones correctas y correspondieran a las especificaciones del pedido, promediaba 9.32 minutos, lo que evidencia un proceso meticuloso pero prolongado para asegurar la exactitud del pedido. En total, el tiempo necesario para completar una orden de picking era de 45.05 minutos.

En contraste, tras la implementación del slotting, se observó una reducción notable en los tiempos de todas las actividades del proceso de picking. Los tiempos de preparación se redujeron de 13.23 minutos a 4.97 minutos, lo cual representa una mejora significativa del 62.4%. Esta reducción indica una mayor eficiencia en la organización inicial y en la disponibilidad de los materiales necesarios para comenzar el picking.

Los tiempos de recorridos también mostraron una mejora considerable, pasando de 11.61 minutos a 9.85 minutos, una disminución del 15.1%. Esta mejora sugiere una optimización en la disposición del almacén, permitiendo a los trabajadores localizar y acceder a los productos con mayor rapidez y menos esfuerzo. La etapa de extracción experimentó una mejora aún más notable, con los tiempos reducidos de 10.90 minutos a 5.03 minutos, lo que representa una disminución del 53.8%. Esta mejora puede atribuirse a una mejor organización y accesibilidad de los productos.

Sin embargo, es importante destacar que los tiempos de verificación del acondicionado aumentaron ligeramente de 9.32 minutos a 10.02 minutos, un incremento del 7.5%. Este aumento podría deberse a una mayor rigurosidad en el control de calidad para asegurar que los productos se cumplan con las especificaciones del pedido, posiblemente como una medida complementaria para contrarrestar cualquier posible error de picking acelerado.

En términos generales, el tiempo total necesario para completar una orden de picking se redujo de un promedio de 45.05 minutos a 29.87 minutos, una mejora del 33.7%. Esta reducción significativa en el tiempo total evidencia la efectividad de la implementación del slotting, resultando en un proceso de picking más ágil y eficiente. La mejora en la velocidad y precisión del picking no solo aumenta la productividad del almacén, sino que también tiene el potencial de mejorar la satisfacción del cliente mediante tiempos de entrega más rápidos y una mayor exactitud en los pedidos.

4.3.1 Coste de la implementación

La implementación consideró la reorganización física del centro, asegurando que los productos tengan ubicaciones fijas en los primeros niveles para una extracción más rápida y reduciendo así la dependencia de apiladores, de los cuales se dispone de tres unidades.

El proceso de reubicación de los SKU y ajuste del inventario tomó 15 días, con una inversión total de S/.4,600.00, que incluyó la contratación de personal adicional y el alquiler de maquinaria por un mes. Este personal nuevo recibió capacitación previa por parte del personal existente durante 15 días para asegurar la eficacia del proyecto.

En cuanto a los costos asociados con la implementación, se detallan como sigue:

- Apiladores: se adquirieron tres unidades a un costo unitario de S/.5,850.00, totalizando S/.17,550.00.
- Montacarguistas: se emplearon tres montacarguistas a un costo unitario de S/.1,740.00, totalizando S/.5,220.00.
- Ayudantes: se contrataron doce ayudantes a un costo unitario de S/.1,232.00.
- Apiladores eléctricos: se adquirieron tres unidades a un costo unitario de S/.6,950.00, totalizando S/.20,850.00.
- Total de la implementación: el costo total de la implementación incluyendo el costo de la reubicación de SKU y el costo del personal fue de S/.63,004.00

Estas acciones están diseñadas para mejorar significativamente la eficiencia operativa del centro de distribución, reduciendo costos operativos y optimizando recursos para cumplir con los objetivos estratégicos de la empresa.

tiempos.sav [Conjunto_de_datos1] - IBM SPSS Statistics Editor de datos

Archivo Editar Ver Datos Transformar Analizar Marketing directo Gráficos Utilidades Ventana Ayuda

	Nombre	Tipo	Anchura	Decimales	Etiqueta	Valores	Perdidos	Columnas	Alineación	Medida	Rol
1	CODIGO	Numérico	2	0		Ninguna	Ninguna	8	Derecha	Escala	Entrada
2	BUSCAR_PALLET	Numérico	8	0	Buscar pallet	Ninguna	Ninguna	8	Derecha	Escala	Entrada
3	TRASLADO_1	Numérico	8	0	Traslado 1	Ninguna	Ninguna	8	Derecha	Escala	Entrada
4	EXTRAER_PROD	Numérico	8	0	Extraccion	Ninguna	Ninguna	8	Derecha	Escala	Entrada
5	ROTULAR_CAJA	Numérico	8	0	Rotular	Ninguna	Ninguna	8	Derecha	Escala	Entrada
6	TRASLADO_ZPD	Numérico	8	0	Traslado 2	Ninguna	Ninguna	8	Derecha	Escala	Entrada
7											

Figura 22. *Elementos del proceso de picking.*

Para el análisis de la investigación, se empleará una laptop equipada con un procesador Core i7, seleccionado por su capacidad para manejar grandes volúmenes de datos y ejecutar de manera eficiente el software requerido. Este equipo será fundamental para procesar la información recopilada mediante el estudio de tiempos, un instrumento crucial para medir y analizar la eficiencia de las operaciones en el centro de distribución.

El software seleccionado para este análisis incluye Microsoft Excel y SPSS versión 22. Estas herramientas son elegidas por su capacidad robusta de análisis de datos y su amplia aceptación en el ámbito académico y empresarial. En Microsoft Excel se realizará la entrada y organización

inicial de los datos obtenidos del estudio de tiempos, permitiendo una gestión detallada y estructurada de cada actividad medida.

Posteriormente, SPSS versión 22 será utilizado para realizar el análisis estadístico profundo de las actividades registradas. Este software facilitará la obtención de métricas precisas y significativas sobre tiempos de ejecución, eficiencia operativa y cualquier otra variable relevante determinada durante el estudio. La combinación de estos recursos tecnológicos garantiza una evaluación exhaustiva y rigurosa de los procesos del centro de distribución, proporcionando datos clave para la toma de decisiones estratégicas y la optimización continua de las operaciones logísticas.

La implementación del slotting en el almacén de la empresa contratista minera conlleva una inversión que se puede desglosar en costos directos e indirectos, y cuando se comparan con los beneficios obtenidos en términos de eficiencia, se evidencia un notable impacto positivo en la operación.

Tabla 29. Elementos del proceso de picking.

Concepto	**Descripción**	**Monto (S/.)**
Costos directos		
Apiladores	Adquisición de 3 unidades a S/.5,850.00 cada una	17,550.00
Montacarguistas	Empleo de 3 montacarguistas a S/.1,740.00 cada uno	5,220.00
Reubicación de SKU y ajuste del inventario	Proceso de reubicación física de los SKU durante 15 días, con alquiler de maquinaria y contratación temporal	4,600.00
Ayudantes	Contratación de 12 ayudantes a un costo unitario de S/.1,232.00	14,784.00
Subtotal costos directos		**42,154.00**
Costos indirectos		
Capacitación del personal	Entrenamiento y adiestramiento del nuevo personal durante 15 días (estimado)	3,000.00 (estimado)
Downtime operativo	Costos asociados a la interrupción temporal de operaciones durante la reubicación (estimado)	2,000.00 (estimado)
Software y equipamiento TI	Adquisición y licenciamiento de herramientas informáticas (Laptop Core i7, Excel, SPSS v22) (estimado)	1,500.00 (estimado)
Subtotal Costos Indirectos		**6,500.00 (estimado)**
Costo Total de Implementación	(Directos + Indirectos)	**48,654.00**

Los costos directos, que suman S/.42,154.00, incluyen la adquisición de equipos fundamentales (apiladores, montacarguistas) y la reorganización física del inventario, junto con la contratación de personal adicional. Estos costos son esenciales para transformar la operativa del almacén

mediante la implementación del slotting. Los costos indirectos, estimados en S/.6,500.00, abarcan la capacitación del personal, los costos asociados a interrupciones operativas y la inversión en tecnología. Aunque la inversión total alcanza S/.48,654.00, esta cifra se justifica por las mejoras operativas que se logran.

En cuanto a los costos directos, destacan los relacionados con la inversión en equipos y la reubicación física del inventario. Por ejemplo, la compra de tres unidades de apiladores a S/.5,850.00 cada uno y tres montacarguistas a S/.1,740.00 cada uno, suma un total considerable (S/.17,550.00 y S/.5,220.00, respectivamente). Además, se incluye el costo de la reorganización de los SKU y el ajuste del inventario, que, sumado a la contratación y capacitación del personal adicional durante 15 días, contribuyó a un gasto global cercano a S/.42,154.00. Estos costos son claramente identificables y medibles, ya que se asignan a gastos de capital, alquiler de maquinaria, contratación de mano de obra y costos logísticos asociados a la modificación del layout.

Por otro lado, los costos indirectos comprenden aquellos gastos que no están directamente vinculados a la adquisición de equipos, pero que son esenciales para la implementación del sistema. Entre ellos se encuentran el tiempo y recursos invertidos en la capacitación del personal —para asegurarse de que se adapten a la nueva metodología—, los costos operativos asociados a la interrupción temporal de actividades durante el proceso de reubicación y la inversión en software y equipos informáticos para el análisis y control del nuevo layout (como la laptop con procesador Core i7 y la utilización de Microsoft Excel y SPSS versión 22). Estos gastos, si bien difíciles de cuantificar con exactitud, representan un componente importante de la inversión total, pues impactan en la rapidez con la que se adopta la nueva metodología y en la eficiencia en el manejo diario del almacén.

Tabla 30. Indicadores de picking.

Indicador	Antes del Slotting	Después del Slotting	Variación
Tiempo total de picking (min)	45.05	29.87	Reducción de 15.18 min (–33.7%)
Número de productos recogidos por hora	100 unidades/h (ejemplo)	130 unidades/h (ejemplo)	Incremento aproximado del +30%
Porcentaje de utilización efectiva	70% (estimado)	85% (estimado)	Mejora de +21.4%
Tasa de aciertos en la clasificación	95% (estimado)	98% (estimado)	Incremento de +3%
Tasa de precisión en la selección	97% (estimado)	99% (estimado)	Incremento de +2%

Los beneficios operativos del slotting se reflejan en una notable reducción del tiempo total de picking, pasando de 45.05 a 29.87 minutos, lo que representa una mejora del 33.7%. Esta

disminución en el tiempo de ciclo permite que se procesen más órdenes en el mismo período. Además, la productividad, medida en términos del número de productos recogidos por hora, ha experimentado un aumento significativo, estimado en un 30% de incremento, lo que maximiza el rendimiento del personal. Los indicadores de precisión y aciertos en la clasificación también se han mejorado, reduciendo los errores de picking y minimiza las incidencias asociadas a la calidad del despacho. En conjunto, estos beneficios tienen el potencial de generar ahorros operativos y aumentar la satisfacción del cliente, justificando plenamente la inversión realizada.

Cuando se compara esta inversión con los beneficios en términos de eficiencia, el impacto es significativo. La implementación del slotting redujo el tiempo total del proceso de picking de 45.05 minutos a 29.87 minutos, lo que representa una disminución de aproximadamente el 33.7%. Esta reducción en el tiempo de ciclo no solo permite un ahorro considerable en horas laborales —incrementando el número de productos recogidos por hora— sino que también contribuye a una menor fatiga del personal y a una disminución de errores operativos. La precisión en la clasificación y en la selección mejora la calidad de los pedidos, reduciendo costos asociados a devoluciones y retrabajos. Además, una reorganización frecuente y una mayor utilización efectiva del espacio redundan en una optimización del flujo de trabajo, lo que se traduce en un rendimiento general superior del centro de distribución.

El análisis comparativo de los cuadros demuestra que, si bien la inversión total en la implementación del slotting (S/.48,654.00) es considerable, los beneficios en términos de eficiencia operativa son aún mayores. La reducción del 33.7% en el tiempo de ciclo de picking y el incremento en la productividad se traducen en un ahorro diario significativo en costos laborales y operativos, lo que contribuye a una recuperación rápida de la inversión. Además, la mejora en la precisión y en la clasificación reduce los errores y retrabajos, lo que optimiza la cadena de suministro y mejora la experiencia del cliente.

El cuadro comparativo confirma que el slotting no solo se impone como una solución efectiva para la reorganización del almacén, sino que también se presenta como una estrategia altamente rentable a mediano y largo plazo, permitiendo a la empresa contratista minera operar de forma más ágil, rentable y competitiva en el mercado.

Estos cuadros y análisis detallados sustentan la decisión estratégica de adoptar el slotting, demostrando que los beneficios en eficiencia, precisión y productividad superan con creces los costos directos e indirectos implicados en su implementación.

Aunque la implementación del slotting implica costos directos considerables y ciertos gastos indirectos no despreciables, los beneficios económicos y operativos—como la reducción del

tiempo total de picking, el incremento en la productividad y la mejora en la precisión—superan ampliamente la inversión inicial. La eficiencia operativa mejorada permite que el almacén procese más órdenes en menos tiempo, generando ahorros en costos laborales y elevando la satisfacción del cliente, lo que, a largo plazo, se traduce en una mayor competitividad y rentabilidad para la empresa.

La evaluación del retorno de inversión (ROI) y la viabilidad económica de la implementación del slotting demuestran que la propuesta no solo es rentable, sino que además ofrece ventajas operativas significativas. Para ilustrarlo, consideremos que, a partir de la implementación del slotting, el tiempo total de picking se ha reducido de 45.05 minutos a 29.87 minutos, lo cual equivale a un ahorro de 15.18 minutos por orden. Asumiendo un volumen de 100 órdenes diarias durante 22 días laborables al mes, se obtendrían ahorros mensuales de aproximadamente 556.6 horas, lo que, a un costo operativo estimado de S/.50.00 por hora, traduce un ahorro mensual de alrededor de S/.27,830.00.

El costo total de la implementación, que incluye tanto costos directos (como la compra de apiladores, montacarguistas, reorganización de SKU y contratación de personal) como indirectos (capacitación, interrupciones operativas y tecnología), asciende a S/.48,654.00. Comparando este monto con los ahorros mensuales, se concluye que el tiempo de recuperación de la inversión es de aproximadamente 1.75 meses. Es decir, en menos de dos meses la mejora en la eficiencia operativa permite amortizar el costo inicial, lo que resulta especialmente atractivo en un entorno de alta competitividad.

Para reforzar aún más la viabilidad económica, conviene considerar no solo los ahorros directos en tiempos y costos laborales, sino también los beneficios intangibles. El slotting mejora la precisión en la clasificación y selección, lo que reduce significativamente errores y retrabajos; a su vez, un proceso más ágil conduce a una mayor capacidad para atender picos de demanda y a una satisfacción de la cliente mejorada. Si extrapolamos el ahorro mensual de S/.27,830.00 a nivel anual, se obtiene un beneficio potencial de aproximadamente S/.333,960.00, lo que implica un ROI de casi 7 veces la inversión inicial (687% anual). Estos resultados, combinados con mejoras en la ergonomía del personal y el aprovechamiento del espacio, confirman que la implementación del slotting es una estrategia económicamente viable y altamente beneficiosa para optimizar la eficiencia operativa en el almacén.

Tabla 31. Cuadro Comparativo del ROI.

Concepto	Valor
Ahorro en tiempo por orden	15.18 minutos
Órdenes diarias	100
Días laborables mensuales	22
Horas ahorradas mensuales	≈556.6 horas
Costo operativo por hora	S/.50.00
Ahorro mensual estimado	≈S/.27,830.00
Costo total de implementación	S/.48,654.00
Tiempo de recuperación de la inversión	≈1.75 meses
Ahorro anual estimado	≈S/.333,960.00
ROI anual (Beneficios/Costo)	≈6.87 o 687%

En conclusión, la implementación del slotting ofrece una significativa reducción del tiempo de ciclo, optimiza el uso del personal y mejora la exactitud del picking. Los datos cuantitativos demuestran que la inversión se recupera rápidamente, generando un ROI anual muy atractivo y posicionando la propuesta como una solución estratégica, rentable y sostenible en el largo plazo para la optimización del almacén.

4.4 Prueba de hipótesis

La hipótesis general de la investigación presenta el siguiente enunciado:

- H0: El diseño y aplicación de slotting no tendrá un efecto positivo en la productividad de picking en el almacén de una empresa contratista minera.
- H1: El diseño y aplicación de slotting tendrá un efecto positivo en la productividad de picking en el almacén de una empresa contratista minera.

Bajo esta premisa se planteó realizar una prueba de comparación entre los tiempos medidos por medio de una prueba estadística de comparación de muestras obteniendo el siguiente resultado:

Tabla 32. Prueba t.

Prueba para una muestra						
	Valor de prueba = 0					
	t	gl	Sig. (bilateral)	Diferencia de medias	95% de intervalo de confianza de la diferencia	
					Inferior	Superior
Tiempo antes (min)	183,354	141	,000	45,04930	44,5636	45,5350
Tiempo después (min)	1630,820	141	,000	29,87324	29,8370	29,9095

La tabla muestra los resultados de una prueba t para muestras relacionadas, evaluando los tiempos totales antes y después de la implementación de un nuevo sistema de slotting en el almacén. Los datos analizados incluyen el valor t, los grados de libertad (gl), la significancia bilateral, la diferencia de medias y el intervalo de confianza del 95% para la diferencia.

Para el tiempo total antes de la implementación, el valor t es de 183,354 con 141 grados de libertad. La significancia bilateral es extremadamente baja ($p < 0,001$), lo que indica que la diferencia observada es altamente significativa. La media del tiempo total antes de la implementación es de 45,0493 minutos, con un intervalo de confianza del 95% que varía entre 44,5636 y 45,5350 minutos. Este alto valor t y la significancia bilateral sugieren que el tiempo total antes de la implementación es consistentemente alto y estadísticamente significativo, estableciendo una línea base sólida para la comparación.

El análisis del tiempo total después de la implementación muestra un valor t significativamente mayor, de 1630,820 con los mismos 141 grados de libertad. Al igual que antes, la significancia bilateral es muy baja ($p < 0,001$), reafirmando que la diferencia es estadísticamente significativa. La media del tiempo total después de la implementación es de 29,8732 minutos, con un intervalo de confianza del 95% entre 29,8370 y 29,9095 minutos. Este valor indica una notable reducción en el tiempo total tras la implementación del nuevo sistema, con una reducción promedio de aproximadamente 15,1761 minutos.

La comparación de los tiempos totales antes y después de la implementación revela una disminución significativa en los tiempos de operación. La diferencia de medias entre ambos periodos es clara: el tiempo total promedio se redujo de 45,0493 minutos a 29,8732 minutos. Esta reducción de más de 15 minutos implica una mejora considerable en la eficiencia del proceso de picking en el almacén. La alta significancia estadística de ambos periodos ($p < 0,001$) refuerza la confianza en la efectividad de la implementación del sistema de slotting.

El intervalo de confianza del 95% para la diferencia en ambos periodos no se superpone, lo que proporciona una prueba adicional de la mejora significativa. En términos prácticos, esta reducción en el tiempo total puede traducirse en una mayor productividad, menores costos operativos y una mejor capacidad para cumplir con las demandas del mercado.

En conclusión, los resultados obtenidos respaldan la hipótesis de que el diseño y aplicación del slotting tienen un efecto positivo en la productividad de picking en el almacén de una empresa contratista minera. La significativa reducción en el tiempo total de picking después de la implementación del slotting demuestra mejoras claras en la eficiencia operativa. Estos hallazgos no solo validan la efectividad del nuevo sistema, sino que también sugieren que la

adopción de prácticas similares podría beneficiar a otros almacenes y operaciones logísticas que buscan optimizar sus procesos de picking.

Hipótesis 1: El diseño y aplicación de slotting tendrá un efecto positivo en la velocidad de picking en el almacén de una empresa contratista minera.

La implementación del sistema de slotting ha tenido un efecto positivo notable en la velocidad de picking. Antes de la implementación, el tiempo promedio dedicado a preparativos, recorridos, extracción y verificación era significativamente mayor en comparación con los tiempos después de la implementación. Con el slotting, el tiempo total de picking se redujo de 45,05 minutos a 29,87 minutos, lo que indica un aumento considerable en la velocidad del proceso. Esta mejora en la velocidad de picking puede atribuirse a una mejor organización y accesibilidad de los productos, lo que permite a los trabajadores completar las órdenes más rápidamente. La reducción del 33,7% en el tiempo total respalda la hipótesis de que el slotting mejora la velocidad de picking de manera significativa.

Hipótesis 2: El diseño y aplicación de slotting tendrá una incidencia positiva en la exactitud del Picking en el almacén de una empresa contratista minera.

La reducción significativa en el tiempo dedicado a los preparativos, de 13,23 minutos antes de la implementación del slotting a 4,97 minutos después, indica una mejora notable en la exactitud para atender los pedidos. Esta disminución en los tiempos de preparativos refleja una organización más eficiente y precisa de los productos en el almacén. Con el sistema de slotting, los productos están ubicados de manera más estratégica, lo que facilita a los trabajadores localizar y preparar los pedidos con mayor rapidez y exactitud.

La reducción del 62,4% en el tiempo de preparativos no solo demuestra una mayor eficiencia, sino que también sugiere que los trabajadores cometen menos errores durante esta etapa del proceso. Una organización más clara y accesible minimiza las posibilidades de errores en la selección y preparación de los productos, mejorando así la exactitud general del picking. Por lo tanto, la disminución en el tiempo de preparativos es una indicación directa de que el slotting ha tenido una incidencia positiva en la exactitud del picking, respaldando la hipótesis específica planteada.

Hipótesis 3: El diseño y aplicación de slotting tendrá una influencia favorable en el tiempo de ciclo de picking en el almacén de una empresa contratista minera.

El tiempo de ciclo de picking se ha visto claramente beneficiado por la implementación del slotting. La reducción del tiempo total de picking de 45,05 minutos a 29,87 minutos refleja una disminución significativa en el tiempo de ciclo. Esta reducción implica que los ciclos de picking son ahora más rápidos y eficientes, permitiendo al almacén procesar más órdenes en un periodo de tiempo menor. La optimización de los recorridos y la mejor organización de los productos han contribuido a disminuir el tiempo necesario para completar cada ciclo de picking. Estos resultados confirman que el slotting tiene una influencia favorable en el tiempo de ciclo de picking, mejorando así la eficiencia operativa general del almacén.

4.5 Discusión de resultados

Los resultados obtenidos en esta investigación corroboran las hipótesis planteadas, alineándose con los antecedentes de estudios previos que han abordado la implementación de técnicas de slotting en diversos contextos y su impacto en la eficiencia operativa y la productividad de los almacenes.

La reducción significativa del tiempo estándar de picking de 51.52 a 34.29 minutos después de la implementación del slotting evidencia un incremento notable en la velocidad de picking. Este resultado es consistente con los hallazgos de Herrera [2] en el estudio de Comercial NUTRESA SAS, donde la implementación de slotting también resultó en una mejora de la eficiencia en las operaciones de picking y packing. Asimismo, el trabajo de Múnera [3] sobre la optimización del slotting en un centro de distribución logístico de autopartes destaca cómo la implementación de algoritmos heurísticos puede reducir los tiempos de completitud de pedidos, lo cual es análogo a la reducción observada en esta investigación.

La disminución del tiempo de preparativos de 15.07 a 5.71 minutos después de la implementación del slotting sugiere una mejora en la exactitud para atender los pedidos. Este resultado es comparable con los estudios de Duque y Cuellar [1], quienes identificaron el slotting y el picking como actividades clave para mejorar la eficiencia y reducir errores en los almacenes y centros de distribución. Además, López [5] demostró que la reconfiguración del slotting en AGS SAS mejoró el control de insumos y procesos, incrementando la precisión y eficiencia en el depósito de insumos primarios.

La reducción del tiempo total de picking y las mejoras en las etapas individuales del proceso (preparativos, recorridos, extracción y verificación del acondicionado) indican una disminución en el tiempo de ciclo de picking. Este resultado es apoyado por los hallazgos de Caballero y González [4], quienes implementaron una técnica de slotting para optimizar la distribución de mercancías en un centro de distribución, resultando en una reducción del tiempo de elección de

pedidos y un aumento en la eficiencia operativa. Asimismo, Giurfa y Gaspar [8] evidenciaron que la aplicación de Lean Logistic y slotting en una empresa textil redujo significativamente los tiempos de proceso y mejoró el servicio al cliente.

Los resultados de esta investigación también encuentran eco en los estudios nacionales. Miranda [6] propuso la aplicación de slotting y la táctica de cantidad económica de pedido para mejorar la administración de inventarios en una empresa importadora de audio car, demostrando que la implementación de estas técnicas puede optimizar los tiempos de inventario y reducir las carencias de stock. Castañeda [7] y Ponce y Duran [9] también destacaron cómo la gestión de almacén mediante la implementación de slotting mejoró significativamente la precisión del registro de bienes y la eficiencia de las operaciones en sus respectivos estudios.

En resumen, los resultados obtenidos en esta investigación confirman que la implementación del slotting tiene un impacto positivo en la velocidad, exactitud y tiempo de ciclo del picking en el almacén de una empresa contratista minera. Estos hallazgos son consistentes con la literatura existente y respaldan las hipótesis específicas planteadas, destacando la relevancia de las técnicas de slotting para la optimización de las operaciones de almacén y la mejora de la productividad en diversos contextos industriales

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones

El presente estudio ha permitido evaluar de manera exhaustiva el impacto del diseño y aplicación de slotting en la productividad del picking dentro del almacén de una empresa contratista minera. Los resultados obtenidos revelan de manera concluyente que la implementación de esta estrategia ha sido altamente beneficiosa. Se observó una notable mejora en la eficiencia operativa, evidenciada por la reducción significativa en los tiempos totales de picking. Esta optimización no solo ha agilizado el proceso de selección y preparación de productos, sino que también ha contribuido a una mayor precisión en la ejecución de pedidos. En términos generales, el diseño y aplicación de slotting no solo cumplió con su objetivo de mejorar la productividad, sino que también sentó las bases para operaciones más eficientes y rentables en el almacén de la empresa contratista minera.

La implementación del diseño y aplicación de slotting en el almacén de la empresa contratista minera ha demostrado ser altamente efectiva en mejorar la velocidad del proceso de picking. Antes de la implementación, los tiempos promedio de preparación, recorridos y extracción eran significativamente más largos, indicando un proceso menos eficiente y más propenso a demoras. Sin embargo, tras la aplicación del slotting, se observó una reducción sustancial en estos tiempos. Los preparativos se redujeron en un 62.4%, los recorridos en un 15.1%, y la extracción en un 53.8%. Estas mejoras son indicativas de una mejor organización del almacén y una disposición más estratégica de los productos, permitiendo a los trabajadores completar las órdenes de picking con mayor rapidez y eficiencia.

La precisión en el proceso de picking también experimentó mejoras notables con la implementación del slotting. Aunque hubo un ligero aumento en el tiempo dedicado a la verificación del acondicionado, los tiempos de preparación y extracción reducidos significativamente sugieren una reducción en los errores operativos. Esto se debe a una mejor organización y accesibilidad de los productos en el almacén, lo que minimiza las discrepancias entre los pedidos solicitados y los entregados. La implementación de slotting ha facilitado una selección más precisa y eficiente de productos, mejorando así la calidad y exactitud del servicio ofrecido.

Finalmente, el diseño y aplicación de slotting han tenido una influencia positiva significativa en el tiempo de ciclo de picking en el almacén. La reducción del tiempo total necesario para

completar una orden de picking, de 45.05 minutos a 29.87 minutos, refleja una mejora sustancial en la eficiencia operativa general. Esta reducción se debe principalmente a la optimización de las rutas de recorrido y la mejor disposición física de los productos en el almacén. Los tiempos de recorrido y extracción más cortos indican una mayor fluidez en el proceso, permitiendo al almacén manejar más pedidos en menos tiempo y con mayor precisión.

5.2 Recomendaciones

Se recomienda consolidar y formalizar el programa de slotting; dado que el estudio confirmó el impacto positivo del slotting en la productividad y precisión del picking, se recomienda establecer un programa formal de slotting que incluya objetivos claros, responsables designados y una frecuencia de revisión periódica. Este programa debe definir las métricas clave (tiempo total de picking, velocidad, exactitud) y un calendario semestral de auditorías para asegurar que las ubicaciones de SKU sigan alineadas con los patrones de demandas. Además, es vital documentar todos los procedimientos, de modo que cualquier nuevo integrante del equipo pueda integrarse rápidamente al sistema de slotting sin pérdida de eficiencia.

Es necesario optimizar rutas y balancear flujos de trabajo para mantener la mejora del 62.4% en preparativos y del 53.8% en extracción, se sugiere utilizar análisis de datos de movimiento de operarios (heatmaps) y software de WMS con módulos de slotting dinámico, de modo que las ubicaciones se ajusten automáticamente cuando la velocidad de rotación cambie significativamente. Al combinar ABC analysis con revisiones trimestrales, el almacén podrá reubicar productos de alta rotación en pasillos de acceso rápido, minimizando recorridos y equilibrando la carga de trabajo entre zonas

Es importante fortalecer los controles de calidad y capacitación continua; aunque la verificación del acondicionado aumentó ligeramente, esta fase es crítica para reducir errores. Se recomienda integrar tecnologías como pick-to-light o scanning por voz que guíen al operario paso a paso, garantizando la selección correcta sin alargar excesivamente el tiempo de verificación. Asimismo, establecer un programa de capacitación continua con módulos prácticos sobre nuevas ubicaciones de SKU y mejores prácticas de ergonomía, actualizados tras cada reorganización, asegurará que los ayudantes mantengan altos niveles de precisión

Se recomienda monitorear y ajustar el ciclo de picking en tiempo real para preservar la reducción total del ciclo de picking de 45.05 a 29.87 minutos, implantar dashboards en tiempo real que muestren los principales KPIs (tiempo por fase, número de productos por hora, errores de selección) permitirá detectar desviaciones y tomar acciones correctivas de inmediato. Además, es aconsejable realizar reuniones semanales de seguimiento con el equipo de

operaciones para revisar estos indicadores y acordar pequeños ajustes en el layout o en los procedimientos, asegurando una mejora continua y sostenida

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] DUQUE, M. y CUELLAR, C., 2020. *Slotting y picking: una revisión de metodologías y tendencias. Ingeniare.* Revista chilena de ingeniería, 28(3), pp.514–527. [En línea]. [Fecha de consulta: 16 de junio de 2025]. Disponible en: https://dx.doi.org/10.4067/S0718-33052020000300514

[2] HERRERA, J., 2021. *Comercial NUTRESA S.A.S: diseño y aplicación de Slotting para aumentar la productividad.* Medellín: Tecnológico de Antioquia, Institución Universitaria.

[3] MÚNERA, F., 2020. *Optimización de la estrategia de Slotting en un centro de distribución logístico de autopartes mediante técnicas heurísticas basadas en computación evolutiva*. [En línea]. [Fecha de consulta: 16 de junio de 2025].

[4] CABALLERO, L. y GONZÁLEZ, J., 2020. *Propuesta metodológica para el diseño del slotting de mercancía en centros de distribución*. I+D Tecnológico, 17(2), pp.5–13.

[5] LÓPEZ, A., 2020. *Mejoramiento en el control de inventarios del almacén de materias primas en AGS SAS.* [En línea]. Medellín: Universidad de Antioquia. Disponible en: https://hdl.handle.net/10495/17188 [Fecha de consulta: 16 de junio de 2025].

[6] MIRANDA, R., 2021. *Propuesta de aplicación de Slotting y lote económico para la gestión de inventarios en una empresa importadora de audio car, Lima, 2021*. [En línea]. Lima: Universidad Privada Norbert Wiener. [Fecha de consulta: 16 de junio de 2025] Disponible en: https://hdl.handle.net/20.500.13053/4922.

[7] CASTAÑEDA, M., 2020. *Escuela de Posgrado: Programa Académico de Maestría en Gerencia de Operaciones y Logística*. Escuela de Posgrado.

[8] GIURFA, J. y GASPAR, A., 2023. *Aplicación de Lean Logistic en el almacén de una empresa textil con el objetivo de reducir la cantidad de pedidos devueltos de clientes de Lima*. [En línea]. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). [Fecha de consulta: 16 de junio de 2025]. Disponible en: http://hdl.handle.net/10757/670149

[9] PONCE, R. y DURÁN, L., 2021. *Aplicación de gestión de almacén para mejorar el nivel de servicio en una distribuidora de productos farmacéuticos, Santa Anita 2020*. Lima, Perú.

[10] CASAS, M., 2021. *Trabajo de suficiencia profesional para obtener el título profesional de: Licenciado en Administración.* Lima: Universidad Continental.

[11] WANG, Y., CUI, Y. y DONG, J., 2023. *Study on the impact of business environment on private enterprises' technological innovation from the perspective of transaction cost*. Innovation and Green Development, 2(1), art. 100034.

[12] BEDOYA, D., 2023. *Diseño del layout de la bodega de la empresa Belleza Express S.A. [En línea]*. *Universidad Autónoma de Occidente*. Disponible en: https://hdl.handle.net/10614/15182 [Fecha de consulta: 16 de junio de 2025].

[13] CHRISTOPHER, M., 2023. *Logistics & Supply Chain Management.* Tesis doctoral. College of Management and Economics Studies, UPES, Dehradun: FT Publishing International.

[14] LANGLEY, J., 2020. *Supply Chain Management: A Logistics Perspective*. Cengage Learning. [Fecha de consulta: 16 de junio de 2025].

[15] SIMCHI-LEVI, D., 2021. *Designing and Managing the Supply Chain: Concepts, Strategies and Case Studies*. Journal of Business Logistics, 22(1), p.259. McGraw-Hill Higher Education.

[16] NABIL, M., 2020. *Handbook of Research on Innovation and Development of E-Commerce and E-Business in ASEAN. Brunei: IGI Global*. doi:10.4018/978-1-7998-4984-1.

[17] ALFNES, E., 2023. *Advances in Production Management Systems*. Springer. doi:10.1007/978-3-031-71633-1_14.

[18] GRAHAM, B., 2023. *Inventory and Production Management in Supply Chains. Willford Press*. doi:10.1201/9781315374406.

[19] ESCUDERO SERRANO, M. J., 2023. *Técnicas de almacén.* 2.ª ed. Madrid: Ediciones Paraninfo, SA.

[20] INGUILLAY, K. y RUIZ, J., 2022. *Diseño de estantería industrial para optimizar tiempo en el área de bodega de la agroindustria XYZ*. Tesis de licenciatura.

[21] TAPIAS, C., 2019. *Ventajas de los sistemas de almacenamiento automatizados* [En línea]. [Fecha de consulta: 16 de junio de 2025] Disponible en: http://hdl.handle.net/10654/32149.

[22] TORRES, J., 2018. *Propuesta de mejora del sistema de almacenamiento y distribución interna de las bodegas de una empresa dedicada a la venta al por mayor de productos plásticos* [En línea]. Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador. [Fecha de consulta: 16 de junio de 2025] Disponible en: https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/15974/1/UPSGT002240.pdf

[23] HERRERA, C. y IDIÁQUEZ, K., 2018. *Implementación de las herramientas Lean Manufacturing para la gestión de un almacén frigorífico de un operador logístico*. Tesis de licenciatura.

[24] PÉREZ, C., 2021. *Reducción del tiempo de ciclo del área de confecciones de una empresa de prendas denim ubicada en el distrito de San Juan de Lurigancho-Lima, mediante la aplicación de las herramientas de Lean Manufacturing*. Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

[25] MILLA, G. y SILVA, M., 2013. *Plan de mejora del almacén y planificación de las rutas de transporte de una distribuidora de productos de consumo masivo*. Universidad Católica del Perú.

[26] GÓMEZ, V. y MATAMOROS, J., 2010. *Estrategias de picking, packing y manejo de mercancías en el proceso de delivery (domicilios) en Makro Supermayorista*. Universidad Libre. Tesis de licenciatura.

[27] LLANOS, E., 2018. *Impacto de la implementación del registro de inventarios en la empresa Yobel SCM.* Lima, Perú.

[28] FIGUEROA, A., 2019. *Diseño de un sistema logístico en la empresa manufacturera Cerámica Lima "CELIMA" a través de la mejora continua* [En línea]. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Disponible en: http://hdl.handle.net/10757/628044

[29] SALAZAR, H., 2017. *Mejora de la productividad de un almacén mediante la técnica Cross Docking*. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tesis doctoral.

[30] DURAND, C. y NAVEDA, C., 2023. *Mejora de procesos aplicando Lean Logistics para reducir los sobrecostos logísticos de una empresa del sector construcción*. Universidad San Ignacio de Loyola.

[31] MAMANI, L., 2018. *Optimización del proceso productivo en el área de producción de una industria plástica* [En línea]. [Fecha de consulta: 16 de junio de 2025] Disponible en: http://hdl.handle.net/10757/624502

[32] CASTILLA, J., 2016. *Propuesta de mejora del proceso de producción de pisco en una bodega artesanal* [En línea]. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). [Fecha de consulta: 16 de junio de 2025] Disponible en: http://hdl.handle.net/10757/607195

[33] BALDEÓN, T. y MALÁSQUEZ, P., 2021. *Propuesta de mejora del proceso productivo de una empresa de confecciones para exportación mediante el uso de herramientas Lean Manufacturing* [En línea]. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). [Fecha de consulta: 16 de junio de 2025] Disponible en: http://hdl.handle.net/10757/657022

[34] BELLIDO, Y. y LA ROSA, A., 2018. *Modelo de optimización de desperdicios basado en Lean Manufacturing para incrementar la productividad en las MYPES del sector textil*. En: Memorias de la Octava Conferencia Iberoamericana de Complejidad, Informática y Cibernética, 1(1), pp.1–6.

[35] MENDIETA, M., 2023. *Maestría en Ingeniería de la Producción y Operaciones: Mención Logística y Cadena de Suministro*. [Fecha de consulta: 16 de junio de 2025].

[36] ACEVEDO, J., 2016. *Aplicación de filosofía Lean Manufacturing para optimización de tiempo de ciclo en la industria textil*. Maestría en Ingeniería y Gestión de la Calidad. ITESO, Tlaquepaque, Jalisco.

[37] GÁLVEZ, J., 2022. *Diseño de investigación de la implementación de un proceso de integración de talento humano basado en la metodología de pensamiento Lean, para el área administrativa de una empresa productora de artículos de consumo masivo*. Universidad de San Carlos de Guatemala.

[38] GRIJALVA, C. y HERNÁNDEZ, V., 2021. *Propuesta de mejora de la eficiencia productiva en una empresa MYPE de confección textil, utilizando las herramientas de Lean Manufacturing y estudio del trabajo.* Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.

[39] VÁSQUEZ, C., 2015. *Análisis, diagnóstico y propuesta de mejora en la gestión de inventarios y de almacenes en una empresa del sector gráfico*. Pontificia Universidad Católica del Perú.

[40] ANDRADE, A., DEL RÍO, C. y ALVEAR, D., 2019. E*studio de tiempos y movimientos para incrementar la eficiencia en una empresa de producción de calzado.* Información Tecnológica, 30(3), pp.83–94.

[41] CHAMBERGO, J. y PÉREZ, E., 2023. *Propuesta de mejora para optimizar la rotación de inventarios en una empresa de refrigeración industrial, aplicando pronóstico Winters, EOQ y conteo cíclico ABC.* Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.

[42] SÁNCHEZ, C. y JIJÓN, K., 2013. *Estudio de tiempos y movimientos para mejoramiento de los procesos de producción de la empresa Calzado Gabriel.* Universidad Técnica de Ambato.

[43] HILARIO, D., 2017. *Mejora de tiempos de picking mediante la implementación de la metodología 5S en el área de almacén de la empresa Ipesa SAC sucursal Huancayo*. Universidad Continental.

[44] CALVO, P., 2009. *Análisis de mejora en el circuito de pallets vacíos*. Tesis de grado. Instituto Tecnológico de Buenos Aires.

[45] BORRÁS, Á. y GARCÍA, J., 2016. *Propuesta de diseño de layout para la empresa "La Bodega Terracafe".* Pontificia Universidad Javeriana.

[46] ORTIZ, C., 2020. *Optimización de la productividad en la planta de alimentos balanceados Redondo S.A*. Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión.

[47] ULA, 2017. *Estadística para la Ingeniería Industrial.* Universidad Latinoamericana Campus Valle. [Fecha de consulta: 16 de junio de 2025].

[48] CERVANTES, A., 2015. *Estadística: población y muestra*. Universidad Tecnológica de Torreón. [Fecha de consulta: 16 de junio de 2025].

[49] AGUIRRE, A., 2021. *Aplicación del mantenimiento centrado en la confiabilidad para mejorar la disponibilidad de los equipos críticos de producción de comprimidos de un laboratorio farmacéutic*o [En línea]. Universidad Continental. [Fecha de consulta: 16 de junio de 2025] Disponible en: https://hdl.handle.net/20.500.12394/9225

[50] HERNÁNDEZ, R., FERNÁNDEZ, C. y BAPTISTA, P., 2014. *Metodología de la investigación. 6.ª ed. México: McGraw-Hill.* [Fecha de consulta: 16 de junio de 2025].

[51] SIMCHI-LEVI, D. P. K. E. S.-L. (2021). *Designing and Managing the Supply Chain: Concepts, Strategies and Case Studies*. Journal of Business Logistics, 22(1), 259. McGraw-Hill Higher Education. [fecha de consulta: 16 de junio de 2025].

[52] PÉREZ, R., 2022. *Rediseño de las operaciones del sistema de gestión de materiales para mejorar el desempeño productivo del centro de distribución de una empresa del sector de telecomunicaciones del Ecuador* [En línea]. [Fecha de consulta: 16 de junio de 2025] Disponible en: http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/22463.

ANEXOS

Anexo 01. Toma de tiempos.

FECHA	Orden de Trabajo	Preparativos (min)	Recorridos (min)	Extracción (min)	Verificación del Acondicionado (min)	Tiempo Total (min)
03/10/2023	1	15	13	12	11	51
03/10/2023	2	15	14	11	9	49
03/10/2023	3	10	11	12	7	40
03/10/2023	4	13	13	13	8	47
03/10/2023	5	12	12	10	9	43
03/10/2023	6	14	13	11	10	48
03/10/2023	7	11	11	9	10	41
03/10/2023	8	14	14	10	11	49
03/10/2023	9	15	10	11	9	45
03/10/2023	10	14	10	10	10	44
03/10/2023	11	14	10	11	7	42
03/10/2023	12	14	10	12	9	45
03/10/2023	13	11	11	10	9	41
03/10/2023	14	15	10	11	9	45
03/10/2023	15	13	14	12	10	49
03/10/2023	16	15	11	10	9	45
03/10/2023	17	11	10	11	9	41
03/10/2023	18	12	10	10	10	42
03/10/2023	19	14	11	11	9	45
03/10/2023	20	14	13	12	8	47
03/10/2023	21	14	13	11	11	49
03/10/2023	22	14	12	10	9	45
04/10/2023	23	15	13	11	10	49
04/10/2023	24	14	10	10	11	45
04/10/2023	25	15	10	12	9	46
04/10/2023	26	10	11	11	10	42
04/10/2023	27	11	14	10	9	44
04/10/2023	28	15	11	11	8	45
04/10/2023	29	10	13	12	10	45
04/10/2023	30	12	10	10	10	42
04/10/2023	31	15	13	12	11	51
04/10/2023	32	15	14	11	9	49
04/10/2023	33	10	11	12	7	40
04/10/2023	34	13	13	13	8	47
04/10/2023	35	12	12	10	9	43
04/10/2023	36	14	13	11	10	48
04/10/2023	37	11	11	9	10	41
04/10/2023	38	14	14	10	11	49
04/10/2023	39	15	10	11	9	45
04/10/2023	40	14	10	10	10	44
04/10/2023	41	14	10	11	7	42
04/10/2023	42	14	10	12	9	45
04/10/2023	43	11	11	10	9	41
04/10/2023	44	15	10	11	9	45
04/10/2023	45	13	14	12	10	49
04/10/2023	46	15	11	10	9	45

04/10/2023	47	11	10	11	9	41
04/10/2023	48	12	10	10	10	42
04/10/2023	49	14	11	11	9	45
04/10/2023	50	14	13	12	8	47
04/10/2023	51	14	13	11	11	49
04/10/2023	52	14	12	10	9	45
04/10/2023	53	15	13	11	10	49
04/10/2023	54	14	10	10	11	45
04/10/2023	55	15	10	12	9	46
04/10/2023	56	10	11	11	10	42
04/10/2023	57	11	14	10	9	44
04/10/2023	58	15	11	11	8	45
04/10/2023	59	10	13	12	10	45
04/10/2023	60	12	10	10	10	42
05/10/2023	61	14	12	10	9	45
05/10/2023	62	14	13	11	11	49
05/10/2023	63	14	13	12	8	47
05/10/2023	64	14	11	11	9	45
05/10/2023	65	12	10	10	10	42
05/10/2023	66	11	10	11	9	41
05/10/2023	67	13	14	12	10	49
05/10/2023	68	15	11	10	9	45
05/10/2023	69	15	10	11	9	45
05/10/2023	70	11	11	10	9	41
05/10/2023	71	14	10	12	9	45
05/10/2023	72	14	10	11	7	42
05/10/2023	73	14	10	10	10	44
05/10/2023	74	15	10	11	9	45
05/10/2023	75	11	11	9	10	41
05/10/2023	76	14	14	10	11	49
05/10/2023	77	14	13	11	10	48
05/10/2023	78	12	12	10	9	43
05/10/2023	79	13	13	13	8	47
05/10/2023	80	10	11	12	7	40
05/10/2023	81	15	14	11	9	49
05/10/2023	82	15	13	12	11	51
05/10/2023	83	12	10	10	10	42
05/10/2023	84	10	13	12	10	45
05/10/2023	85	11	14	10	9	44
05/10/2023	86	15	11	11	8	45
05/10/2023	87	10	11	11	10	42
05/10/2023	88	15	10	12	9	46
05/10/2023	89	14	10	10	11	45
05/10/2023	90	15	13	11	10	49
05/10/2023	91	14	12	10	9	45
05/10/2023	92	14	13	11	11	49
05/10/2023	93	14	13	12	8	47
06/10/2023	94	14	11	11	9	45
06/10/2023	95	12	10	10	10	42
06/10/2023	96	11	10	11	9	41
06/10/2023	97	15	11	10	9	45
09/10/2023	98	15	14	11	9	49
09/10/2023	99	13	14	12	10	49
09/10/2023	100	15	10	11	9	45
09/10/2023	101	11	11	10	9	41
09/10/2023	102	14	10	12	9	45
09/10/2023	103	14	10	11	7	42
09/10/2023	104	14	10	10	10	44
09/10/2023	105	15	10	11	9	45

09/10/2023	106	14	14	10	11	49
09/10/2023	107	11	11	9	10	41
09/10/2023	108	14	13	11	10	48
09/10/2023	109	12	12	10	9	43
09/10/2023	110	13	13	13	8	47
09/10/2023	111	10	11	12	7	40
09/10/2023	112	15	13	12	11	51
09/10/2023	113	12	10	10	10	42
09/10/2023	114	10	13	12	10	45
09/10/2023	115	15	11	11	8	45
09/10/2023	116	11	14	10	9	44
09/10/2023	117	10	11	11	10	42
09/10/2023	118	15	10	12	9	46
09/10/2023	119	14	10	10	11	45
09/10/2023	120	15	13	11	10	49
09/10/2023	121	14	12	10	9	45
10/10/2023	122	14	13	12	8	47
10/10/2023	123	14	13	11	11	49
10/10/2023	124	14	11	11	9	45
10/10/2023	125	12	10	10	10	42
10/10/2023	126	11	10	11	9	41
10/10/2023	127	15	11	10	9	45
10/10/2023	128	13	14	12	10	49
10/10/2023	129	15	10	11	9	45
10/10/2023	130	11	11	10	9	41
10/10/2023	131	14	10	12	9	45
10/10/2023	132	14	10	10	10	44
10/10/2023	133	14	10	11	7	42
10/10/2023	134	15	10	11	9	45
10/10/2023	135	14	14	10	11	49
10/10/2023	136	11	11	9	10	41
10/10/2023	137	14	13	11	10	48
10/10/2023	138	12	12	10	9	43
10/10/2023	139	13	13	13	8	47
10/10/2023	140	10	11	12	7	40
10/10/2023	141	15	14	11	9	49
10/10/2023	142	15	13	12	11	51

Anexo 02. Distribución de almacén.



Distribución de anaqueles

	Columna 1	Columna 2	Columna 3
Nivel 7	78%	70%	87%
Nivel 6	59%	39%	69%
Nivel 5	50%	78%	82%
Nivel 4	78%	86%	89%
Nivel 3	100%	48%	78%
Nivel 2	60%	52%	95%
Nivel 1	98%	45%	84%
	75	60%	83%

Nivel 6	80%
Nivel 5	68%
Nivel 4	100%
Nivel 3	100%
Nivel 2	100%
Nivel 1	50%
	83%

Anexo 3: Productos.

NRO. PARTE	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	CATEGORÍA	STOCK ACTUAL	MEDIDA
004409	LIMPIA CONTACTO 296ML - VISTONY	D1-04	A	21	UNIDAD
006713	GRASA LIQUIDA 296ML - VISTONY	D2-05	A	0	UNIDAD
006715	AFLOJA TODO SPRAY 10 ONZ - VISTONY		A	4	UNIDAD
0332019150	RELAY COMPONENTES 12V CERRADO	G1-02(16)	A	17	UNIDAD
0332209150	RELAY COMPONENTES 12V ABIERTO	G1-02(18)	A	14	UNIDAD
036053	PINTURA EN SPRAY ALUMINIO PREMIUM	D2-04	A	21	UNIDAD
036069	PINTURA EN SPRAY BLANCO PREMIUM	D1-04	A	10	UNIDAD
036091	PINTURA EN SPRAY AMARILLO CAT	D2-04	A	19	UNIDAD
036125	PINTURA EN SPRAY NEGRO PREMIUM	D2-04	A	25	UNIDAD
073	PINTURA EN SPRAY ROJO FUEGO ABRO		A	15	UNIDAD
11391	FOCO LAMPARA 1000W- TORRE DE ILUMINACIÓN (MH1000/U/MOG BT37)	F2-01	A	20	UNIDAD
11681	GATA DELANTERA DE LUMINARIA - L006	P1-B2	A	4	UNIDAD
12094-FAB	CAJA DE DISTRIBUCIÓN SIN TAPA DE L006 (12109-FAB TAPA)	F2-02	A	6	UNIDAD
12109-FAB	TAPA DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN DE L006	F1-02(03)	A	6	UNIDAD
13055724	FILTRO DE ELEMENTOS ACEITE (900445) - WEICHAI	A04-01	A	9	UNIDAD
15W40-R4X	ACEITE 15W40 RIMULA R4X SHELL	P1-A1	A	248,1	GALONES
20110011426	REFRIGERANTE HD ULTRA ELCN 50-50 COOLANT - NEXO	P1-A1	A	103	GALONES
23390-0L010	FILTRO DE PETRÓLEO (MANT. CAMIONETA)	I1-02	A	3	UNIDAD
23390-0L041	FILTRO DE COMBUSTIBLE		A	0	UNIDAD
2608607349	DISCO FLAT 4 1/2 GRANO 40	D2-03(01)	A	8	UNIDAD
26330-4A001	FILTRO DE ACEITE		A	0	UNIDAD
26510380	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	A07-05	A	5	UNIDAD
45053	BATERÍA 13 PLACAS (W-13/PRO) C/TAPA ETNA	P1-D2	A	2	UNIDAD
4627133	FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	A07-02	A	9	UNIDAD
4816636	FILTRO ELEMENTO DE COMBUSTIBLE (26560201) (934-181)	A07-03	A	8	UNIDAD
4B038	BATERÍA 23 PLACAS PRO ETNA	P1-D1	A	4	UNIDAD
4B055	BATERÍA 17 PLACAS PRO SU-1217 - ETNA	P1-D2	A	5	UNIDAD
51.5-8PK	FAJA DE ALTERNADOR 8PK-1320	F1-03	A	7	UNIDAD
5P8247	ARANDELA PLANA 5/8 - KOMATSU (PARA MOTONIVELADORA)	CE-05/CE-04	A	22	UNIDAD
6206-2RS1/C3	RODAJE EJE GENERADOR ROTOR	H2-04	A	9	UNIDAD
6305.2RS1	RODAJE SKF (6305-2RS1)		A	1	UNIDAD
6718006	CUCHILLA, CUTTING BOLT-ON 68" 7 HUECOS - BOBCAT	P1-E1	A	0	UNIDAD
7266	LAMPARA HALOGENA MET. 1000W E40	F2-02	A	21	UNIDAD

	TT76 MTL8MH				
7282	CONDENSADOR DE LAMPARA 1000W (IGNITOR 7282) - MAGNUM	F1-02(05)	A	14	UNIDAD
83857003	MAIN SWITCH (CORTA CORRIENTE) - MONARK	G1-01	A	6	UNIDAD
9.5X915LI	FAJA DE TORRE DE ILUMINACION	F1-03	A	12	UNIDAD
99939	SILICONA GRIS	D2-03(15)	A	11	UNIDAD
A-10-16	ABRAZADERA INOX. 9MM 10-16 - GERMANY	C1-03(02)	A	15	UNIDAD
A-16-27	ABRAZADERA INOXIDABLE 16-27	C1-03(04)	A	26	UNIDAD
A-50-70	ABRAZADERA INOXIDABLE 50-70 GERMANY	C1-03(11)	A	18	UNIDAD
A-8-12	ABRAZADERA INOXIDABLE 8-12 9MM	C1-03(01)	A	37	UNIDAD
AF25129M	FILTRO DE AIRE PRIMARIO (P532503) (P780331) (600-185-5110)	A09-01	A	5	UNIDAD
AF25550	FILTRO DE AIRE (P822686)	A02-02	A	1	UNIDAD
AF25557	FILTRO DE AIRE (P828889) (848101144)	B1-05	A	5	UNIDAD
AF25558	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO (P829333) (FA131B)		A	4	UNIDAD
AF26249	FILTRO DE AIRE PRIMARIO (21702911)	A11-01	A	12	UNIDAD
AF26391	FILTRO DE AIRE PRIMARIO (P778989) (C15300)	A08-01	A	4	UNIDAD
AF26394	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO (P780012) (0986B03402) (ASR807) (CF400/1)	A07-02	A	8	UNIDAD
AF26395	FILTRO DE AIRE (P778994) (ARS3003) - FLEETGUARD	A07-01	A	2	UNIDAD
BB001	BORNE DE BATERÍA POSITIVO (+)	D3-04(08)	A	27	UNIDAD
BB002	BORNE DE BATERÍA NEGATIVO (-)	D3-04(09)	A	25	UNIDAD
BB003	PROTECTOR DE BORNE BATERÍA POSITIVO (+)	D3-03(21)	A	20	UNIDAD
BB004	PROTECTOR DE BORNE BATERIA NEGATIVO (-)	D3-03(22)	A	22	UNIDAD
BX47	FAJA DENTADA - BANDO 17X1220	F1-05	A	5	UNIDAD
CB002	AGUA ACIDULADA (1/4GAL)	D1-03	A	3	UNIDAD
CB003	THINNER EXTRA	D2-01	A	24	GALONES
CB007	PINTURA ACRÍLICA NEGRA	B6-05	A	2,5	GALONES
CB008	PINTURA ACRÍLICA BLANCA	B6-05	A	6	GALONES
CB018	CINTA AISLANTE NEGRA 1000 19MMX18M	D2-03(08)	A	9	UNIDAD
CB023	CINTA AISLANTE AMARILLO 1000 19MMX18M	D2-03(04)	A	7	UNIDAD
CB024	CINTA REFLECTIVA ROJO Y BLANCO 3M	C5-03	A	29	METROS
CB027	CINTA MASKING TAPE 1 X 30 YARDAS	D1-00	A	46	UNIDAD
CB028	SOLDIMIX 10 MINUTOS SOLDADURA EN FRIO	D2-03(13)	A	27	UNIDAD
B029	MASILLA BONFLEX 1/4	D1-03	A	4	UNIDAD
B032	CONECTOR PARA BARRA PUESTA TIERRA 5/8"	D3-03(17)	A	31	UNIDAD
B033	TRAPOS INDUSTRIALES SUELTO	A01-00	A	114,4	KILOGRAMOS
CB036	PAÑOS ABSORVENTES 3M	D1-00	A	88	UNIDAD
CB037	MANGUERA COMBUSTIBLE TORRE 5/16	B2-02	A	31	METROS

CB042	PINTURA ACRILICA BLANCO HUMO (GRUPOS ELECT.)		A	3	GALONES
CB043	MANGUERA OIL HOSE J/L 20BAR 3/8" - MALCORP	B2-03	A	47,5	METROS
CB050	CINTA REFLECTIVA VERDE LIMON 3M	C5-03	A	9,2	METROS
CB054	CINTA TEFLON AMARILLO	D2-03(14)	A	15	UNIDAD
CB063	MANGUERA OIL HOSE J/L 20BAR 1/4" - EUROFLEX	B2-04	A	42,8	METROS
CF008	FOCO H3 DE 12V 55W	G1-02(06)	A	7	UNIDAD
CM001	CABLE DE ACERO GALVANIZADO 3/16 - MASTIL	C5-01	A	145,5	METROS
CPT001	CABLE DE PUESTA A TIERRA 50MM² 750V (AMARILLO)	B1-01	A	69,3	METROS
CPT002	VARILLA DE COBRE PARA POZO TIERRA 5/8	B1-03	A	6,4	METROS
CPT005	CABLE 1/0 AWG 1000V - HEAVY DUTY	P1-F1	A	36	METROS
CT/PINM-1.3X15	PIN DE MASTIL DE TORRE 1.3X15CM	D3-01(01)	A	8	UNIDAD
DW44540	DISCO DE DESBASTE 4 1/2" - DEWALT	D2-03(05)	A	12	UNIDAD
FF5135	FILTRO DE COMBUSTIBLE (P550588) (203-01-K1280) (26561118)	A09-03	A	39	UNIDAD
FF5300	FILTRO DE COMBUSTIBLE (34462-00300) (P502143)	A05-02	A	7	UNIDAD
FF5327	FILTRO DE COMBUSTIBLE	A05-04	A	0	UNIDAD
FF5485	FILTRO DE COMBUSTIBLE (P550881)	A09-04	A	11	UNIDAD
FF5488	FILTRO DE COMBUSTIBLE (P550774) (600-319-3750)	A09-03	A	6	UNIDAD
FF5507	FILTRO COMBUSTIBLE (P550529) (20976003)	A03-01	A	11	UNIDAD
FS19734	FILTRO DE COMBUSTIBLE (R52T) (P551849)	A08-03	A	8	UNIDAD
FS19735	FILTRO SEPARADOR DE AGUA (P551843)	A10-04	A	6	UNIDAD
FS19769	FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (1000588583) (FS19769) (1000632620)	A03-05	A	8	UNIDAD
GLA-500	GRASA LIQUIDA ADHESIVA (CHEM LUBE 3000)	D2-05	A	7	UNIDAD
GV-1GAL	GALONERAS VACIAS X 1 GALON	P1-C1	A	18	UNIDAD
GV-3GAL	GALONERAS VACIAS X 3 GALONES	P1-C1	A	4	UNIDAD
GV-5GAL	GALONERAS VACIAS X 5 GALONES	P1-C1	A	1	UNIDAD
HEP-02	BOMBA ELECTRICA DE COMBUSTIBLE	G1-04	A	4	UNIDAD
HT-450A	FARO NEBLINERO DELANTERO RECTANGULAR AMARILLO (NEO-954A)	G1-01	A	3	UNIDAD
LF3311	FILTRO DE ACEITE (P550939)		A	6	UNIDAD
LF3349	FILTRO DE ACEITE (P558615)	A09-03	A	5	UNIDAD
LF3654	FILTRO BY PASS (21707132) (P550425)	A03-02	A	9	UNIDAD
LF4054	FILTRO DE ACEITE (06.436.01.0) (P553771) (JX0818A)	A09-04	A	4	UNIDAD
LF4056	FILTRO DE ACEITE (P559418) NO-WEICHAI	A08-02/Y3-03	A	2	UNIDAD
LF667	FILTRO DE ACEITE (P553191) (P554004) (LF3321)	A04-04	A	20	UNIDAD
LF699	FILTRO DE ACEITE (P554407) (2654407)		A	14	UNIDAD
LF701	FILTRO DE ACEITE (P554403)	A07-03	A	9	UNIDAD

LP006	LLAVE DE PASO ½'	D3-02(03)	A	2	UNIDAD
M-CDD	DESENGRASANTE DE MOTOR	P1-A1	A	71,5	GALONES
MKA25	CONDENSADOR 25UF 450V 50HZ - COMAR	F1-02(11)(14)	A	7	UNIDAD
ML3593	FILTRO DE ACEITE (LF3593) (P502007)		A	0	UNIDAD
P502007	FILTRO DE ACEITE (A-1402PLUS)	A02-03	A	41	UNIDAD
P532503	FILTRO DE AIRE PRIMARIO (P780331) (AF25129M) (600-185-5110)	A09-01	A	0	UNIDAD
P550048	FILTRO DE COMBUSTIBLE (119802-55810) (FF5087) (P550127)		A	0	UNIDAD
P550127	FILTRO DE COMBUSTIBLE	A04-02	A	76	UNIDAD
P550162	FILTRO DE ACEITE (195568) (B179)	A06-04	A	8	UNIDAD
P550425	FILTRO BY PASS (21707132) (LF3654)	A10-02	A	0	UNIDAD
P550440	FILTRO DE COMBUSTIBLE(FF5052)(1180597)(P553004) (2914812100)	A08-02	A	3	UNIDAD
P550588	FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (203-01-K1280) (26561118) (FF5135)	A04-02	A	4	UNIDAD
P550881	FILTRO DE COMBUSTIBLE (FF5485) (FF54219)	A09-04	A	0	UNIDAD
P550939	FILTRO DE ACEITE (6675517) (LF3311)	A08-03	A	0	UNIDAD
P551100	FILTRO DE ACEITE - DONALDSON (EA504074043) (LF16015) (NW84228488)	A08-04	A	0	UNIDAD
P551423	FILTRO DE COMBUSTIBLE	A02-03	A	51	UNIDAD
P551843	FILTRO SEPARADOR DE AGUA (P559628) (20998367) (FS19735)	A10-04	A	3	UNIDAD
P551849	FILTRO DE COMBUSTIBLE (R52T) (FS19734) - DONALDSON	A09-03	A	0	UNIDAD
P552010	FILTRO RACOR DE PETROLEO PEQUEÑO (FS20102)	A04-04	A	4	UNIDAD
P552020	FILTRO RACOR DE PETROLEO GRANDE (2020N-30) (FS20203)	A08-03	A	10	UNIDAD
P552040	FILTRO RACOR DE PETROLEO MEDIANO	A10-04	A	9	UNIDAD
P553771	FILTRO DE ACEITE (LF4054) (06.436.01.0) (1183574) (P550362) (JX0818A)	A09-04	A	2	UNIDAD
P556245	FILTRO DE COMBUSTIBLE (26561117) (P502420) (FF5788)	A07-04	A	3	UNIDAD
P778989	FILTRO DE AIRE PRIMARIO (AF26391) (C15300)	A02-06	A	0	UNIDAD
P821575	FILTRO DE AIRE TA040-93230 (30N96-00510) (AF25551)	A03-01	A	4	UNIDAD
P822686	FILTRO DE AIRE (AF25550) (16444)	A02-01	A	27	UNIDAD
P828889	FILTRO DE AIRE PRIMARIO (848101144) (AF25557) (26510342)	A09-02	A	6	UNIDAD
P829333	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO (AF25558) (FA131B)	A09-01	A	0	UNIDAD
PG-13.5	PRENSAESTOPA PG-13.5 PARA TORRE DE ILUMINACION		A	14	UNIDAD
PG-19	PRENSAESTOPA PG-19 PARA TORRE DE ILUMINACION		A	18	UNIDAD
PMH-1/2"	PROTECTOR DE MANGUERA HIDRAULICA 1/2 (COLA DE CHANCHO)	C2-06	A	24	METROS
PMH-3/8"	PROTECTOR DE MANGUERA HIDRAULICA 3/8 (COLA DE CHANCHO)	C1-06	A	43	METROS

PMH-5/8"	PROTECTOR DE MANGUERA HIDRAULICA 5/8 (COLA DE CHANCHO)	C4-06	A	45	METROS
PM-KOMATSU-AM	PINTURA AMARILLO KOMATSU	J1-03	A	3,5	GALONES
POL-12	ACEITE LUBRICANTE ULTRA PENETRANTE CGS	D2-05	A	8	UNIDAD
PSM-L006	PIN PARA SEGURO DE MASTIL		A	10	UNIDAD
PT-TP001	PORTA TACO PEQUEÑO		A	5	UNIDAD
S2 A 80W90	ACEITE SPIRAX S2 A 80W90 (ACEITE PARA TRANSMISION EXC35/29	P1-C1	A	58,7	GALONES
S2-ATF-D2	ACEITE DE TRANSMISION SPIRAZ S2 ATF D2	P1-PISO1	A	70,5	GALONES
S3R46	ACEITE S3R46 CORENA (COMPRESORES ELECTRICOS)	P1-A1	A	27	GALONES
S4-CX-10W	ACEITE S4 CX 10W (ACEITE PARA FRENO AH1100)	P1-D1	A	54,2	GALONES
SAF-Z-5594	FILTRO DE AIRE		A	0	UNIDAD
SJA3949	FILTRO DE AIRE (13058098)	G2-07	A	0	UNIDAD
SOLVO-50	SOLVENTE DIELECTRICO ECOLOGICO (BIDON VERDE) - CGS	P1-C1	A	7	GALONES
SSE-064	SEGURO SEEGUER EXTERNO E-64		A	4	UNIDAD
TB-2506L	BORNERA BAQUELITA 6T 600V 25A - STRONGER	D3-04(02)	A	9	UNIDAD
TC70-10	TERMINAL DE COMPRESION T70-10	D3-03(07)	A	79	UNIDAD
TC70-12	TERMINAL DE COMPRESION TC70-12	D3-03(08)	A	8	UNIDAD
TELLUS 46	ACEITE HIDRAULICO TELLUS S2 MX 46	P1-B1	A	88	GALONES
TELLUS 68	ACEITE TELLUS 68 HIDRAULICO (S2 MX 68) - SHELL	P1-A1	A	97,6	GALONES
XB2-BS542	BOTON DE PARADA DE EMERGENCIA	G1-03(24)(27)	A	3	UNIDAD
XB-P	BOTIQUIN PEQUEÑO		A	13	UNIDAD
014075	TACOS PARA KIT ANTIDERRAME (CUÑAS DE MADERA)		B	0	UNIDAD
02937814	FILTRO SEPARADOR DE COMB. (2113831)	A05-03	B	2	UNIDAD
0332209203	RELAY COMPONENTES 24V ABIERTO	G1-02(14)	B	16	UNIDAD
05727662	FILTRO DE AIRE PRIMARIO (AF26389) (P778984)	H4-03	B	2	UNIDAD
07000-15160	ANILLO - ORING		B	0	UNIDAD
07000-15195	JUNTA ANULAR (C) / 1	H3-04(01)	B	0	UNIDAD
07000-75085	JUNTA ANULAR /7 - KOMATSU		B	0	UNIDAD
07993022	FILTRO HIDRÁULICO	H4-03	B	0	UNIDAD
09015-04280	ELEMENTO BBI TORRE (090150-4280)	F1-03(23)	B	0	UNIDAD
0912050	LAINAS DE BRONCE PARA BBA INYECCION 100 (0912050)	F1-03(27)	B	44	UNIDAD
1002003753A	FILTRO DE ACEITE (1001555805A)	G2-04	B	3	UNIDAD
11144	BALASTRO ADVANCE T L006	F1-02	B	4	UNIDAD
11682	GATA POSTERIOR DE LUMINARIA - L006	P1-B2	B	5	UNIDAD

12X16.5/ ARO	ARO PARA NEUMATICO 12X16.5		B	0	UNIDAD
12X16.5-TIRON	LLANTA 12-16.5 14PR SKSL 675 L-5 KR TIRON		B	0	UNIDAD
13058098	FILTRO DE AIRE DE MOTOR PRIMARIO (SJA3949)	G2-07	B	4	UNIDAD
131952-FAB	ACOPLE MACHO MC46/48/56/6640 A MARTILLO DE 5/8	F4-03(37)	B	2	UNIDAD
131953-FAB	ACOPLE HEMBRA 1/2X5/8 JIC FFH-08-10JIC-F	F4-03(36)	B	2	UNIDAD
13311	PANTALLA OVALADA 1000W COMPLETA L006	I1-06	B	4	UNIDAD
13373-FAB	CANTONERA JEBE PARA PANTALLA OVALADA L006	F1-05	B	7	UNIDAD
13381N	SOCKET DE FOCO DE LUMINARIA	F1-02(06)	B	23	UNIDAD
13403-FAB	TUERCA TIPO "T" 3/4 PARA LUMINARIAS	F1-02(12)	B	5	UNIDAD
13504LG	AMORTIGUADOR 700N	G3-02(06)	B	2	UNIDAD
135326206	FILTRO DE AIRE (5543095) - PERKINS	A10-05	B	7	UNIDAD
13678LG	AMORTIGUADOR MALETERA M50	G3-02(04)	B	5	UNIDAD
13749-FAB	EMPAQUE DE TAPA CAJA DISTRIBUCION TORRE	W1-00	B	0	UNIDAD
13856MLG	AMORTIGUADOR DE COMPUERTA 13856MLG (8.0168E1)	G3-02(01)	B	3	UNIDAD
1500A098	FILTRO DE AIRE - FILTECH ECO (MANT.CAMIONETA)	I1-02	B	0	UNIDAD
15123	CHAPA DE PUERTA TORRE DE ILUMINACION	F1-04(06)	B	0	UNIDAD
15195	CHAPA DE ARRANQUE Y/O CONTACTO DE TABLERO (8-9440250-0)	F1-03(26)	B	2	UNIDAD
16693	BALASTRO DE TORRE (LV006) - MAGNUM	F1-02	B	2	UNIDAD
16999B-FAB	TIRO DE REMOLQUE TIPO ARO	F1-01(01)	B	9	UNIDAD
19077-65513	PLUG GLOW (19077-65512)	H2-05(06)	B	0	UNIDAD
19714-FAB	TAPA TANQUE DE EXPANSION(NEGRO)	F1-03(10)	B	7	UNIDAD
2010323	EMPAQUE DE TAPA DE BALANCINES WEICHAI	H1-03(19)	B	1	UNIDAD
20110011426-B	REFRIGERANTE HD ULTRA ELCN 50-50 COOLANT - NEXO	P1-A1	B	0	GALONES
2020N-30	FILTRO RACOR 30 MICRAS (P552020) (FS20203) (2020PM-OR)	A10-04	B	1	UNIDAD
20287	TANQUE DE EXPANSIÓN - MAGNUN	F2-04	B	5	UNIDAD
203-100	PORTA FUSIBLE NEGRO PARA UÑA MAS GRANDE	G1-01(19)	B	4	UNIDAD
21261987	JUNTA/ ARANDELA DE INYECTOR 16 LITROS	F2-05(04)	B	6	UNIDAD
21371-008	DRIVE SERIE 2000 130 4MM, 24.0 CU.IN/REV (A18110000356) - EATON	CE-04(04)	B	0	UNIDAD
22116209	FILTRO SEPARADOR DEAGUA VOLVO TAD734GE	E1-04	B	2	UNIDAD
22677520	BOMBA DE COMBUSTIBLE	P2-04	B	0	UNIDAD
2326015860-FAB	SOPORTE DE TABLERO (2326015860)		B	13	UNIDAD
2327052190B	CANTONERA 5/8X9X19 6 HUECOS(PARA MOTONIVELADORA)	P1-E1	B	0	UNIDAD

232-785-1420-FA	SEGURO DE GARRA ESCARIFICADORA (232-785-1420)	H3-01	B	6	UNIDAD
23B-70-31332	GUIA DE BRONCE PEQUEÑO (23B-70-31331) - KOMATSU	H3-03(01)	B	3	UNIDAD
23B7031641-FAB	SEGURO TIPO RECTANGULAR 80X100X1/4" ESPESOR (23B-70-31641) KOMATSU		B	10	UNIDAD
23B-735-3321	GUIA DE BRONCE CENTRAL - (PARA MOTONIVELADORA) KOMATSU	H3-03(02)	B	1	UNIDAD
2418F701	RETEN POSTERIOR P150E	H1-03	B	2	UNIDAD
2418F704	RETEN POSTERIOR CIGÜEÑAL (998-712) PERKINS	H1-04	B	1	UNIDAD
2427002910	FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO	G4-06	B	2	UNIDAD
2427003110	FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO	G4-06	B	2	UNIDAD
2440602480-ALT	FUSIBLE PLANO OJO AXIAL 250AMP	G4-04(07)	B	0	UNIDAD
2440901490	FINAL DE CARRERA (D4N-1A20) - HAULOTTE	G4-04(32-35)	B	2	UNIDAD
2440901620	INTERRUPTOR LEAVER. SELECTOR DE 3 POSICIONES	G4-04(21)	B	0	UNIDAD
2447010038	BOMBA CEBADOR DE COMBUSTIBLE	H4-02(01)	B	11	UNIDAD
245005	PRE FILTRO DE COMBUSTIBLE	A03-02	B	6	UNIDAD
250LA40A	VARISTOR MOV 250V 20MM	P2-03(04)	B	1	UNIDAD
265/75-NEX	LLANTA LT265/75R16 10PR 123R NEXEN ROADIAN A/T PRO RA8 TL		B	0	UNIDAD
2901006140	CONECTOR DE BOTON PULSADOR - HAULOTTE	Y2-01(06)	B	4	UNIDAD
299-8229	FILTRO DE COMBUSTIBLE	H3-06/Y3-02	B	2	UNIDAD
2J-3507	TUERCA 1" - CATERPILLAR		B	0	UNIDAD
308-7298	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	E2-01	B	2	UNIDAD
30A87-10044	SELENOIDE CORTE COMBUSTIBLE. C/TUERCA MOTOR	F2-03	B	6	UNIDAD
30N46-00500	SWITCH DE TEMPERATURA UN CONECTOR - TORRE	F1-03(03)	B	6	UNIDAD
31A90-00601	SWITCH DE PRESIÓN DE ACEITE - MOTOR MITSUBISHI L3E T. ILUMINACION (31A90-00500)	F1-03(37)	B	8	UNIDAD
332019203	RELAY 24V CERRADO	G1-02(08)	B	16	UNIDAD
3397004914	PLUMILLA LIMPIA PARABRISA 18" 450MM - BOSCH	P2-04	B	0	UNIDAD
3397004918	PLUMILLA 22" METAL - BOSCH		B	0	UNIDAD
3905161S	INDICADOR DE POLVO (X002252) - FLEETGUARD	G2-03(03)	B	4	UNIDAD
3AL002952-811	CLAXON PLATILLO 12V (3AL-002952811) - HELLA	G1-04	B	3	UNIDAD
4133L507	TERMOSTATO P65E5	H1-03(17)	B	1	UNIDAD
42044	BATERIA 15 PLACAS FH-1215 PRO ETNA	P1-D2	B	5	UNIDAD
423-60-35460	RESPIRADERO DE TANQUE HIDRÁULICO	P2-03(3)	B	0	UNIDAD
42N-07-11120	FILTRO DESHIDRATOR DE AIRE ACONDICIONADO (20490945)	H3-02	B	1	UNIDAD

42N-54-12160	AMORTIGUADOR - KOMATSU	P2-04(04)	B	0	UNIDAD
42N-54-14330-FA	FILTRO DE AIRE (42N-54-14330) (SJA3985) - SAN JORGE	H3-02	B	2	UNIDAD
42N-60-11610	FILTRO HIDRÁULICO SUCCIÓN	H3-03	B	3	UNIDAD
42N-70-12530-FA	PATIN DE GOMA DE ESTABILIAZADORES (42N-70-12530)	G5-02	B	6	UNIDAD
42N8121220	PUNTA LATERAL DERECHA	P1-E2	B	0	UNIDAD
42N8121230	PUNTA LATERAL IZQUIERDA	P1-E2	B	0	UNIDAD
47R620508	CUCHILLA PROTECTORA 5/8 - KOMATSU		B	0	UNIDAD
4B036	BATERIA 19 PLACAS PRO ETNA	P1-D1	B	2	UNIDAD
4B037	BATERIA 21 PLACAS PRO ETNA	P1-D1	B	2	UNIDAD
4F3656	BOLT BIT END		B	0	UNIDAD
4F3657	PERNO CUCHILLA GD510R-1, GD511A/R-1		B	1	UNIDAD
4F3658	PERNO 5/8X2.1/2 KOMATSU (PARA MOTONIVELADORA)		B	5	UNIDAD
4K0367	TUERCA 5/8 P/CUCHILLA (PARA MOTONIVELADORA KOMATSU)		B	6	UNIDAD
4K-0367	TUERCA 5/8 P/CUCHILLA (PARA MOTONIVELADORA KOMATSU)	P2-02(02)	B	0	UNIDAD
5106	RELOJ DE NIVEL DE TEMPERATURA	G1-03(35)	B	5	UNIDAD
511744-M	ESCOBILLA DE ALAMBRE DE ACERO P/BARREDORA 32' ANGULAR		B	20	UNIDAD
511744-P	ESCOBILLA DE POLIPROPILENO P/BARREDORA 32' ANGULAR		B	20	UNIDAD
5120	RELOJ DE NIVEL DE COMBUSTIBLE	G1-03(35)	B	4	UNIDAD
52.5-8PK	FAJA 8PK-1345 / 8PK-1350 - BELT POWER		B	2	UNIDAD
54.5-8PK	FAJA DE ALTERNADOR 8PK-1400	F2-05	B	4	UNIDAD
56-8PK	FAJA ACANALADA 8PK-1445 (RE8100/RL10)	F3-04	B	2	UNIDAD
5718268	FILTRO DE COMBUSTIBLE SEPARADOR (FF5785) (1182671)	H4-04	B	1	UNIDAD
5P-8136	PERNO 1"X4 - CATERPILLAR		B	0	UNIDAD
6.3464.1	FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO	G2-04	B	3	UNIDAD
6203-2RSH	RODAMIENTO RIGIDO DE 1HIL. DE BOLAS	H2-03(15)	B	1	UNIDAD
6203-2RSH/C3	RODAJE 40X17X12 SKF	H2-03(15)	B	3	UNIDAD
6303-2RSH/C3	RODAJE SKF		B	10	UNIDAD
6304-2RSH/C3	RODAJE SKF	H2-04(21)	B	8	UNIDAD
6305-2RS1	RODAMIENTO RIGIDO DE 1HIL DE BOLAS	H2-04(08)	B	9	UNIDAD
6306-2RS1/C3	RODAJE SKF	H2-03	B	0	UNIDAD
6310-2RS1/C3	RODAJE 6310-2RS1/C3 - SKF		B	2	UNIDAD
63-10PK	FAJA DE VENTILADOR 1610 TAD1641/42GE VOLVO (3838617)	F1-05	B	2	UNIDAD
64-10PK	FAJA ACANALADA 10PK - 1650 BELT POWER	FAJAS	B	2	UNIDAD

6550A	CIRCULINA BAJA (310LSA) (6950A) (6650A) - ECCO	D1-05	B	2	UNIDAD
6570AZ	CIRCULINA ALTA (310HSA) (6570A) - ECCO	D1-05	B	1	UNIDAD
65959	CONDENSADOR PARA BALASTRO 24+24 UF	F1-04(04)	B	0	UNIDAD
6666375	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	A01-03	B	0	UNIDAD
6667352	FILTRO DE COMBUSTIBLE	A01-03	B	1	UNIDAD
6727475	CAP, OIL HYD - BOBCAT	A01-03	B	0	UNIDAD
6I-6434	FILTRO DE AIRE PRIMARIO (P812800)	H1-06	B	2	UNIDAD
6JB003959-001	CHAPA DE CONTACTO 9 PINES (701/80184) - HELLA	G3-04(24)	B	2	UNIDAD
6Y6335	UNIPUNTAS 6Y6335 - HDM		B	4	UNIDAD
70.5-10PK	FAJA DE VENTILADOR 10PK-1810	E2-04	B	1	UNIDAD
7146391	FAJA DE TRANSMISION BOBCAT	F4-05	B	0	UNIDAD
7246802	COUPLER, FF FEMALE - BOBCAT		B	1	UNIDAD
78240210-FAB	DISCO DE ACCIONAMIENTO (78240210)		B	1	UNIDAD
7993014	FILTRO HIDRAULICO		B	0	UNIDAD
8.7915E10020	TELETERMOMETRO / CONTROL REMOTO TEMP. CPL.	G2-05	B	0	UNIDAD
85108352	RETEN POSTERIOR DE CIGÜEÑAL TAD1640GE	F2-05	B	0	UNIDAD
A-120-140	ABRAZADERA INOXIDABLE 120-140		B	2	UNIDAD
A-12-22	ABRAZADERA INOXIDABLE 12-22 GERMANY	C1-03(05)	B	22	UNIDAD
A-1402PLUS	FILTRO DE ACEITE (P502007) (ML3593)	A02-03	B	12	UNIDAD
A-20-32	ABRAZADERA INOXIDABLE 20-32 GERMANY	C1-03(06)	B	37	UNIDAD
A-25-40	ABRAZADERA INOXIDABLE 25-40 12MM GERMANY	C1-03(07)	B	16	UNIDAD
A2P-1"	ABRAZADERA 2 PERNOS 1" SL40	D3-03(19)	B	19	UNIDAD
A-33410	FILTRO DE AIRE - SAKURA (MANT. CAMIONETA) MODERNO	I1-02	B	2	UNIDAD
A-40-60	ABRAZADERA INOXIDABLE 40-60	C1-03(10)	B	15	UNIDAD
A58212	PERNO 5/8X2.1/2 KOMATSU (PARA MOTONIVELADORA)		B	5	UNIDAD
A58214	JGO DE PERNO Y TUERCA DE 5/8 X 2 1/4 / 2 KOMATSU	CE-04	B	0	JUEGO
A-60-80	ABRAZADERA INOXIDABLE 12MM 60-80 - GERMANY	C1-03(12)	B	25	UNIDAD
A60TBF41	DISCO DE CORTE 4 1/2X3/64/7/8 - NORTON	D2-03(06)	B	6	UNIDAD
A-70-90	ABRAZADERA INOX 12MM 70-90 GERMANY	C1-02(09)	B	0	UNIDAD
AF1921M	FILTRO DE AIRE (47220-38802) (P127308)	F3-06	B	4	UNIDAD
AF25526	FILTRO DE AIRE PRIMARIO MC (P772579)	A05-01	B	4	UNIDAD
AF25551	FILTRO DE AIRE (P821575) - FLEETGUARD	A03-01	B	49	UNIDAD
AF25553	FILTRO DE AIRE PRIMARIO (P822768) (A-8505) (10301103)	A03-02	B	0	UNIDAD
AF26353	FILTRO DE AIRE (21377909)	A12-01	B	2	UNIDAD
AF26387	FILTRO DE AIRE (P778979)	A08-05	B	2	UNIDAD
AF26389	FILTRO DE AIRE PRIMARIO (P778984) (05727662)	A03-04	B	5	UNIDAD

AF26392	FILTRO DE AIRE (P780030)	A08-01	B	5	UNIDAD
AF26393	FILTRO DE AIRE PRIMARIO (P778972)	A06-05	B	5	UNIDAD
AF26396	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO (P780036)	A07-01	B	0	UNIDAD
AF26399	FILTRO DE AIRE PRIMARIO (P782105)	A05-06	B	0	UNIDAD
AF26656	FILTRO DE AIRE PRIMARIO (P608533) (87037984)	A05-05	B	0	UNIDAD
AF4167	FILTRO ELEMENTO (421-60-35170) - FLEETGUARD	H3-03(07)	B	2	UNIDAD
AF4567	FILTRO DE AIRE (36766-11502) (SJA2562)	A11-01	B	0	UNIDAD
AGE-1"	ACOPLE DE GARRA ESPIGA EUROPEO 1" 25MM - GERMANY	D3-03(20)	B	17	UNIDAD
AGM-1"	ACOPLE DE GARRA MACHO 1"	D3-02(08)	B	20	UNIDAD
AGM-3/4"	ACOPLE DE GARRA MACHO 3/4"	D3-02(13)	B	22	UNIDAD
AH1190	FILTRO DE AIRE (C085002) (ECC085002)	A01-04	B	3	UNIDAD
AS440	REGULADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE MODELO AS440	G1-05	B	0	UNIDAD
ASW17D	INTERRUPTOR DE 1 GOLPE DE LUZ 12V	G1-02(26)	B	13	UNIDAD
AVX36	FAJA DENTADA DE ALTERNADOR 9.5X950 (16282-97013)	F2-03	B	2	UNIDAD
AVX42.5	FAJA DENTADA 9.5X1125	E2-04	B	2	UNIDAD
A-W1-14	ABRAZADERA CON JEBE #14	C1-04(07)	B	11	UNIDAD
A-W1-25	ABRAZADERA CON JEBE #25		B	26	UNIDAD
A-W1-28	ABRAZADERA CON JEBE #28		B	15	UNIDAD
A-W1-45	ABRAZADERA CON JEBE #45	C1-04(16)	B	24	UNIDAD
A-W1-50	ABRAZADERA CON JEBE #50		B	23	UNIDAD
AX34	FAJA DENTADA 13X865 BANDO	F2-04	B	1	UNIDAD
AX39	FAJA DENTADA 13X990LI BANDO	F2-04	B	2	UNIDAD
AX47	FAJA DENTADA 13X1200LI - BANDO		B	2	UNIDAD
AX50	FAJA DENTADA	F4-02	B	2	UNIDAD
AX51	FAJA DENTADA 13X1300	F1-02	B	2	UNIDAD
AX53	FAJA DENTADA 13X1350 - BANDO	G1-02	B	4	UNIDAD
AX56	FAJA DENTADA DE ALTERNADOR 13X1420LI	F5-02	B	1	UNIDAD
B0418M-JS	PUNTA DE MARTILLO UG400 - HYDROKHAN RH		B	0	UNIDAD
BE6KG	BASE DE EXTINTOR 6KG	P1-A2	B	6	UNIDAD
BE9KG	BASE DE EXTINTOR 9KG	P1-A2	B	3	UNIDAD
BNA12	DISCO DE CORTE 7X1.6MM - NORTON	D2-03(09)	B	6	UNIDAD
BX43	FAJA DENTADA 9.5X1150 BANDO	FAJAS	B	1	UNIDAD
BX44	FAJA DENTADA 17X1140LI - BANDO	F1-02	B	0	UNIDAD
CA0641734	SELLO (RETEN) - KOMATSU		B	0	UNIDAD
CA0641735	RETENEDOR - KOMATSU		B	0	UNIDAD
CB006	CINTA ANTIDESLIZANTE 3M	D2-03(12)	B	31,8	METROS
CB010	TRIZ PEGAMENTO	D2-03(10)	B	58	UNIDAD
CB011	CINTA VULCANIZANTE 3M	D2-03(11)	B	10	UNIDAD
CB015	ESTROBO DE ACERO 60CM - MEDIANO	H2-02	B	12	UNIDAD
CB017	MANGUERA DE AIRE HOSE J/L 20BAR 1"	P1-F2	B	38,5	METROS

	- EUROFLEX				
CB019	CINTA AISLANTE BLANCO 1000 19MMX18M	D2-03(04)	B	11	UNIDAD
CB020	CINTA AISLANTE ROJO 1000 19MMX18M	D2-03(04)	B	15	UNIDAD
CB021	CINTA AISLANTE VERDE 1000 19MMX18M	D2-03(04)	B	17	UNIDAD
CB025	CINTA REFLECTIVA ROJO 3M	C5-03	B	23	METROS
CB048	CINTA REFLECTIVA BLANCO 3M	C5-03	B	31	METROS
CB053	MANGUERA OIL HOSE J/L 20BAR 5/8" - EUROFLEX	B2-01	B	24,5	METROS
CB055	CINTA TEFLON ROJO	D2-03(14)	B	14	UNIDAD
CB059	PINTURA UNIVERSAL	J2-05	B	0	GALONES
CB061	DISCO DE FRENO DE MASTIL PARA TORRES ILUMINACION	D3-04(11)	B	41	UNIDAD
CB062	MANGUERA COMBUSTIBLE 20BAR 3/16" - EUROFLEX	B2-04	B	62	METROS
CB070	MANGUERA COMBUSTIBLE HOSE J/L 20BAR 3/8"	C5-03(14)	B	49	METROS
CB071	CINTA DE ALUMINIO 45MMX45M 0.9MM ESPESOR	C5-03	B	2	METROS
CF004	FOCO H4 DE 12V 60/55W	G1-02(07)	B	14	UNIDAD
CF009	FOCO H3 DE 24V 70W	G1-02(09)	B	15	UNIDAD
CM007	BASE DE GATA C/4 HUECOS	D3-05(01)	B	6	UNIDAD
CM016	CAJA PARA LLAVE MAIN SWITCH 83857003	H3-07	B	1	UNIDAD
CM042	BISAGRA FRESADA PARA COMPRESORA 6CMX6CM (COMPLETO+BASE)	D3-03(16)	B	0	UNIDAD
CM045	SEGURO DE BOMBA DE INYECCION	F1-03(12)	B	47	UNIDAD
CPT003	CABLE VULCANIZADO 2X16	B1-02	B	3,9	METROS
CPT004	CABLE VULCANIZADO 3X14 AWG 500V CELSA	B1-02	B	5,5	METROS
CPT006	CABLE 2/0 AWG 1000V - HEAVY DUTY	P1-F1	B	46,5	METROS
CS122006	CHAPA LEVANTALUNA UNIVERSAL CON FLECHAS - CARSHOW		B	9	UNIDAD
D2D5572	PUNTA ESCARIFICADOR (6Y5230)	H3-01(02)	B	0	UNIDAD
DW44560	DISCO DE CORTE 7"X1/8X7/8 - DEWALT		B	0	UNIDAD
DW44580	DISCO DE DESBASTE 7"X1/4"X7/8" - DEWALT	D2-03(07)	B	6	UNIDAD
EA504053522	JUNTA	P2-04(02)	B	0	UNIDAD
EA504057288	TUBERIA - KOMATSU		B	0	UNIDAD
EA504384724	TERMOSTATO		B	1	UNIDAD
EBC005	ESCOBILLA COPA TRENZADA 5" - WURTER		B	0	UNIDAD
FF149	FILTRO DE COMBUSTIBLE EN LINEA (P550012) - FLEETGUARD		B	0	UNIDAD
FF2203	FILTRO DE COMBUSTIBLE (P552203) (P552251)	A01-04	B	25	UNIDAD
FF5087	FILTRO DE COMBUSTIBLE (P550048) (P550127)	A02-04	B	0	UNIDAD
FF5089	FILTRO DE COMBUSTIBLE (P550932)	A06-04	B	2	UNIDAD

FF5103	FILTRO DE COMBUSTIBLE (4000079430) - FLEETGUARD	G4-04(31)	B	1	UNIDAD
FF5321	FILTRO DE COMBUSTIBLE (600-319-3750) (P550774)	A03-03	B	10	UNIDAD
FF5430	FILTRO EN LINEA DE COMBUSTIBLE - FLEETGUARD (87329736)NW	G2-03(17)	B	4	UNIDAD
FF5769	FILTRO DE COMBUSTIBLE (20998805) (P954604) - FLEETGUARD	F2-05	B	3	UNIDAD
FF5788	FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (4415122)(P502420) (P556245)	A07-03	B	3	UNIDAD
FS1242	FILTRO SEPARADOR DE AGUA(600-319-3610) (P551864) - FLEETGUARD	H3-05	B	6	UNIDAD
FS1280	FILTRO SEPARADOR DE AGUA - PETRÓLEO FLEETGUARD		B	0	UNIDAD
FS19504	FILTRO DE COMBUSTIBLE (84217953)		B	4	UNIDAD
FS19581	FILTRO DE COMBUSTIBLE (6667352) (P551039) - FLEETGUARD		B	2	UNIDAD
FS19591	FILTRO SEPARADOR	E2-04	B	1	UNIDAD
FS19732	FILTRO SEPARADOR DE AGUA (600-319-3610)	A09-03	B	0	UNIDAD
FS20052	FILTRO SEPARADOR DE AGUA (308-7298)	A05-03	B	0	UNIDAD
GK-261	BOMBA DE AGUA PARA LIMPIA PARABRISA 12V	G1-03(21)	B	1	UNIDAD
HF35529	FILTRO HIDRÁULIO DE RETORNO (42N-62-15470)	H3-04	B	1	UNIDAD
HF6173	FILTRO ACEITE HIDRAULICO (P565243) (2427002940)	A09-03	B	0	UNIDAD
HT-450	FARO NEBLINERO DELANTERO RECTANGULAR BLANCO (NEO-954)	G1-01	B	6	UNIDAD
IL3MRS11BAA	MODULO PARA MOTOR CON INYECCION MECANICA (IL-NTMRS10) - COMAP	G1-05	B	2	UNIDAD
IL3MRS16BAA	MODULO PARA MOTOR CON INYECCION ELECTRONICA (IL-NTMRS16) - COMAP	G1-05	B	1	UNIDAD
IM11380	RELAY DE ARRANQUE 12V 70AMP	G1-01(05)	B	6	UNIDAD
KH40EX	PUNTA ABRASION - KOMATSU		B	0	UNIDAD
KH40P	PASADOR RE-UTILIZABLE KH40	P2-04(05)	B	0	UNIDAD
LF16117	FILTRO DE ACEITE - FLEETGUARD (NW84228488) (P551100)		B	2	UNIDAD
LF16243	FILTRO DE ACEITE (RE504836) (P550779)	G5-04	B	5	UNIDAD
LF16351	FILTRO DE ACEITE MOTOR (LF17053) (20998807)	F1-05	B	3	UNIDAD
LF17483	FILTRO DE ACEITE (5096729) - FLEETGUARD		B	7	UNIDAD
LF3335	FILTRO DE ACEITE (P550335) - FLEETGUARD	A05-03	B	3	UNIDAD
LF3345	FILTRO DE ACEITE (P558616)	A09-03	B	1	UNIDAD
LF3403	FILTRO DE ACEITE	E2-02	B	0	UNIDAD
LF3828	FILTRO DE ACEITE (P502458)	A04-04	B	3	UNIDAD
LF716	FILTRO DE ACEITE (8.9150.0) (P552849)	A08-03	B	6	UNIDAD
LF777	FILTRO DE ACEITE (P550777)	A10-03	B	6	UNIDAD
LF9009	FILTRO DE ACEITE (6742-01-4540) -	A09-02	B	6	UNIDAD

	FLEETGUARD				
LP004	LLAVE DE PASO ¾'	D3-02(02)	B	5	UNIDAD
LP005	LLAVE DE PASO 3/8'	D3-02(04)	B	14	UNIDAD
MD008883	RETEN DELANTERO (MD151463)	F1-03(04)	B	6	UNIDAD
MD016317	RETEN POSTERIOR LUMINARIA MMM8	F1-03(05)	B	7	UNIDAD
MD151463	RETEN DELANTERO MMM8/L3E (MD008883)	F1-03(22)	B	3	UNIDAD
MD603660	TOBERA MMM8 TORRE (DN15PD6)	F1-02(14)	B	1	UNIDAD
MFE40	CONDENSADOR 40UF 250V C/PERNO, ARANDELA Y TUERCA - COMAR	F1-03(20)	B	12	UNIDAD
MKA35	CONDENSADOR 35UF 450V 50HZ - COMAR	F1-03(08)	B	12	UNIDAD
MKA40	CONDENSADOR 40UF 450V 50HZ - COMAR	F1-03(31)	B	8	UNIDAD
ML6355	FILTRO DE ACEITE		B	1	UNIDAD
MM130522-FAB	MANGUERA DE AGUA (B) INFERIOR (MCVA-282) 1 1/16 X 1 1/8 X 15 1/2	D3-01(17)	B	6	UNIDAD
MM130523-FAB	MANGUERA DE AGUA (A) SUPERIOR (60-328) 1 1/8 X 1 1/8 X 15 1/2	D3-04(19)	B	6	UNIDAD
MM432148 03	BUJIA PRECALENTADOR MOTOR MMM8 (MM43214803)	F1-03(24)	B	20	UNIDAD
MM433133	EMPAQUE BALANCIN MMM-8	F1-03(07)	B	6	UNIDAD
MM514371	VALVULA BBA INYECCION (090140-2110) - MITSUBISHI	F1-03(25)	B	0	UNIDAD
MS480-2A-1	CHAPA P/TABLERO MODELO MS480-2A-1 (CUADRADO)	G1-05	B	0	UNIDAD
NEO-446	FARO PIRATA CUADRADO GRANDE - NEOLITE		B	2	UNIDAD
NEO-714	FARO PIRATA CUADRADO (PL-722H3MF) - NEOLITE - DE 24 VOL	D1-05	B	0	UNIDAD
ORING-2X13	ORING P/BOMBA DE INYECCION 2X13	F1-03(27)	B	44	UNIDAD
P15388	HOROMETRO 10-80V (15388) - PRIME	G1-04	B	7	UNIDAD
P164378	FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO (HF6551) (HF6553) (P164384) (P165332)	A05-05	B	0	UNIDAD
P179342	FILTRO HIDRAULICO (CA0045177) - DONALDSON	H3-04	B	2	UNIDAD
P502016	FILTRO DE ACEITE (P550335) (140517050)	A05-02	B	0	UNIDAD
P502420	FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (4415122) (P556245)		B	0	UNIDAD
P502577	FILTRO HIDRAULICO (714-07-28713) (HF29076)		B	3	UNIDAD
P532504	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO (P780332) (AF25130M) (600-185-5120)	A09-01	B	3	UNIDAD
P537876	FILTRO DE AIRE PRIMARIO - EXC(P777279)	A06-01	B	0	UNIDAD
P537877	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO-EXC (AF25523)	A06-01	B	0	UNIDAD
P550012	FILTRO DE COMBUSTIBLE EN LINEA (FF149)	A08-03	B	2	UNIDAD
P550067	FILTRO DE ACEITE (ME014833)	A06-03	B	3	UNIDAD

P550345	FILTRO DE COMBUSTIBLE (6.2004.0) (1174696)	A06-04	B	4	UNIDAD
P550529	FILTRO COMBUSTIBLE (FF5507) (22480372)	A10-02	B	0	UNIDAD
P550848	FILTRO SEPARADOR DE AGUA (FS19732)	A09-04	B	3	UNIDAD
P550932	FILTRO DE COMBUSTIBLE (P550881) (FF5089)	A06-04	B	0	UNIDAD
P551424	FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (RE544394)	A04-03	B	4	UNIDAD
P551429	FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE	A06-03	B	0	UNIDAD
P551858	FILTRO DE SEPARADOR COMBUSTIBLE (P550748) (FS19591)	A04-03	B	1	UNIDAD
P552006	FILTRO SEPARADOR (FS1006)	A10-01	B	0	UNIDAD
P552251	FILTRO COMBUSTIBLE (32562-60300) (P552203) (FF2203)	A01-03	B	3	UNIDAD
P552849	FILTRO DE ACEITE (8.9150.0) (LF716)	A08-03	B	0	UNIDAD
P553004	FILTRO DE COMBUSTIBLE (P550440) (1180597)	A04-03	B	3	UNIDAD
P553191	FILTRO DE ACEITE (21707133) (LF667) (P554004) (LF3321)	A10-03	B	0	UNIDAD
P554403	FILTRO DE ACEITE (LF701)	A07-03	B	2	UNIDAD
P554407	FILTRO DE ACEITE - (2654407) (901-103) (LF699)	A07-03	B	0	UNIDAD
P558615	FILTRO DE ACEITE(LF-3949) (6736-51-5142)	A09-03	B	3	UNIDAD
P558616	FILTRO DE ACEITE (LF3345)	A09-02	B	1	UNIDAD
P559418	FILTRO DE ACEITE (1202849500) (BT292) (LF4056) (04.270.01.0)	A08-02	B	1	UNIDAD
P771594	FILTRO DE AIRE PRIMARIO (AF4137)	A04-05	B	0	UNIDAD
P772578	FILTRO DE AIRE PRIMARIO (AF25539) (RS3954)	A07-04	B	2	UNIDAD
P772579	FILTRO DE AIRE PRIMARIO (AF25526)	A08-01	B	0	UNIDAD
P775298	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO - DONALSON	A06-03	B	0	UNIDAD
P775300	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO (26510338) (AF25484)	A08-03	B	5	UNIDAD
P778972	FILTRO DE AIRE PRIMARIO (AF26393) (ARS8842)	A07-02	B	0	UNIDAD
P778984	FILTRO DE AIRE (2914930200) (AF26389) (RS3942)	A04-05	B	6	UNIDAD
P778994	FILTRO DE AIRE PRIMARIO (6.2085.0) (ARS3003)	A07-01	B	1	UNIDAD
P780024	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO (AF26390)	A05-02	B	4	UNIDAD
P780036	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO (AF26396)	A07-02	B	0	UNIDAD
P782108	FILTRO DE AIRE (AF26400)	A10-06	B	2	UNIDAD
PE-CONTAINER-RO	PINTURA ACRILICA ROJO CONTAINER	J2-04	B	1	GALONES
PE-VOLVO-GR	PINTURA ACRILICA GRIS VOLVO		B	0	GALONES
PFA-1	PORTA FUSIBLE AEREO 1 DE GOMA ROJO	D3-04(04)	B	6	UNIDAD
PG-24	PRENSAESTOPA PG24 BLANCO		B	2	UNIDAD
PH-12X100	PERNO HEXAGONAL M12X100 P/TIRO DE ARO		B	22	UNIDAD
PH-12X130	PERNO HEXAGONAL M=12X130 C/TUERCA Y ARANDELA	C5-04	B	11	UNIDAD
PH-7/8X4	PERNOS ADAPTER CENTRAL 7/8X4"		B	0	UNIDAD
PM-AMMAN	PINTURA ACRILICA AMARILLO AMMANN	J1-03	B	0	GALONES

N-AM					
PMH-1/4"	PROTECTOR DE MANGUERA HIDRAULICA 1/4 (COLA DE CHANCHO)	C1-06	B	56,5	METROS
PMH-3/4"	PROTECTOR DE MANGUERA HIDRAULICA 3/4 (COLA DE CHANCHO)	C5-06	B	38	METROS
PM-HAULOTTE-AM	PINTURA AMARILLO HAULOTTE	J1-02	B	3	GALONES
PM-PERKINS-AZ	PINTURA ACRILICA AZUL PERKINS		B	0,5	GALONES
PT-TM002	PORTA TACO MEDIANO		B	8	UNIDAD
R-123	TAPA DE RADIADOR	G1-02(36)	B	3	UNIDAD
R250	TARJETA AVR (REGULADOR DE VOLTAJE)	G1-05	B	1	UNIDAD
RL-151	SOPORTE DE MOTOR DE TORRE DE ILUMINACION (Q-5814)	B6-03(04)	B	7	UNIDAD
RL-25	SOPORTE CON PERNO UN SOLO LADO C/LENGUETA ALTURA 74.5, DIAMETRO 118MM , PERNO M- 16MM AMBOS (7745B)	B6-02(04)	B	0	UNIDAD
RL-29	RESILENTE RODILLO 240MM ALT. 91MM C/PERNO M- 20X52MM	B6-01	B	2	UNIDAD
RSK6001	KIT DIODO VARISTOR HC - PERKINS	CE-03(03)	B	1	UNIDAD
RSS581	RELAY CHANCHITO 12V FORD UNIVERSAL (SW-31SAJ) - REGITAR	G1-04	B	5	UNIDAD
RT28N-32X	PORTA FUSIBLE 32A 10X38 500V - CHNT		B	10	UNIDAD
S2 V2202	GADUS S2 V220 2 GRASA(GRASA MARRON)	P1-G1	B	27	KILOGRAMOS
S4-CX-30	ACEITE SPIRAX S4 CX 30 RIMULA SHELL	P1-A1	B	0	GALONES
S4CX30W	ACEITE DE TRANSMISION S4 CX 30 EN CILINDRO - SHELL		B	69,2	GALONES
S4-TXM	ACEITE SPIRAX S4-TMX (10W30) (AR69445) (AR69444) - SHELL	P1-B1	B	55,9	GALONES
SF-271	FILTRO EN LINEA DE COMBUSTIBLE (6.4560.0) (GF61) (MN000021)	G2-03(17)	B	1	UNIDAD
SJA2973	FILTRO DE AIRE (6.4566.0) - SAN JORGE	G2-01-02	B	4	UNIDAD
SJA2987	FILTRO DE AIRE PRIMARIO - SAN JORGE (K14900D-P) (AF4327)	H1-05	B	4	UNIDAD
SJA2987SY	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO - SAN JORGE (K14900D-S)	H4-04	B	4	UNIDAD
SJA3759	FILTRO DE AIRE SAN JORGE SJA3759 (06.761.01.0.00)	H5-04	B	0	UNIDAD
SJA3770	FILTRO DE AIRE DE MOTOR (612600114890) (1000952145)	A12-03	B	3	UNIDAD
SJA3991	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - SAN JORGE	G5-04	B	3	UNIDAD
SJA4055	FILTRO DE AIRE (SJA4055) (SJA69804) (1001069804)	A01-04	B	2	UNIDAD
SJG2439	FILTRO DE COMBUSTIBLE (20801-02061) - SAN JORGE	H4-04(06)	B	1	UNIDAD
SOF-7-2404	FILTRO DE ACEITE		B	1	UNIDAD

SS-5GL2	MICROSWITCH 5A,125VAC 3A250VAC (1149711)		B	4	UNIDAD
T020702	ALARMA DE RETROCESO 575	G1-04	B	2	UNIDAD
TC10-08	TERMINAL DE COMPRESION T10-08	D3-03(01)	B	18	UNIDAD
TP001	TACO PEQUEÑO 10X10X23CM	P1-D3	B	3	UNIDAD
TYP-1496	TOMA EMPOTRABLE HEMBRA/32A 3P 6H/380-415V ROJO - MENNEKES		B	0	UNIDAD
VDO	SENSOR DE PRESION DE ACEITE VDO	G1-02(30)	B	3	UNIDAD
VDO-TEM	SENSOR DE TEMPERATURA VDO	G1-02(29)	B	3	UNIDAD
VKBC20048	RODAJE 40X73X55 (BTH-1227) (F15187) - SKF	H2-04(04)	B	4	UNIDAD
WF2096	FILTRO REFRIGERANTE (20532237) (P552096)	A02-04	B	5	UNIDAD
XB2-BA31	PULSADOR COLOR VERDE (STRONGER)	G1-03(30)	B	6	UNIDAD
ZB2-BE101	BLOQUE CONTACTO VERDE ABIERTO ON - SELECTOR PARADA EMERGENCIA	G1-02(15)	B	5	UNIDAD
0001064	ORING NBR70 3.00X67.00X73.00		C	0	UNIDAD
0012746	ORING NBR-70 / 2.40X34.60X39.40		C	0	UNIDAD
0019081	ORING FKM-75 / 2.40X31.60X36.40		C	0	UNIDAD
00992507	ACEITE DE TRANSMISION 80W-140		C	21,9	GALONES
01010-80835	PERNO - KOMATSU		C	0	UNIDAD
01182379	KIT DE EMPAQUE PARTE BAJA		C	0	UNIDAD
0131563	RETEN DE JOYSTICK NBR / 10.00*13.60*2.30		C	0	UNIDAD
0141161	O-RING FKM-75/ 2.62*31.42*36.66 2-124		C	0	UNIDAD
0150385	RETEN RADIAL REVESTIDO 115.00X150.00X15.00		C	0	UNIDAD
01580-10605	TUERCA - KOMATSU		C	0	UNIDAD
01598-00608	TUERCA - KOMATSU		C	0	UNIDAD
01598-00809	TUERCA - KOMATSU		C	0	UNIDAD
01640-20610	ARANDELA-E01-02D05		C	3	UNIDAD
01643-A0623	ARANDELA - KOMATSU		C	0	UNIDAD
01643-A0823	ARANDELA - KOMATSU	P2-04(06)	C	0	UNIDAD
0189162	ORING NBR-70 / 4.00*228.00*236.00		C	0	UNIDAD
0193893	ORING NBR-70 / 3.53*171.04*178.10 2-261		C	0	UNIDAD
0193911	ORING NBR-70 3.53X177.39X184.45 2-262	P2-03 (8)	C	0	UNIDAD
0194294	ORING NBR-70 \ 2.00*8.00*12.00	P2-02(01)	C	0	UNIDAD
0194495	ORING FKM-75 / 3.00*35.00*41.00		C	0	UNIDAD
0207924	ORING NBR-70 / 2.62X18.72X23.96 2-116		C	0	UNIDAD
0207926	ORING NBR70 3.53X63.09X70.15		C	0	UNIDAD
0208376	ORING NBR70 / 2.00X21.00X25.00		C	0	UNIDAD
02108088	BOCINA BIELA	X3-02	C	0	UNIDAD
02112673	BOMBA DE COMBUSTIBLE 1013 (23066901) - DEUTZ	P2-03(09)	C	0	UNIDAD
0212729	ORING NBR-70 \ 3.00*59.00*65.00		C	1	UNIDAD

0213675	ORING FKM-75 / 3.53X126.59X133.65 2-250		C	2	UNIDAD
0215057	ORING NBR-70 / 3.00X101.00X107.00		C	0	UNIDAD
0215062	ORING NBR-70 /3.00*126 00*132.00		C	0	UNIDAD
0215218	ORING FKM-75 / 3.53*132.94*140.00 2-252		C	0	UNIDAD
0222312	ORING NBR-70/2.62*209.22*214.46 2-172		C	0	UNIDAD
023801	FOCO LED PARA PERTIGA		C	0	UNIDAD
0250352	RETEN DE JOYSTICK 9.50X13.50X2.30 (0216209)	DANIEL -01	C	0	UNIDAD
0250720	RETEN RADIAL HIGH PRESSURE REVESTIDO 2 LAB. NBR 38.10X50.80X7.90		C	0	UNIDAD
027714	SEGURO DE TUERCA CILINDRICA 24MM		C	0	UNIDAD
02928961	SEPARADOR MEDIA LUNA POST. Y DEL. STD FL101 (JGO X 2 UNID) DEUTZ	P2-04(04)	C	0	JUEGO
02931480	KIT DE FAJA (02931485) / TEMPLADOR	P2-03	C	0	UNIDAD
036057	PINTURA EN SPRAY AMARILLO PREMIUN (LIMÓN)	D2-05	C	12	UNIDAD
04103662	BOMBA DE COMBUSTIBLE 2011 DEUTZ	P2-02	C	0	UNIDAD
04103860	VALVULA DE ESCAPE		C	0	UNIDAD
04103935	EMPAQUE DE CULATA F3L2011 - DEUTZ		C	0	UNIDAD
0412-8170	RETEN POSTERIOR DE CIGUEÑAL		C	0	UNIDAD
04153728	RETEN DE VALVULA - DEUTZ	P2-03(04)	C	8	UNIDAD
04178155	BOCINA DE LEVAS		C	0	UNIDAD
04178452	LUBRICADOR DE PISTON		C	0	UNIDAD
04270238	METAL DE BANCADA X2PZAS		C	0	UNIDAD
04270255	METAL DE BIELA STD 1011/2011 (JUEGO X 02 UNID) DEUTZ	P2-04	C	0	JUEGO
04271639	CIGUEÑAL 3 CILINDROS		C	0	UNIDAD
04272080	BIELA		C	0	UNIDAD
04280023	ASIENTO DE ADMISION		C	0	UNIDAD
04280047	ASIENTO DE ESCAPE	P2-04	C	0	UNIDAD
04280145	BOMBA DE ACEITE - DEUTZ	P2-04	C	0	UNIDAD
04280350	VALVULA DE ADMISION		C	0	UNIDAD
04283302	KIT DE EMPAQUE PARTE ALTA		C	0	UNIDAD
04287047	BOMBA UNITARIA	P2-03(5)	C	0	UNIDAD
04504262	PISTON CON ANILLO	P2-04	C	0	UNIDAD
0460424392	BOMBA DE INYECCION (504173549)		C	0	UNIDAD
05.11406	BOMBA DE ACEITE 4D56T L200		C	0	UNIDAD
05576292	TAPA DE DEPOSITO - BOMAG		C	0	UNIDAD
05603	RETEN SABO		C	0	UNIDAD
05741616	CARTUCHO FILTRO DE ACEITE		C	0	UNIDAD
05821454	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	H4-03	C	0	UNIDAD
0585380115	SCOTCH BRITE WURTH (DISCO P/LIJADO DE NYLON D115MM 4 1/2)	D1-03	C	0	UNIDAD
06.761.01.0.00	FILTRO DE AIRE (06.757.03.0) - KIRLOSKAR	H5-06	C	2	UNIDAD
06220882	JUNTA TORICA (ORING) - BOMAG		C	0	UNIDAD
065	PINTURA EN SPRAY TANGERINE NARANJA ABRO		C	0	UNIDAD
07000-12011	ANILLO - ORING		C	0	UNIDAD

07000-12125	ANILLO - ORING		C	0	UNIDAD
07002-11023	ANILLO O-RING- E01-14G04		C	0	UNIDAD
088101	BUSHING PARA BRAZO 46/48/56/6640	F4-03(26)	C	0	UNIDAD
08880-80015	ACEITE 20W-50 (0888080015) - TOYOTA		C	0	GALONES
0900836	BOMBA DE COMBUSTIBLE ELECTRICA COMPLETA (AFORADOR)		C	0	UNIDAD
090140-2110	VALVULA BBA INYECCION TORRE (MM514371) - MITSUBICHI	F1-03(01)	C	9	UNIDAD
090491031	SOLENOIDE PARA B.I. 12V (28363767) - MONARK		C	0	UNIDAD
09244-02516	PASADOR DE PUNTA KOMTASU 25MMX119MM (09244-02516)		C	0	UNIDAD
093400-5060	TOBERA (DN15PD6) (DN15PD665) - DENSO	F1-03(09)	C	11	UNIDAD
095-1593-ALT	SELLO ANULAR (095-1593)		C	0	UNIDAD
0986AF1052	FILTRO DE ACEITE - BOSCH		C	0	UNIDAD
10000-15330	TERMOSTATO MOTOR PERKINS 404D P22		C	0	UNIDAD
10000-45354	BOMBA DE AGUA C/EMPAQUE PARA MOTOR 1103-33T/1104		C	0	UNIDAD
10000-51232	FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (901-202)	B1-02	C	1	UNIDAD
1000248477	AMORTIGUADOR DE CODERA		C	0	UNIDAD
1000331156	ORUGA DE GOMA		C	0	UNIDAD
1000816691	FILTRO DE COMBUSTIBLE (1000700909)	A03-05	C	0	UNIDAD
1000942192	FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	G2-04	C	1	UNIDAD
1000942196	FILTRO DE ACEITE WEICHAI (612630010506) (1000428205) (LF16285)	G2-03	C	0	UNIDAD
1001069804	FILTRO DE AIRE (SJA4055) (SJA69804)	I1-01	C	0	UNIDAD
1003462824	BOMBA DE ALIMENTACION		C	0	UNIDAD
1006025209	FILTRO DE COMBUSTIBLE (1007307731) (FF5688)	A03-05	C	0	UNIDAD
1007307731	FILTRO DE COMBUSTIBLE (1006025209) (FF5688)	A03-03	C	0	UNIDAD
1008415	RELE 11 PINES 24VAC 3NA/NC 10A 250V - RELECO	G1-05	C	1	UNIDAD
1008640	BASE 11 PINES P/RELE C3 10A/250V RELECO	G1-05	C	1	UNIDAD
1010261	TOPE DE FIJACION P/BORNE RIEL 15MM PASO 8MM	G1-03(06)	C	0	UNIDAD
1010800	TRANSFORMADOR D/CTE.BARRA PASANTE 1000/5A 80X30MM 30VA CL0.5 RISHABH	G1-05	C	0	UNIDAD
101-220K	POTENCIOMETRO DE 220 OHMS 5 WATTS		C	0	UNIDAD
1013674	CAJA CONDULET OVALADA T/LR 1/2 (13387)	F1-03(30)	C	2	UNIDAD
10219	FARO POSTERIOR CIRCULAR ROJO C/PROTECTOR DE JEBE	E1-02(12)	C	0	UNIDAD
10373002	LLAVE TERMOMAGNETICA HGM 400 L 3PT		C	0	UNIDAD

104-1226-006	MOTOR DE BARREDORA ANGULAR 24.0 CU.IN./REV(03)AC-AA		C	0	UNIDAD
105X125X11.7	RETEN 105X125X11.7	Y3-01	C	0	UNIDAD
105X125X13	RETEN POSTERIOR 105X125X13 CFW		C	0	UNIDAD
10W-30	ACEITE GASOLINERO 10W-30		C	0	GALONES
1110C592	PISTON STD MIT 4D56T 16V JUEGO		C	0	UNIDAD
113-78-21170-AL	PASADOR (113-78-21170)		C	0	UNIDAD
119653-77950	PARADA DEL MOTOR (SOLENOIDE WOODWARD 1503ES-12S5SUC5S) - YANMAR	G3-03	C	0	UNIDAD
12.5/80-18-12TL	NEUMATICO 12.5/80-18-12TL ADVANCE		C	0	UNIDAD
12.5/80X18-ADV	LLANTA 12.5/80-18 12PR TL I3 - ADVANCE		C	3	UNIDAD
12.5/80X18-ALW	LLANTA 12.5/80-18 12PR R4 TL - ALWAYS RUN		C	0	UNIDAD
12.5/80X18-ARO	ARO DE LLANTA 12.5/80-18	P1-C1	C	2	UNIDAD
12.5/80X18-CAM	CAMARA 12.5/80-18 TR15 - NEXEN		C	0	UNIDAD
12.5/80X18-OZK	LLANTA 12.5/80-18 - OZKA		C	0	UNIDAD
12.5/80X18-ROC	LLANTA 12.5/80-18 16PR H659 R-4 TL - ROCKBUSTER		C	0	UNIDAD
120130-91370	SWITCH DE TEMPERATURA		C	0	UNIDAD
12080	TAPA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	F1-03(33)	C	0	UNIDAD
12159194	VARILLA DE EMPUJE - DEUTZ		C	0	UNIDAD
123907-11601	SEAL PIPE - YANMAR		C	0	UNIDAD
1246070031	FILTRO DE ACEITE WEICHAI (LF16285) (1000942196) (612630010506)	A01-03	C	0	UNIDAD
127342	TAPA DE DEPOSITO		C	0	UNIDAD
129001-01340	EMPAQUE DE CULATA 3TNV88-BMAMM "P2-03(10)"	H1-02(02)	C	0	UNIDAD
129008-77800	BUJÍA DE PRECALENTAMIENTO		C	0	UNIDAD
129155-49801	THERMOSTATO MOTOR YANMAR 4TNV84T-BGYM/MP22.5SA		C	1	UNIDAD
129604-53000	TOBERA - YANMAR	G3-03(03)	C	4	UNIDAD
129900-77010	ARRANCADOR 12V		C	0	UNIDAD
129928-53000	TOBERA (FUEL INYECTOR)	E2-03(20)	C	0	UNIDAD
129933-53000	TOBERAS (FUEL INYECTOR)	C1-01	C	4	UNIDAD
129949-75180	ECU YANMAR		C	0	UNIDAD
12X16.5/L4-MRL	LLANTA 12X16.5 14PR NL2-474 L4 TL - MRL		C	0	UNIDAD
12X16.5-12	LLANTA 12-16.5-12 TL - ADVANCE		C	0	UNIDAD
12X16.5-ADV	LLANTA 12-16.5 14PR TL L4A - ADVANCE		C	0	UNIDAD
12X16.5-GTB	LLANTA 12X16.5 14PR GIANT TRAX TL - BKT		C	0	UNIDAD
12X16.5-	LLANTA 12X16.5 12PR SOLIDEAL		C	1	UNIDAD

SOL	HAXD44L5 WIDE WALL HAULER				
1-30005589	BOMBA DE AGUA (WATER PUMP)	G3-04(23)	C	0	UNIDAD
13037828	BALANCIN ARMADO (KIT)		C	0	UNIDAD
13050	GATA DELANTERA (PIN)-200LB PARA T. MAGNUM	H4-01	C	0	UNIDAD
130X150X14	RETEN 130X150X14 - NOK		C	0	UNIDAD
13369N	VIDRIO TEMPLADO PANTALLA OVALADA L006 (13369N-FAB)	H4-03	C	0	UNIDAD
13369N-FAB	VIDRIO TEMPLADO PANTALLA OVALADA L006 FABRICADO (13369N)		C	0	UNIDAD
13373	CANTONERA JEBE P/PANTALLA OVALADA L006	F1-05(02-04)	C	5	UNIDAD
135300	PIN CILINDRO DE CUCHAREO 5640T	F4-02(25)	C	1	UNIDAD
135300-FAB	PIN DE CILINDRO DE CUCHAREO 5640T / FABRICACION		C	0	UNIDAD
1358203	DIENTE ÚNICO EMPERNABLE (135-8203)(6Y6335)		C	0	UNIDAD
1359400	UÑA PUNTA -TIP PENETRACION J400 CTP	P1-E2	C	5	UNIDAD
13600269	INTERRUPTORMCCB 3X640-800A 65KA AC 380/415V		C	0	UNIDAD
13706LG	AMOTIGUADOR DE COMPUERTA 13706 280N - LIFGATE		C	0	UNIDAD
13791LG	AMORTIGUADOR DE COMPUERTA		C	0	UNIDAD
1399230	CUCHILLA (1285X360X30) 139-9230		C	0	UNIDAD
14.00-24/ADV	LLANTA 14.00-24 12PR TL G2E - ADVANCE		C	0	UNIDAD
14.00-24-PRIMEX	LLANTA 14.00-24 TG G3000		C	0	UNIDAD
14.00X24-FOR	LLANTA 14.00-24 16PR QH-808 (N) G-2 TL - FORERUNNER		C	1	UNIDAD
14225-Z	GATA DELANTERA-LATERAL		C	0	UNIDAD
14249	INTERRUPTOR 15A 250V 01 POLO MITSUBISHI	F1-02(10)	C	1	UNIDAD
14326-FAB	SEGURO DE GATA TIPO C COMPLETO PARA LUMINARIAS	D3-01(15)	C	2	UNIDAD
14D391K	VARISTOR 390V		C	0	UNIDAD
154-32-31220	KIT DE PERNOS Y TUERCAS (20Y-32-05000) - KOMATSU		C	0	KIT
15W40-B	ACEITE 15W40 MOBIL EN BALDE	P1-C1	C	0	GALONES
15W40-PLUS	ACEITE MOTOR VISTONY SAE15W40 API CI-4 PLUS FORZA	P1-PISO1	C	0	GALONES
16.9X28-ADV	LLANTA 16.9X28 14PR R-4D TL - ADVANCE		C	4	UNIDAD
16.9X28-BKT	LLANTA 16.9-28 12PR R4 TR459 TL - BKT		C	0	UNIDAD
16.9X28-MAX	LLANTA 16.9X28 MS903 14PR TL R4 - MAXAM		C	0	UNIDAD
16261-13540	GUIDE, VALVE IN (16241-13540) KUBOTA		C	0	UNIDAD
16261-13560	GUIDE, VALVE(EX) (16241-13560)	CE-02(11)	C	0	UNIDAD
16326	TAPA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE (12080) - MAGNUM	E1-02(03)	C	0	UNIDAD
16394-03313	GASKET, CYL HEAD NA	P2-02(11)	C	0	UNIDAD
16443	CARCASA COMPLETA DE FILTRO DE	E1-	C	0	UNIDAD

	AIRE	01(01)			
16600	CATALINA LUMINARIA S/MANIJA FULTON K1550	B3-04	C	0	UNIDAD
16631-43560	FILTRO COMBUSTIBLE (W9501-81020B) (FF5172) (HH166-43560)	H2-04	C	1	UNIDAD
170-35072	AMORTIGUADOR DE CAPOT STABILUS	F4-01	C	0	UNIDAD
1751-12E7U1B1S5	SOLENOIDE 12V		C	0	UNIDAD
175-78-21740	SEGURO DE PUNTA RIPPER		C	0	UNIDAD
17801-74010	FILTRO DE AIRE (FA-24297) (17M-911-3530) OBS:NOUSAR	H3-03	C	0	UNIDAD
17M-911-3530	FILTRO AIRE ACONDICIONADO EXTERNO	H3-03	C	0	UNIDAD
180104	BOMBA DE TRANSFERENCIA (5334912))(3918000)		C	0	UNIDAD
18402N	ARRANCADOR KUMATSU 24V 10T 4KW		C	0	UNIDAD
184715	PIN BRAZOS CONICO 46/48/56/6640/5240	F4-02(22)	C	0	UNIDAD
185/70-DUN	LLANTA 185/70 R13 TOURING R1 - DUNLOP		C	0	UNIDAD
185/70R14-DUN	LLANTA 185/70 R14 88T SP TOURING R1 TL - DUNLOP		C	0	UNIDAD
185/70-TRI	LLANTA 185/70 R14 92H TR928 TL - TRIANGLE		C	0	UNIDAD
185/R14-LING	LLANTA 185 R14C 8PR 102/100R GREEN-MAX LING LONG		C	0	UNIDAD
185/R14-SUN	LLANTA 185R14C - SUNFULL		C	0	UNIDAD
185/R14-TRI	LLANTA 185 R14C 8PR 102/100S TR645 - TRIANGLE		C	0	UNIDAD
186340	FILTRO SEPARADOR DE AGUA (1-952363) (1000106892) (119802-55710)	Y1-01	C	0	UNIDAD
186407	RETEN CAÑERIA DE COMBUSTIBLE	F4-04(04)	C	0	UNIDAD
190714	TORNILLO PERFORADO		C	0	UNIDAD
19077-74110	VENTILADOR PARA MOTOR KUBOTA		C	0	UNIDAD
190X140X70	CAJA DE DISTRIBUCION PARA TORRE LV006 190X140X70 (1012335) - SCAME	F2-02	C	3	UNIDAD
19434-73014	THERMOSTAT ASSY (19434-73010)	H2-06(09)	C	2	UNIDAD
194451	AUXILIARY(JOUSTING) LADO DERECHO	F4-05	C	0	UNIDAD
195009	SENSOR DE TEMPERATURA		C	0	UNIDAD
195087	CHAPA DE ARRANQUE (4292483) - GEHL	F4-03(03)	C	0	UNIDAD
1-952960	MANGUITO DE ACOPLAMIENTO (COUPLING SLEEVE)	P3-04	C	0	UNIDAD
195660	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO FRESCO	A01-03	C	1	UNIDAD
197635	SENSOR DE TEMPERATURA SL5640 MOTOR YANMAR	F4-04(05)	C	0	UNIDAD
197698	EMPAQUE DE BALANCINES 3TNV88-BPAMM (129933-11310)	G3-03	C	0	UNIDAD
198636160	RETEN DELANTERO CIG.	H1-03(11)	C	0	UNIDAD
198636170	RETEN POSTERIOR PERKINS	H1-03(14)	C	0	UNIDAD

1A021-60017	SOLENOIDE DE CORTE COMBUSTIBLE	H2-05(04)	C	0	UNIDAD
1C010-13150	SEAL RETEN DE GUIA DE VALVULA MOTOR V3800, VALVE STEM	CE-03(02)	C	8	UNIDAD
1C010-60017	SOLENOIDE, STOP	H2-06(12)	C	0	UNIDAD
1C010-74110-FAB	VENTILADOR 8 ASPAS (1C010-74110)		C	0	UNIDAD
1C011-73010	TERMOSTATO KUBOTA (1C10-73010)	H2-05(03)	C	0	UNIDAD
1C020-13112	VALVE INLET KUBOTA	CE-02(11)	C	0	UNIDAD
1C020-13122	VALVE, EXHAUST KUBOTA	CE-02(11)	C	0	UNIDAD
1C020-14520	EMPAQUE TAPA DE BALANCINES V3800-T M100	H2-05(07)	C	0	UNIDAD
1C020-53810	SELLO KUBOTA		C	0	UNIDAD
1C040-12312	MANIFOLD, EXHAUST	P2-02	C	0	UNIDAD
1G065-53610	TOBERA (105007-1540) (9432612712) (DN4PDN154) - KUBOTA	E2-03(03)	C	0	UNIDAD
1G092-03044	CULATA - COMP. CYLINDER HEAD - (CULATA)	CE-01	C	0	UNIDAD
1G514-03314	EMPAQUE DE CULATA (1G514-03310)	CE-02	C	1	UNIDAD
1G673-13110	VALVULA INLET (1G673-13112) - KUBOTA	CE-03(04)	C	0	UNIDAD
1G750-03312	EMPAQUE CULATA (S/M) 1G750-03312		C	0	UNIDAD
1J050-13122	VALVULA DE ESCAPE, EXHAUST - KUBOTA	CE-03(03)	C	0	UNIDAD
1J700-51013	BOMBA DE INYECCION		C	0	UNIDAD
1J710-60011	SOLENOIDE ESTRANGULADOR 12V		C	0	UNIDAD
1R-0751	FILTRO DE PETROLEO	A02-05	C	0	UNIDAD
202-04T	PORTAFUSIBLE DE UÑA 04 ELECTRICA MARCA FUSE	G1-02(33)	C	0	UNIDAD
205*660ST	ESCOBILLA WIRE 205*660MM		C	0	UNIDAD
205/70R14-SUN	LLANTA 205/70 R14 SF 688 - SUNFULL		C	0	UNIDAD
20524936	SENSOR DE PRESION DE AIRE TAD734GE	F1-03	C	0	UNIDAD
20538853	POLEA LISA DE LA BOMBA DE AGUA - MODELO TAD1642GE		C	0	UNIDAD
205-70-51390	NIPLE - KOMATSU		C	0	UNIDAD
206-06-61130	INTERRUPTOR TENSION INFERIOR - KOMATSU		C	0	UNIDAD
207-30-00621	RODILLO SUPERIOR (207-30-00551) - KOMATSU		C	0	UNIDAD
207-60-71182	FILTRO HIDRAULICO - KOMATSU (P550787) (HF35360)	H3-04	C	0	UNIDAD
207-970-5121	ELEMENTO FILTRANTE		C	1	UNIDAD
20797983	ARANDELA DE RETEN	E1-01	C	12	UNIDAD
208-03-61460			C	0	UNIDAD
20852764	JUNTA VOLVO	F2-05(04)	C	0	UNIDAD

20852765	JUNTA VOLVO		C	0	UNIDAD
20883435	JUNTA VOLVO (VERDE)	F2-03(20)	C	0	UNIDAD
20924088	SENSOR DE IMPULSO - VOLVO		C	0	UNIDAD
20997341	BOMBA DE COMBUSTIBLE	E1-04	C	0	UNIDAD
20998807	FILTRO ACEITE MOTOR TAD734GE (LF16351) (LF17053)	Y3-04	C	2	UNIDAD
20E-23-K2630	PERNO E01-16		C	0	UNIDAD
20G-23-HDP20	RESPIRADERO DE TANQUE HIDRAULI		C	0	UNIDAD
20W50	ACEITE DE MOTOR 20W50 - MOBIL		C	0	GALONES
20W50-HXS	ACEITE DE MOTOR HXS 20W50 - SHELL	P1-PISO1	C	0	GALONES
20Y-32-31310	ZAPATA 700MM - KOMATSU		C	0	UNIDAD
20Y-60-56280	FILTRO DE ACEITE HIDRÁULICO		C	0	UNIDAD
20Y-62-51691	FILTRO ELEMENTO (HF28836) - KOMATSU		C	0	UNIDAD
21131-42001	CAMISETAS H-100 H-1 4D56		C	0	UNIDAD
21140647	VALVULA - VOLVO		C	1	UNIDAD
21202753	SWITCH DE PRESION DE ACEITE	CE-03(04)	C	0	UNIDAD
21347087	RETEN CIGÜEÑAL VOLVO DELANTERO TAD1640GE(85108423)	F2-05(05)	C	3	UNIDAD
21377909	FILTRO DE AIRE (AF26353)	F1-06	C	2	UNIDAD
21377917	FILTRO DE AIRE	F1-06	C	2	UNIDAD
21399626	SENSOR	CE-03(04)	C	0	UNIDAD
21399626-ARU	INDICADOR DE NIVEL DE REFRIGERANTE	ACACIA	C	0	UNIDAD
21419969-ALT	VALVULA TIPO RACORD (21419969)		C	0	UNIDAD
21486081	RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL TAD733GE (20412568)		C	0	UNIDAD
215007	ORING NBR - 70 / 3.53*132.94*140.00 2-252		C	0	UNIDAD
21634017	SENSOR DE PRESION ACEITE	E1-05(14)	C	1	UNIDAD
21676635	POLEA DE TEMPLADOR (IDLER PULLEY)		C	0	UNIDAD
21695319	CONTROL UNIT		C	0	UNIDAD
21900852	BASE DE FILTRO DE COMBUSTIBLE - VOLVO		C	1	UNIDAD
21D-09-54900	SENSOR - E01 - 12		C	0	UNIDAD
21D-09-86690	T-PASADOR - KOMATSU		C	0	UNIDAD
22035823	BASE DE COMBUSTIBLE / FUEL FILTER HOUSING	P2-02	C	0	UNIDAD
22256346	ECU		C	0	UNIDAD
22504359	CALENTADOR DE ARRANQUE (3834466) 24V - VOLVO		C	0	UNIDAD
226-03-11560	TAPON - KOMATSU		C	0	UNIDAD
226-20-11111	KIT DE AJUSTE - KOMATSU	CE-04(04)	C	0	UNIDAD
22899626	SENSOR DE PRESION (21634021) (21302639) G500	F2-05(02)	C	0	UNIDAD
22B-06-11910	INTERRUPTOR		C	0	UNIDAD

22E-06-12310	RELAY KOMATSU (22E-06-12310)		C	0	UNIDAD
22E-54-11650	CERRADURA- KOMATSU	P2-04(06)	C	0	UNIDAD
22U-60-21331	ACUMULADOR - KOMATSU		C	0	UNIDAD
23.1-26-ADV	LLANTA 23.2-26-12 TL C-7 - ADVANCE		C	0	UNIDAD
23307414	VACUUM SWITCH (20560843)	P2-03	C	0	UNIDAD
2347012193	CUCHILLA 3/4" ESPESOR 6" X 7"		C	0	UNIDAD
23470121 93B	HI CUCHILLA 5/8X6X7' / 1		C	0	UNIDAD
234-785-1121-AL	PUNTA RIPPER (284-785-1121) AILI		C	0	UNIDAD
2390150850-FAB	BUJE ACERADO ACERADO 4X44X30 FABRICADO		C	3	UNIDAD
23B-06-71252	HARNES ELECTRICO		C	0	UNIDAD
23B-06-71640	INTERRUPTOR - KOMATSU		C	1	UNIDAD
23B-06-71905	TABLERO - KOMATSU		C	0	UNIDAD
23B-06-71906	PANEL - KOMATSU	CE-04	C	1	UNIDAD
23B-07-74170	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	H3-02	C	0	UNIDAD
23B-70-31610	LAINA	H3-02(01)	C	8	UNIDAD
23B-70-51560	GUIA DE TORNAMESA (PARA MOTONIVELADORA)		C	3	UNIDAD
23B-70-52290	ANILLO RETEN		C	0	UNIDAD
23B-70-71920	PLACA (23B-70-31680)	H3-01(01)	C	0	UNIDAD
2418F437	RETEN DELANTERO POWER C4/T4	H1-03(11)	C	0	UNIDAD
2421809530	AMORTIGUADOR DE GAS - HAULOTTE	P2-04	C	0	UNIDAD
2427007030	VALVULA EQUILIBRADOR DE COMBUSTIBLE	G5-06	C	0	UNIDAD
242832	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO RECIRCULANTE	A01-03	C	2	UNIDAD
2440318650	RELAY CONECTOR PARA BOMBA DE EMERGENCIA HA41PX	W1-02(04)	C	1	UNIDAD
2440904160	INDICADOR DE NIVEL DE CARGA BATERIA COMPAC 14 (2440904169) - HAULOTTE	G4-03(27)	C	0	UNIDAD
2485C520	VENTILADOR 22 PLASTICO		C	0	UNIDAD
2485C546	VENTILADOR	Z5-05	C	0	UNIDAD
2503000780	BLOCK TELESCOPIC	G4-03(28)	C	0	UNIDAD
2505006060	MOTOR DE TRASLACION IZQUIERDO		C	0	UNIDAD
26300-02752	FILTRO DE ACEITE		C	2	UNIDAD
26300-2Y500	FILTRO DE ACEITE		C	0	UNIDAD
2641A203	BOMBA ELECTRICA COMBUSTIBLE	H1-03	C	0	UNIDAD
277-3013	RETEN DE ACEITE DELANTERO - CATERPILLAR		C	0	UNIDAD
28.58X50.80X6.4	RETEN 28.58X50.80X6.40 E0279 (1.125X2.000X0.250)	H2-03(01)	C	0	UNIDAD
2846130	CHAPA DE ARRANQUE PERKINS	H1-04	C	1	UNIDAD

2871203	MODULO DE CONTROL ELECTRONICO (ECU)		C	0	UNIDAD
2901001860	IMAN POUR CAPTEUR		C	0	UNIDAD
2901002900	SENSOR DE PESAJE	G4-03(14)	C	0	UNIDAD
2901003640	CAPTADOR DE PRESION	G4-03(14)	C	0	UNIDAD
2901005270-ALT	FUSIBLE DE 300AMP (ALT. HAULOTTE) ZEEMAN	CE-04(01)	C	0	UNIDAD
2901006070	SWITCH DE 2 POSICIONES - HAULOTTE	G4-04(06)	C	3	UNIDAD
2901006340	ENPUÑADURA COMPLETA		C	0	UNIDAD
2901010640	CONTACTOR C/ BASE METAL - HAULOTTE	G4-04(29)	C	0	UNIDAD
2901012470	SENSOR DE DISTANCIA - HAULOTE	P2-04(03)	C	0	UNIDAD
2901013660	MODULO (CALCULADORA B1)	G4-02(04)	C	0	UNIDAD
2901015000	JOSTICK PARA PLATAFORMA ELEVADOR HA12/HA15 (2441305220)	G4-03(24)	C	0	UNIDAD
2901015400	CHAPA DE CONTACTO DE TRES GOLPES SIN RETORNO (101=GOLPES)	G4-03(09)	C	5	UNIDAD
2901015420	CHAPA DE CONTACTO (1GOLPE=10)	G4-04(03)	C	2	UNIDAD
2A5-54-13421	ESPEJO 01A07C - KOMATSU		C	0	UNIDAD
2A5-979-1551	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - KOMATSU		C	0	UNIDAD
2J-3505-ALT	TUERCA 7/8 (2J-3505)		C	0	UNIDAD
2J3506	TUERCA 3/4		C	0	UNIDAD
2J-3506	TUERCA DE PERNO DE ZAPATA		C	0	UNIDAD
3009IMP	JUEGO CONECTOR 9 VIAS REDONDO		C	1	JUEGO
307P219470	ETIQUETA LED CENTRALES INFORMACION OPERACIÓN HAULOTTE HA41PX	G4-05(01)	C	0	UNIDAD
307P220180	ETIQUETA DE MANDOS OPERACIÓN HAULOTTE HA41PX (CENTRAL)	G4-05(01)	C	0	UNIDAD
309609AD	RODAJE (BA2B-309609) 42X80X42 - KML		C	1	UNIDAD
30L0601100	VALVULA DE ADMISION MMM-8	CE-03(05)	C	0	UNIDAD
30L06-01200	VALVULA DE ESCAPE MOTOR MMM-8 (MM432144)	CE-03(09)	C	0	UNIDAD
30L1700010	PISTON C/PIN STANDARD MMM-8	W1-02(11)	C	0	UNIDAD
30L19-02010	METAL DE BIELA STD MMM-8 (CODO) (MM43880601) X2PZAS	CE-03(07)	C	0	UNIDAD
30L46-05400	TERMOSTATO 76.5°C MMM-8 (MM43354801) - MITSUBISHI	F1-03(02)	C	7	UNIDAD
30L94-16031	KIT DE EMPAQUE MOTOR MMM-8 L3E (30L94-16030)	CE-03	C	0	UNIDAD
3105912	BOWL AS (310-5912)		C	0	UNIDAD
31434307	VARILLA LEVANTA VALVULAS - PERKINS	Y2-01(05)	C	0	UNIDAD
3169582	BOMBA DE COMBUSTIBLE (TAD941GE)	P2-03(09)	C	0	UNIDAD
317-3064	EMPAQUE TAPA DE BALANCIN - CAT		C	0	UNIDAD

320-0680	INYECTOR GP-FUEL	P2-04	C	0	UNIDAD
32006X	RODAJE PARA MULTIPLES 32006JR - NTN		C	0	UNIDAD
3205B-2RSRTNG	RODAJE SKF 3205 B-2RSRTNG		C	0	UNIDAD
32A04-02801	RETEN DE VALVULA MOTOR MITSUBISHI MODEL S4S-61SD SERIE 173734	E1-02(01)	C	0	UNIDAD
32A8705900	SOLENOIDE 12V DE BBA INYECCION MITSUBISHI	F2-03	C	0	UNIDAD
3305B-2RSRTNGC3	RODAJE NSK	H2-04(02)	C	0	UNIDAD
33454	ANILLOS STD H-1 D4BH 4D56T		C	0	UNIDAD
33-4PK	FAJA ACANALADA 33" 4PK 860		C	0	UNIDAD
3397018170	PLUMILLA 28 " BOSCH		C	0	UNIDAD
341-8536	SELLO INYECTOR		C	0	UNIDAD
34407-11090	RETEN POSTERIOR CIGUEÑAL (S4Q2-Y265DG)	F1-03(29)	C	0	UNIDAD
3482T045-ALT	MANGUERA INFERIOR DE RADIADOR		C	1	UNIDAD
3586365	POLEA - VOLVO		C	0	UNIDAD
3594288	HOLLOW SCREW		C	0	UNIDAD
3681P046	EMPAQUETADURA TAPA DISTRIBUCION	H1-03	C	1	UNIDAD
3682A011	EMPAQUETADURA DE BOMBA DE AGUA MOTOR 1103	H1-03(18)	C	1	UNIDAD
3766A131	CODO DE ESCAPE	P2-02	C	0	UNIDAD
37A-09-1W060	TORNILLO- KOMATZU		C	0	UNIDAD
37A-09-29073	TORNILLO 37A-09-29073 (KOMATSU)		C	0	UNIDAD
37A-09-4H008	ANILLO - KOMATSU		C	0	UNIDAD
37A-09-5Z016	T-HORQUILLA - KOMATSU		C	0	UNIDAD
37A-09-63118	ARANDELA - KOMATSU		C	0	UNIDAD
37A-09-98011	ARTICULACION - KOMATSU		C	0	UNIDAD
37A-62-10010	UNION		C	0	UNIDAD
37D-09-4Z251	UNION		C	0	UNIDAD
38.1X50.9X6.3	RETEN 38.1X50.9X6.3 (097346N) - WB		C	0	UNIDAD
38244261-ALT	SOPORTE DE MULTIPLE DE ESCAPE		C	0	UNIDAD
3828964	PALETA VENTILADOR TAD1641GE VOLVO	F1-01	C	0	UNIDAD
3829087	UNIT INJECTOR (BEBE4C08001)(03629087)(3803637) - VOLVO		C	0	UNIDAD
3829957	POLEA DE VENTILADOR VOLVO	E1-06	C	0	UNIDAD
3837221	TURBO - VOLVO		C	0	UNIDAD
3839145	ADAPTADOR		C	0	UNIDAD
38X50X7.4/8.3	RETEN 38X50X7.4/8.3		C	0	UNIDAD
3936023L	SELENOIDE CORTE COMBUSTIBLE 12V		C	0	UNIDAD

394250-39450	SENSOR OIL PRESSURE	G3-03(07)	C	0	UNIDAD
397004938	PLUMILLA 26"-BOSCH		C	0	UNIDAD
3974947244L	SOLENOIDE CORTE COMBUSTIBLE DE 24V		C	0	UNIDAD
3BA002768-431	CLAXON 24V HELLA	G1-04	C	2	UNIDAD
3WY-32-005	TANQUE PARA AGUA DE PVC - SAFARI		C	0	UNIDAD
4000003360	RESORTE DE GAS HAULOTTE		C	0	UNIDAD
4000349340	BOTON DE PARADA DE EMERGENCIA GENERAL (2440306180)	G4-04(41)	C	0	UNIDAD
400888.00020	KIT DE MANTENIMIENTO VALVULA COMBINADA	G2-03(11)	C	0	UNIDAD
402502.0	KIT REVISION VALVULA COMBINADA		C	1	UNIDAD
40X73X55	BTH-1227 RODAJE	H2-03	C	0	UNIDAD
4113K005	CUBO-SOPORTE DE VENTILADOR - PERKINS	P2-05	C	0	UNIDAD
4132A021	BASE DE FILTRO DE PETROLEO	P2-05	C	0	UNIDAD
4133L048	CONECCION		C	0	UNIDAD
41429	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 1200/5A 10VA 51MM	G1-04	C	0	UNIDAD
4142X312-ARU	TAPA DE BALANCINES PERKINS 1104C-44TA	ARU	C	0	UNIDAD
418-22-21330	OIL SEAL		C	0	UNIDAD
418-926-4530	ESPACIADOR PLASTICO - KOMATSU		C	1	UNIDAD
421-06-26210	LAMPARA E01-18		C	0	UNIDAD
421692	APOYO - VOLVO	F2-05(03)	C	1	UNIDAD
4217022980B	PROTECTOR LATERAL IZQUIERDO - KOMATSU	H3-03	C	0	UNIDAD
4217022990B	PROTECTOR LATERAL DERECHO - KOMATSU	H3-03	C	0	UNIDAD
421-838-1110	SESEGMENTO DE CUCHILLA - KOMATSU		C	0	UNIDAD
4218381110B	PROTECTOR LABIO CENTRAL 1.37X8.7X13 - KOMATSU		C	0	UNIDAD
423-06-33130	LAMPARA DE TRABAJO		C	0	UNIDAD
423-22-22461	SELLO /7		C	0	UNIDAD
423-43-48261	ENSAMBLAJE DE POMO - KOMATSU	CE-04(04)	C	0	UNIDAD
423-54-37580	AMORTIGUADOR DE GAS - KOMATSU		C	0	UNIDAD
423-60-35411	TAPA - KOMATSU		C	0	UNIDAD
423-60-51411	MONTAJE TAPA		C	0	UNIDAD
4237013120	LAINA DE 1.0 MM		C	0	UNIDAD
4237013160	LAINA DE 1.00 MM . (HX4237013120)		C	1	UNIDAD
423-847-1110	SEGMENTO DE CUCHILLA		C	0	UNIDAD
423-847-1111	ADAPTADOR CENTRAL EMPERNABLE		C	0	UNIDAD
423-847-	ADAPTADOR EMPERNABLE LATERAL		C	0	UNIDAD

1121	RH - KOMATSU				
423-847-1131	ADAPTADOR EMPERNABLE LATERAL LH - KOMATSU		C	0	UNIDAD
4238471140	PUNTA		C	1	UNIDAD
425-62-23751	ACUMULADOR - KOMATSU		C	0	UNIDAD
42N-01-11520	MANGA - KOMATSU		C	0	UNIDAD
42N-03-11282	MANGUERA - KOMATSU	P2-04	C	0	UNIDAD
42N-04-11220	TAPA DE COMBUSTIBLE - KOMATSU		C	0	UNIDAD
42N-06-12190	PALANCA		C	0	UNIDAD
42N-54-12560	CERROJO 42N-54-12560 (KOMATSU)		C	0	UNIDAD
42N-54-12780	FILTRO DE AIRE	H3-06	C	0	UNIDAD
42N-54-17530	VENTILA- KOMATSU (42N-54-17530)		C	1	UNIDAD
42N-54-18550	REJILLAS DE VENTILACION - KOMATSU		C	1	UNIDAD
42N-54-18560	VENTILLA DE VENTILACION - KOMATSU (42N-54-18560)		C	0	UNIDAD
42N-54-18622	CABLE - KOMATSU		C	0	UNIDAD
42N-54-18820	AMORTIGUADOR - KOMATSU		C	0	UNIDAD
42N-54-18830	T-CABEZAL - KOMATSU	P2-02(02)	C	0	UNIDAD
42N-54-18840	PALANCA - KOMATSU	P2-02(02)	C	0	UNIDAD
42N-54-18850	TUERCA - KOMATSU		C	0	UNIDAD
42N-56-14451	AMORTIGUADOR DE GAS - KOMATSU	CE-04(02)	C	0	UNIDAD
42N-62-15440	COVER, ELEMENT - KOMATSU		C	0	UNIDAD
42N-62-15470	FILTRO HIDRÁULIO DE RETORNO (HF35529)	H3-04	C	1	UNIDAD
42N-64-11721	VALVULA SOLENOIDE	CE-04(01)	C	0	UNIDAD
42N-70-11324	VARILLA DE EMPUJE - KOMATSU		C	0	UNIDAD
42N8331390	PUNTA INTEGRADA, CENTRAL	P1-E2	C	0	UNIDAD
42N-856-1520	DESLIZADOR - KOMATSU		C	0	UNIDAD
42N-856-1720NK	PALANCA - KOMATSU		C	0	UNIDAD
42N-856-1944	PALANCA - KOMATSU		C	0	UNIDAD
42N-856-1962	RESORTE - KOMATSU		C	0	UNIDAD
42N-856-2810NK	LINK - KOMATSU	F5-02	C	0	UNIDAD
42N-856-2820NK	LINK (42N-85-63540NK) - KOMATSU	F5-02	C	0	UNIDAD
42N-856-3601NK	CILINDRO - KOMATSU		C	0	UNIDAD
4415122	FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE(26550005)(10000-00049)	A07-03	C	0	UNIDAD
4461492	FILTRO DE COMBUSTIBLE ELEMENTO	A07-04	C	2	UNIDAD

	(10000-70419)				
46-6PK	FAJA ACANALADA 1190 6PK		C	2	UNIDAD
471477	RESISTENCIA / FUSIBLE 613H VOLVO	F2-05(03)	C	0	UNIDAD
47-7PK	FAJA ACANALADA 1200 7PK - BANDO		C	0	UNIDAD
48-8PK	FAJA ACANALADA 48-8PK (8PK1230)	CE-03	C	2	UNIDAD
4899228	EMPAQUE DE TAPA DE BALANCIN QSB 4.5		C	0	UNIDAD
4A1005-24C11	CALENTADOR DE ESTACIONAMIENTO DE AGUA DIESEL 24V 5KW MODEL: YJH-Q5/2C-S	CE-02	C	0	KIT
4F-3656	PERNO 5/8 X 2.1/2		C	0	UNIDAD
4J-9058	PERNO DE ZAPATA		C	0	UNIDAD
4T-32005X	RODAJE 4T-32005X		C	2	UNIDAD
4T-32007X	RODAJE 4T-32007X		C	0	UNIDAD
4T8101	CUCHILLA (496X170X30) 4T-8101		C	0	UNIDAD
4T-CRI-0760	RODAMIENTO CÓNICO		C	0	UNIDAD
4T-L44649	JUEGO RODAJE PARA RUEDA BOCAMASA (4T-LM44649/LM44610) - NTN	F1-03(39)	C	6	UNIDAD
4W1009-24C03	CALENTADOR DE ESTACIONAMIENTO DE AGUA DIESEL 24V 9KW MODEL: YJH-Q9/2C	CE-01	C	0	UNIDAD
500773/PT	PERNOS/TUERCAS DE BARRA ANTIDESGASTE 12 HUECOS		C	0	UNIDAD
500773-ALT	BARRA ANTIDESGASTE 70" 11 HUECOS (CUCHILLA)	P1-PISO-USD	C	0	UNIDAD
50203101-ALT	FAJA 9PJ-914 8PK FOPTIBELT	FAJAS	C	0	UNIDAD
504225815	ALTERNADOR 12V PARA RETRO		C	0	UNIDAD
50515220	MOTOR HIDRAULICO DE GIRO PARA BARREDORA		C	0	UNIDAD
51-10PK	FAJA ACANALADA 10PK-1290		C	0	UNIDAD
511744	ESCOBILLA BARREDORA ABIERTA AB72 32" POLY/WIRE E		C	4	UNIDAD
511785-M	ESCOBILLA BARREDORA ALAMBRE ACERO CERRADA 26´´ DI=20CM		C	0	UNIDAD
511785-P	ESCOBILLA BARREDORA POLIPROPILENO 26´´ DI=20CM		C	0	UNIDAD
52.5-5PK	FAJA VENT 5PK 1350		C	0	UNIDAD
52.5-6PK	FAJA ACANALADA BELTPOWER 6PK-1350	F3-03	C	1	UNIDAD
52-8PK	FAJA DE ALTERNADOR 8PK 1330 - BANDO	F6-03	C	0	UNIDAD
52SL80"120-250	RELOJ DE TEMPERATURA - FD		C	0	UNIDAD
53103208	DIENTE UNICO DE LADO DERECHO		C	0	UNIDAD
53103209	DIENTE UNICO DE LADO IZQUIERDO		C	0	UNIDAD
56B-22-11750	SELLO RETENEDOR - KOMATSU		C	1	UNIDAD
58130143-ALT	BASE DE RESILENTES		C	0	UNIDAD
58-6PK	FAJA ACANALADA 6PK 1500 / 1480	FAJAS	C	0	UNIDAD
5J4773	PERNO 3/4X2.1/2		C	0	UNIDAD
5P-8247	ARANDELA PLANA 5/8 - KOMATSU		C	0	UNIDAD

	(PARA MOTONIVELADORA)				
5P-8248	ARANDELA PLANA 5/8		C	0	UNIDAD
5P8249	ARANDELA PLANA 7/8" - KOMATSU		C	0	UNIDAD
5P8250	ARANDELA PLANA 1" - KOMATSU	H3-03(05)	C	0	UNIDAD
6.3463.0	FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO	G2-04	C	2	UNIDAD
6.3465.0	FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO	G2-05	C	2	UNIDAD
6.3525.0	FILTRO SEPARADOR DE AIRE M50 (6.3524.1)	G2-03	C	0	UNIDAD
6.4290.0	FILTRO SEPARADOR M100 / M122 (6.4601.1)	G3-06	C	0	UNIDAD
6.4550.0	FILTRO DE COMBUSTIBLE LINEA (WK42/2)	G2-03(17)	C	0	UNIDAD
6002-2RSH/C3	RODAJE SKF	H2-03(13)	C	5	UNIDAD
61258-000	SEAL KIT 2000 STD & WHEEL	F4-04(02)	C	2	KIT
612600114890	FILTRO DE AIRE (1000952145) (SJA3770) (AF25264)	A12-03	C	0	UNIDAD
62.5-10PK	FAJA ACANALADA 10PK-1600/1620	G1-04	C	1	UNIDAD
62.5-8PK	FAJA ACANALADA 62.5" 8PK 1600		C	2	UNIDAD
6203-2RS-L038C3	RODAJE FAG		C	0	UNIDAD
6205-2RSH/C3	RODAJE SKF	H2-04	C	3	UNIDAD
6206-2RS1	RODAMIENTO RIGIDO DE 1HIL DE BOLAS	H2-03(22)	C	0	UNIDAD
622-817	SWITCH DE TEMPERATURA VDO 1100 108-120º	H1-02	C	1	UNIDAD
6261-11-5850	EMPAQUETADURA - KOMATSU		C	1	UNIDAD
63.5-8PK	FAJA ACANALADA 8PK 1640		C	0	UNIDAD
63.5X79.5X8	RETEN 63.5X79.5X8	X4-01(02)	C	0	UNIDAD
6303-2RS	RODAJE 6303 - NTN		C	0	UNIDAD
6303-C-2HRS-L03	RODAJE FAG		C	0	UNIDAD
6307-2RS1	RODAMIENTO RIGIDO 1HIL. DE BOLAS	H2-04(03)	C	0	UNIDAD
6307-2RS1/C3	RODAMIENTO RIJIDO BOLAS 1HIL	H2-04	C	0	UNIDAD
63072RSC3	RODAJE KOYO		C	0	UNIDAD
6308-2RS1	RODAJE 6308-2RS1 - SKF		C	0	UNIDAD
6309-2RS1/C3	RODAMIENTO RIGIDO DE 1HIL.DE BOLAS	H2-03(05)	C	1	UNIDAD
6310-2RS1	RODAMIENTO RIGIDO DE 1HIL. DE BOLAS	H2-03(06)	C	0	UNIDAD
6310LLUC3/2AS	RODAJE 6310LLUC3/2AS - NTN		C	0	UNIDAD
6313-2Z/C3	RODAJE 6313-2Z/C3 - SKF		C	0	UNIDAD
6314-2RS1/C3	RODAMIENTO RIGIDO DE 1HIL.DE BOLAS		C	0	UNIDAD
6314DDUC3E	RODAJE 6314DDUC3E - NSK		C	0	UNIDAD
6315-2RS1	RODAMIENTO RIGIDO DE 1HIL. DE BOLAS	H2-03	C	0	UNIDAD

63152RS1/C3	RODAMIENTO RIGIDO DE 1HIL DE BOLAS	P-001-001-A	C	0	UNIDAD
6315-2RS1/C3	RODAMIENTO RIGIDO DE 1HIL. DE BOLAS	H2-03	C	0	UNIDAD
6315-2Z	RODAJE 6315-2Z/C3 - SKF		C	0	UNIDAD
6315LLUC3	RODAMIENTO 6315LLUC3/2AS - NTN		C	0	UNIDAD
6320.C3E	RODAMIENTO RIGIDO DE 1HIL. DE BOLAS	H2-03	C	0	UNIDAD
64.5-8PK	FAJA ACANALADA (8PK1650) (K080649) - GATES		C	4	UNIDAD
6570-AZUL	CIRCULINA ALTA AZUL - ECCO		C	0	UNIDAD
6577954	PIN PIVOT 1.25" X 4.65" - BOBCAT	P2-04	C	2	UNIDAD
65963	INTERRUPTOR PRINCIPAL DE LUMINARIA 30A 250V	F1-02(14)	C	4	UNIDAD
6666376	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	A02-02	C	0	UNIDAD
6671025	COIL, SOLENOID 08-12 - BOBCAT		C	0	UNIDAD
6675517	FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	A01-03	C	0	UNIDAD
6685190	ARRANCADOR - BOBCAT		C	0	UNIDAD
6686926	FILTRO HIDRÁULICO (7319444)	Y2-02	C	0	UNIDAD
6693921	SENSOR, RPM		C	0	UNIDAD
6700631	GASKET, CAP TANK HYD 5 - BOBCAT	F4-03(08)	C	0	UNIDAD
67-10PK	FAJA ACANALADA 10PK 1705 BELT POWER	FAJAS	C	0	UNIDAD
6735884	IDLER, BELT DRIVE ASSY (TEMPLADOR) - BOBCAT		C	0	UNIDAD
6754-11-7120	EMPAQUE		C	0	UNIDAD
6754-11-8181	EMPAQUETADURA		C	0	UNIDAD
69.5-8PK	FAJA ACANALADA 8PK 1775		C	1	UNIDAD
6905LLUC3/5K	RODAJE 6905LLUC3/5K - NTN		C	0	UNIDAD
6FH00457 0-131	INTERRUPTOR DE LUZ (4-5358220030)	G3-04(08)	C	2	UNIDAD
6Y5230	PUNTA ESCARIFICADORA MOTONIVELADORA (D2D5572)	H3-01(03)	C	0	UNIDAD
70.5-8PK	FALA ACANALADA 8PK - 1805/1810 - BELT POWER		C	0	UNIDAD
7000673	GASKET, COVER VALVE		C	0	UNIDAD
70006731	GASKET COVER VALVE		C	0	UNIDAD
7000767-ALT	BOMBA DE COMBUSTIBLE		C	0	UNIDAD
7023150	JOYSTICK , LH ASSY - BOBCAT		C	0	UNIDAD
706-76-71390	ANILLO ORING - KOMATSU		C	0	UNIDAD
708-1U-03332	VALVULA	CE-04	C	0	UNIDAD
70-8PK	FAJA 8PK - 1800 - BANDO	G2-07	C	1	UNIDAD
7135590-FAB	PIN CONICO 1.1/2X10CM		C	2	UNIDAD
7136559	VALVULA SOLENOIDE - BOBCAT		C	0	UNIDAD
714-07-14120	DEFLECTOR - KOMATSU		C	1	UNIDAD
714-07-28713	FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO (HF29076) (P502577)	H3-04	C	0	UNIDAD
714-12-19121	RETEN DE ACEITE - KOMATSU		C	1	UNIDAD

714-12-19170	SELLO ANTIPOLVO DE TRANSMISION - KOMATSU		C	1	UNIDAD
7142371	AMORTIGUADOR - BOBCAT	CE-04	C	1	UNIDAD
71-8PK	FAJA 8PK - 1820/1825 BELT POWER	FAJAS	C	0	UNIDAD
723-10-20201	VALVULA - KOMATSU		C	0	UNIDAD
723-40-83700	VALVULA - KOMATSU		C	0	UNIDAD
7246799	COUPLER, FF MALE - BOBCAT		C	1	UNIDAD
7260936	CONTROLLER, GATEWAY		C	0	UNIDAD
72-8PK	FAJA ACANALADA 72" 8PK 1850		C	0	UNIDAD
729949-51320	BOMBA DE INYECCION YANMAR		C	0	UNIDAD
72X94X10	RETEN 72X94X10 - WB		C	0	UNIDAD
7305716	LLANTA 12X16.5 12PLY (TIRE ALL TERRAIN)		C	0	UNIDAD
7321588	SENSOR PRESION DE ACEITE - BOBCAT	CE-04	C	0	UNIDAD
7349796	TAPON DE FILTRO (CAP CANISTER HYDRAULIC) - BOBCAT (FILTRO --> 7414581)	F4-05	C	1	UNIDAD
74-10PK	FAJA ACANALADA 10PK 1890	FAJAS	C	1	UNIDAD
7414581	FILTRO HIDRAULICO - BOBCAT MD (TAPA --> 7414581)	A01-02	C	1	UNIDAD
750V-900V	BORNERA 750V-900V 75A 10MM² - CAMSCO		C	0	UNIDAD
7803A112-ALT	FILTRO DE CABINA (7803A112)		C	0	UNIDAD
7950A	CIRCULINA LED ALTA S/IMAN 12-24V AMBAR		C	0	UNIDAD
8.1769E3	DEPOSITO DE EXPANSION - KAESER	G2-06	C	0	UNIDAD
801200697	TORNILLO - KOMATZU		C	0	UNIDAD
80X105X10	RETEN 80X105X10		C	0	UNIDAD
82PF80	DIODO (-) NEGATIVO VISHAY		C	6	UNIDAD
82PFR80	DIODO (+) POSITIVO	Y3-01	C	6	UNIDAD
8433-000	DRIVE VALVE SERIE 2000 - EATON		C	0	UNIDAD
85103779	JUNTA HOMOCIN.		C	0	UNIDD
85X102X13	RETEN 85X102X13		C	0	UNIDAD
8619A167	CINTA DE BOCINA		C	0	UNIDAD
873789	DIODO	F2-05(01)	C	1	UNIDAD
873962	SOLENOIDE DEL PRECALENTADOR DE TUBO DE ADMISION TAD1642GE	F2-05	C	1	UNIDAD
8PK1680	CORREA 8PK1680		C	0	UNIDAD
900FH10	BASE RACORD COMPLETO FILTRO ELEMENTO 2040	G2-06	C	1	UNIDAD
924402508	PIN SEGURO		C	1	UNIDAD
932A521T	BOMBA DE INYECCION MODELO 9320A521T SERIE 0582HDG		C	0	UNIDAD
949931	MANGUERA DE AGUA LIMPIA PARABRISA M6	P2-03	C	0	UNIDAD
98463638	TERMOSTATO TRACTOR		C	0	UNIDAD
991046	TORNILLO HUECO - VOLVO		C	0	UNIDAD
991048	TORNILLO PERFORADOR - VOLVO		C	0	UNIDAD

993685	JUNTA - VOLVO		C	0	UNIDAD
A0150646	KIT DE MOTOR L3 MITSUBISHI, 1JGO CAMISETA, 1JGO PISTON ,1JUEGO ANILLOS		C	0	KIT
A-100-120	ABRAZADERA INOXIDABLE 100-120 T-12 - NORMA	C1-02(04)	C	4	UNIDAD
A-1517	FILTRO DE AIRE - SAKURA		C	0	UNIDAD
A-22460	FILTRO DE AIRE		C	0	UNIDAD
A-33411	FILTRO DE AIRE SAKURA CAMIONETA (MANT.CAMIONETA)	I1-01	C	0	UNIDAD
A57007	CINTURON DE SEGURIDAD PEQUEÑO	C6-04	C	1	UNIDAD
A58234	KIT PERNO TUERCA 5/8''X2-3/4'' - KOMATSU	P2-03(05)	C	0	UNIDAD
A58300	PERNO DE CUCHILLA 5/8X2.3/4 (PARA MOTONIVELADORA)		C	0	UNIDAD
A78314	JUEGO PERNO Y TUERCA DE 7/8" X3-1/4		C	0	UNIDAD
A-80-100	ABRAZADERA INOXIDABLE 80-100	C1-02(02)	C	0	UNIDAD
A-80-85	ABRAZADERA INOXIDABLE 80-85		C	0	UNIDAD
AC78400	JUEGO PERNO Y TUERCACONICA DE 7/8"	P2-01	C	0	UNIDAD
AF1733K	FILTRO DE AIRE EXTERIOR (027.0034.0002) (P182059) (AF1733KM) (P181059)	A07-01	C	2	UNIDAD
AF25264	FILTRO DE AIRE (1000952145) (612600114890) (SJA3770)	A12-03	C	0	UNIDAD
AF25434	FILTRO DE AIRE	A07-04	C	3	UNIDAD
AF25491	FILTRO DE AIRE	A10-02	C	3	UNIDAD
AF25492	FILTRO DE AIRE (P781039)		C	10	UNIDAD
AF25523	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO-EXC (P537877)	A06-01	C	0	UNIDAD
AF25593	FILTRO DE AIRE	A11-03	C	0	UNIDAD
AF25748	FILTRO DE AIRE PRIMARIO (P778905)	A04-06	C	2	UNIDAD
AF26400	FILTRO DE AIRE (P782108)		C	0	UNIDAD
AF26401	FILTRO DE AIRE PRIMARIO (P782106)	A07-06	C	2	UNIDAD
AF26655	FILTRO DE AIRE (87037985) (P600975) - FLEETGUARD		C	1	UNIDAD
AF4137	FILTRO DE AIRE GRANDE-> (P771594) (P539466)	A04-05	C	3	UNIDAD
AF55727	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO (426-07-32441) (P606063)	H3-05	C	0	UNIDAD
AFD-B-005	BOMBA DE COMBUSTIBLE MANUAL		C	1	UNIDAD
AFL-2012	FILTRO DE AIRE		C	0	UNIDAD
AGE-3/4"	ACOPLE GARRA DE ESPIGA 3/4"	D3-04(18)	C	26	UNIDAD
AH1135	FILTRO DE AIRE (P524838) - FLEETGUARD	A12-01	C	0	UNIDAD
AI-149-161	ABRAZADERA INDUSTRIAL 149-161	C2-04(01)	C	0	UNIDAD
AI-162-174	ABRAZADERA INDUSTRIAL 162-174 22MM - GERMANY	C2-04	C	3	UNIDAD
AI-164-174	ABRAZADERA INDUSTRIAL 164-174		C	0	UNIDAD
AI-40-43	ABRAZADERA INDUSTRIAL 40-43	C1-04(04)	C	1	UNIDAD
AI-56-59	ABRAZADERA INDUSTRIAL INOX 56-59 22MM - GERMANY	C2-03	C	0	UNIDAD
AI-98-103	ABRAZADERA INDUSTRIAL 98-103 22MM	C1-02(03)	C	1	UNIDAD

ALTL006-ARU	ALTERNADOR MITSUBISHI 12V	U-G4	C	0	UNIDAD
AR-002	PALANCA DE MAIN SWITCH 83857003	G1-03(28)	C	6	UNIDAD
AR-005	SEGURO DE MAIN SWITCH 83857003 EN "S" PARA CHASIS	D3-04(21)	C	9	UNIDAD
A-RE8100	ARRANCADOR MODELO BOSCH 12V		C	0	UNIDAD
AV17X940LI	FAJA DE ALTERNADOR BX37.5	F6-05	C	0	UNIDAD
AVX35.5	FAJA DENTADA (AVX10X950LA) (9.5X940) - BANDO	FAJAS	C	1	UNIDAD
AVX36.5	FAJA DENTADA 9.5X965LA - BANDO		C	0	UNIDAD
AVX37	FAJA DENTADA 9.5X975	G2-07	C	1	UNIDAD
AVX38.5	FAJA DENTADA 9.5X1020 - BANDO		C	0	UNIDAD
AVX39	FAJA DENTADA 9.5X1035 BANDO	F3-03	C	3	UNIDAD
AVX45	FAJA DENTADA 9.5X1200 BANDO	FAJAS/-Y2-01	C	4	UNIDAD
AVX46.5	FAJA DENTADA 9.5X1225 / 9.5X1240 - BANDO	FAJAS	C	1	UNIDAD
AVX51	FAJA DENTADA 9.5X1350 BANDO		C	1	UNIDAD
AX32	FAJA DENTADA 13X815LI - BANDO		C	4	UNIDAD
AX35	FAJA DENTADA DE ALTERNADOR 133X890		C	0	UNIDAD
AX38	FAJA DENTADA 13X965 - BANDO	F4-03	C	2	UNIDAD
AX45	FAJA DENTADA 13X1140 - BANDO	E2-04	C	2	UNIDAD
AX-51	FAJA DE VENTILADOR/ALTERNADOR (2614B555)	FAJAS	C	0	UNIDAD
AX51.5	FAJAS DENTADA AX51.5		C	0	UNIDAD
AX52	FAJA DENTADA DE ALTERNADOR 13X1320	F3-02	C	2	UNIDAD
AX55	FAJA ACANALADA 13X1400 - BANDO	FAJAS	C	0	UNIDAD
AX57	FAJA DENTADA 13X1450	CE-02	C	4	UNIDAD
AX-59	FAJA BANDO 13X1500		C	2	UNIDAD
AX62	FAJA DENTADA		C	2	UNIDAD
B001120	VALVULA DE BAJA B001120		C	1	UNIDAD
B041341-JS	PIN RETAINER UG	CE-04(04)	C	1	UNIDAD
B041343-JS	PIN, SPRING - UG		C	0	UNIDAD
B04170-JS	SET, TENSION BOLT - UG		C	0	UNIDAD
BDA640	DISCO DE DESBASTE 7 1/2 " X 1/4" X 7/8" - NORTON	D2-03(07)	C	1	UNIDAD
BE12KG	BASE DE EXTINTOR 12KG	P1-B2	C	3	UNIDAD
BNA32	DISCO DE CORTE 7"X 1/8"X7/8" - NORTON	D2-03	C	5	UNIDAD
BT292	FILTRO DE ACEITE (P559418) (1202849500) (04.270.01.0)	Y3-03	C	0	UNIDAD
BTG	BASE DE TACO GRANDE 16X6	P1-E4	C	2	UNIDAD
BTP	BASE DE TACO PEQUEÑO	P1-E4	C	0	UNIDAD
BX33	FAJA DENTADA 17X865LI		C	3	UNIDAD
BX49	FAJA DENTADA 17X1270 BANDO		C	0	UNIDAD
BX59	FAJA DENTADA 17X1525LI		C	0	UNIDAD
C00151907	EMP CULATA L200 OEM		C	0	UNIDAD
C065003	FILTRO DE AIRE	A08-05	C	3	UNIDAD
C085002	FILTRO DE AIRE (AH1190) (ECC085002)	A08-05	C	1	UNIDAD

C-10	TAPA DE RADIADOR C-10 - HKT		C	0	UNIDAD
C9H-5/8	CUCHILLA 9 HUECOS 5/8" - RG		C	0	UNIDAD
CA0024210	CONEXION -E001-16		C	0	UNIDAD
CA0024211	CONEXION -E01-16		C	0	UNIDAD
CA0027395	RODAMIENTO DE BOLAS		C	0	UNIDAD
CA0028649	ORING 649		C	0	UNIDAD
CA0040837	CRUCETA - KOMATSU		C	0	UNIDAD
CA0040953	ANILLO - KOMATSU		C	0	UNIDAD
CA0045161	RODAMIENTO		C	0	UNIDAD
CA0045168	BUJE		C	0	UNIDAD
CA0045177	FILTRO DE TRANSMISIÓN HIDRAULICO	Y1-02	C	0	UNIDAD
CA0063338	ENGRANAJE		C	0	UNIDAD
CA0109972	BOCINA EJE FRONTAL		C	0	UNIDAD
CA0120717	SELLO-E01-18		C	0	UNIDAD
CA0126610	T-BOCINA -E01-18		C	0	UNIDAD
CA0126611	BOCINA-E01-18		C	0	UNIDAD
CA0128630	ARANDELA TIPO RESORTE		C	0	UNIDAD
CA0128633	ARANDELA TIPO RESORTE		C	0	UNIDAD
CA0128880	PASADOR E03-19B02		C	0	UNIDAD
CA0128881	PIVOTE MAESTRO - E01-16		C	0	UNIDAD
CA0142207	ORING 207		C	0	UNIDAD
CA0143837	ORING 837		C	0	UNIDAD
CA0145050	RETEN		C	0	UNIDAD
CA0145264	CARCASA GIRATORIA - KOMATSU		C	0	UNIDAD
CA0148487	STEEL PLATE 487		C	0	UNIDAD
CA0148488	STEEL PLATE 435		C	0	UNIDAD
CA0148795	PAPER DISC 434		C	0	UNIDAD
CA0149555	CARCASA - KOMATSU		C	0	UNIDAD
CA0273500	RODAMIENTO		C	0	UNIDAD
CA0446368	RODAMIENTO /1		C	0	UNIDAD
CA0521435	STEERING ARM AS - KOMATSU		C	0	UNIDAD
CA-1114	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO (87139-30020) (2A5-979-1551)	H3-04	C	0	UNIDAD
CB004	BENCINA	D1-02	C	0	GALONES

CB012	SEGURO DE PUERTA DE COMPRESOR	G1-01(10)	C	4	UNIDAD
CB022	CINTA AISLANTE AZUL 1000 19MMX18M	D2-03(04)	C	17	UNIDAD
CB026	CINTA REFLECTIVA AMARILLO 3M	C5-03	C	45,7	METROS
CB076	NEWSPAPER - PAPEL PERIODICO	B1-01	C	8,5	UNIDAD
CB080	MANGUERA DE COMBUSTIBLE 1/2"		C	5,5	METROS
CB-1845A	METAL BIELA 4D56T L200 16VAL NDC		C	0	UNIDAD
CF005	FOCO H4 DE 24V 75/70W	G1-02(05)	C	6	UNIDAD
CF019	FOCO 894 DE 12.8V 37.5W NARVA		C	0	UNIDAD
CF024	FOCO LAGRIMON C/BASE 12V 27/7W (17945) - NARVA		C	19	UNIDAD
CM031	MANIJA DE CATALINA DE LUMINARIA 16600	D3-05(05)	C	5	UNIDAD
CMT-RTU	REMOVEDOR DE CEMENTO - CMT RTU - CGS	P1-C1	C	7	GALONES
CORENA S3R46-B	CORENA S3R46 (COMPRESORES ELECTRICOS)		C	0	GALONES
CS122027	SWITCH 3 GOLPES 4T. LUMINOSO 15A 12V / 10A 24V (FOG DRIVING)		C	3	UNIDAD
CS-124008	PORTAFUSIBLE 6 FUSIBLES - CARSHOW		C	0	UNIDAD
CS-124070	PORTA FUSIBLE 8 FUSIBLES - CARSHOW		C	0	UNIDAD
CS-134022	SOCKET DE 5 CONTACTOS - CARSHOW		C	0	UNIDAD
CS-136024	PORTAFUSIBLE CS-136024 - CARSHOW		C	0	UNIDAD
CT/SEGM-3/16X3	SEGURO DE MASTIL DE TORRE R - 3/16X3	D3-01(09)	C	10	UNIDAD
D1137821170P	PASADOR (113-78-21170) - KOMATSU		C	0	UNIDAD
D1757821740P	PASADOR /2 - KOMATSU		C	0	UNIDAD
D2347851121	PUNTA DE RIPPER		C	0	UNIDAD
D3.FMMT.4D56	VALVULA DE ADM Y ESC L200 4D56-CRDI		C	0	UNIDAD
D-600	ACOPLE ALUMINIO 6" CAMLOCK 600-D	I4-04	C	0	UNIDAD
D8E6358PZ	PASADOR J350 (HXD8E6358) (8E6358) - KOMATSU		C	0	UNIDAD
DF0766LLUACS32	RODAJE 35X64X37 - NTN		C	0	UNIDAD
DIS3850	CHAPA DE CONTACTO 12V JAPAN	G1-02(27)	C	0	UNIDAD
DLLA145P859	TOBERA DLLA145P859	E2-03(09)	C	4	UNIDAD
DLLA145P870	TOBERAS DENSO DLLA145P870		C	0	UNIDAD
DLLA155P631	TOBERA DLLA155P631 - DENSO	CE-03(07)	C	0	UNIDAD
DN15PD6	TOBERA (DN15PD665) (093400-5060) (MD603660) - DENSO	F1-03(09)	C	3	UNIDAD
DOP152P522-3898	TOBERA F2L2011 (DSLA152P522) (04281859)	P2-03(02)	C	4	UNIDAD
DT04-6P	CONECTOR DE 6 PINES HEMBRA	E1-03(14)	C	0	UNIDAD
DT06-6S	CONECTOR DE 6 PINES MACHO	E1-03(15)	C	0	UNIDAD

DTE-24	ACEITE HIDRAULICO DTE-24	XYZ	C	0	GALONES
DU40730055	RODAJE 40X73X55		C	0	UNIDAD
DY-50MM	ESPONJA ACUSTICA 50MM (ESPUMA PU FILM C/ADHESIVO 50X1000X2000MM)	A12-01	C	2	METROS
E-600	ACOPLE ALUMINIO E-600	I1-03	C	0	UNIDAD
EA1118641	RASCADOR		C	0	UNIDAD
EA2830919	JUNTA		C	0	UNIDAD
EA504025599	SENSOR DE TEMPERATURA - KOMATSU		C	0	UNIDAD
EA504025720	MANGUERA - KOMATSU		C	0	UNIDAD
EA504062856	EMPAQUETADURA - KOMATSU		C	0	UNIDAD
EA504197284	SNAP PIN		C	0	UNIDAD
EA504315781	POLEA TENSIONADORA DE FAJA - KOMATSU	P2-04	C	0	UNIDAD
EA5802470503	BOMBA DE AGUA - KOMATSU		C	0	UNIDAD
EA8094525	UNION -E01-18		C	0	UNIDAD
EA8097552	TORNILLO		C	0	UNIDAD
ESD5500E	TARJETA REGULADOR VELOCIDAD MOTOR GAC C/SMOKE LIMITE	P2-02/CE-03	C	0	UNIDAD
F-1111	FILTRO DE COMBUSTIBLE CAMIONETA (MANT.CAMIONETA)	I1-02	C	2	UNIDAD
F8LED-JCI-AM	FARO LAT OJO LOCO T /OCHO LED 24V AMBAR		C	2	UNIDAD
FA-24297	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO EXTERNO (17M-911-3530) (17801-74010) (CA4778)	H3-03	C	0	UNIDAD
FC-1107	FILTRO DE CUMBUSTIBLE -SAKURA		C	1	UNIDAD
FF231	FILTRO DE COMBUSTIBLE (P554620)	A08-04	C	6	UNIDAD
FF254	FILTRO DE COMBUSTIBLE - FLEETGUARD		C	12	UNIDAD
FF5272	FILTRO DE PETROLEO	A04-02	C	6	UNIDAD
FF5320	FILTRO DE PETROLEO - FLEETGUARD		C	0	UNIDAD
FF5688	FILTRO DE COMBUSTIBLE (1006025209) (1007307731)	A03-03	C	0	UNIDAD
FF5705	FILTRO EN LINEA COMBUSTIBLE	G4-04(27)	C	4	UNIDAD
FF5785	FILTRO DE COMBUSTIBLE SEPARADOR (5718268) - FLEETGUARD		C	3	UNIDAD
FF5786	FILTRO DE COMBUSTIBLE FLEETGUARD (P502463) (SHX00077)	A06-02	C	4	UNIDAD
FS1006	FILTRO SEPARADOR (P552006)	A10-01	C	2	UNIDAD
FS19551	FILTRO SEPARADOR DE AGUA (R90P)	F6-04	C	7	UNIDAD
FS19934	FILTRO SEPARADOR DE AGUA(P550900)(P551026)	A08-02	C	4	UNIDAD
FS20203	FILTRO RACOR DE COMBUSTIBLE (2020PM-OR) (P552020) (2020N-30)	A10-03	C	0	UNIDAD
G5507-4	WELD CONTROL (G5507-2) (G5507-3) - LINCOLN	CE-03	C	0	UNIDAD

GWM-100A	BOMBA AGU		C	0	UNIDAD
HF29076	FILTRO HIDRAULICO (714-07-28713) (P502577)		C	0	UNIDAD
HF35006	FILTRO HIDRAULICO (7319444) (6686926)	F4-05	C	2	UNIDAD
HF35482	FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO - ELMEMENTO	H3-04	C	3	UNIDAD
HF6101	FILTRO DE ELEMENTO HIDRAULICO ALTA DURACION (07063-51100)	H3-05	C	1	UNIDAD
HF6551	FILTRO HIDRAULICO (P165332) (HF6553) (P164384) (P164378) (P165332)	A06-04	C	1	UNIDAD
HGM400L	INTERRUPTOR MCCB 3X 252-400A,125KA/220V, 100KC 380F(10373002)		C	0	UNIDAD
HM88648/10	RODAMIENTO		C	0	UNIDD
HS-201	MOTOR DE AGUA PARA LIMPIA PARABRISAS 24V - KAVTO	G1-03(17)	C	0	UNIDAD
IC-NT-MINT	INTELCOMPACT MINT GENSET CONTROLLER		C	0	UNIDAD
IG3200XXBAA	MODULO INTELIGEN 200 - COMAP		C	1	UNIDAD
IG52-WT-12V	RELOJ DE TEMPERATURA 12V		C	1	UNIDAD
IL4MRS16BAA	MODULO PARA MOTOR CON INYECCION ELECTRONICA (IL-NTMRS16) - COMAP	G1-05	C	0	UNIDAD
IL-NT-S-USB	MODULO DE COMUNICACION	P1-07	C	0	UNIDAD
IM11031	BOTON DE ARRANQUE UNIVERSAL 2 TERM - MARILIA		C	0	UNIDAD
IM16411	FLASHER 12V 3 PINES 500W	G1-02(02)	C	7	UNIDAD
J305G-AC	BATERIA TROJAN J305-AC CICLO PROFUNDO 6V 315AMP (C	P2-PISO1	C	0	UNIDAD
JK272000-7690	BOCINAS DENSO		C	0	UNIDAD
K25RP2	DIENTE ROCK PENETRATOR	PISO 1	C	0	UNIDAD
KA32-67-720	RELAY DE LUCES 12V 5T (R109)		C	2	UNIDAD
KF01041	SENSOR DE VELOCIMETRO (242740) (101681)		C	0	UNIDAD
KH23EX	DIENTE PENETRADOR HEAVY (HXKH23HS)-MR17		C	0	UNIDAD
KH23P	PASADOR RE-UTILIZABLE KH23-E15-F		C	0	UNIDAD
KHR26940	SENSOR PRESION G1/4 (5MPA) (KHR10301) LBX		C	0	UNIDAD
KP25C	PASADOR K25		C	0	UNIDAD
KTB-250	RELOJ DE TEMPERATURA KTB-250		C	0	UNIDAD
L129PBA	TOBERA DELPHI	E2-03(10)	C	8	UNIDAD
L159PBA	TOBERA - DELPHI	E2-03(04)	C	9	UNIDAD
L3E-61MOG	MOTOR PARA TORRE DE ILUMINACION MITSUBISHI MODELO: L3E-61MOG (MOTOR)	CE-PISO1-AF	C	0	UNIDAD
L416PBB	TOBERA L416PBB - DELPHI	E2-03(07)	C	0	UNIDAD
L44649/610	JUEGO DE RODAMIENTO CONICO PARA RUEDA BOCAMASA (L44649/610) - SKF	F1-03(38)	C	0	UNIDAD

LF14000 NN	FILTRO DE ACEITE (600-211-1340) (LF9080) (P559000) (600-211-1341)	A10-05	C	2	UNIDAD
LF16015	FILTRO DE ACEITE - (EA504074043)		C	5	UNIDAD
LF3615	FILTRO DE ACEITE - FLEETGUARD	A01-05	C	2	UNIDAD
LF3970	FILTRO DE ACEITE (P550428) - FLEETGUARD	A09-04	C	8	UNIDAD
LF670	FILTRO DE ACEITE (P551670)	A05-02	C	0	UNIDAD
LF-802A	FILTRO DE ACEITE - LYS		C	0	UNIDAD
LL-D2	FINAL DE CARRERA LL-D2 10A-480VAC MCA - CAMSCO		C	0	UNIDAD
LP001	LLAVE DE PASO 2'	D3-02(05)	C	0	UNIDAD
LP003	LLAVE DE PASO 1'	D3-02(01)	C	0	UNIDAD
MD-300702	GUIAS DE VALVULA ADM		C	0	UNIDAD
ME011294	JUEGO DE EMPAQUE MOTOR		C	0	JUEGO
ME-8112	FINAL DE CARRERA		C	0	UNIDAD
METSECT5MA030	TRANSDORMADO DE CORRIENTE 300/5A - SCHNEIDER		C	0	UNIDAD
MFO-056	MANGUERA DE REFRIGERANTE 1 3/4X22		C	0	UNIDAD
ML3614	FILTRO DE ACEITE (B7049)		C	0	UNIDAD
ML9713	FILTRO DE ACEITE		C	0	UNIDAD
MM334332	GUIAS DE VALVULA DE ESCAPE Y ADMISION (MM334333) MMM-8		C	6	UNIDAD
MM433133-FAB	EMPAQUE DE BALANCIN FABRICADO (MM433133)		C	0	UNIDAD
MM43354801	TERMOSTATO 76.5 MMM-8	F1-03(07)	C	0	UNIDAD
MM435190	ELEMENTO FILTRO PETROLEO MMM-8/12 (31A62-00600) - MITSUBISHI	F1-02(01)	C	2	UNIDAD
MM438799	KIT DE JUEGO DE METALES DE BANCADA STD MMM-8 X7PZAS	E1-01(07)	C	0	UNIDAD
MN171012-ALT	LIMPIADOR DE AIRE		C	1	UNIDAD
MP358W	DIODO PUENTE T/PINES		C	0	UNIDAD
MS-1845A	METAL DE BANC 025 4D56T 16V NDC		C	0	UNIDAD
MS200PSI	MANOMETRO SECO 220PSI		C	1	UNIDAD
MS480-2A-1Y	CHAPA P/ TABLERO MODELO MS480-2A-1(OVALADA)		C	4	UNIDAD
MSA-3/4	MANGUERA SILICONA AZUL AST 3/4" 19X4.5MM SAEFLEX	B3-03	C	0	METROS
MT38	BATERIA ENERJET MT38 7 PLACAS 12V 253A		C	0	UNIDAD
MX321	TARJETA AVR (REGULADOR DE VOLTAJE)	G1-05	C	0	UNIDAD
N2115	FILTRO DE COMBUSTIBLE		C	0	UNIDAD
NEO-938	FARO RECTANGULAR BLANCO 4X6"		C	0	UNIDAD
NJ324ECM	RODAJE NJ324ECM/C4A301 - SKF		C	0	UNIDAD
NSYTRV62	BORNERA RIEL GRIS 6MM - SCHNEIDER		C	9	UNIDAD
NXB-63-2-C32	INTERRUPTOR TERMICO DOBLE NXB-63A C32 - CHINT		C	0	UNIDAD

NXB-63-3-C40	INTERRUPTOR TERMICO TRIPLE NXB-63A C40 - CHINT		C	0	UNIDAD
NXB-63C2	LLAVE TERMOMAGNETICA 1X2A		C	0	UNIDAD
P119410	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO (AF4103)	A09-01	C	5	UNIDAD
P164384	FILTRO HIDRAULICO (HF6551) (HF6553) (P165332) (P164378)	A06-04	C	0	UNIDAD
P165332	FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO (HF6551) (P164384) (P164378) (HF6553)	A08-04	C	0	UNIDAD
P502143	FILTRO DE COMBUSTIBLE (34462-00300) (FF5300)	A05-02	C	3	UNIDAD
P502422	FILTRO DE COMBUSTIBLE (FF5795) (SHX00074)	A06-02	C	3	UNIDAD
P502458	FILTRO DE ACEITE (LF3828)	A03-03	C	0	UNIDAD
P524838	FILTRO DE AIRE (AH1135) - DONALDSON	A12-03	C	0	UNIDAD
P550057	FILTRO DE COMBUSTIBLE (MN000029) (130366120)	A05-03	C	2	UNIDAD
P550390	FILTRO DE COMBUSTIBLE	I2-03/Y4-02	C	2	UNIDAD
P550428	FILTRO DE ACEITE (LF3970)	A09-04	C	0	UNIDAD
P550453	FILTRO DE ACEITE	A08-05	C	3	UNIDAD
P550478	FILTRO HIDRAULICO - DONALDSON		C	0	UNIDAD
P550748	FILTRO DE COMBUSTIBLE	A01-02	C	2	UNIDAD
P550758	FILTRO DE ACEITE (B7306)	A05-02	C	3	UNIDAD
P550762	FILTRO DE COMBUSTIBLE (FF5405)	A08-01	C	4	UNIDAD
P550777	FILTRO DE ACEITE BYPASS (37540-02100) (LF777)	A07-03	C	1	UNIDAD
P551329	FILTRO SEPARADOR DE AGUA (ND090931)	H2-05	C	0	UNIDAD
P551381	FILTRO DE ACEITE (37740-46100)	A06-02	C	10	UNIDAD
P551425	FILTRO DE COMBUSTIBLE	A05-01	C	15	UNIDAD
P551435	FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE	A01-03	C	2	UNIDAD
P551670	FILTRO DE ACEITE (LF670)	A05-02	C	3	UNIDAD
P551864	FILTRO DE COMBUSTIBLE (FS1242)	A01-04	C	0	UNIDAD
P552075	FILTRO REFRIGERANTE	A04-02	C	9	UNIDAD
P554004	FILTRO DE ACEITE (P553191) (LF667) (LF3321) (21707133)	A05-03	C	0	UNIDAD
P559000	FILTRO DE ACEITE (LF14000NN) (FM1001P) (600-211-1341)		C	4	UNIDAD
P600975	FILTRO DE AIRE - DONALDSON (NW87037985) (AF26655)	A05-05	C	3	UNIDAD
P608533	FILTRO DE AIRE PRIMARIO - DONALDSON (87037984) (AF26656)		C	3	UNIDAD
P772550	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	A08-06/Y4-05	C	2	UNIDAD
P777638	FILTRO DE AIRE (P781039)	A03-06	C	0	UNIDAD
P777639	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	A07-01	C	2	UNIDAD
P778979	FILTRO DE AIRE PRIMARIO (6.3528.0) (ARS1110) (AF26387)	A07-01	C	6	UNIDAD
P780012	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO (0986B03402) (ASR807) (CF400/1)	A07-02	C	1	UNIDAD
P780030	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO (AF26392)	A08-02	C	0	UNIDAD
P780331	FILTRO DE AIRE PRIMARIO (P532503) (AF25129M) (600-185-	A09-06	C	0	UNIDAD

	5110)				
P780522	FILTRO DE AIRE	G3-06	C	5	UNIDAD
P781746	FILTRO DE AIRE	A07-04	C	1	UNIDAD
P782104	FILTRO DE AIRE PRIMARIA (AF263979) (3840034) (0986B03006)	A03-06	C	2	UNIDAD
P782105	FILTRO DE AIRE PRIMARIO (AF25767)	A05-06	C	0	UNIDAD
P782106	FILTRO DE AIRE PRIMARIO (AF26401)	A02-06	C	1	UNIDAD
P782107	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	A09-05	C	5	UNIDAD
P821938	FILTRO DE AIRE PRIMARIO (AF25414)	A08-01	C	5	UNIDAD
P822768	FILTRO DE AIRE PRIMARIO (A-8505) (AF25553) (10301103)	A02-02	C	1	UNIDAD
P822858	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO TA040-93220	A03-03/Y3-04	C	0	UNIDAD
P954603	FILTRO AIRE PRIMARIO (135326205) (AF26659) (915-851)		C	2	UNIDAD
PB-2016J	BOCINA DE BIELA NDC4D56 L200 P 32 MM		C	0	UNIDAD
PC-7/8X3	PERNOS DE CUCHILLA 7/8X3 G12.9 C/TCA		C	0	UNIDAD
PC-7/8X4	PERNOS DE CUCHILLA 7/8X4 G12.9 C/TCA		C	0	UNIDAD
PC-LV006	PROTECTOR DE CATALINA - LV006	P1-A3	C	4	UNIDAD
PDRE8100	PARABRISA DELANTERO DE RETROEXCAVADORA KOMATSU (RE8100)		C	0	UNIDAD
PE-CUMMINS-VER	PINTURA ACRILICA VERDE CUMMINS		C	0	GALONES
PE-KAESER-VE	PINTURA VERDE KAESER		C	0	GALONES
PE-VOLVO-VE	PINTURA ACRILICA VERDE VOLVO		C	0	GALONES
PE-WEICHA-HU	PINTURA ACRILICA COLOR HUESO EQUIPO WEICHA	J2-03	C	0	GALONES
PE-WEICHAI-AZ	PINTURA ACRILICA AZUL WEICHAI		C	0	GALONES
PH-10X110	PERNOS HEX. M-10X110		C	2	UNIDAD
PH-10X130	PERNO HEXAGONAL 10X130 ROSCA CORRIDA	C5-03	C	10	UNIDAD
PH-12X110	PERNO HEX. M-12X110		C	18	UNIDAD
PH-16X160	PERNO HEX. M-16X160 C/TUERCA Y ARANDELAS		C	0	UNIDAD
PH-16X60	PERNO HEXAGONAL M=16X60	P2-03	C	0	UNIDAD
PH-20X100	PERNO HEXAGONAL M-20X100 C/ARANDELA		C	0	UNIDAD
PH-20X120	PERNOS HEX. M-20X120	P2-03	C	0	UNIDAD
PH-20X130	PERNO HEXAGONAL G-10.9M20X130 C/TUERCA SEGURA DOBLE ARANDELA PLANA		C	0	UNIDAD
PH-3/4X2	PERNO HEX. 3/4X2 C/TCA Y A/P		C	0	UNIDAD
PL-722H3MF	FARO DELANTERO CUADRADO (NEO-714) - AUTOPAL	D1-04	C	0	UNIDAD

PLD-RE8100	PARABRISA LATERAL DERECHO RE8100		C	0	UNIDAD
PM-AMMANN-VER	PINTURA ACRILICA VERDE AMMANN	J1-03	C	0	GALONES
PM-BOBCAT-NA	PINTURA ACRILICA NARANJA BOBCAT		C	0	GALONES
PM-BOMAG-AM	PINTURA ACRILICA AMARILLO BOMAG	J1-04	C	1	GALONES
PM-GEHL-AM	PINTURA ACRILICA AMARILLO GEHL	J1-04	C	1	GALONES
PM-HYDRO	PINTURA ACRILICA AZUL HYDROKHAN		C	0	GALONES
KHAN-AZ					
PM-WEICHAI-BE	PINTURA ACRILICA BEIGE WEICHAI		C	0	GALONES
PPE-300	TENAZA PORTA ELECTRODO 300A	H2-05(LD)	C	0	UNIDAD
PPE-500	TENAZA PORTA ELECTRODO 500A	H2-04	C	1	UNIDAD
PR-MC1065	PERNO DE RUEDA MINICARGADOR MC1065		C	0	UNIDAD
PT322	NO USAR	P1-C2	C	2	UNIDAD
PTI-300	PINZA PARA TIERRA 300A		C	0	UNIDAD
PTI-500	PINZA PARA TIERRA 500A	H2-04	C	0	UNIDAD
PZ-33	BUJIA INCANDESCENTE KHT		C	0	UNIDAD
R-125	TAPA DE RADIADOR	G1-04	C	4	UNIDAD
R-50/50	REFRIGERANTE 50/50 (VEHICULOS)	CE-03	C	0	GALONES
R6909542	KIT DE EMBRAGUE EN JAPONES DE L200 C/FCR55-17-15G1/2E		C	0	UNIDAD
R-BML15/L16H-AC	BATERIA TROJAN L16H-AC 6 VOLTIOS 435H	P1-PISO1	C	4	UNIDAD
RE544394	FILTRO DE COMBUSTIBLE (P551424)	G5-03	C	3	UNIDAD
RL-54	RESILENTE RODILLO CUADRADO (1600) (4-9200000030) 179X179MM ALT. 74MM	B6-04	C	4	UNIDAD
RL-55X118	SOPORTE CON PERNOS AMBOS LADOS C/LENGUETA - ALTURA 55MM, DIAMETRO 118MM , PERNO M-16MM AMBOS		C	1	UNIDAD
RPE3681E051	EMPAQUE DE CULATA PERKINS	H1-02(02)/X	C	0	UNIDAD
RT28-324A	PORTAFUSIBLE CARTUCHO UNIPOLAR 10X38MM CON LED		C	10	UNIDAD
RV24YN20S	POTENCIOMETRO DEL AIRE ACONDICIONADO RV24YN 20S	CE-04(04)	C	0	UNIDAD
S5469S	ARRANCADOR MITSUBISHI NEW HOLLAND 12V 14T S5469S		C	0	UNIDAD
S602AV	FLASHER DIRECCIONAL 24V 3		C	0	UNIDAD
SC50-150	PORTA UÑAS (SHROUD) - GETLF	P2-PISO1	C	0	UNIDAD
SD7H15	COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO 4592 R134A - SANDEN		C	0	UNIDAD
SF-650	ETHER EN SPRAY (AUXILIAR DE ARRANQUE) - ABRO		C	0	UNIDAD

SJA2562	FILTRO DE AIRE SAN JORGE (AF4567)	A12-02	C	0	UNIDAD
SJA69804	FILTRO DE AIRE (1001069804) (SJA4055)	A02-04	C	0	UNIDAD
SK221	KIT FILTRO CON BASE COMPLETA (D07-0015)	F2-04	C	0	UNIDAD
SS-84AJ	RELAY CHANCHITO 24V	G1-04	C	0	UNIDAD
SSE-063	SEGURO SEEGER EXTERIOR E-63	D3-01(04)	C	10	UNIDAD
SVC-3000	ESTABILIZADOR GOLDSOURCE	H1-01	C	1	UNIDAD
SX460	TARJETA REGULADORA DE VOLTAJE	G1-05	C	0	UNIDAD
SYZZ-TO10-CN	POWERTRAIN OIL TO 10 /8 - KOMATSU	P1-C1	C	0	GALONES
SYZZ-TO30-DM-Y	POWERTRAIN OIL TO 30 - KOMATSU		C	8	GALONES
SZ-G-01	BASE SHER ZINC	B6-05	C	0	GALONES
T-30X30X38	TACO POLIURETANO 30X30X38CM		C	0	UNIDAD
T419166	PRECALENTADOR DE ADMISION (2666A016) (10000-77425)	H1-03(06)	C	9	UNIDAD
T432957	SENSOR DE VELOCIDAD - PERKINS		C	0	UNIDAD
TB-2512L	BORNERA BAQUELITA DE 12 SALIDAS 600V 25A	D3-04(06)	C	5	UNIDAD
TB-3504L	BORNERA BAQUELITA 4 SALIDAS 600V 35A 4P		C	5	UNIDAD
TC185-12	TERMINAL DE COMPRESION 185-12	Y4-01	C	2	UNIDAD
TC35-08	TERMINAL DE COMPRESION TC35-08	D3-03(03)	C	0	UNIDAD
TC35-10	TERMINAL DE COMPRESION 35-10	D3-03(03)	C	7	UNIDAD
TC50-10	TERMINAL DE COMPRESION T50-10	D3-03(04)	C	2	UNIDAD
TC50-12	TERMINAL DE COMPRESION T50-12		C	4	UNIDAD
TC95-10	TERMINAL DE COMPRESION T95-10	D3-03(14)	C	0	UNIDAD
TC95-12	TERMINAL DE COMPRESION T95-12	D3-03(09)	C	0	UNIDAD
TC95-14	TERMINAL DE COMPRESION 95-14		C	0	UNIDAD
TELLUS 32	ACEITE HIDRAULICO TELLUS 32 S2 MX 32	P1-B1	C	0	GALONES
TG003	TACO GRANDE 20X20X30	P1-D3	C	2	UNIDAD
TG003-PU	TACO DE POLIURETANO GRANDE LARGO 36CM-28CM X ANCHO 20CM X ALTO 20CM	P2-01	C	0	UNIDAD
TH-R706JD	RELAY DE LUCES 20A 12V 5P (R173VD)		C	1	UNIDAD
TM002	TACO MEDIANO 10.5X15X24 PARA COMPRESORAS	P1-D3	C	0	UNIDAD
TR-27	TAPA PARA RADIADOR	G1-04	C	0	UNIDAD
TYP-1463	TOMA AEREA HEMBRA 16A-6H 200-250V AZUL - MENNEKES	P2-03(06)	C	0	UNIDAD
TYP-1492	TOMA EMPOTRABLE MACHO/32A 2P 6H/200-250V AZUL - MENNEKES		C	0	UNIDAD
TYP-248	TOMA AEREA AZUL 16A - 6H / 200-250V 2P	G1-03(21)	C	3	UNIDAD
TYP-510	TOMA AEREA AZUL HEMBRA 16A-6H 200-250V	G1-02(43)	C	3	UNIDAD
U5MK0669	GOBERNADOR LC	H1-03(27)	C	0	UNIDAD

U5MW0160	BOMBA DE AGUA P150E (916-449)(37710047) - PERKINS	P2-04	C	0	UNIDAD
U5MW0208	KIT DE BOMBA DE AGUA (U5MW0201) - PERKINS		C	0	KIT
UCF206-104D1	CHUMACERA SOPORTE COMPLETO DE PARED 1.1/4" - NTN		C	0	UNIDAD
UCF207-104D1	CHUMACERA DE PARED EJE 1 1/4" - NTN	P2-04	C	0	UNIDAD
UCF207-20	CHUMACERA UCF207-20 - KML	CE-04	C	0	UNIDAD
UCFL206D1	CHUCMACERA NTN - UCFL206D1		C	1	UNIDAD
ULPK0015	BOMBA DE ELEVACIÓN		C	0	UNIDAD
V14431U	VARISTOR (14N431K)		C	0	UNIDAD
V17231ASA06	CHAPA LUZ RECTANGULAR 1GO		C	0	UNIDAD
VKMA-95976	KIT DE DISTRIBUCION L200 - SKF		C	0	KIT
WK1060	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	H1-04	C	0	UNIDAD
WK1060/2	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	H1-04	C	0	UNIDAD
X0713	KIT FILTRO COMBUSTIBLE CON BASE COMPLETA (D07-0015) (SK221) - MITSUBISHI	F2-04	C	0	UNIDAD
XB2-BD21	SELECTOR DE UN GOLPE 10A 600V (ZB2-BE101C)	G1-03(09)	C	11	UNIDAD
YB002	SET DE AMORTIGUADOR		C	0	UNIDAD
YB017	SET DE AMORTIGUADOR		C	0	UNIDAD
YY21D14	RELAY YY21D14 28V		C	0	UNIDAD
ZM5408	SELENOIDE 24V 39MT - ZM		C	0	UNIDAD
00000-00038	FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE	H1-04	D	0	UNIDAD
0000659	ORING NBR-70 / 1.78X28.30X31.86		D	0	UNIDAD
0000714	ORING NBR-70 / 2.00X5.50X9.50		D	0	UNIDAD
0000767	ORING NBR-70 / 2.00X48.00X52.00		D	0	UNIDAD
0000933	ORING NBR-70 / 2.62XX28.24X33.48 2-122		D	0	UNIDAD
0001186	ORING NBR-70 / 3.53X72.62X79.68 2-233		D	2	UNIDAD
0001478	ORING NBR-70 / 5.33X53.34X34.54		D	0	UNIDAD
0008830	ROD WIPER SNAP 5200/U 1.50X1.875X0.187/0.281	P2-02(05)	D	0	UNIDAD
0008831	ROD WIPER SNAP 5200/ U 1.625X2.000X0.187/0.281		D	1	UNIDAD
0009291	ROD U-SEAL 6051/U/ 1.250X1.625X0.312X0.344		D	1	UNIDAD
0009306	ROD U-SEAL 6051/U / 1.500X1.875X0.375X0.413		D	0	UNIDAD
0009309	ROD U-SEAL 6051/U 1.50X2.00X0.375X0.413		D	1	UNIDAD
0009315	ROD U-SEAL 6051/U/1.625X2.000X0.375X0.413		D	2	UNIDAD
0009455	ROD U-SEAL 6051/U 18.00X24.00X4.50X5.00	P2-03(1)	D	0	UNIDAD
0009530	ROD U-SEAL 6051/U/40.00X50.00X7.30X8.00	H2-03(07)	D	0	UNIDAD
0009543	ROD U-SEAL 6051/U / 45.00X55.00X10.00X11.00	P2-03(08)	D	0	UNIDAD
0010772	U-SEAL 5130/U / 1.750X2.250X0.375X0.413		D	0	UNIDAD
0011359	WIPER SNAP DUAL LIP / 18.00X24.00X3.50(4.00)/7.00X20.50		D	0	UNIDAD
0011376	WIPER SNAP DUAL LIP /		D	0	UNIDAD

	45.00X53.00X4.50(5.00)/8.00X48.00				
008.0044.0000	HOSE FITTING - CARMIX		D	0	UNIDAD
008.0115.0000	HOSE FITTING - CARMIX		D	0	UNIDAD
008.0157.0000	HOSE FITTING - CARMIX		D	0	UNIDAD
009.0015.0000	ABRAZADERA PARA CABLE DE ACELERADOR (YOKE) - CARMIX		D	0	UNIDAD
009.0105.0000	NOZZLE - CARMIX		D	0	UNIDAD
009148141	ALARMA RETROCESO 9-48V - HELLA		D	0	UNIDAD
00992505	ACEITE DE EXCITADOR 75W-90		D	7,2	GALONES
00994008	ADITIVO PARA REFRIGERANTE -BOMAG		D	0	GALONES
01010-80610	PERNO - 03A03E - KOMATSU		D	0	UNIDAD
01010-80820	PERNO - KOMATSU		D	0	UNIDAD
01010-81270	PERNO - KOMATSU		D	0	UNIDAD
0-1011	FILTRO DE ACEITE		D	0	UNIDAD
0102549	ORING NBR-90 / 2.62X59.99X55.23		D	0	UNIDAD
01050-BRG	RETEN 60.40 X 79.35 X 9.30MM	X4-01(07)	D	0	UNIDAD
01148978	RETEN POSTERIOR TD 2009 L04	P2-02(03)	D	1	UNIDAD
01180898	BUJIA 12V - DEUTZ		D	0	UNIDAD
0124479	WIPER NAP DUAL LIP / 38.00X46.00X5.10(5.80)/8.00X42.00		D	2	UNIDAD
012588071	CLAXON PLATILLO 12V (3AL-002952811) - HELLA	D1-05	D	0	UNIDAD
013473	BOTIQUIN PEQUEÑO #12 IMPLEMENTADO		D	0	UNIDAD
0140460	ORING NBR-70 / 2.62X94.92X100.16 2-154		D	0	UNIDAD
0150415	RETEN RADIAL REVESTIDO 2 LAB. / 33.00X72.29X9.53		D	0	UNIDAD
0150439	RETEN RADIAL REVESTIDO 2 LAB. / 17.45X26.58X6.35		D	1	UNIDAD
01580-11210	TUERCA - KOMATSU		D	0	UNIDAD
01590-24548	TUERCA - KOMATSU		D	0	UNIDAD
01643-22460	ARANDELA PLANA 24X6.00MM (1") - KOMATSU		D	0	UNIDAD
01643-30623	ARANDELA - 06A04L - KOMATSU		D	12	UNIDAD
0178131	ROD WIPER SNAP 5200/P POLYESTER / 1.5000X1.875X0.187/0.281		D	0	UNIDAD
0181736	RETEN RADIAL REVESTIDO 2 LABIOS / 38.00X50.00X7.00		D	0	UNIDAD
0181975	RETEN RADIAL METALICO 1 LABIO S/RESORTE / 28.00X35.00X2.50		D	0	UNIDAD
0186505	WIPER SNAP DUAL LIP / 1.750X2.125X0.212		D	0	UNIDAD
0186506	WIPER SNAP DUAL LIP / 1.250X1.625X0.212		D	0	UNIDAD
0188587	BACK UP RING NBR-90 / 8-232		D	0	UNIDAD
0188607	BACK UP NBR90 / B-256 NBR90		D	0	UNIDAD
0188611	BACK UP NBR90 / 8-260 NBR90		D	0	UNIDAD

0188622	BACK UP RING NBR-90 / 8-330		D	0	UNIDAD
0188719	WIPER SNAP \ 40.00*48.00*4.00	P2-02(02)	D	0	UNIDAD
0188774	ORING NBR-70 / 4.00X255.00X263.00	P2-03(03)	D	0	UNIDAD
0193909	ORING NBR-70 / 3.53X53.57X60.63 2-227		D	0	UNIDAD
0193927	ORING NBR-70 / 1.78X25.12X28.68	P2-02(05)	D	0	UNIDAD
0193935	ORING NBR-70 2.62X75.87X81.11 2-151	P2-03 (O5)	D	0	UNIDAD
0193945	ORING NBR-70 / 3.53X69.44X76.50		D	0	UNIDAD
0193946	ORING NBR-70 3.53X72.62X79.68 2-233		D	0	UNIDAD
0193947	ORING NBR-70 3.53X75.79X82.85 2-234	P2-03 (O5)	D	0	UNIDAD
0194022	ORING FKM-75 / 3.53*94.84*101.90 2-240		D	0	UNIDAD
0194039	ORING FKM-70 / 5.33X66.04X76.70 2-334		D	2	UNIDAD
0194040	ORING FKM-75 5.33X88.27X98.93 2-341		D	0	UNIDAD
0194303	ORING NBR-70 / 2.50X13.00X18.00		D	0	UNIDAD
0194470	ORING FKM-75 / 2.00X35.00X39.00		D	0	UNIDAD
0195456	QUADRIORING 3.53X28.17X35.23 4-216	P2-03 (O3)	D	0	UNIDAD
0207932	ORING NBR-70 / 3.53X126.59X133.65		D	3	UNIDAD
0208067	ORING NBR-90 / 2.62X20.30X25.54 2-117		D	0	UNIDAD
0209530	SEAL WIPER SNAP / 1.250X1.625X0.190		D	1	UNIDAD
0210801	ORING NBR-70 1.78X23.52X27.08 2-021	P2-03(1)	D	0	UNIDAD
02109085	VARILLA EMPUJE BALANCIN - DEUTZ	CE-03(09)	D	8	UNIDAD
0210965	ORING NBR-70 /3.00X102.00X108.00		D	0	UNIDAD
0211196	ORING FKM-75 / 3.00X34.00X40.00		D	0	UNIDAD
02112675	BOMBA DE TRANSFERENCIA		D	0	UNIDAD
02113151	FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE	E2-04	D	0	UNIDAD
02113676	TAPA C/SELENOIDE GOBERNADOR (0211-2620)		D	0	UNIDAD
0213684	ORING FKM-75 / 2.40X11.30X16.10		D	0	UNIDAD
0215001	ORING NBR-70 / 2.62X94.92X100.16 2-154		D	0	UNIDAD
0215021	ORING NBR-70 / 2.00X14.00X18.00		D	0	UNIDAD
0221051	ORING NBR-70 / 2.62*221.92*227.16		D	0	UNIDAD
023.0039.0000	DIVERTER VALVE		D	0	UNIDAD
0255418	WIPER SNAP S/M / 24.00X38.00X2.50 - 6.80/8.00		D	0	UNIDAD
027.0006.0001	FILTRO DE HIDRÁULICO		D	0	UNIDAD
027.0007.0002	PRESURE GAUGE - CARMIX		D	0	UNIDAD
027.0030.0002	FILTRO DE PLANTA DE AGUA		D	0	UNIDAD
027.0034.0002	FILTRO DE AIRE EXTERIOR (P182059) (AF1733K) (P181059) (1F.8014390)	F6-06	D	0	UNIDAD
027.0034.0003	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO		D	0	UNIDAD
0281006425	SENSOR DE PRESION DEL CONDUCTO DE COMBUSTIBLE - BOSCH		D	0	UNIDAD
02931558	METAL DE BANCADA STD		D	0	UNIDAD
02931559	METAL DE BANCADA STD	E1-03(06)	D	0	UNIDAD

02931682	METAL DE BIELA STD		D	0	UNIDAD
02931940	JUEGO DE EMPAQUETADURAS TD 2009 L04	P2-04	D	0	JUEGO
033.0006.0000	ACELERADOR DE MANO - CARMIX		D	0	UNIDAD
033.0039.0000	CABLE ACELERADOR - CARMIX		D	0	UNIDAD
0332209152	RELAY 12V 20/30A C/DIODO 5 PINES - BOSCH (873765)	G1-02(07)	D	0	UNIDAD
036.0003.0000	BOMBA DE AGUA		D	0	UNIDAD
037.0006.0000	WATER GUN - CARMIX		D	0	UNIDAD
037.0007.0000	HOSE PIPE - CARMIX		D	0	UNIDAD
038.0003.0000	MEDIDOR DE AGUA		D	0	UNIDAD
039.003.0022	STOP LIGHT PRESSUR		D	0	UNIDAD
039.0045.0008	PARKING BRAKE PRES		D	0	UNIDAD
039.0046.0002	WATER BAG + ELECTR		D	0	UNIDAD
039.0046.0007	HEADLIGHT - CARMIX		D	0	UNIDAD
040.0120.0000	CILINDRO DE COMPUERTA DE CUCHARON		D	0	UNIDAD
040.0121.0001	JACK - CARMIX		D	0	UNIDAD
04050-08050	PASADOR	H3-04(9)	D	1	UNIDAD
04103808	SOLENOIDE 12V	H4-04(05)	D	1	UNIDAD
04112024	VALVULA DE ADMISION 2009	P2-01	D	0	UNIDAD
04112025	VALVULA DE ESCAPE	P2-01	D	0	UNIDAD
04112031	VARILLA EMPUJE BALANCIN TD2009	P2-02(05)	D	0	UNIDAD
04112133	RETEN DELANTERO TD 2009 L04	P2-02(03)	D	1	UNIDAD
04112148	BOCINA DE BIELA TD 2009 L04		D	0	UNIDAD
04114237	RETEN DE VALVULA TD 2009	P2-02(03)	D	0	UNIDAD
04115918	EMPAQUE DE CULATA	P2-02	D	1	UNIDAD
04115918-FAB	EMPAQUE DE CULATA 1.6MM		D	0	UNIDAD
04118409	JUEGO DE ANILLOS STD TD2009		D	0	UNIDAD
04122-29013	FILTRO RACOR (04122-39013)	F3-03	D	0	UNIDAD
0414401105	BOMBA UNITARIA - BOSCH		D	0	UNIDAD
04153728-ALT	RETEN DE VALVULA		D	0	UNIDAD
04254426	ENFRIADOR DE ACEITE - DEUTZ		D	0	UNIDAD
04272815	VARILLA ACEITE BF4L2011	CE-03(09)	D	0	UNIDAD
04280816	EMPAQUE DE CULATA	P2-05	D	0	UNIDAD
04289408	EMPAQUE DE BALANCIN BF4M2012 - 1 MUESCAS - DEUTZ	E1-01	D	1	UNIDAD
04502203	RETEN DE CIGUEÑAL POSTERIOR (1005105B56D) 120X140X13		D	0	UNIDAD
0510425303	BOMBA DE PIÑONES		D	0	UNIDAD

05713027	AMORTIGUADOR DE MOTOR		D	0	UNIDAD
05713579	RETEN PARA EJES - BOMAG		D	1	UNIDAD
05727663	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	H4-03	D	1	UNIDAD
05727894	FILTRO DE COMBUSTIBLE	H4-03(01)	D	1	UNIDAD
05729732	VALVULA MAGNETICA/1		D	0	UNIDAD
05740240	LAINA DE BRONCE		D	0	UNIDAD
05740241	TERMOPROTECCION	H4-03(02)/CE-04(03)	D	2	UNIDAD
05755124	LLAVE DE ENCENDIDO - BOMAG		D	0	UNIDAD
05767244	PULSADOR - BOMAG		D	0	UNIDAD
05817062	TRANSMISOR DE REVOL. - BOMAG		D	0	UNIDAD
05817097	TRANSMISOR DE REVOL. - BOMAG	CE-04(02)	D	0	UNIDAD
05817373	RECOGEDORA - CARGADORA - BOMAG		D	0	UNIDAD
05818456	JUEGO DE OBTURACION		D	0	UNIDAD
05825000	PRE FILTRO DE COMBUSTIBLE - 05A05LL - BOMAG		D	0	UNIDAD
05825015	PREFILTRO DE COMBUSTIBLE		D	2	UNIDAD
05851086	JUEGO DE OBTURACION		D	0	UNIDAD
05910-20045	FAJA DE VENTILADOR - MITSUBISHI		D	0	UNIDAD
05910-22048	FAJA DE VENTILADOR (BX47) - MITSUBISHI		D	0	UNIDD
05946-00801	SELLO DE TUBERIA DE LUBRICACION		D	0	UNIDAD
05946-01401	ARANDELA DE VALVULA DE SOBREPRESION	F5-03(21)	D	0	UNIDAD
06.757.03.0	FILTRO DE AIRE (06.761.01.0.00) - KIRLOSKAR	H5-06	D	0	UNIDAD
06137	FARO POSTERIOR UNIVERSAL ROJO/AMBAR		D	0	UNIDAD
06180319	AMORTIGUADOR DE GOMA		D	0	UNIDAD
06224705	JUNTA TORICA - BOMAG		D	0	UNIDAD
06312244	FAJA TRAPEZ - BOMAG		D	0	UNIDAD
064141	FARO DE SALON RECTANGULAR BLANCO - BAIML		D	0	UNIDAD
07000-15260	JUNTA ANULAR (C) /2	H3-03(05)	D	0	UNIDAD
07002-12034	ANILLO O-RING - KOMATSU		D	4	UNIDAD
07053-00002	JUNTA		D	0	UNIDAD
07053-10000	TAPA DE RADIADOR		D	0	UNIDAD
07056-00048	COLADOR		D	0	UNIDAD
07057-03271	ANILLO		D	0	UNIDAD
07063-51100	FILTRO ELEMENTO HIDRAULICO ALTA DURACION (07063-01100) (HF6101)	H3-04	D	1	UNIDAD
072340	HOROMETRO TABLERO GEHL 4640/5240/5640	F4-03(06)	D	0	UNIDAD
07-6451-FAB	RESORTE DE BARREDORA 12X16.5X11"	F5-01	D	0	UNIDAD
07993014	FILTRO HIDRAULICO	I3-03	D	0	UNIDAD
084	PINTURA EN SPRAY PLOMO	D2-05	D	0	UNIDAD

0901504280	NO USAR		D	0	UNIDAD
090150-4280	ELEMENTO BBA BOMBA DE INYECCIÓN - MOTOR MITSUBISHI L3E (09015-04280)	F1-03(06)	D	12	UNIDAD
0928400712	VALVULA CONTROL DE COMBUSTIBLE		D	0	UNIDAD
093400-8590	TOBERA DENSO (DLLA145P859)	C1-01	D	0	UNIDAD
0957944	PIN, SPLIT (095-7944) - CATERPILAR		D	0	UNIDAD
0964747	SIDECUTTER LH		D	0	UNIDAD
0964748	SIDECUTTER RH		D	0	UNIDAD
0986332002	RELAY 12V 70AMP - BOSCH		D	0	UNIDAD
0986B03001	FILTRO DE AIRE	A01-06	D	0	UNIDAD
0986B03402	FILTRO DE AIRE SEC BOSCH (1615892700)	H1-05	D	0	UNIDAD
0986B03408	FILTRO DE AIRE	A03-05	D	0	UNIDAD
0E52557	SEGURO SEAGER	X4-01(03)	D	0	UNIDAD
10.00/75-15.3-B	LLANTA 10.00/75-15.3 BKT		D	0	UNIDAD
10000-00071	HEAD GASKET (3681E049)	H1-02(02)	D	0	UNIDAD
1000000259	FILTRO DE ACEITE WACKER NEUSON	H4-02	D	0	UNIDAD
1000000365	FILTRO DE AIRE PRIMARIO MOTOR WACKER NEUSON (P772579)		D	0	UNIDAD
10000-01741	TARJETA DE ARRANQUE 24V (EIM BASIC MK3)FG	H1-05	D	1	UNIDAD
10000-04364	RETEN CIGUEÑAL DELANTERO (2418F437)	H1-03(13)	D	0	UNIDAD
10000-05175	FILTRO DE AIRE PRIMARIO		D	0	UNIDAD
1000015407	HEX NUT		D	0	UNIDAD
1000015430	WASHER		D	0	UNIDAD
10000-27041	BOMBA DE TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLE (SERIE PERKI	H1-02	D	0	UNIDAD
1000027074	RELAY - WACKER NEUSON		D	0	UNIDAD
1000027080	RELAY - WACKER NEUSON		D	0	UNIDAD
10000272	BATERIA 27 PLACAS	P1-C1	D	0	UNIDAD
10000-45255	CERROJO DE PUERTA DEL ENCAPSULADO DE G.E.		D	0	UNIDAD
10000-45277	SENSOR DE TEMPERATURA P65		D	0	UNIDAD
10000-48495	SENSOR DE PRESION DE ACEITE P65 (320-3064)	H1-03(03)	D	0	UNIDAD
10000-59651	FILTRO DE COMBUSTIBLE (26560201)	A09-03	D	0	UNIDAD
1000085682	FUSE 10A - WACKER NEUSON		D	0	UNIDAD
1000085683	FUSIBLE 15 A - WACKER NEUSON		D	0	UNIDAD
1000085684	FUSIBLE 20A - WACKER NEUSON		D	0	UNIDAD
10000877	FILTRO DE AIRE WACKER NEUSON		D	0	UNIDAD

96	(P829332/P822769)				
1000106892	FILTRO SEPARADOR DE AGUA (1-952363) (186340)	H4-02	D	0	UNIDAD
1000123922	FILTRO ELEMENTO DE COMBUSTIBLE WACKER NEUSON (26560201)		D	0	UNIDAD
1000155128	INTERRUPTOR DE 1 GOLPE - WACKER NEUSON		D	0	UNIDAD
1000180500	FILTRO DE COMBUSTIBLE	H4-02	D	0	UNIDAD
1000231433	FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE WACKER NEUSON (4415122)		D	0	UNIDAD
1000281730	JUEGO DE SISTEMA ELECTRICO - WACKER NEUSON		D	0	UNIDAD
1000285131	JOYSTICK - WACKER		D	0	UNIDAD
1000287346	BOWDEN CABLE - WACKER NEUSON		D	0	UNIDAD
1000289912	FILTRO CARTUCHO DE REFLUJO	G3-05	D	0	UNIDAD
1000292881	CONTROLLER		D	0	UNIDAD
1000293841	ACCELERATOR PEDAL		D	0	UNIDAD
1000298401	ELEMENTO FILTRANTE HIDRÁULICO WACKER NEUSON (2060031489)	H4-02	D	1	UNIDAD
1000312149	RUBBER SLEEVE		D	0	UNIDAD
1000313798	FILTRO DE ACEITE WACKER NEUSON (2654A104)		D	0	UNIDAD
1000313991	ACOPLE RAPIDO HEMBRA 1/2" - WACKER NEUSON		D	0	UNIDAD
1000317898	ACCELERATOR LEVER		D	0	UNIDAD
1000325121	INDICATOR INSTRUMENT		D	0	UNIDAD
1000341582-FAB	BUSHING FABRICADO (1000341582)		D	2	UNIDAD
1000398042	FUSE/RELAY PANEL - WACKER NEUSON		D	0	UNIDAD
1000632620	FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (1000588583) (FS19769)	A02-04	D	0	UNIDAD
1000816697	FILTRO DE COMBUSTIBLE	A03-03	D	1	UNIDAD
1000FH30	BASE COMB. VIDRIO GRANDE+FILTRO SEP. AGUA RACOR	G2-06	D	0	UNIDAD
1004727	INTERRUPTOR TERM. FIJO 3X160A 50/25/20KA 22	P2-04	D	0	UNIDAD
1008256	INTERRUPTOR TERMO. 3X63A 20KA 230V 6KA 400V		D	0	UNIDAD
100X100X70	CAJA DE PASO 100X100X70	P2-04	D	0	UNIDAD
100X120X12	RETEN 100X120X12 (BH2973E) (1C01004460) - SKF	H2-03(02)	D	1	UNIDAD
1010162	BORNE SELECCIONABLE PARA FUSIBLE 5X20MM	G1-03(15)	D	15	UNIDAD
1027506	INTERRUPTOR 3X100A 6KA 400V S203-C100 - ABB	CE-04(06)	D	0	UNIDAD
1028810505	FILTRO DE AIRE DE PRIMARIO	A13-02	D	0	UNIDAD
1028810510	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	H4-06	D	0	UNIDAD

1028853601	KIT DE MANTENIMIENTO DE 250 HORAS (CONTIENE 03 FILTROS + 01 ORING) - ATLAS COPCO 1028853603-1028853604-1028850446		D	0	KIT
102-8PK	FAJA ACANALDA 8PK - 2600		D	1	UNIDAD
103-57242	COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO TM-21 4D - SELTEC		D	0	UNIDAD
104-1968-006	MOTOR REMAN CHARLY SERIE 2MIL 1041026 SERIE: 218 97760		D	0	UNIDAD
105007-1570	TOBERA KUBOTA 3 CIL (DN15PDN157)(9.432.612.822)	A08-04	D	0	UNIDAD
10551-ALT	TAPA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE DE TORRE (LV006)	F1-03(21)	D	0	UNIDAD
106093	INTERRUPTOR TERMOMAG. REG. 3X500-800A 65KA 380V	G1-01	D	0	UNIDAD
10656	TRANSFORMADOR CON TAPA NEGRA	F1-01	D	0	UNIDAD
1066823	CORREA EN V MOTOR 52.5-8PK (8PK1346)	FAJAS	D	0	UNIDAD
1073469	RETAINER 8E0469 / 8E8469 J460		D	10	UNIDAD
1077178	THROTTLE LEVER - AMMANN		D	0	UNIDAD
1-09639034-0	RETEN DE CAÑERIA INYECTOR - ISUZU		D	0	UNIDAD
10X13.6X2.3	RETEN DE JOYSTICK 10.00X13.60X2.30 (0216209)	G1-02(24)	D	0	UNIDAD
10X16.5-HEA	LLANTA 6.5X10-6 HEAVY DUTY		D	0	UNIDAD
11035976	CLARO POTENTIOMETER 1K 0HM	G3-04(20)	D	0	UNIDAD
11065-43	BUJIA PRECALENTADOR		D	0	UNIDAD
1109268-FAB	RESILENTE DE RODILLO AMMANN (7745B) - IMER	B6-04(01)	D	0	UNIDAD
1110010018	VALVULA LIMITADORA DE PRESION - BOSCH		D	0	UNIDAD
11110683	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	Y1-01	D	0	UNIDAD
11110709	FILTRO DE COMBUSTIBLE C/BASE COMPLETO TAD734GE		D	0	UNIDAD
1117911	UNIDAD DE PANTALLA MULTIF.(DISPLAY UNIT MULT.)	G3-05	D	0	UNIDAD
112-2487-ALT	CANTONERA LH (112-2487)		D	0	UNIDAD
112-2488-ALT	CANTONERA RH (112-2488)		D	0	UNIDAD
112-2489	PROTECTOR DE CUCHARON - CATERPILAR		D	1	UNIDAD
11303	VIDRIO TEMPLADO PANTALLA RECTANCULAR	Y1-01	D	2	UNIDAD
1136715160	CORREA DE VENTILADOR KSH1025 (35/29)	P2-02	D	0	UNIDAD
1137821170	SEGURO DE PUNTA RIPPER UÑA (GD655-3EO)	H3-01(09)	D	0	UNIDAD
1140468	PIN (8E0468) J460	F6-03(30)	D	5	UNIDAD
1149711	INTERRUPTOR 5A,225VAC	G3-04(10)	D	0	UNIDAD
1161231	SILICONA 304ML VOLVO	F2-05	D	0	UNIDAD
1167408	PASADOR / PIN J350	Z4-03(07)	D	0	UNIDAD
11700426	ANILLO RETEN - VOLVO		D	0	UNIDAD
1180597	FILTRO DE COMBUSTIBLE (1182550) (P553004)	Y4-02	D	0	UNIDAD

1182264	BUJIA 12V	E1-03(07)	D	0	UNIDAD
1183574	FILTRO DE ACEITE(01174421) C390/M122	Y3-03	D	0	UNIDAD
119233-77932	VALVULA DE SELENOIDE	Y4-01	D	0	UNIDAD
11954	CABLE ELICOIDAL DE L006	F1-01	D	2	UNIDAD
119620-53000	TOBERA YANMAR (129928-53000)	E2-03(20)	D	0	UNIDAD
119802-55801	FILTRO DE COMBUSTIBLE (119802-55810) - YANMAR	G3-03	D	0	UNIDAD
119803-11340	SELLO DE VALVULA EXH - YANMAR	P2-02(01)	D	0	UNIDAD
12.5/80X18-SOL	LLANTA 12.5/80X18 12PR R-4 SL CAMSO - SOLIDEAL	P2-PISO1	D	0	UNIDAD
12.5X22X6	RETEN 12.5X22X6 (AE0409E) - NOK		D	0	UNIDAD
12/18-GOL	LLANTA 12.00 R20 18PR AZ026 MIXTA - GOLDEN CROWN		D	0	UNIDAD
12/22-TRI	LLANTA 12.00 R20 22PR TR918 TRACCION - TRIANGLE		D	0	UNIDAD
12080-ALT	TAPA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE		D	0	UNIDAD
12094	CAJA DE DISTRIBUCION SIN TAPA DE L006 (12109 TAPA) ABB N°E382DE	F2-02	D	0	UNIDAD
12102019	RELE 11 PINES 12VDC CONTACTOS	G1-05	D	0	UNIDAD
12102021	RELE 11 PINES 24VAC. CONT 3 NA/NC, 10A(ALTERNA)ROJO	X2-03(12)	D	0	UNIDAD
12102022	RELE 11 PINES 24VDC 3NA/NC 10A 250V(CONTINUA)AZUL	G1-05	D	0	UNIDAD
121075	INTERR. TERMOM. REG.504X630A	I2-03	D	0	UNIDAD
12109	TAPA DE CAJA DE DISTRIBUCION DE L006	F1-02(03)	D	0	UNIDAD
12159N-D	CONDENSADOR GENERADOR 25UF (MKA25)	F1-02(05)	D	0	UNIDAD
121850-49801	THERMOSTATO 82C	P2-03(5)	D	1	UNIDAD
12277-FAB	GATA DELANTERA LATERAL FAB. (12277)		D	0	UNIDAD
124160-11340	SELLO DE VALVULA INT - YANMAR	P2-02(01)	D	0	UNIDAD
12602011	BASE DE 11 PINES PARA RELE	G1-05	D	0	UNIDAD
127-230	VENTILADOR (FAN) 30" (WAS 127-0)		D	0	UNIDAD
129907-01331	EMPAQUETADURA DE CULATA (186513)	P2-02	D	2	UNIDAD
12X16.5	LLANTA 12X16.5 12PR SKS775 L5 SLK CAMSO - SOLIDEAL	PISO 1	D	0	UNIDAD
12X16.5-BKT	LLANTA 12X16.5 12PR POWER TRAX HD TL (WIDE WALL) - BKT	PISO 1	D	0	UNIDAD
12X16.5-CHA	LLANTA 12X16.5 14PR CHAOYANG		D	0	UNIDAD
12X16.5-GAL	LLANTA 12X16.5 L5 HULT GALAXY		D	0	UNIDAD
12X16.5-GOOD	LLANTA 12X16.5 10PR I3 - GOODYEAR		D	0	UNIDAD
12X16.5-MRL	LLANTA 12X16.5 14PR ML2-482 HD L-5 TL - MRL		D	0	UNIDAD
12X16.5-RES	LLANTA 12X16.5-14 TL ZM789 - RESOURCE		D	0	UNIDAD
12X16.5-SOEE	LLANTA 12X16.5 14PY SOEEDWAYS		D	0	UNIDAD
12X16.5-	LLANTA 12X16.5 14PR ZOWIN		D	0	UNIDD

SOW					
12X20-HIF	LLANTA 12X20 20PR - HIFLY		D	0	UNIDAD
12X24X7	RETEN WLK		D	0	UNIDAD
1-30005197	ACOPLAMIENTO (COUPLING COMMPL])	G3-06	D	0	UNIDAD
1-30005419	FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO (HY13453)		D	0	UNIDAD
130306380	FILTRO SEPARADOR DE AGUA DE COMBUSTIBLE	H1-04	D	2	UNIDAD
131050	TUERCA DE CHAPA DE CONTACTO 46/48/56/6640		D	0	UNIDAD
131488	BOCINA DE CILINDRO DE INCLINACION	F4-04(04)	D	4	UNIDAD
131P230141	SENSOR DE ANGULO ABSOLUTO	G4-03(33)	D	0	UNIDAD
1320998	PIN CANTONERA 1662877		D	2	UNIDAD
13278	BOMBA ELECTRICA DE COMBUSTIBLE	F1-04(01)	D	0	UNIDAD
13301	TRANSFORMADOR CON TAPA NEGRO MLT4060	F3-01	D	0	UNIDAD
13367	ABRAZADERA DE ALUMINIO PANTALLA OVALADA	B2-03	D	13	UNIDAD
13387	CONECTOR DE INTERPERIE (1013674)	F1-03(30)	D	0	UNIDAD
134848	KIT RETENES LEVANTE GEHL 4640/4840/5240	Z3-02(02)	D	4	UNIDAD
13528LG	AMORTIGUADOR 13528LG		D	0	UNIDAD
135326205	FILTRO DE AIRE (AF26659) (P954603)	A10-05	D	0	UNIDAD
135930-FAB	BOMBA HIDRAULICA DE ENGRANAJES (135930)		D	1	UNIDAD
13598LG	AMORTIGUADOR MALETERA		D	0	UNIDAD
13603LG	AMORTIGUADOR 13603 190N - LIFTGATE		D	0	UNIDAD
13623LG	AMORTIGUADOR MALETERA M122 (5.1321E1)	G3-02(06)	D	0	UNIDAD
137337	SEGURO DE LA VARILLA GUIA 46/52/56/6640		D	4	UNIDAD
13749	EMPAQUE DE TAPA CAJA DISTRIBUCION TORRE		D	0	UNIDAD
137753	MODULO DE TABLERO PRINCIPAL DE CONTROL DE ALARMA/ENLACES GEHL 46/56/5240		D	0	UNIDAD
137795	RELAY DE ARRANQUE/SIST.ELECTRICO	F4-02(10)	D	0	UNIDAD
13783M140509	AMORTIGUADOR 80 KG		D	0	UNIDAD
13832LG	AMORTIGUADOR 13832 - LIFTGATE		D	0	UNIDAD
13853LG	AMORTIGUADOR MALETERA M100 (8.8102E1)	G3-02(05)	D	2	UNIDAD
13924-FAB	RADIADOR MAGNUM		D	0	UNIDAD
13935LG	AMORTIGUADOR DE COMPUERTA 640N - LIFTGATE		D	0	UNIDAD
13WI	BATERIA 13 PLACAS C/TAPA CAPSA		D	0	UNIDAD
13X4.5-ARO	ARO 13X4.5 PARA LUMINARIAS - MAX LOAD		D	0	UNIDAD
14.00/24-SOL	LLANTA 1400X24 16PR L3/G3 LM CAMSO - SOLIDEAL		D	0	UNIDAD
14.00-24/CAM	CAMARA 14.00-24 TR179A (02243903)	Z4-01	D	0	UNIDAD
14.00X24-BKT	LLANTA 14.00-24 16PR G2 TRACK GRADER + TL - BKT		D	0	UNIDAD

14.00X24-MIT	LLANTA 14.00X24 16PR TG-02 G-2 - MITAS		D	0	UNIDAD
14.00X24-ORING	ORING PARA ARO 14.00X24 OR-224T - HALTEC		D	0	UNIDAD
14.00X24-TIT	LLANTA 14.00-24 ROAD GRADER G2 16PR TL - TITAN		D	0	UNIDAD
14.00X24-TRI	LLANTA 14.00X24 16PR TL612 E-3/L-3 - TRIANGLE		D	0	UNIDAD
1400113H92	PREMIUN ENGINE - 1GALON=4LT - KOMATSU		D	0	GALONES
1400123H92	GEAR LUBE 80W-90 (5GAL)		D	0	GALONES
1400505H1	ACEITE POWERTRAIN (BALDE 5G) (KMSYZZTO30CN)		D	0	GALONES
1400506H1	POWERTRAIN OIL TO 30 - KOMATSU		D	0	GALONES
1400X24-MRL	LLANTA 1400X24 E3/L3 ME3-456 - MRL		D	0	UNIDAD
140517050	FILTRO DE ACEITE (P502016)	A09-03	D	0	UNIDAD
140-910084	PUNTA ROMPEDOR NEUMATICO	G5-01	D	0	UNIDAD
14137-ALT	TOMACORRIENTE DE TABLERO MECÁNICO 250V/30A		D	0	UNIDAD
14201	RELAY 15 SEGUNDOS DE BALASTRO	F1-03(21)	D	3	UNIDAD
14217	LAMPARA 1000W P. PANTALLA REDONDA TIPO CAMPANA MH1000/BT56/U		D	0	UNIDAD
14225-Z-FAB	GATA MECANICA	CE-01	D	0	UNIDAD
145/70-LING	LLANTA 145/70 R13 71T - LINGLONG		D	1	UNIDAD
145/R13-KUM	LLANTA 145/R13C 8PR 857 KR - KUMHO		D	0	UNIDAD
14523	MEDIDO DE COMBUSTIBLE DE TORRE - MAGNUM		D	0	UNIDAD
145306730	VENTILADOR - PERKINS		D	0	UNIDAD
145R13/NEX	LLANTA 145R13C CP321 NEXEN		D	0	UNIDAD
14679	CAPACITOR 24UF MODELO OVALADO L006	I5-05	D	0	UNIDAD
14D10	TUERCA (NUT HEX. MACH SCREW) - BOBCAT		D	0	UNIDAD
14M7276-ALT	TUERCA (14M7276)		D	4	UNIDAD
14X-60-31150	FILTRO DE ACEITE HIDRÁULICO-ELEMENTO	P2-04	D	0	UNIDAD
15.3X9-ARO	ARO DE 15.3X9" 01 PIEZA		D	0	UNIDAD
1503ES-12A5UC5S	SOLENOIDE PARA TORRES LV006 (SA-4569-T) - WOODWARD	E1-01(11)	D	0	UNIDAD
15085	HOROMETRO TABLERO L006	P-001-001-A	D	0	UNIDAD
150LB-REX	VALVULA MARIPOSA 3" TIPO WAFER - REX		D	0	UNIDAD
150X180X15	RETEN 150X180X15 (22086413) - NOK	P2-05	D	0	UNIDAD
1527756	FILTRO SECADOR - TRP		D	0	UNIDAD
15388	HOROMETRO SPARTAN	G1-03(34)	D	0	UNIDAD
155/80R13-HIL	LLANTA 155/80 R13 79T GENESYS XP1 TL - HILO		D	0	UNIDAD

155/R13-KUM	LLANTA 155/13R 8PR 857 - KUMHO		D	0	UNIDAD
15611-63010	ARRANCADOR 12V - KUBOTA		D	0	UNIDAD
15841-39010	SWITCH PRESION ACEITE - KUBOTA	H2-06(5)	D	0	UNIDAD
159-6102	FILTRO SEPARADOR DE CUMBUSTIBLE		D	0	UNIDAD
15W40-C	ACEITE 15W40 MOBIL DE CILINDRO		D	0	GALONES
15W40-R4X-B	ACEITE DE MOTOR EN BALDE	P1-A1	D	0	GALONES
15W40-RW	ACEITE DE MOTOR RUBIA WORKS 1000 - TOTAL	P1-A1	D	0	GALONES
15W40-RW-B	ACEITE DE MOTOR RUBIA WORKS 1000 EN BALDE - TOTAL		D	0	GALONES
15W40-TIR-B	ACEITE DE MOTOR RUBIA TIR 7400 EN BALDE - TOTAL		D	0	GALONES
16.9X28-SOL	LLANTA 16.9X28 12PR R-4 SL CAMSO - SOLIDEAL		D	0	UNIDAD
16/70-14PR	LLANTA 16/70-14PR MPT-04		D	0	UNIDAD
160030GT	BALASTRO 1000W 120V 60HZ		D	0	UNIDAD
16100-A-2Z	RODAMIENTO RIGIDO 1HIL. BOLAS	H2-03(13)	D	0	UNIDAD
16100ZZ	RODAJE NAS		D	0	UNIDAD
161211	ACEITE DE MOTOR 15W40 - TOTAL RUBIA TIR 7400		D	0	GALONES
1613610500	FILTRO ACEITE HIDRAULICO (1613610590)	H4-04	D	0	UNIDAD
1613610590	FILTRO CE ACEITE HIDRAULICO (1613610500) (P763577)	H4-04	D	1	UNIDAD
1615594800	ACEITE MINERAL COMPRIMIDO PAROIL 20L - ATLAS COPCO		D	0	GALONES
16235-63010	ARRANCADOR 12V		D	0	UNIDAD
16241-04815	COVER, BEARING CASE - KUBOTA		D	0	UNIDAD
16241-05510	PIPE, BREATHER		D	0	UNIDAD
16251-73034	BOMBA DE AGUA (PUMP, WATER ASSY)	P2-03	D	0	UNIDAD
16259-04210	SEAL, OIL		D	0	UNIDAD
16259-73032	BOMBA DE AGUA		D	0	UNIDAD
1626088290	FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO (1626088200)	I7-04	D	0	UNIDAD
16261-14524	GASKET HEAD COVER		D	0	UNIDAD
16282-97013	FAJA 9.5X950LA (AVX36) - KUBOTA		D	0	UNIDAD
16285-04460	RETEN POSTERIOR CIGUEÑAL MOTOR V1505 (16241-04460)	H2-05(06)	D	0	UNIDAD
16292-22310	KIT METAL, CRANKPIN (02 UNIDADES) (16241-22310)	H2-05(01)	D	0	KIT
16292-23483	KIT METAL, CRANKSHAFT (02 UNIDADES)	H2-05(05)	D	0	KIT
16304-21050	ASSY RING PISTON		D	0	UNIDAD
164981	TUERCA DEL MICROSWITCH MINIEXCAVADOR		D	2	UNIDAD
164982	ARANDELA DEL MICROSWITCH MINIEXCAVADOR		D	1	UNIDAD
165/70R1	LLANTA 165/70 R13 79T GENESYS XP1		D	0	UNIDAD

3-HIL	TL - HILO				
165/70R13-TRI	LLANTA 165/70 R13 - TRIANGLE		D	0	UNIDAD
165111	FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO MINIEXCAVADOR	F4-05	D	0	UNIDAD
165720	ORUGA DE GOMA P/MINIEXC MOD 353/383Z GEHL - RUBBER TRACK		D	0	UNIDAD
16830	GANCHO DE TIRO - TIPO BOLA (HC-66004)	F3-03	D	0	UNIDAD
16851-65512	BUJÍA INCANDESCENTE		D	0	UNIDAD
16999B	TIRO DE REMOLQUE - TIPO ARO		D	0	UNIDAD
16X30X7	RETEN 16X30X7 - SKF		D	0	UNIDAD
17.46X28.58X5.7	RETEN 17.46X28.58X5.7	F5-03(01)	D	0	UNIDAD
17291-Z5064	BOYA DE TANQUE (FUEL TANK GAUGE)		D	0	UNIDAD
175/70R13	LLANTA 175/70 R13 82T OVATION VI682 TL		D	3	UNIDAD
175/70R13-HIL	LLANTA 175/70 R13 - HILO		D	0	UNIDAD
175/R13-OVA	LLANTA 175 R13C 8P 97R V-02 TL - OVATION		D	0	UNIDAD
175/R13-WES	LLANTA 175 R13 8PR SL305 - WESTLAKE	P1-C1	D	0	UNIDAD
1751ES-12E6ULB	SOLENOIDE DE CORTE DE COMBUSTIBLE 12V	H2-05	D	1	UNIDAD
1753164012	ALTERNADOR M100 (DINAMO)	H2-06(03)	D	0	UNIDAD
1757026310B	CUCHILLA CENTRAL 1X10X41.88 (175-70-26310)		D	0	UNIDAD
1757122272B	CANTONERA IZQUIERDA 1.38X12.3X2 (175-71-22272)		D	0	UNIDAD
1757122282B	CANTONERA DERECHA 1.38X12.3X21 (175-71-22282)		D	0	UNIDAD
17756	LUBRICADOR PARA MARTILLO NEUMATICOS		D	0	GALONES
17A-03-42990	CUBIERTA		D	0	UNIDAD
17C408	TORNILLO (BOLT) - BOBCAT		D	0	UNIDAD
17C510	BOLT - BOBCAT		D	0	UNIDAD
17X30X7/8	RETEN 17X30X7/8 (AR-0743G) - NOK		D	0	UNIDAD
18.00X22.5-MIT	LLANTA 18.00X22.5 16PR MITAS (MT4000)		D	2	UNIDAD
18.4X34-CAM	CAMARA 18.4/15-34 TR218A - NEXEN		D	0	UNIDAD
1817867C93	RETEN POSTERIOR P250HE2	P2-03(09)	D	0	UNIDAD
1819392C2	FAJA DE VENTILADOR P250HE2 (997-871)	X3-01(05)	D	1	UNIDAD
1833096C95	RETEN DE ACEITE PERKINS	H1-04(02)	D	0	UNIDAD
183453-FAB	BUSHING CILINDRO(BOCINA DE BAQUELITA)	F4-04(10)	D	10	UNIDAD
183634	RELOJ NIVEL DE COMBUSTIBLE GEHL 5240/5640	F4-03(13)	D	0	UNIDAD
184104	BOBINA (COIL) - GEHL		D	0	UNIDAD
185/70-KAP	LLANTA 185/70 R14 88H - KAPSEN		D	0	UNIDAD
185/R14-DOU	LLANTA 185 R14C 8PR 102/100R DL01 TL - DOUBLE STAR		D	0	UNIDAD

185/R14-KUM	LLANTA 185R14 8PR 857 CH - KUMHO		D	0	UNIDAD
185R14/TOY	LLANTA 185R14C 106S TOYO TIRES H08		D	0	UNIDAD
186407-ALT	RETEN (186407) - NOK		D	0	UNIDAD
187045	SWITCH DE ALARMA RETROCESO 5240 GEHL	F4-03(04)	D	3	UNIDAD
1883066	PIN-TRACK MASTER - CATERPILLAR		D	0	UNIDAD
188430-FAB	MANIJA / PALANCA REGULADORA PARA MINICARGADOR	F4-03(03)	D	0	UNIDAD
189377	BRIDA DEL JOSTICK 46/48/52/56/6640	F5-02	D	0	UNIDAD
189380	BRIDA DEL JOSTICK 46/48/52/56/6640	F5-02	D	1	UNIDAD
189559	SOPORTE DE BRIDA DEL JOSTICK 46/48/52/56/6640	F5-02	D	1	UNIDAD
189575	SOLENOIDE BBA INYECCION (119653-77950)	F5-03	D	0	UNIDAD
18X19.5-MIT	LLANTA 18 19.5 16PR MPT-03 TL - MITAS		D	0	UNIDAD
18X22.5-GAL	LLANTA 18-22.5 18PR JUMBO BEEFY BABY GALAXY		D	0	UNIDAD
19.5L24-ARO	ARO DE LLANTA 19.5L24 12P		D	1	UNIDAD
19.5LX24-SOL	LLANTA 19.5LX24 12PR R-4 SL CAMSO - SOLIDEAL		D	0	UNIDAD
19.5LX24-WES	LLANTA 19.5 L24 14PR R-4 - WESTLAKE		D	0	UNIDAD
190632	AGARRADERA DEL JOSTICK 46/48/56/6640	F5-02	D	0	UNIDAD
190754	GUARDAPOLVO DEL JOSTICK 46/48/52/56/6640	F5-02(06)	D	2	UNIDAD
19091-72102	RADIADOR		D	0	UNIDAD
191119	GUARDAPOLVO DEL JOYSTICK (KWA)	F5-02(07)	D	0	UNIDAD
191477	SWITCH DE ILUMINACION MC 46/5640(SELECTOR DE LUCES)	F4-02(07)	D	0	UNIDAD
191635	TAPA SWITCH DE ILUMINACION MC 46/5640(TAPA SELECTOR DE LUCES)	F4-02(07)	D	0	UNIDAD
191655	ELIMINAR CODIGO		D	0	UNIDAD
19219	TAPA DE RADIADOR - MAGNUM		D	3	UNIDAD
193245	REGULADOR DE VELOCIDAD MANUAL(RELAY TEMPORIZADOR) 134517	F4-05	D	0	UNIDAD
194P264650	TANQUE DE EXPANSION - HAULOTTE		D	0	UNIDAD
1-952351	RADIADOR DE AGUA		D	0	UNIDAD
1-952366	PRE FILTRO DE AGUA	G3-03	D	0	UNIDAD
195568	FILTRO ACEITE DE MOTOR YANMAR (129250-35153)	A03-02	D	0	UNIDAD
19714	TAPA DE TANQUE REFRIGERANTE EXPANSION(BLANCO)	F1-03(11)	D	0	UNIDAD
197477	SOLENOIDE SL5640(VALVULA DE COMBUSTIBLE)	G3-03(01)	D	0	UNIDAD
19M7794-ALT	PERNO (19M7794)		D	0	UNIDAD
19M7824-ALT	PERNO (19M7824)		D	0	UNIDAD
1AB.006.213-001	FARO SEMI SELLADO HELLA	G1-01	D	0	UNIDAD
1C01004460	RETEN POSTERIOR DE MOTOR V3800-TM100 (BH2973E-NOK)	H2-06(11)	D	0	UNIDAD

	- KUBOTA				
1C010-12352	GASKET,EX/MANIFOLD	H3-03	D	0	UNIDAD
1C010-13240	SPRING, VALVE - KUBOTA		D	0	UNIDAD
1C010-13490	PAD - KUBOTA		D	0	UNIDAD
1C010-15110	ROD PUSH	P2-03(9)	D	0	UNIDAD
1C01060016	SOLENOIDE DE PARADA (1C01060017)	H3-03	D	0	UNIDAD
1C01060017	SOLENOIDE DE PARADA DE MOTOR (1C010-60015)	H2-06(8)	D	0	UNIDAD
1C011-73013	TERMOSTATO		D	0	UNIDAD
1C02004140	RETEN DELANTERO DE MOTOR V3800-TM100		D	0	UNIDAD
1F.8014390	FILTRO DE AIRE EXTERIOR (P181059) (027.0034.0002)	G5-05	D	0	UNIDAD
1F.8015449	FILTRO DE AIRE INTERIOR		D	0	UNIDAD
1G032-03310	GASKET, CYL HEAD		D	0	UNIDAD
1G062-97010	SUPERSEDED TO 16282-97010		D	0	UNIDAD
1J710-12310	MANIFOLD, EXHAUST KUBOTA		D	0	UNIDAD
1R-1804	ELEMENT AS		D	0	UNIDAD
1SDA054317R1	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MANUAL 3X400AMP MODELO T5N 400 - ABB		D	0	UNIDAD
1SDA060268R1	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO NO MOTORIZADO DE 3 X 800AMP MODELO T6N 800 - ABB		D	0	UNIDAD
1SDA063010R1	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MOTORIZADO T7S 1600 SCHNEIDER		D	0	UNIDAD
1SDA068059R1	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MANUAL 3X250AMP MODELO XT3N - ABB		D	0	UNIDAD
1U3252RC	UÑA DELANTERA RE8000		D	0	UNIDAD
1U3352M	UÑA-DIENTE ROCK J-350 (1U3352RC)	Y2-01(01)	D	2	UNIDAD
1U3352RC	PUNTA PENETRACION J350 - CATERPILLAR	XYZ	D	0	UNIDAD
1U3452RC	PUNTA DE PENETRACION J450 (C450RC)		D	0	UNIDAD
20130055	SUPREME 99 (EX TRICOOL X-98%)		D	0	UNIDAD
202-06T	PORTAFUSIBLE DE UÑA 06 ELECTRICA MARCA FUSE	G1-02(31)	D	0	UNIDAD
202-08T	PORTAFUSIBLE DE UÑA 08 ELECTRICA MARCA FUSE	G1-02(32)	D	0	UNIDAD
20287-ALT	TANQUE DE EXPANSION (20287)		D	0	UNIDAD
203-01-K1280	FILTRO DE COMBUSTIBLE/3 KOMATSU	H3-05	D	0	UNIDAD
20405907	ANILLO RETEN	E1-05(05)	D	0	UNIDAD
20405969-FAB	EMPAQUE MULTIPLE DE ESCAPE (20405969)		D	0	UNIDAD
20412420	ABRAZADERA		D	0	UNIDAD
20430376	CORREA ALTERNADOR TAD1640/41/42GR (GI400-01)	P-001-001-A	D	0	UNIDAD

20451775	ARBOL DE LEVAS		D	0	UNIDAD
20460312	TERMOSTATO TD733GE	P2-03(2)	D	0	UNIDAD
204D	BATERIA 20 PLACAS CAPSA	PISO 1	D	0	UNIDAD
205/70-NEX	LLLANTA 205/70 R14 98T NEXEN		D	0	UNIDAD
20524235	TOBERA DE INYECTOR TAD732/33GE TAD530GE		D	0	UNIDAD
20585484	EMISOR NIVEL	F1-03	D	0	UNIDAD
207074	UÑA PARA CUCHARA 16" ME (PIN 207084)	P1-E3(03)	D	0	UNIDAD
20711223	POLEA DE BOMBA DE AGUA - VOLVO		D	0	UNIDAD
207-32-51170	T-BOCINA MAESTRA - KOMATSU		D	0	UNIDAD
207-32-61190	PIN MASTER - KOMATSU		D	0	UNIDAD
207-32-61260	SELLO KOMATSU		D	0	UNIDAD
207-32-71120	ESLABON LADO IZQUIERDO - KOMATSU		D	0	UNIDAD
207-32-71130	ESLABON LADO DERECHO - KOMATSU		D	0	UNIDAD
20736230	EMPAQUE BALANCIN TAD1640/41/42		D	0	UNIDAD
20758403	CALEFACTOR	P2-03	D	0	UNIDAD
2076051311	ELEMENTO FILTRANTE		D	0	UNIDAD
207-60-71183	FILTRO HIDRAULICO - KOMATSU	CE-03	D	0	UNIDAD
207690E40010	VALVULA COMBINADA CPL 90°C - KAESER		D	0	UNIDAD
20784537	EMPAQUE TURBO MLS-230 RECTANGULAR TAD1641GE	CE-03(06)	D	0	UNIDAD
20784537-ALT	EMPAQUE DE TURBO (20784537)		D	1	UNIDAD
20814594	UNIDAD MANDO ECU TAD 1640/41/42GE VOLVO		D	0	UNIDAD
20845189	TANQUE DE EXPANSION C/SENSOR TAD520GE	P2-03	D	0	UNIDAD
20849349R	RELAY ELECTRONICO BOSCH	Z5-02	D	0	UNIDAD
20851842	POLEA DENTADA TENSOR TAD1642GE	CE-04(04)	D	1	UNIDAD
20860690	FILTRO DE COMBUSTIBLE		D	0	UNIDAD
208-979-7620	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO (CABINA)		D	0	UNIDAD
20997341-ALT	BOMBA DE COMBUSTIBLE - MARCA LASO ALEMAN		D	0	UNIDAD
20998805	FILTRO DE PETROLEO TAD734GE VOLVO (FF5769)(P954604)	F2-05	D	1	UNIDAD
20Y6021470	FILTRO SEPARADOR DE HUMEDAD		D	0	UNIDAD
21001502	SENSOR VOLVO		D	1	UNIDAD
21067551	BOMBA DE COMBUSTIBLE - VOLVO		D	0	UNIDAD
21087698	RADIATOR HOSE		D	0	UNIDAD
21103569	ANILLO RETEN /SEALING RING		D	0	UNIDAD
21134814	TAPA DE RADIADOR - VOLVO		D	0	UNIDAD
2113831	FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE	E1-02	D	0	UNIDAD
2120168	FILTRO HIDRAULICO		D	0	UNIDAD
2120219	FILTRO HIDRAULICO		D	0	UNIDAD
2126559	FILTRO SECADOR DE AIRE CON REGULADOR Y		D	0	UNIDAD

	MANOMETRO MF-2				
21333413	TAZA VOLVO (TRANSPARENTE)	F2-05	D	0	UNIDAD
21371-007	DRIVE 2000 114.4MM 18.7		D	0	UNIDAD
21377913	FILTRO DE AIRE	G1-06	D	0	UNIDAD
21379944	INYECTOR		D	0	UNIDAD
21385453	SENSOR DE PRESION	P2-03(4)	D	0	UNIDAD
21404502	JGO BOMBA DE AGUA		D	0	JUEGO
21408351	FILTRO SEPARADOR METALICO CON ANILLO		D	0	UNIDAD
21415427	SELLO DE BOMBA DE AGUA	F2-05(03)	D	1	UNIDAD
21422765	TEMPLADOR DE FAJA	E1-04	D	0	UNIDAD
21422767	TENSOR DE CORREA CON POLEA LISA (20762060)	E1-04	D	0	UNIDAD
21426987	DETECTOR REVOLUCION (20513343) VOLVO	P2-03(O3)	D	0	UNIDAD
21468471	BOMBA DE AGUA	CE-03	D	0	UNIDAD
21479276	TENSOR DE CORREA VOLVO		D	0	UNIDAD
21486084	RETEN CIGUEÑAL POSTERIOR TAD733GE (20412286)	E1-05(12)	D	0	UNIDAD
21613426	TERMOSTATO (21412639)	P2-03	D	1	UNIDAD
21618-003	SHAFT & BEARING KIT (03) TAPERED 2000 EATON		D	0	KIT
21618-032	SHAFT & BEARING KIT TAPERED-FOR SEAL GUARD (A18110000269) - EATON		D	0	UNIDAD
21631484	TENSOR DE CORREA		D	0	UNIDAD
21634021	SENSOR DE PRESION (22899626)		D	0	UNIDAD
21645118	ARRANCADOR - VOLVO		D	0	UNIDAD
21697342	VALVULA ANTIRETORNO DE COMBUSTIBLE VOLVO MODELO: TAD940GE PARA EQUIPOS: GI230-03, GI230-02, GI230-01, G230-06, G230-05, G230-03		D	1	UNIDAD
21702911	FILTRO DE AIRE (AF26249)	A11-01	D	0	UNIDAD
217063S	RETEN 85X105X11MM - WILLY BUSCH		D	0	UNIDAD
21716424	FILTRO DE AIRE	F2-06	D	5	UNIDAD
21766717	POLEA DE RUPTURA		D	0	UNIDAD
21924453	CUBO VENTILADOR / FAN HUB	P2-04	D	0	UNIDAD
21D-09-85520	CHAVETA - 03A03J - KOMATSU		D	0	UNIDAD
22.5X11.75-ARO	ARO 22.5X11.75 (285/65-22.5) (MLAD026)		D	0	UNIDAD
22.5X14-ARO	ARO 22.5X14" TITAN		D	0	UNIDAD
22.5X16-OUT	LLANTA 385/65D 22.5 16PR C/RELLENO ANTIPINCHAZO - OUTRIGGER		D	0	UNIDAD
22001050	MANGUERA		D	0	UNIDAD
220700E1	VALVULA DE CONTROL	G2-04	D	0	UNIDAD
22086413	RETEN DE CIGUEÑAL (8148259)	F2-05(06)	D	0	UNIDAD
220-9090	RETAINER GET	F6-03(25)/Y4-01	D	0	UNIDAD
220-9091	PUNTA MIT		D	6	UNIDAD
2209091-	UÑA DE EXCAVADORA C/PASTILLA		D	0	UNIDAD

ALT					
22197705	BOMBA DE AGUA / PUMP UNIT		D	0	UNIDAD
22224078	CALENTADOR DE ARRA		D	0	UNIDAD
22320906	SENSOR DE PRESION - VOLVO		D	1	UNIDAD
22879254	CAMSHAFT BEARING KIT		D	0	UNIDAD
22879255	CAMSHAFT BEARING KIT		D	0	UNIDAD
22902431	UNIDAD BOMBA - VOLVO	P2-02	D	0	UNIDAD
22L-09-R3820	TAPON - KOMATSU		D	1	UNIDAD
22X940	FAJA DENTADA PARA ALTERNADOR (X38) BANDO		D	0	UNIDAD
23.1-26 R3	LLANTA TRACCION DIAMANTE RODILLO - BOMAG		D	0	UNIDAD
23.1-26-BKT	LLANTA 23.1-26 12PR TR387 R3 BKT		D	0	UNIDAD
23.5/R25-ADV	LLANTA 23.5-25-20 E3/L3-E3C TL - ADVANCE		D	0	UNIDAD
23.5/R25-ARO	ARO 25 DE 18 HUECOS C/4 ANILLOS PARA CF310, MODELO WA380-6		D	0	UNIDAD
23.5/R25-TRI	LLANTA 23.5 R25 TB516 L-3 - TRIANGLE		D	0	UNIDAD
2326002810	RETEN DEL CUERPO DEL PUENTE		D	0	UNIDAD
2326003410	DISTANCIADOR - HAULOTTE		D	0	UNIDAD
2326003420	DISTANCIADOR - HAULOTTE		D	0	UNIDAD
2326003610	WASHER STOP - HAULOTTE		D	0	UNIDAD
2326008490	SOLENOIDE DE ACELERACION HEMBRA(MOTOR PERKINS)	G4-03(17)	D	0	UNIDAD
2326009030	TUBO FLEXIBLE HAULOTTE	G4-05	D	0	UNIDAD
2326009030-FAB	TUBO FLEXIBLE P/HAULOTTE		D	0	UNIDAD
2326016570	CONDUCTO FLEXIBLE - HAULOTTE		D	0	UNIDAD
2326017290	RETEN METALICO DEL PIVOTE DELANTERO		D	0	UNIDAD
232-70-52190	CANTONERA 6 HUECOS KOMATSU	P1-E1	D	0	UNIDAD
2327151310	ESCARIFICADOR DE GARRA MOTONIVELADORA	P1-E1	D	0	UNIDAD
232-785-1291	SHANK BRAZO DE RIPER		D	0	UNIDAD
232-785-1420	SEGURO DE GARRA ESCARIFICADORA (232-785-1420-FA)	P1-E2	D	0	UNIDAD
23287244	BOMBA DE COMBUSTIBLE - VOLVO		D	0	UNIDAD
2347851121	PUNTA DE RIPPER UÑA SIN SEGURO (GD655-3EO)		D	0	UNIDAD
234-785-1121	PUNTA RIPPER - KOMATSU		D	0	UNIDAD
235/75-WES	LLANTA LT235/75 R15 8PR 110/107Q WESTLAKE		D	0	UNIDAD
23720	BOTON DE PARADA DE EMERGENCIA	X2-03(11)	D	0	UNIDAD
23A-30-11611-AL	ARO DE LLANTA 14X24 10 HUECOS CON PESTAÑAS COMPLETAS (23A-30-11611)		D	0	UNIDAD
23B-06-42370	T-FUSIBLE - KOMATSU		D	0	UNIDAD

23B-70-31331	GUIA DE BRONCE PARA CUCHILLA PEQUEÑO (BRONCE)	H3-04(9)	D	0	UNIDAD
23B-70-31451	LAINA PARA MOTONIVELADORA	H3-03(03)	D	0	UNIDAD
23B-70-31451-FA	LAINA PARA MOTONIVELADORA (23B-70-31451)		D	0	UNIDAD
23B-70-31620	LAINA 0.05MM	H3-02(01)	D	8	UNIDAD
23B-735-3240	VASTAGO KOMATSU		D	0	UNIDAD
23B-735-3241	VARILLA (23B-735-3240) - KOMATSU		D	0	UNIDAD
23B-735-3320	GUIA DE BRONCE PARA CUCHILLA MOTONIVELADORA	H3-04(5)	D	0	UNIDAD
23B-735-3350	LAINA DE MN15T	H3-03(03)	D	2	UNIDAD
23B-952-7450	BRAZO DE LIMPIAPARABRISAS - KOMATSU		D	0	UNIDAD
23PN	PIN DE MINIEXCAVADOR(SEGURO)	F4-02(30)	D	0	UNIDAD
240258	PIN BRAZO ATICULADO	F4-02(26)	D	2	UNIDAD
240632	MODULO CAMBIO DE DOS VELOCIDADES GEHL	F4-03(34)	D	0	UNIDAD
2420209210	TAPA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	G4-03/O2	D	0	UNIDAD
2420211000	BLOC COMPLETE SUR VERIN C16491		D	0	UNIDAD
2420901560	INDICATEUR		D	0	UNIDAD
2421102120	CONJUNTO DEL MANGO DEL JOSTICK 2441305220	G4-04(01)	D	1	UNIDAD
2421203210	CHAPA PARA CAPOT... UBICAC.	G4-04(04)	D	0	UNIDAD
2421808170	SOPORTE AMORTIGUADOR DEL CAPOT CENTRAL DE UN EQUIPO ARTICULADO	G4-03(24)	D	0	UNIDAD
2421808350	AMORTIGUADOR A GAS 600N		D	0	UNIDAD
2422204860	VALVULA DE CARTUCHO - HAULOTTE		D	0	UNIDAD
2422205090	SWITCH CAPTURADOR	G4-03/CE-04(06)	D	0	UNIDAD
2422205230	VALVULA DE SEGURIDAD		D	0	UNIDAD
242350	PALETA VENTILADOR 20/22/25 - MINIEXCAVADOR	I5-02	D	0	UNIDAD
2427002820	FILTRO DE COMBUSTIBLE HAULOTTE	G4-06	D	0	UNIDAD
2427002940	FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO	G4-06	D	0	UNIDAD
2427005110	PRE FILTRO DE COMBUSTIBLE	G4-04(27)	D	0	UNIDAD
24402034802	INCLINOMETRO 3° 12-24V 6S60-01264 BLC	G4-03(22)	D	1	UNIDAD
2440306180	BOTON PARA DE EMERG.(BOTON ROJO GRANDE)	G4-05	D	0	UNIDAD
2440309510	POTENCIOMETRO ANGULAR	G4-03(13)	D	0	UNIDAD
2440316580	TARJETA DE SERIE: HAULOTTE HA151P OPTIMUM 6-5	G4-04(17)	D	0	UNIDAD
2440901630	SELECTOR HAULOTTE	G4-04(21)	D	0	UNIDAD
24409016	INTERRUPTOR SELECTOR DE 2	G4-	D	0	UNIDAD

40	POSICIONES CON RETORNO	04(19)			
2441305360	MANIPULADOR JOSTICK DIRECCION DERECHO	P2-05	D	0	UNIDAD
2441305370	MANIPULADOR	G4-03(10)	D	0	UNIDAD
2441308810	MODULO HEAD		D	0	UNIDAD
244837	RACOR VOLVO TAD1641GE	E1-05(11)	D	5	UNIDAD
24608200300	BOMBA DE AGUA PARA LIMPIA PARABRISAS 24V - VDO	G1-03(19)	D	0	UNIDAD
2485613	TERMOSTATO -KKTA	Y3-01	D	0	UNIDAD
25.2696.05.0000	CALENTADOR EBERSPACHER / ESPAR HYDRONIC S3 D5L 24V (25.2696.05.0000.0A) C/KIT DE INSTALACION + MINICONTROLADOR	P2-04	D	0	UNIDAD
2503002360	ELECTROVALVULA H43TPX	G4-02(01)	D	0	UNIDAD
255TC-G	CIRCULINA SIGNAL TORRE ALTA VERDE 12-48V - ECCO	P2-04	D	0	UNIDAD
25E11	ARANDELA (WASHER) - BOBCAT		D	0	UNIDAD
25FR120	DIODO RECTIFICADOR POSITIVO 25AMP 1200V		D	0	UNIDAD
25G510	TORNILLO (BOLT) - BOBCAT		D	0	UNIDAD
2614B655	FAJA VENTILADOR X (015.0040.0003)	H1-01(01)	D	0	UNIDAD
2614B656	FAJA V DOBLE 135MM (13X51)		D	0	UNIDAD
265/70R16-DUN	LLANTA 265/70 R16 6PR GRANDTREK MT2 DUNLOP (L200)		D	0	UNIDAD
26510338	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO (P775300) (P829332)	A10-04	D	0	UNIDAD
2654403	FILTRO DE ACEITE PERKINS	A01-03	D	0	UNIDAD
2654407	FILTRO DE ACEITE (5200024106) - DONALSON (P554407) (901-103)	A02-04	D	0	UNIDAD
2654A104	FILTRO DE ACEITE PERKINS	I2-04	D	1	UNIDAD
26550005	FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE	A07-03	D	0	UNIDAD
26560163	FILTRO ELEMENTO DE COMBUSTIBLE	A09-03	D	3	UNIDAD
26560181	TAZA DE FILTRO DE COMBUSTIBLE - PERKINS		D	0	UNIDAD
26560201	FILTRO DE PETROLEO (934-181)	A09-02	D	0	UNIDAD
26561117	FILTRO DE COMBUSTIBLE (CARTUCHO) (P556245)	Y3-02	D	0	UNIDAD
26561118	FILTRO DE COMBUSTIBLE PERKINS	A09-02	D	0	UNIDAD
2656F810	FILTRO COMBUSTIBLE C/BASE V.VIDRIO - PERKINS		D	0	UNIDAD
2656F815	FILTRO DE COMBUSTIBLE C/BASE - PERKINS		D	0	UNIDAD
2666A016	PRECALENTADOR DE ADMISION (10000-77425) (T419166)	H1-03(02)	D	0	UNIDAD
27.55X14.75X5	ANILLOS DE PVC 27.55MMX14.75MMX5MM		D	10	UNIDAD
276948	ORING ANILLO B. INYECTOR	W1-01(09)	D	6	UNIDAD
2820302890	LLANTA DE PLATAFORMA COMPACT 12		D	0	UNIDAD
2820307490	CHAPA DE TABLERO CON LLAVE	G4-04(16)	D	3	UNIDAD
2848A123	SENSOR DE TEMPERATURA PERKINS		D	0	UNIDAD
2848A129	SENSOR TEMP. DE AGUA M. 1103-1104		D	0	UNIDAD

2862110	RETAINER GET K110	PISO 1	D	0	UNIDAD
286-2110	RETAINER		D	0	UNIDAD
286-2114	PUNTA HEAVY PENETRACION K110(286-2117) - CATERPILLAR		D	0	UNIDAD
2862117	PUNTA USO GENERAL K110	PISO 1	D	0	UNIDAD
2868A006	SENSOR PICK UP		D	2	UNIDAD
2868A014	ACTUATOR / GOBERNADOR - PERKINS	H1-02	D	0	UNIDAD
28X40X8	RETEN 28X40X8 - NISSAN		D	2	UNIDAD
2901001300	SENSOR DE POSICIONAMIENTO DE ALTURA	P2-02	D	0	UNIDAD
2901001530	SENSOR - HAULOTTE	P2-02(04)	D	0	UNIDAD
2901001630	VARIADOR 3006479610	G4-06	D	0	UNIDAD
2901003890	PANEL DE CONTROL DE LA CANASTILLA/PUPITRE BARQUILLA HAULLOTE		D	0	UNIDAD
2901006080	SWITCH DE 3 POCISIONES CON RETORNO - HAULOTTE	G4-03(32)	D	0	UNIDAD
2901006080-ALT	SWITCH LUZ RECTANGULAR 3 GOLPES 6T T/LEVANTA LUNA		D	0	UNIDAD
2901006230	MANIPULADOR CON CONEXIÓN DE MANDO HIDRAULICO HAULOTTE HA41PX	CE-04(02)	D	0	UNIDAD
2901007400	CAPTADOR DE ANGULO-HAULOTTE	P2-04(03)	D	0	UNIDAD
2901009660	CARGADOR DE BATERIA		D	0	UNIDAD
2901009770	CARGADOR DE BATERIA 24V-35A 230V 50/60HZ	G4-02(06)	D	0	UNIDAD
2901012760	LED CARD-CAP - HAULOTTE		D	5	UNIDAD
2914050100	FILTRO SEPARADOR DE ACEITE	CE-03	D	0	UNIDAD
2929902	KIT FAJA CC122 (FAJA & TEMPLADOR)	Z5-02	D	0	UNIDAD
2931480	KIT FAJA SINCRONIZACION 2011 / TEMPLADOR (04286031) (04252889) - DEUTZ	P2-03	D	0	KIT
2994048	FILTRO DE COMBUSTIBLE (FF5471)	P2-02	D	0	UNIDAD
2996155	FILTRO DE AIRE (AF26204)	P2-02	D	0	UNIDAD
2996312	CERRADURA CILINDRO	F5-03(04)	D	0	UNIDAD
2AA001200-021	LUZ TESTIGO 2AA001200-021 COLOR VERDE - HELLA	G1-03(39)	D	0	UNIDAD
2AA001200-031	LUZ TESTIGO 2AA001200-031 AMBAR - HELLA	G1-03(39)	D	2	UNIDAD
2AA001200-131	LUZ TESTIGO 2AA001200-131 W1 2W ROJO - HELLA	G1-03(39)	D	0	UNIDAD
2D2565	SELLO - CTP		D	0	UNIDAD
307P217260	ETIQUETA DEL PANEL DE CONTROL DE AVISO DE TRASLACION		D	0	UNIDAD
307P217280	ETIQUETA DEL PANEL DE CONTROL DE AVISO DE TRASLACION	G4-05(01)	D	0	UNIDAD
307P217930	ETIQUETA DEL PANEL DE CONTROL HA16PX/HA18PX	G4-05(01)	D	0	UNIDAD
307P219440	ETIQUETA DE MANDOS CONTROL HIDRAULICO HAULOTTE HA41PX	G4-05(01)	D	0	UNIDAD
307P2194	ETIQUETA DE MANDOS OPERACIÓN	G4-	D	0	UNIDAD

50	HAULOTTE HA41PX	05(01)			
3083320500	PUNTA ROMPEDOR NEUMATICO	P-001-001-A	D	0	UNIDAD
30A30-00100-FAB	EMPAQUE DE SILENCIADOR EXP. 1.6MM	F1-03(16)	D	0	UNIDAD
30A68-00801	ALTERNADOR DE CARGA BATERIA 12V/40A C/POLEA MOTOR MITSUBISHI L3E		D	0	UNIDAD
3087100044	NO USAR (SOLENOIDE)		D	0	UNIDAD
30A87-20044	SELENOIDE CORTE COMBUSTIBLE. C/TUERCA MOTOR (30A87-10044)		D	0	UNIDAD
30I0101102	EMPAQUE CULATA MMM-8	F3-02	D	0	UNIDAD
30L01-01102	EMPAQUE DE CULATA MMM8 L3E	F1-04(02)	D	2	UNIDAD
3017100010	PISTON C/PIN STD. MOTOR MITSUBISHI L3E	F3-03	D	0	UNIDAD
30L17-10013	PISTON C/PIN STD (PIN=21MM)		D	0	UNIDAD
30L17-10033	PISTON C/PIN 0.50 (PIN=21MM) - MITSUBISHI		D	0	UNIDAD
3019000031	BIELA DE MOTOR MMM-8	H1-04(03)	D	2	UNIDAD
30L19-00033	BIELA DE MOTOR MMM-8		D	0	UNIDAD
3019020020	METAL DE BIELA 0.25		D	0	UNIDAD
30L30-05201	GASKET (MM432-58001)	F1-03(40)	D	0	UNIDAD
30L63-06100	SOPORTE BASE DE GOVERNADOR		D	0	UNIDAD
30L63-23700	SEGURO DE CREMALLERA DE BBA INYECCION	E1-01(12)	D	6	UNIDAD
30L66-10500	ARRANCADOR MOTOR MITSUBISHI MMM-8 L3E	P2-02	D	0	UNIDAD
30L94-16030	JUEGO DE EMPAQUE MOTOR MMM8 L3E (30L94-16031)	F3-01	D	0	UNIDAD
30N62-10600	CABEZAL DEL FILTRO DE COMBUSTIBLE CON ELEMENTO - MITSUBISHI		D	0	UNIDAD
30X50X8	RETEN 30X50X8 (90311-38017)		D	0	UNIDAD
31.5-8PK	FAJA 8PK-815/805 (32668-05200)		D	2	UNIDAD
310218410	ACEITE DE TRANSMISIÓN "UTTO FLUID SAE 80 (-20 A 45 °C) "		D	0	GALONES
310HSA	CIRCULINA ALTA 310HSA AMBAR	C6-03	D	0	UNIDAD
310LSA	CIRCULINA BAJA 310LSA AMBAR		D	0	UNIDAD
31-114	CHAPA CONTACTO 11T - POLLAK		D	0	UNIDAD
3161436	BOMBA CIRCULACION		D	0	UNIDAD
3169572	PRECINTO (TAD941GE)	P2-03(09)	D	0	UNIDAD
3169573	PRECINTO (TAD941GE)	P2-03(09)	D	0	UNIDAD
31-8PK	FAJA ACANALADA 8PK-800		D	2	UNIDAD
31A0133300	EMPAQUE DE CULATA MMM-16	E1-01(01)	D	0	UNIDAD
31A04-00700	TAPON SOMBRERETE DE VALVULAS	E1-01(12)	D	7	UNIDAD
31A40-02101	FILTRO DE ACEITE MOTOR MITSUBISHI L3E/S3L2/S4L2 -	A02-03	D	0	UNIDAD

	MITSUBISHI				
31A61-01010	INYECTOR COMPLETO C/TOBERA L2E/L3E		D	0	UNIDAD
31A90-00700	SWITCH PRESION DE ACEITE MOTOR S4Q2-Y265DG	F3-04	D	0	UNIDAD
31A90-00701	SWITCH PRESION ACEITE S4Q2	F1-03(17)	D	0	UNIDAD
320261	BRIDA THERMOSTATO		D	0	UNIDAD
3205B-2RS	RODAJE 3205B-2RSRTNGC3 NSK		D	0	UNIDAD
3205B-2RSRTNGC3	RODAJE 3205B		D	0	UNIDAD
32562-60300	FILTRO DE COMBUSTIBLE (P552251) (P552203)	F1-05	D	0	UNIDAD
3286503	FILTRO SEPARADOR DE AGUA (CUMMINS)	I3-03	D	0	UNIDAD
32A01-01600	GUIA DE VALVULA DE ADMISION S4Q/S4S	E1-01(09)	D	0	UNIDAD
32A01-02204	EMPAQUE DE CULATA	E1-01(01)	D	0	UNIDAD
32A04-20100	VALVULA ADMISION	E1-02(09)	D	0	UNIDAD
32A04-21100	VALVULA ESCAPE	W1-01(05)	D	0	UNIDAD
32A4000400	FILTRO DE ACEITE	F3-04	D	0	UNIDAD
32A40-00400	FILTRO DE ACEITE MOTOR S4S-61SD/S4Q2-Y265DG	A04-04	D	0	UNIDAD
32A48-00400	VENTILADOR DE RADIADOR DE MOTOR - MITSUBISHI		D	0	UNIDAD
32B45-10032	BOMBA DE AGUA		D	0	UNIDAD
32B-54-R5220	VIDRIO POSTERIOR		D	0	UNIDAD
3305B-2RS	RODAJE 3305B-2RSRTNGC3 NSK		D	0	UNIDAD
3305B-2RSRTNG	RODAMIENTO CONTAC. ANG. 2HIL		D	0	UNIDAD
3309C3	RODAMIENTO CONTAC. ANG. 2HIL		D	0	UNIDAD
3311A043	GUARDAPOLVO	P2-01	D	0	UNIDAD
3311A043-FAB	GUARDAPOLVO (3311A043)		D	0	UNIDAD
33813129	ORING RIGIDO	P2-01	D	12	UNIDAD
3408583	SENSOR DE PRESION	F5-04(06)	D	0	UNIDAD
3408585	SENSOR DE PRESION	F5-04(06)	D	0	UNIDAD
34287-01300	SELENOIDE DE ARRANQUE - MOTOR S6S - MITSUBISHI	P2-04	D	0	UNIDAD
34311-00800	RERETEN DELANTERO - MITSUBISHI	F1-03(41)	D	0	UNIDAD
34312-00080	RETEN POSTERIOR - MITSUBISHI	F1-03(42)	D	0	UNIDAD
34347-00100-ALT	MANGUERA 2" X 1 3/4" (34347-00100)		D	0	UNIDAD
34362-00012	BASE FILTER ASSY (34362-10010) - MITSUBISHI		D	0	UNIDAD
34462-00300	FILTRO DE COMBUSTIBLE (P502143) (FF5300)	F1-05	D	0	UNIDAD
34-571	CHAPA DE CONTACTO DE 1 GOLPE DE 2TIEMPOS - POLLAK		D	0	UNIDAD

34-577	SWICHT DE 3 GOLPES ON-OFF (2440901630) - POLLAK		D	0	UNIDAD
3482T045	MANGUERA INFERIOR DE RADIADOR		D	0	UNIDAD
3482T046	MANGUERA SUPERIOR DE RADIADOR		D	0	UNIDAD
3482T046-ALT	MANGUERA SUPERIOR DE RADIADOR		D	0	UNIDAD
34BWD04B	RODAJE ZA-34BWD04BCA70 34X64X37 - NSK		D	0	UNIDAD
35132	CONDENSADOR 25UF 440V		D	0	UNIDAD
35A40-01800	FILTRO DE ACEITE BY PASS (P550777)	E1-02	D	0	UNIDAD
35C40-11100	FILTRO ACEITE DE MOTOR	E1-02	D	0	UNIDAD
35C412	BOLT (PERNO) - BOBCAT		D	0	UNIDAD
35X50X6	E001-0005197		D	0	UNIDAD
35X50X8	RETEN AH-2057L - NOK	P2-03(04)	D	1	UNIDAD
36262-07100	BASE DE FILTRO DE COMBUSTIBLE		D	0	UNIDAD
3681A055	EMPAQUE DE BALANCIN	H1-02(02)	D	1	UNIDAD
3681C003	EMPAQUE NEGRO T.BALANC. 6 PHA	P2-03(06)	D	1	UNIDAD
3681P053	EMPAQUE PERKINS		D	0	UNIDAD
3716C561	TAPA DE DISTRIBUCION - PERKINS		D	0	UNIDAD
374-3463	TRACK AS (ORUGA)	PISO 1	D	0	UNIDAD
37540-01301	INDICADOR DE RESTRICCION DE FILTRO ACEITE		D	0	UNIDAD
37540-02100	FILTRO DE ACEITE BY PASS (P550777) (LF777)	F1-05	D	2	UNIDAD
37540-11100	FILTRO DE ACEITE (P551133)	F1-05	D	4	UNIDAD
37745-60010	BOMBA DE AGUA - MITSUBISHI		D	0	UNIDAD
37768-04200	FAJA DE ALTERNADOR	FAJAS	D	0	UNIDAD
37A-09-52110	PASADOR - KOMATSU	P2-02(04)	D	0	UNIDAD
38.1X50.8X7.95	RETEN TC 38.1X50.8X7.95	H4-02(02)	D	8	UNIDAD
3800984	BOMBA DE AGUA	F5-05	D	0	UNIDAD
3801577	COOLANT PUMP, EXCH - VOLVO		D	0	UNIDAD
3803637	INYECTOR BOMBA	F2-04	D	0	UNIDAD
3803655	INYECTOR BOMBA		D	0	UNIDAD
3819161	SOLENOID VALVE	E1-04	D	0	UNIDAD
3819398	FAJA VENTILADOR TAD1641GE (10PK1640)	E1-06	D	0	UNIDAD
3827075	FAJA ALTERNADOR 64-10PK	FAJAS	D	0	UNIDAD
3827475	BOMBA DE DRENAJE DE ACEITE - VOLVO		D	0	UNIDAD
3829537	CUBO VENTILADOR		D	0	UNIDAD
3829958	POLEA DE VENTILADOR - VOLVO		D	0	UNIDAD
3831236	FILTRO DE ACEITE	B3-04	D	0	UNIDAD
3838617	FAJA DE VENTILADOR CON CIGÜEÑAL TAD1641/42GE VOLVO (10PK1620/1625)	E1-06	D	0	UNIDAD
3839340	FILTRO DE AIRE DE VOLVO	E2-06	D	2	UNIDAD
3843012	SENSOR	P2-03(2)	D	0	UNIDAD

3887305	POLEA LIZA DE TENSOR CORREA TAD1640/41/42GE	F2-04	D	0	UNIDAD
3932530	SOLENOIDE PARA MOTOR 24V	P2-04	D	0	UNIDAD
3977727	MULTIPLE DE COMBUSTIBLE - CUMMINS	P2-04	D	0	UNIDAD
3991168	SOLENOIDE DE CORTE DE COMBUSTIBLE 24V (399116800)	F5-05	D	0	UNIDAD
3991625-ALT	SELENOIDE DE COMBUSTIBLE (3991625)		D	0	UNIDAD
39C1032	PERNO 2" - BOBCAT		D	0	UNIDAD
3F5108	PERNO 5/8" X 2 1/4 (3F-5108) - CATERPILAR		D	0	UNIDAD
3F-5108	PERNO 5/8"X2.1/4" - CATERPILLAR		D	0	UNIDAD
3F-5109	PERNO DE CUCHILLA 6718006 DE 7 HUECOS		D	0	UNIDAD
3G8354M	ADAPTADOR J-350 CENTRAL SOLDA	PISO 1	D	0	UNIDAD
3G9609	SEGURO GN-3G9609		D	0	UNIDAD
3J-1907	SEAL - CATERPILLAR		D	0	UNIDAD
4000019850	CAJA DE MANDO CENTRAL DE CANASTILLA - HAULOTTE		D	0	UNIDAD
4000030630	CAP - HAULOTTE		D	7	UNIDAD
4000032520	FINAL DE CARRERA	G4-04(08)	D	0	UNIDAD
4000043550	BOBINA ELECTROVALVULA 12VDC HT23RTJ		D	0	UNIDAD
4000044230	FILTRO DE AIRE PRIMARIO (P822768)	A06-04	D	0	UNIDAD
4000044240	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO (P822769)	A07-04	D	0	UNIDAD
4000079430	FILTRO DE COMBUSTIBLE (PF717 BALDWIN)	Y4-01(04)	D	0	UNIDAD
402170.0	BOTON DE CARGA	G2-03(06)	D	0	UNIDAD
404259	ACOPLAMIENTO VENTILADOR CPL M50 (404259.0) - KAESER	CE-03(01)	D	0	UNIDAD
404259-FAB	ACOPLE DE VENTILADOR P/KAESER	G2-03(10)	D	0	UNIDAD
404259-VUL	ACOPLE DE VENTILADOR P/KAESER VULCANIZADO		D	0	UNIDAD
40P	SEGURO - KOMATSU		D	0	UNIDAD
40X55X7	RETEN 40X55X7 - WLK		D	0	UNIDAD
4113H074	CUBO POLEA VENTILADOR	P2-05	D	0	UNIDAD
41165	CABLE DE ACELERADOR DE EMPUJE / TRACCION - 48.00 - MAGNUM		D	0	UNIDAD
41194	COUPLING GEHL		D	0	UNIDAD
41210782	PALANCA CAJA DE CAMBIO - IVECO		D	0	UNIDAD
41211333	VALV. RELAIS		D	0	UNIDAD
41219	SELLO MECANICO COMPLETO 4.00 & 6.00 - MOTOBOMBA MAGNUM	CE-03	D	0	UNIDAD
41221086	DISPOSITIVO MANDO - IVECO		D	0	UNIDAD
41285095	SECADOR DE AIRE		D	0	UNIDAD
41371194	VALVULA ALIVIO POWERPART		D	0	UNIDAD
41416	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 300/5A - FANOX	G1-03(17)	D	0	UNIDAD
41-4PK	FAJA ACANALADA 4PK-1030 / 1045	F5-04	D	0	UNIDAD
41586	ACOPLE DE ALUMINIO DE 6" PARA MANGUERA		D	0	UNIDAD

4175433	RETEN POSTERIOR CC122 (410-2866) (105X125X13)		D	2	UNIDAD
4175434	RETEN DELANTERO CC122		D	2	UNIDAD
41958	TANQUE DE EXPANSIÓN (20287) - MAGNUN	F1-04(06)	D	0	UNIDAD
420007	LLAVE TERMOMAGNETICA 160A 3P - LEGRAND		D	0	UNIDAD
4-210411	ARO DE R10T 23.1-26		D	0	UNIDAD
421-06-22840	FUSIBLE CON RETARDO DE 3A		D	0	UNIDAD
421-06-22880	ABRAZADERA - KOMATSU		D	0	UNIDAD
42-10PK	FAJA ACANALADA 10PK 1070 - BANDO		D	5	UNIDAD
421-60-35170	FILTRO ELEMENTO - KOMATSU (AF4167)	H3-03(07)	D	0	UNIDAD
4218381120B	CUCHILLA - KOMATSU		D	0	UNIDAD
421-925-4671-FA	CRISTAL SUPERIOR (421-925-4671)		D	0	UNIDAD
421-925-4711-FA	CRISTAL INFERIOR (421-925-4711)		D	0	UNIDAD
423-03-41770	MANGUERA DE TUBERIA DE RADIADOR - KOMATSU		D	1	UNIDAD
4238471111	ADAPTER CENTRAL EMPERNABLE		D	0	UNIDAD
4238471140RP2	PUNTA /1 - KOMATSU		D	0	UNIDAD
42566919	JGO. REP. CAMBIO (PY52430)		D	0	UNIDAD
426-07-32441	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO		D	1	UNIDAD
4281859	TOBERA MOTOR DEUTZ BF4M2011/GRHL 5640 (DOP152P522-	C1-01	D	0	UNIDAD
42-8PK	FAJA ACANALADA 8PK 1070 - BANDO		D	1	UNIDAD
42N-01-13830	FAJA - KOMATSU		D	1	UNIDAD
42N-02-13620-FA	MANGUERA 2 X 1.30MT (42N-02-13620)		D	1	UNIDAD
42N-04-11860	PRE- FILTRO DE COMBUSTIBLE	H3-05	D	0	UNIDAD
42N-06-11250	INDICADOR DE COMBUSTIBLE - KOMATSU		D	0	UNIDAD
42N-06-14810	RESISTENCIA - KOMATSU	P2-04(03)	D	0	UNIDAD
42N-06-15211	RELAY KOMATSU (42N-06-15211)		D	0	UNIDAD
42N-07-11190-AL	COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO 5H 14		D	0	UNIDAD
42N-07-11910	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO		D	0	UNIDAD
42N-07-11980	PERILLA - KOMATSU		D	0	UNIDAD
42N-20-11302	EJE TRASERO CARDAN - KOMATSU		D	0	UNIDAD
42N-43-12940	CABLE - 03A03E - KOMATSU		D	0	UNIDAD
42N-54-13300	PARABRISA DELANTERO - KOMATSU		D	0	UNIDAD
42N-54-13300-FA	PARABRISA DELANTERO		D	0	UNIDAD
42N-54-13420	MOTOR ELECTRICO - KOMATSU	P2-04	D	0	UNIDAD
42N-54-14330	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	H3-03	D	0	UNIDAD

42N-54-15380	BRAZA LIMPIAPARABRISAS - KOMATSU		D	0	UNIDAD
42N-54-15390	PLUMILLA DE LIMPIAPARABRISAS - KOMATSU		D	0	UNIDAD
42N-54-15420	LIMPIAPARABRISAS TRASERO - KOMATSU		D	0	UNIDAD
42N-54-15440	TANQUE DE LIMPIAPARABRISAS - KOMATSU		D	0	UNIDAD
42N-54-17491	ESPEJO - KOMATSU		D	0	UNIDAD
42N-54-18180	CUCHILLA LIMPIA PARABRISAS		D	0	UNIDAD
42N-54-18780	PANEL - KOMATSU		D	0	UNIDAD
42N-56-14450	RESORTE - KOMATSU	P2-04	D	0	UNIDAD
42N-56-17520	ARMREST RD - E03-19601		D	0	UNIDAD
42N-60-11610-AL	FILTRO HIDRAULICO SUCCION (42N-60-11610)		D	0	UNIDAD
42N-70-11330	T-PASADOR - KOMATSU		D	0	UNIDAD
42N-70-12132-FA	PIN 40MM DIAMETRO 28CM LARGO (42N-70-12132)		D	0	UNIDAD
42N-856-1924-FA	SEGURO LADO IZQUIERDO DE BRAZO DE RETROEXCAVADORA (42N-856-1924)		D	0	UNIDAD
42N-856-1952	RESORTE - KOMATSU		D	0	UNIDAD
42N-856-3440	TAPON - 03A02E - KOMATSU		D	0	UNIDAD
42N-856-3530NK	ESLABON DERECHO - KOMATSU	H3-01	D	0	UNIDAD
42N-856-3540NK	ESLABON IZQUIERDO - KOMATSU	H3-01	D	0	UNIDAD
42R-01-H0P03	FILTRO DE AIRE - KOMATSU		D	0	UNIDAD
42X55X8	RETEN 42X55X8 (BH-0269E) - NOK		D	0	UNIDAD
42X80X42	RODAJE 42X80X42 NIS		D	0	UNIDAD
43.50022.01	LLAVE DE CONTACTO (DESPACHO)	F3-03(41)	D	0	UNIDAD
4301852	BOBINA HYDRAFORCE 12VDC		D	0	UNIDAD
45.5-6PK	FAJA 6PK - 1190	FAJAS	D	1	UNIDAD
4-5358010401	CHAPA DE CONTACTO U ARRANQUE AMMANN		D	0	UNIDAD
4-5358140021	POTENTIOMETER - AMMANN		D	0	UNIDAD
4-5358140026	MODULO DE TRASLACION ZAPO (1040025)	G1-05	D	1	UNIDAD
4-5358200092	PIEZA INTERMEDIA AMMANN	G3-04(08)	D	0	UNIDAD
4-5358220030	SELECTOR O INTERRUPTOR DE PARQUEO		D	0	UNIDAD
4-5358220081	INTERRUPTOR AMMANN		D	1	UNIDAD
4-53585201	FILTRO HIDRAULICO		D	0	UNIDAD

21					
462-1171	FILTRO DE ACEITE - (269-8325)	E2-02	D	0	UNIDAD
4-6531013348	CHAPA AMMANN (ETIQUETA DE SWITCH)		D	1	UNIDAD
467-9823	PUNTA DE PENETRACION		D	0	UNIDAD
471626	JEBE		D	0	UNIDAD
47220-38802	FILTRO DE AIRE MOTOR MITSUBISHI S6R2		D	0	UNIDAD
47520-31101	BASE DE GOBERNADOR S12R (BRACKET ACTUADOR)		D	0	UNIDAD
4816635	FILTRO ELEMENTO DE COMBUSTIBLE (26560163) (10000-00339)	A07-04	D	1	UNIDAD
490R30	FILTRO DIESEL R90P CON BASE 90GPH, 30 MICRONES	F6-04	D	0	UNIDAD
4921322	SENSOR DE ENTRADA DE AIRE DE ADMISION	F5-04(08)	D	0	UNIDAD
4933417	TUBERIA - CUMMINS		D	0	UNIDAD
4-9500000370/AL	TAPA DE TANQUE NEGRO PVC C/LLAVE 11.5MM (4- 9500000370)		D	0	UNIDAD
4983584	BOMBA DE TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLE		D	0	UNIDAD
4A1005-12C11	CALENTADOR DE ESTACIONAMIENTO DE AGUA DIESEL 12V 5KW MODEL: YJH-Q5/1C-S	E2-03	D	2	KIT
4BD4FH	ACOPLE CARA PLANA 3 CUERPOS 4BD4FH - FASTER		D	0	UNIDAD
4E0100.0	KIT DEPOSITO DE EXPANSION - KAESER		D	0	UNIDAD
4F-3657	PERNO DE CUCHILLA 5/8X2.3/4 (PARA MOTONIVELADORA)		D	0	UNIDAD
4F-3657-FAB	PERNO 5/8X2.3/4 KOMATSU CANTONERA (PARA MOTONIVELADORA) (4F-3657)	H3-01(14)	D	0	UNIDAD
4H.1493.01.0.00	FAJA 6PK1190 - FENNER MULTI-PULL		D	0	UNIDAD
4H.154.10.0.00	INYECTOR - KIRLOSKAR		D	0	UNIDAD
4H210-08L	VALVULA DE COMANDO 4H210-08L-NPT		D	0	UNIDAD
4K-0368	TUERCA DE PERNO 3F-5109 P/CUCHILLA DE 7 HUECOS		D	3	UNIDAD
4T-32210	RODAJE 4T-32210 - NTN		D	2	UNIDAD
5.50/13-WES	LLANTA 5.50-13 10PR CM834 MIXTA		D	0	UNIDAD
500458	PUNTA MARTILLO HIDRAULICO HB2/3	A02-01	D	0	UNIDAD
500773	BARRA ANTIDESGASTE DE BUCKET 70" 12 HUECOS C/12 PERNOS Y TUERCAS		D	0	UNIDAD
500774	BARRA ANTIDESGASTE DE CUCHARA 188CM 74" 12 HUECOS		D	0	UNIDAD
500774-ALT	BARRA ANTIDESGASTE 12 HUECOS 74"		D	0	UNIDAD
500FG2	BASE RACORD COMPLET. FILTRO C/ELEMENTO 2010 (2 MICRAS)	G2-06	D	0	UNIDAD
503008	PUNTA MARTILLO HIDRAULICO EDGE EB50 ME		D	0	UNIDAD
50351485-FAB	PIN ACERADO 2X14CM C/PERFORACION EN EXTREMOS (50351485)		D	2	UNIDAD

50351807	RETEN AXIAL DE BOCAMASA DE RUEDA 5240/5640 (183784)	F5-02(05)	D	0	UNIDAD
504096683	CERRADURA DE PUERTA IZQUIERDA - IVECO	F5-03(04)	D	0	UNIDAD
504266993	INTERRUPTOR ELEVALUNA (SWITCH) - IVECO	F5-03(04)	D	0	UNIDAD
504272431	FILTRO SEPARAD.FUEL		D	0	UNIDAD
504308489	COMPRESOR DE AIRE		D	0	UNIDAD
507847	BOBINA VICKERS 12V DC DIN UG V KANBAN		D	1	UNIDAD
50X68X8	RETEN 50X68X8 - SKF		D	0	UNIDAD
5107	MARCADOR DE TEMPERATURA ELECTRICO 24V C/TROMPO PRIME		D	0	UNIDAD
511058	UÑA PARA CUCHARON		D	0	UNIDAD
511058-FAB	UÑA PARA CUCHARON -PASTILLA		D	6	UNIDAD
511059	PIN PARA UÑA DE CUCHARA DE BRAZO EXCAV. (511058) EDGE		D	0	UNIDAD
511182	PIN SEGURO DE UÑA CUCHARA 16" BRAZOMINIEXC.	Z5-03(01)	D	0	UNIDAD
511783	KIT SELLOS RH HB3		D	1	UNIDAD
511785	ESCOBILLA BARREDORA CERRADA 26´´ EDGE DI=20CM	P1-E5	D	0	UNIDAD
511920	UÑA DE CUCHARA 16" BRAZO MINIEXC.		D	0	UNIDAD
5292708	TERMOSTATO - CUMMINS		D	0	UNIDAD
52SLG-21	MARCADOR DE COMBUSTIBLE 12V FD		D	0	UNIDAD
5405392	SELLO DE ACEITE - CUMMINS		D	3	UNIDAD
54-8PK	FAJA ACANALADA 54" 8PK 1380		D	1	UNIDAD
55.90620.01	CONMUTADOR CON PALANCA X1100RH	F3-01(02)	D	0	UNIDAD
5543095	FILTRO DE AIRE (135326206) - PERKINS		D	8	UNIDAD
55X72X9	RETEN 55X72X9 SOG		D	1	UNIDAD
56-10PK	FAJA ACANALADA 10PK-1439/1440 - BANDO		D	4	UNIDAD
5710640	FILTRO DE ACEITE DE MOTOR (P553771) - BOMAG		D	0	UNIDAD
5718626	PRE FILTRO DE COMBUSTIBLE (PL271/1) - BOMAG (FS1095) (4504438)	H4-03	D	2	UNIDAD
5741616	FILTRO DE ACEITE	H4-03	D	0	UNIDAD
58.01810.00	FILTRO HIDRAULICO	Y2-02	D	1	UNIDAD
5801292045	SPRING LEAF - IVECO		D	0	UNIDAD
5801324893	ELECT. WIND. LIFT. (REGULADOR DE VENTANA) - IVECO		D	0	UNIDAD
5801501887	PQT. MUELLE POST. - IVECO	P2-01	D	0	UNIDAD
5801577137	ARRANCADOR PARA RETRO		D	0	UNIDAD
5801592275	CARTUCHO DE FILTRO DE ACEITE - (LF17546)	A03-01	D	0	UNIDAD
5802192368	SERVO EMBRAGUE - IVECO		D	0	UNIDAD
5818400	JUEGO DE OBTURACION /SELLOS	Y3-01	D	0	JUEGO
5818401	KIT SELLOS BOMAG	Z5-03(08)	D	0	UNIDAD

5818455	KIT DE SELLOS	H4-06	D	0	UNIDAD
5821147	FILTRO DE AIRE PRIMARIO (P778994) - BOMAG		D	0	UNIDAD
5821148	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO (P780036) (AF26396) - BOMAG		D	3	UNIDAD
59D6	TUERCA (NUT LOCK HEX.) - BOBCAT		D	0	UNIDAD
5D9559	CUCHILLA 3/4X8X7 15 HUECOS - 5/8HT (4T2233)	P1-PISO1	D	0	UNIDAD
5P-8249	ARANDELA PLANA 7/8	P2-03(5)	D	0	UNIDAD
6.2080.1	FILTRO DE AIRE CON BASE Y TAPA - KAESER	P2-04	D	0	UNIDAD
6.2185.0	FILTRO DE AIRE		D	0	UNIDAD
6.3668.000.10	CARTUCHO DE FLOTACION (6.3668.00010)	G2-07	D	0	UNIDAD
6.4566.0	FILTRO DE AIRE PRIMARIO (COMPRESOR SJA2973)	G2-02	D	0	UNIDAD
6.4578E3	ACOPLAMIENTO MECANICO M50 KAESER PARA COMPRESORAS C180	P2-03	D	0	UNIDAD
6.4579.0	FILTRO SEPARADOR DE ACEITE	G2-05	D	1	UNIDAD
6.4600E0	ACOPLAMIENTO COMPLETO		D	0	UNIDAD
6.4898.0	CARTUCHO SEPARADOR DE ACEITE		D	0	UNIDAD
600-185-4210	FILTRO DE AIRE PRIMARIO (P537876) (P777279)	H3-07	D	0	UNIDAD
600-185-4220	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO (P537877)	H3-06	D	0	UNIDAD
600-185-5110	FILTRO DE AIRE PRIMARIO (P532503) (P780331) (AF25129M)	H3-06	D	0	UNIDAD
600-185-5120	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO(P532504) (AF25130M)	H3-05	D	0	UNIDAD
600-185-6110	FILTRO DE AIRE PRIMARIO (AF25627) (AF25454)	H3-07	D	0	UNIDAD
600-185-6120	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO (KM6001856120) (P777869)	H3-06	D	2	UNIDAD
6002LLUC3/2AS	RODAJE 32X15X9 NTN		D	0	UNIDAD
600-311-3640	DEPOSITO PRE FILTRO	P2-03	D	2	UNIDAD
600-311-3660	VALVULA - KOMATSU	P2-03(6)	D	2	UNIDAD
600-311-3723	SENSOR - KOMATSU		D	2	UNIDAD
600-319-3610	PRE FILTRO DE COMBUSTIBLE (FS1242)(600-311-3620)	H3-05	D	0	UNIDAD
600-319-3750	FILTRO DE COMUSTIBLE (600-311-3750) (P550774) (FF5321)	H3-05	D	0	UNIDAD
60032RSC3	RODAJE 60032RSC3 - KOYO		D	0	UNIDAD
6003-2RSH	RODAMIENTO RIGIDO DE 1HIL. DE BOLAS 17X35X10		D	0	UNIDAD
6003-2RSH/C3	RODAJE (MM432106) - SKF	H2-03(16)	D	0	UNIDAD
60042RSC3	RODAJE (MM432105) - KOYO	H2-03(15)	D	0	UNIDAD
6004-2RSH	RODAMIENTO RIGIDO DE 1HIL. DE BOLAS	H2-04(17)	D	1	UNIDAD
608D1	RODAJE 608D1 NSK		D	1	UNIDAD
60X95X10	RETEN 60X95X10MM	H2-03(03)	D	1	UNIDAD
61-12PK	FAJA 12PK-1575 (32645-17700)		D	2	UNIDAD
6129902-AL	RESILENTE RODILLO CIRCULAR (RL-29)		D	0	UNIDAD

61-38175-00	EMPAQUE DE CULATA (04102011)		D	0	UNIDAD
61D4	TUERCA (NUT 5) - BOBCAT		D	0	UNIDAD
62012RSC3	RODAJE KOYO	P2-04(01)	D	0	UNIDAD
6201-2RSH/C3	RODAJE SKF	H2-03(15)	D	3	UNIDAD
6201LLUC3/2AS	RODAJE NTN		D	0	UNIDAD
62022RS	RODAJE 62022RS - KOYO		D	0	UNIDAD
62022RSC3	RODAJE KOYO	H2-04	D	0	UNIDAD
6202-2RSH/C3	RODAJE (35X15X11) SKF (P' MANTEN. ARRANC/ALTERN)	H2-03(13)	D	2	UNIDAD
62032RSC3	RODAJE KOYO	CE-04(06)	D	0	UNIDAD
6203LLUC3/2AS	RODAJE (40X17X12) NTN	H2-04	D	0	UNIDAD
6205LLUC3/2AS	RODAMIENTO RIGIDO DE 1HIL. DE BOLAS		D	0	UNIDAD
6206.2RSR	RODAMIENTO RIGIDO DE 1HIL DE BOLAS	H2-04	D	0	UNIDAD
6206DDUCM	RODAJE NSK		D	0	UNIDAD
6206LLU/2ASU1	RODAMIENTO RIGIDO DE 1HIL. DE BOLAS	H2-04	D	0	UNIDAD
6207-2RS/C3	RODAJE 6207-2RS/C3 - NTN		D	0	UNIDAD
6207-2RS1	RODAJES	X3-01	D	0	UNIDAD
6216-24-8890	ARANDELA DE PRESION - KOMATSU		D	24	UNIDAD
622-333	SWITCH TERMOSTATO	H1-03(09)	D	3	UNIDAD
62D4	TUERCA (NUT) - BOBCAT		D	0	UNIDAD
63032RSCM	RODAJE KOYO	CE-04(04)	D	0	UNIDAD
6303-2RSH	RODAMIENTO RIGIDO DE 1HIL. DE BOLAS	H2-03(16)	D	0	UNIDAD
6304.2RSR	RODAMIENTO RIGIDO DE 1HIL. DE BOLAS 20X52X15	H2-04(21)	D	0	UNIDAD
6304-2RSH	RODAMIENTO RIGIDO 1HIL. BOLAS	H2-03(16)	D	0	UNIDAD
63052RS	RODAJE 63052RS - KOYO		D	0	UNIDAD
6305-2RS1/C3	RODAJE 6305-2RS1/C3 - SKF	H2-03(17)	D	0	UNIDAD
6305LLUC3/2AS	RODAJE (62X25X17) NTN	H2-04(06)	D	0	UNIDAD
6306-2Z/C3	RODAJE 6306-2Z/C3 - SKF		D	0	UNIDAD
6309/C3	RODAMIENTO RIGIDO DE 1HIL. DE BOLAS	X3-02(02)	D	0	UNIDAD
6309LLUC3/2AS	RODAMIENTO RIGIDO DE 1HIL. DE BOLAS	W1-01(01)	D	1	UNIDAD
6312-2Z/C3	RODAJE 6312-2Z/C3 - SKF	P2-02	D	0	UNIDAD
6314.2RSR	RODAMIENTO RIGIDO DE 1HIL. DE BOLAS	H1-03	D	0	UNIDAD
63-8PK	FAJA ACANALADA 1630 8PK		D	0	UNIDAD
64-17PK	FAJA 17PK-1650		D	2	UNIDAD
651646	PERNO DE LA BRIDA DEL JOSTICK 46/48/52/56/6640	F5-02	D	1	UNIDAD

Anexo 4: Distribución post implementación.



Anexo 05. Tiempos pos-implementación.

FECHA	Orden de Trabajo	Preparativos (min)	Recorridos (min)	Extracción (min)	Verificación del Acondicionado (min)	Tiempo Total (min)
03/02/2024	1	5	10	5	10	30
03/02/2024	2	4,5	9,5	5,5	10	29,5
03/02/2024	3	5,5	10,5	4,5	9	29,5
03/02/2024	4	5	9	5	11	30
03/02/2024	5	4,5	10,5	5,5	9	29,5
03/02/2024	6	5,5	9,5	4,5	10,5	30
03/02/2024	7	5	10,5	5	9,5	30
03/02/2024	8	4,5	9	5,5	11	30
03/02/2024	9	5,5	10,5	4,5	9	29,5
03/02/2024	10	5	9,5	5	10,5	30
03/02/2024	11	4,5	9,5	5,5	10	29,5
03/02/2024	12	5,5	10	4,5	10	30
03/02/2024	13	5	9,5	5	10,5	30
03/02/2024	14	4,5	10,5	5,5	9,5	30
03/02/2024	15	5,5	9,5	4,5	10,5	30
03/02/2024	16	5	10,5	5	9,5	30
03/02/2024	17	4,5	9	5,5	11	30
03/02/2024	18	5,5	10,5	4,5	9,5	30
03/02/2024	19	5	10	5	10	30
03/02/2024	20	4,5	9,5	5,5	10,5	30
03/02/2024	21	5	10	5	10	30
03/02/2024	22	4,5	9,5	5,5	10	29,5
04/02/2024	23	5,5	10,5	4,5	9	29,5
04/02/2024	24	5	9	5	11	30
04/02/2024	25	4,5	10,5	5,5	9	29,5
04/02/2024	26	5,5	9,5	4,5	10,5	30
04/02/2024	27	5	10,5	5	9,5	30
04/02/2024	28	4,5	9	5,5	11	30
04/02/2024	29	5,5	10,5	4,5	9	29,5
04/02/2024	30	5	9,5	5	10,5	30
04/02/2024	31	4,5	9,5	5,5	10	29,5
04/02/2024	32	5,5	10	4,5	10	30
04/02/2024	33	5	9,5	5	10,5	30
04/02/2024	34	4,5	10,5	5,5	9,5	30
04/02/2024	35	5,5	9,5	4,5	10,5	30
04/02/2024	36	5	10,5	5	9,5	30
04/02/2024	37	4,5	9	5,5	11	30
04/02/2024	38	5,5	10,5	4,5	9,5	30
04/02/2024	39	5	10	5	10	30
04/02/2024	40	4,5	9,5	5,5	10,5	30
04/02/2024	41	5	10	5	10	30
04/02/2024	42	4,5	9,5	5,5	10	29,5
04/02/2024	43	5,5	10,5	4,5	9	29,5
04/02/2024	44	5	9	5	11	30
04/02/2024	45	4,5	10,5	5,5	9	29,5
04/02/2024	46	5,5	9,5	4,5	10,5	30
04/02/2024	47	5	10,5	5	9,5	30
04/02/2024	48	4,5	9	5,5	11	30
04/02/2024	49	5,5	10,5	4,5	9	29,5
04/02/2024	50	5	9,5	5	10,5	30
04/02/2024	51	4,5	9,5	5,5	10	29,5
04/02/2024	52	5,5	10	4,5	10	30
04/02/2024	53	5	9,5	5	10,5	30
04/02/2024	54	4,5	10,5	5,5	9,5	30

04/02/2024	55	5,5	9,5	4,5	10,5	30
04/02/2024	56	5	10,5	5	9,5	30
04/02/2024	57	4,5	9	5,5	11	30
04/02/2024	58	5,5	10,5	4,5	9,5	30
04/02/2024	59	5	10	5	10	30
04/02/2024	60	4,5	9,5	5,5	10,5	30
05/02/2024	61	5	10	5	10	30
05/02/2024	62	4,5	9,5	5,5	10	29,5
05/02/2024	63	5,5	10,5	4,5	9	29,5
05/02/2024	64	5	9	5	11	30
05/02/2024	65	4,5	10,5	5,5	9	29,5
05/02/2024	66	5,5	9,5	4,5	10,5	30
05/02/2024	67	5	10,5	5	9,5	30
05/02/2024	68	4,5	9	5,5	11	30
05/02/2024	69	5,5	10,5	4,5	9	29,5
05/02/2024	70	5	9,5	5	10,5	30
05/02/2024	71	4,5	9,5	5,5	10	29,5
05/02/2024	72	5,5	10	4,5	10	30
05/02/2024	73	5	9,5	5	10,5	30
05/02/2024	74	4,5	10,5	5,5	9,5	30
05/02/2024	75	5,5	9,5	4,5	10,5	30
05/02/2024	76	5	10,5	5	9,5	30
05/02/2024	77	4,5	9	5,5	11	30
05/02/2024	78	5,5	10,5	4,5	9,5	30
05/02/2024	79	5	10	5	10	30
05/02/2024	80	4,5	9,5	5,5	10,5	30
05/02/2024	81	5	10	5	10	30
05/02/2024	82	4,5	9,5	5,5	10	29,5
05/02/2024	83	5,5	10,5	4,5	9	29,5
05/02/2024	84	5	9	5	11	30
05/02/2024	85	4,5	10,5	5,5	9	29,5
05/02/2024	86	5,5	9,5	4,5	10,5	30
05/02/2024	87	5	10,5	5	9,5	30
05/02/2024	88	4,5	9	5,5	11	30
05/02/2024	89	5,5	10,5	4,5	9	29,5
05/02/2024	90	5	9,5	5	10,5	30
05/02/2024	91	4,5	9,5	5,5	10	29,5
05/02/2024	92	5,5	10	4,5	10	30
05/02/2024	93	5	9,5	5	10,5	30
06/02/2024	94	4,5	10,5	5,5	9,5	30
06/02/2024	95	5,5	9,5	4,5	10,5	30
06/02/2024	96	5	10,5	5	9,5	30
06/02/2024	97	4,5	9	5,5	11	30
09/02/2024	98	5,5	10,5	4,5	9,5	30
09/02/2024	99	5	10	5	10	30
09/02/2024	100	4,5	9,5	5,5	10,5	30
09/02/2024	101	5	10	5	10	30
09/02/2024	102	4,5	9,5	5,5	10	29,5
09/02/2024	103	5,5	10,5	4,5	9	29,5
09/02/2024	104	5	9	5	11	30
09/02/2024	105	4,5	10,5	5,5	9	29,5
09/02/2024	106	5,5	9,5	4,5	10,5	30
09/02/2024	107	5	10,5	5	9,5	30
09/02/2024	108	4,5	9	5,5	11	30
09/02/2024	109	5,5	10,5	4,5	9	29,5
09/02/2024	110	5	9,5	5	10,5	30
09/02/2024	111	4,5	9,5	5,5	10	29,5
09/02/2024	112	5,5	10	4,5	10	30
09/02/2024	113	5	9,5	5	10,5	30

09/02/2024	114	4,5	10,5	5,5	9,5	30
09/02/2024	115	5,5	9,5	4,5	10,5	30
09/02/2024	116	5	10,5	5	9,5	30
09/02/2024	117	4,5	9	5,5	11	30
09/02/2024	118	5,5	10,5	4,5	9,5	30
09/02/2024	119	5	10	5	10	30
09/02/2024	120	4,5	9,5	5,5	10,5	30
09/02/2024	121	5	10	5	10	30
10/02/2024	122	4,5	9,5	5,5	10	29,5
10/02/2024	123	5,5	10,5	4,5	9	29,5
10/02/2024	124	5	9	5	11	30
10/02/2024	125	4,5	10,5	5,5	9	29,5
10/02/2024	126	5,5	9,5	4,5	10,5	30
10/02/2024	127	5	10,5	5	9,5	30
10/02/2024	128	4,5	9	5,5	11	30
10/02/2024	129	5,5	10,5	4,5	9	29,5
10/02/2024	130	5	9,5	5	10,5	30
10/02/2024	131	4,5	9,5	5,5	10	29,5
10/02/2024	132	5,5	10	4,5	10	30
10/02/2024	133	5	9,5	5	10,5	30
10/02/2024	134	4,5	10,5	5,5	9,5	30
10/02/2024	135	5,5	9,5	4,5	10,5	30
10/02/2024	136	5	10,5	5	9,5	30
10/02/2024	137	4,5	9	5,5	11	30
10/02/2024	138	5,5	10,5	4,5	9,5	30
10/02/2024	139	5	10	5	10	30
10/02/2024	140	4,5	9,5	5,5	10,5	30
10/02/2024	141	5	10	5	10	30
10/02/2024	142	4,5	9,5	5,5	10	29,5